LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 155/2018
"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA CAPTADORES DE POLVO" AD REFERENDUM 2019 - ID Nº 355.260

ADENDA Nº 4

Por la presente comunicamos a todos los Oferentes la prórroga de fechas realizada para la presente licitación:

1) **EN LA SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS, EL PUNTO 1.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUEDA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:**

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA CAPTADORES DE POLVO

P.M. Nº 8020/2018 VILLETA		
ITEM	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
1	100 Unidades	Fusible de vidrio de 0,5 Ampere, 5x20
2	50 Unidades	Fusible con percutor de 2 Ampere, 14x51, aM.
3	50 Unidades	Fusible con percutor de 4 Ampere, 14x51, aM.
4	30 Unidades	Fusible con percutor de 8 Ampere, 14x51, aM.
5	100 Unidades	Fusible con percutor de 12 Ampere, 14x51, aM.
6	40 Unidades	Fusible con percutor de 16 Ampere, 14x51, aM.
7	20 Unidades	Fusible con percutor de 20 Ampere, 14x51, aM.
8	100 Unidades	Fusible con percutor de 40 Ampere, 14x51, aM.
9	20 Unidades	Fusible con percutor de 50 Ampere, 14x51, aM.
10	20 Unidades	Fusible con percutor de 63 Ampere, 22x58, aM.
11	15 Unidades	Fusible con percutor de 125 Ampere, Talle 00
12	06 Unidades	Fusible ultra rápido de 125 Ampere, T00
13	06 Unidades	Fusible ultra rápido de 250 Ampere, T1
14	06 Unidades	Fusible ultra rápido de 400 Ampere, T3
15	50 Unidades	Fusible de 100 Ampere, NH000, gL/gG, 500 V

C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

16	15 Unidades	Fusible de 2 Ampere, gL/gG, 600 V, 2211001-01
17	06 Unidades	Fusible para MT, de 50 Ampere, 24 kV, I1=31kA, Imin=200 Ampere, DIN 43625

P.M. Nº 5094/2017 VILLETA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
18	30 Unidades	**Controlador de Pulso** Entrada: 220 VAC Corriente Nominal: 2 Amp. Salida: 24 VAC Intervalo de Pulso: 1 a 250 seg. De 10 salidas Ancho de Pulso: 30 ms a 2500 ms programable Protección: IP65 Intervalos Periódicos: 1 a 250 min.
19	100 Unidades	**Electroválvulas con membrana de 2 vías operado por Solenoide** Especialmente diseñado para uso en Captadores de Polvo del tipo Jet-Pulse Conexión de tubería: 1 ½ pulg. Factor de Flujo CV: 53 o superior Rango de presión: 0,35 bar a 8,5 bar Orificio interno: 50 mm (2 pulg) Normalmente cerrado y confeccionado en aluminio. Para Temp. Ambiente de hasta 85ºC Bobina: 24 volts. C.A. Material del diafragma: HYTREL
20	100 Unidades	**Electroválvulas con membrana de 2 vías operado por Solenoide** Especialmente diseñado para uso en Captadores de Polvo del tipo Jet-Pulse Conexión de tubería: 1 pulg. Factor de Flujo CV: 20 o superior Rango de presión: 0,35 bar a 8,5 bar Orificio interno: (1 1/8 pulg) Normalmente cerrado y confeccionado en aluminio. Para Temp. Ambiente de hasta 85ºC Bobina: 24 volts. C.A. Material del diafragma: HYTREL
21	100 Unidades	**Bobina de inducción electromagnética** 24 Volts A.C. Conexión Desenchufable IP65 Clase de aislamiento: F Talla de la bobina: M6 Clase de temperatura: T Para uso en la Electroválvula solicitado en el ítem Nº 02
22	100 Unidades	**Diafragma para electroválvulas** Diafragmas para las electroválvulas solicitadas en el Item Nº 2 Deberán ser de la misma marca que la electroválvula
23	100 Unidades	**Diafragma para electroválvulas** Diafragmas para las electroválvulas solicitadas en el Item Nº 3 Deberán ser de la misma marca que la electroválvula

C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

P.M. Nº 4004/2017 VALLEMI		
24	100 Unidades	**Electroválvula a Diafragma** Especificaciones Técnicas -Aplicación: Filtros de Mangas -Válvulas Nº: SC8353-041J Serie: 671374 -Tensión de Alimentación: 24V, 50 Hz. -Conexión: 1", Vías: 2, Fluido: aire -Presión de trabajo: 0,35 a 9 Kgf/cm2 **OBSERVACION:** -LAS ELECTROVÁLVULAS DEBEN ESTAR DISEÑADAS PARA USO EN LOS CAPTADORES DE POLVO DEL TIPO JET-PULSE
25	200 Unidades	**Juego de Reparo para Electroválvula a Diafragma Consistente en Diafragma, Filtros, Nucleo, Resortes.** Datos Técnicos de la Electroválvula -Válvula Nº: SC8353-041J Serie: 671374 -Tensión de Alimentación: 24V, 50 Hz. -Conexión: 1", Vías: 2, Fluido: aire -Presión de trabajo: 0,35 a 9 Kgf/cm2
26	50 Unidades	**Electroválvula a Diafragma** Especificaciones Técnicas -Tensión de Alimentación: 24V, 50 Hz. -Conexión: 1 ½ ", Vías: 2, Fluido: aire -Presión de trabajo: 0,35 a 9 Kgf/cm2 -Debe incluir sus respectivos juegos de reparo (diafragma, filtros) **OBSERVACION:** -LAS ELECTROVÁLVULAS DEBEN ESTAR DISEÑADAS PARA USO EN LOS CAPTADORES DE POLVO DEL TIPO JET-PULSE

OBSERVACION: EL SISTEMA DE ADJUDICACIÓN SERÁ POR ITEM

C.P. ADRIANA ENCINA
Gerente Unidad Operativa de Contrataciones