ADENDA 1

- SE MODIFICA LA PLANILLA DE PRECIOS EN EL SICP.
- SE MODIFICA LA FECHA DE ENTREGA Y APERTURA DE OFERTAS.

- SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas –

LOTE 1 MATERIALES ELECTRICOS

Item	Producto	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	ALUMBRADO PÚBLICO	Brazo para alumbrado público de 1 metro de largo,1 Alumbrado público abierto para 250W acrilico,1 Lámpara bajo consumo de 85W E40 luz fría.	unidad	50
2	CABLE CORDON 2x1	de 2x1mm conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 5.Aislación en PVC/F ECOLOGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, sin plomo).	metros	1.500
3	Cable cordón 2x2	de 2x2mm conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 5.Aislación en PVC/F ECOLOGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, sin plomo).	metros	1.500
4	Cable multifilar de 6mm	Cable multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico, encordonamiento clase 4, sección de 6mm2, aislación en PVC BWF Antillama, diámetro externo 4,59mm2, tensión de servicio 750v, Temperatura máxima permanente 70°c.	metros	1.700
5	Cable multifilar de16mm	Cable multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico, encordonamiento clase 4, sección de 16mm2, aislación ECOLOGICO en PVC BWF Antillama, diámetro externo 7,58mm, tensión de servicio 750v, Temperatura máxima permanente 70°c.	metros	2.000
6	Cable Multifilar de 25mm	Cable multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico, encordonamiento clase 4, sección de 25mm2, aislación ECOLOGICO en PVC BWF Antillama, diámetro externo 7,58mm, tensión de servicio 750v, Temperatura máxima permanente 70°c.	metros	1.000
7	Cable Multifilar de 35mm	Cable multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico, encordonamiento clase 4, sección de 35mm2, aislación ECOLOGICO en PVC BWF Antillama, diámetro externo 7,58mm, tensión de servicio 750v, Temperatura máxima permanente 70°c.	metros	600
8	Cable multifilar de 1mm	Cable multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico, encordonamiento clase 4,sección de 1mm2,aislación ECOLOGICO en PVC BWF Antillama, diámetro externo 2,47mm,tensión de servicio 750v, Temperatura máxima permanente 70°c,Norma aplicable NM247-3,NM 280 o similar	metros	1.300
9	Cable multifilar de 2mm	Cable multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico, encordonamiento clase 4, sección de 2mm, aislación	metros	1.500

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

		ECOLOGICO en PVC BWF Antillama, diámetro externo 3,33mm2, tensión de servicio 750v, Temperatura máxima permanente 70°c.		
10	Cable multifilar de 4mm	Cable multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico, encordonamiento clase 4, sección de 4mm, aislación en PVC BWF Antillama, diámetro externo 4,05mm2, tensión de servicio 750v, Temperatura máxima permanente 70°c.	metros	1.500
11	Cable multifilar de 10mm	Cable multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico, encordonamiento clase 4, sección de 10mm2, aislación ECOLOGICO en PVC BWF Antillama, diámetro externo 6,10mm, tensión de servicio 750v, Temperatura máxima permanente70°c.	metros	1.500
12	Cable multifilar de 70mm	Cable multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico, encordonamiento clase 4, sección de 70mm, aislación ECOLOGICO en PVC BWF Antillama, diámetro externo, tensión de servicio 750v, Temperatura máxima permanente 70°c, Norma aplicable NM247-3,NM 280 o similar.	metros	100
13	Cable tipo Taller 2x1	Cable tipo taller 2x1, Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 5.Aislación de PVC/D ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, sin plomo). Vaina en PVC/ST5, FLEXIBLE ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, sin plomo), color negro.	metros	500
14	Cable tipo Taller 2x2	Cable tipo taller 2x2, Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 5.Aislación de PVC/D ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, sin plomo). Vaina en PVC/ST5, FLEXIBLE ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, sin plomo), color negro.	metros	500
15	Cable tipo Taller 2x4	Cable tipo taller 2x4, Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 5.Aislación de PVC/D ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, sin plomo). Vaina en PVC/ST5, FLEXIBLE ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, sin plomo), color negro.	metros	300
16	Cable tipo taller 4x4	Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 5.Aislación de PVC/D ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, sin plomo).Vaina en PVC/ST5, FLEXIBLE ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, sin plomo), color negro.	metros	600
17	Cable tipo taller 6x4	Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 5.Aislación de PVC/D ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, sin plomo). Vaina en PVC/ST5, FLEXIBLE ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, sin plomo), color negro.	metros	600
18	Fotocélula	Fotocélula con base de color marrón	unidad	100

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

19	Lámparas bajo consumo	Según lo estipulado en el SICP	unidad	200
20	Lámpara de bajo consumo	Según lo estipulado en el SICP	unidad	100
21	Lámparas bajo consumo	Según lo estipulado en el SICP	unidad	100
22	Luz Led con Batería de emergencia	Fuente de Poder: AC 220-240V. Frecuencia: 50/60 Hz. Fuente de Luz: 48 luces LEDs. Intensidades de luz regulable. Fuente de Poder: AC 220-240V. Frecuencia: 50/60 Hz. Duración: Luz fuerte 2 horas. Luz débil 15 horas. Dimensiones (cm): A40xB7,2	unidad	30
23	Llave	de 1x32amper	unidad	30
24	Proyector tipo reflector	para foco económico, carcaza con las siguientes características: PL400, medidas 28 X 38 como mínimo, con porta lámpara y 1 foco económico de 105 por cada aparato.	unidad	25
25	Proyector led de 50w	Potencia: 50W Lámpara: 6500K Luz fría Voltaje: 88 - 260V / 50-60Hz Vida Útil: 30.000 horas Índice de protección: IP65 Medidas (cm): A28,5 x B23 como mínimo	unidad	20
26	Proyector led de 100w	Potencia:1000W Lámpara: 6500K Luz fría, Voltaje: 100-240V / 50-60Hz Vida Útil: 30.000 horas Índice de protección: IP65 Medidas (cm): A25 x B18 como mínimo	unidad	10
27	Reactancia de 40 W	Devanado del bobinado de cobre esmaltado, con laminación de acero y troquelado de alta, impregnación al vacío, ignitor encapsulado, capacitor seco para 105°C.Corriente: 0,35A.	unidad	400
28	Reactancia de 20 W	Devanado del bobinado de cobre esmaltado, con laminación de acero y troquelado de alta, impregnación al vacío, ignitor encapsulado, capacitor seco para 105°C.	unidad	120
29	Tubos fluorescente de 20 watt	Según lo estipulado en el SICP	unidad	1.000
30	Tubos fluorescente de 36 watt	Según lo estipulado en el SICP	unidad	1.000
31	Ducha eléctrica	temperatura regulable de 4 acciones y una potencia de 6.800 watts .Por cada aparato deberá contar con 1(UNA) resistencias de la misma marca ofertada.	unidad	30
32	CARGADOR DE PILA	Cargador de pila AA compatible con pila AA/AAA capacidad 4300 mH 110 -240 Volt. 50-60Hz.Deberá incluir 1 paquete de pila recargable 2A y otro paquete de 3A.	unidad	5

DIRECCIÓN NACIONAL UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

LOTE 2 MATERIALES DE FERRETERIA

Item	Producto	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	Azada de Metal	Forjados de una sola pieza en acero alto carbono Diámetro cónico: 38-39cm Peso: 0.77Kg Medida: 20.3x20.9cm.Debe incluir el mango de madera	unidad	4
2	Carretilla de Metal	Capacidad del platón: 90 litros. Calibre del platón: 0.75mm,llanta maciza .Chasís: Metálico. Color azul	unidad	2
3	Lona	Carpa para camión de 14,50 mts x 6 mts. como mínimo, color amarillo.	unidad	2
4	Carrito para transporte de carga	Carretilla Vertical 450kg Rueda Maciza. Fabricado con tubo de acero cédula 30.Soleras de acero.3 Refuerzos en plataforma y soportes con balero en respaldo. Ruedas de hule antiponchaduras. Características: Peso 21 kg Ancho 44 cm. Altura 140 cm. Capacidad de carga 450kg.Base 44 x 34 cm.Diámetro de tubo 1 5/16" (33.3mm).Diámetro de rueda 9" (228.6mm).	unidad	2
5	Cisterna alta de plástico	color blanco de 10 litros como mínimo, medidas 40cm x 30cm como mínimo (mecanismo y los tornillos de instalación incluidos)	unidad	40
6	Canilla para jardin de bronce	con pico de bronce de 1-2 fabricado de material de bronce tipo fv con válvula y gomita	unidad	36
7	Canillas para lavatorio	de 1-2 cromado pico levantado frio solo	unidad	40
8	Cerradura cromada para puerta	Línea estándar 260, caja y tapa en acero de 1,25 mm, con cilindro de acero inoxidable, caja de 114 x 10,7 mm. Pasador 28 x 18,8 x 6 mm.	unidad	20
9	Conexión Flexible cromada de 40cm	Para Agua. Utilizado en: Lavatorios, Inodoros, Calefones, Bidet, Piletas de Cocina, Trenzado de Acero Inoxidable. Encastre con Rosca Externa y Rosca Interna (Macho y Hembra). Manguera Interior: Hule EPDM	unidad	100
10	Cono en PVC flexible	Reflectivo, color naranja fluorescente medidas: base 36 cm X 36 cm por lado, alto 90 cm. Con tres laminas reflectivas de 15cm con base pesada.	unidad	100
11	Cono reflectivo	De 75 cm como mínimo, con base negra.	unidad	100
12	Escoba metálica	Fija con 18 dientes, ojo de 2,3cm y mango de madera de 120cm.Piezas producidas en acero al carbono especial de alta calidad. Poseen dientes completamente templados para ofrecer mayor resistencia y menor desgaste durante el uso. Reciben pintura electrostática a polvo que ofrece mejor presentación visual y alta protección contra corrosión. Y de los mangos, además de poseer excelente resistencia son hechos con madera de Eucalipto de origen renovable. Se utiliza para recoger el césped u hojas en general, tanto en gramales cuanto en superficies sólidas como calles y veredas.	unidad	10
13	Machete con Mango de Madera	Hoja de acero carbono 20" con filo liso. Mango de madera fijado con clavos de aluminio.	unidad	4
14	Tapa para inodoro acolchado	de color blanco, medida estándar, adaptable.	unidad	30
15	Valvulita	de ½	unidad	60
16	Valvulita	de ¾	unidad	60
17	Canaleta de plástico	de 30x30cm en tiras de 2 metros de color blancas	unidad	200
18	Canaleta de plástico	De 20x20cm o superior en tiras de 2 metros	unidad	200

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
UNIDAD OPERACIONAL DE CONTRATACIÓN

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

2. Plan de Entrega (Bienes)

Ítem	Descripción	*Fecha (s) final (s) de entrega de los bienes y servicios conexos*
1	Del lote 1 y lote 2.	Dentro de los 30 días calendarios de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra, según necesidad de la convocante. De 07:00 hs. a 17:00 hs. Los bienes serán entregados en su totalidad.

4.Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será: nota de remisión
Frecuencia: 30 días
Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC)
Nota de Remisión lote 1 y lote 2.	*Acta de recepción*	Dentro de los 30 días calendarios de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra

DIRECCIÓN NACIONAL UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.