ADENDA Nº 03/2018

LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN COMUNICA POR ESTE MEDIO, QUE EN EL MARCO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2018 "ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN" - ID N° 346.994, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

1) SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS. - 1. Especificaciones Técnicas

ITEMS MODIFICADOS

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS - REQUERIMIENTOS MINIMOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION
35	31211501-9999	Pintura Epoxica	Pintura epoxica con Poliuretano Brillante especialmente formulado para ser aplicado directamente sobre madera, cemento, pisos metálicos y asfalto. Deberá ser altamente lavable, resistente a trabajos de limpieza con agua, uso intenso, alto tráfico, raspaduras, descoloramientos y rayos UV. Nivel de Solidos: entre el 50 al 100 %. Deberá contener agentes anti hongos. Pintura aplicable sobre superficies interiores y exteriores (canchas, estacionamientos, patios, fábricas y laboratorios). COLOR BLANCO. Modo de aplicación con Pincel, rodillo o soplete. Cantidad de manos a aplicar 1 a 2 manos como máximo, dependiendo del espesor requerido entre 3 a 6 mm. Diluyente: Agua. Intervalo entre manos: de 15 a 20 horas. Tiempo de secado al tacto de 1 a 2 horas, para su uso de 12 a 16 horas. Rendimiento: 24 a 28 m2/litro y por mano. La pintura deberá ser aplicada a una temperatura ambiente entre 10 °C y 40 °C y una humedad relativa superior a 75%. Presentación en balde de 18 lts. El producto deberá contar con certificación de calidad internacional o certificado de control de calidad emitido por el INTN o el CEMIT. Deberá contar con la habilitación correspondiente para su comercialización legal, emitida por la entidad reguladora para el tipo de producto. El envase deberá contar como mínimo con rotulo de marca, datos del fabricante, composición, uso o aplicación, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente. La fecha	UNIDAD	BALDE DE 18 LTS

JD/jvbf

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS - REQUERIMIENTOS MINIMOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION
			de vencimiento deberá ser de 12 (doce) meses como mínimo, a ser contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Convocante, la misma deberá estar grabada en el envase (no se admitirán etiquetas adhesivas para el efecto).		
36	31211501-9999	Pintura Epoxica	Pintura epoxica con Poliuretano Brillante especialmente formulado para ser aplicado directamente sobre madera, cemento, pisos metálicos y asfalto. Deberá ser altamente lavable, resistente a trabajos de limpieza con agua, uso intenso, alto tráfico, raspaduras, descoloramientos y rayos UV. Nivel de Solidos: entre el 50 al 100 %. Deberá contener agentes anti hongos. Pintura aplicable sobre superficies interiores y exteriores (canchas, estacionamientos, patios, fábricas y laboratorios). COLOR GRIS CLARO. Modo de aplicación con Pincel, rodillo o soplete. Cantidad de manos a aplicar 1 a 2 manos como máximo, dependiendo del espesor requerido entre 3 a 6 mm. Diluyente: Agua. Intervalo entre manos: de 15 a 20 horas. Tiempo de secado al tacto de 1 a 2 horas, para su uso de 12 a 16 horas. Rendimiento: 24 a 28 m2/litro y por mano. La pintura deberá ser aplicada a una temperatura ambiente entre 10 °C y 40 °C y una humedad relativa superior a 75%. Presentación en balde de 18 lts. El producto deberá contar con certificación de calidad internacional o certificado de control de calidad emitido por el INTN o el CEMIT. Deberá contar con la habilitación correspondiente para su comercialización legal, emitida por la entidad reguladora para el tipo de producto. El envase deberá contar como mínimo con rotulo de marca, datos del fabricante, composición, uso o aplicación, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente. La fecha de vencimiento deberá ser de 12 (doce) meses como mínimo, a ser contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Convocante, la misma deberá estar grabada en el envase (no se admitirán etiquetas adhesivas para el efecto).	UNIDAD	BALDE DE 18 LTS

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS · VITAM IMPENDERE VERO · UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN · Unidad Operativa de Contrataciones

ID/jvbf

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS - REQUERIMIENTOS MINIMOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION
37	31211501-9999	Pintura Epoxica	Pintura epoxica con Poliuretano Brillante especialmente formulado para ser aplicado directamente sobre madera, cemento, pisos metálicos y asfalto. Deberá ser altamente lavable, resistente a trabajos de limpieza con agua, uso intenso, alto tráfico, raspaduras, descoloramientos y rayos UV. Nivel de Solidos: entre el 50 al 100 %. Deberá contener agentes anti hongos. Pintura aplicable sobre superficies interiores y exteriores (canchas, estacionamientos, patios, fábricas y laboratorios). COLOR MARRON. Modo de aplicación con Pincel, rodillo o soplete. Cantidad de manos a aplicar 1 a 2 manos como máximo, dependiendo del espesor requerido entre 3 a 6 mm. Diluyente: Agua. Intervalo entre manos: de 15 a 20 horas. Tiempo de secado al tacto de 1 a 2 horas, para su uso de 12 a 16 horas. Rendimiento: 24 a 28 m2/litro y por mano. La pintura deberá ser aplicada a una temperatura ambiente entre 10 °C y 40 °C y una humedad relativa superior a 75%. Presentación en balde de 18 lts. El producto deberá contar con certificación de calidad internacional o certificado de control de calidad emitido por el INTN o el CEMIT. Deberá contar con la habilitación correspondiente para su comercialización legal, emitida por la entidad reguladora para el tipo de producto. El envase deberá contar como mínimo con rotulo de marca, datos del fabricante, composición, uso o aplicación, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente. La fecha de vencimiento deberá ser de 12 (doce) meses como mínimo, a ser contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Convocante, la misma deberá estar grabada en el envase (no se admitirán etiquetas adhesivas para el efecto).	UNIDAD	BALDE DE 18 LTS
38	31211501-9999	Pintura Epoxica	Pintura epoxica con Poliuretano Brillante especialmente formulado para ser aplicado directamente sobre madera, cemento, pisos metálicos y asfalto. Deberá ser altamente lavable, resistente a trabajos de limpieza con agua, uso intenso, alto tráfico, raspaduras,	UNIDAD	BALDE DE 18 LTS

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS - REQUERIMIENTOS MINIMOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION
			descoloramientos y rayos UV. Nivel de Solidos: entre el 50 al 100 %. Deberá contener agentes anti hongos. Pintura aplicable sobre superficies interiores y exteriores (canchas, estacionamientos, patios, fábricas y laboratorios). COLOR VERDE. Modo de aplicación con Pincel, rodillo o soplete. Cantidad de manos a aplicar 1 a 2 manos como máximo, dependiendo del espesor requerido entre 3 a 6 mm. Diluyente: Agua. Intervalo entre manos: de 15 a 20 horas. Tiempo de secado al tacto de 1 a 2 horas, para su uso de 12 a 16 horas. Rendimiento: 24 a 28 m2/litro y por mano. La pintura deberá ser aplicada a una temperatura ambiente entre 10 °C y 40 °C y una humedad relativa superior a 75%. Presentación en balde de 18 lts. El producto deberá contar con certificación de calidad internacional o certificado de control de calidad emitido por el INTN o el CEMIT. Deberá contar con la habilitación correspondiente para su comercialización legal, emitida por la entidad reguladora para el tipo de producto. El envase deberá contar como mínimo con rotulo de marca, datos del fabricante, composición, uso o aplicación, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente. La fecha de vencimiento deberá ser de 12 (doce) meses como mínimo, a ser contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Convocante, la misma deberá estar grabada en el envase (no se admitirán etiquetas adhesivas para el efecto).		

OBS.: LOS DEMÁS PUNTOS NO MODIFICADOS EN LA PRESENTE ADENDA PERMANECEN VIGENTES E INVARIABLES CONFORME AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

San Lorenzo, 03 de abril de 2018.

Prof. Dr. Antonio Juan Carlos Dávalos Arce
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones

JD/jvbf