Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: ***uoc-munifranco@hotmail.com***

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE PDTE FRANCO"

Ciudad Pdte. Franco, 05 de marzo del 2.020.-

ADENDA N° 02/20

Señores Oferentes

Por medio de la presente remitimos la **Adenda N° 02/2020** correspondiente al llamado a Contratación Directa N° 15/2020 **"ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO"** con **ID 377.265.**

Adenda N° 01

1- Se modifica en el Sistema de Informaciones Publicas de la DNCP, la garantía de mantenimiento de ofertas.

Donde dice:

Póliza de Seguro

Debe decir:

Declaración Jurada

5- En el punto 1. Especificaciones Técnicas

Donde dice:

1	2	3	4	5	6	7
Ítem*	**Catalogo* Código**	**Descripción***	**Descripción del Bien ***	**Unidad de Medid ***	**Presentación***	**Cantidad***
1	56121502-001	**Silla con pupitre**	Silla Universitaria Apilable, con asiento, respaldo y paleta de plástico. El mecanismo del pupitre es encastrable. Estructura reforzada, pintura epoxi negra peso de aguante mínimo de 150 KG. El ancho total de frente con pupitre incluido es de 60 cms mínimo. - Pupitre encastrable desmontable - Silla Apilable asiento y respaldo negro - Pintura epoxi de alta calidad - Paleta de plástico - Estructura reforzada Especificaciones técnicas de los Plásticos. *Material: POLIPROPILENO *Dimensiones Asiento: 37 cm de ancho x 34 cm de profundidad mínimo. *Dimensiones Respaldo: 34 cm de ancho x 19 cm de altura mínimo. *Espesor: 5 mm mínimo. *Peso Asiento: 700 Gr. máximo *Peso Respaldo: 530 Gr. Máximo. Garantía mínima de 1 (un) año.	**Unidad**	**Unidad**	**200**
2	56101703-002	**Escritorio Estándar**	Estructura en tableros de placa MDF de baja presión de 1. or a definir. Tapacantos: Con cinta MDF de 18mm de ancho, del mismo color de la placa, en todos los perímetros de las placas. Otros: Placa frontal cubre pierna(con 45 cm de altura como mínimo) de plana MDF de baja presión de 18 mm color a definir, adheridas a la estructura mediana 9 planchuelas y tornillos distribuidos uniformemente El mueble deberá revestirse íntegramente en placa MDF, del color que se defina, de manera a que el color sea uniforme, incluso en las placas auxiliares y todos los cantos vistos deberán contar con tapacantos. Cajones: Un módulo de 3 (tres) cajones, en extremo derecho, en placa MDF de baja presión de 18 mm color a definir, ajustados mediante la utilización de pegamento y tornillos, con rulemanes de nylon y guías metálicas, los tornillos utilizados deberán ser específicos para placas MDF. Cerraduras: De Bloqueo central Reguladores de altura: Metálicos con base de goma Medidas: 1,30 mts. x 0,60 mts. x 0,75 mts. de alto. garantia por escrito 1(un) año.	**Unidad**	**Unidad**	**8**

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: ***uoc-munifranco@hotmail.com***

3	56101504-002	**Silla Giratoria**	Silla giratoria con respaldo alto con detalles cromados. Asiento recubierto en espuma de poliuretano inyectada conformada a frio, transpirable, sin CDCs ni COCs de mínimo 55mm de espesor y borde prontal redondeado, tapizado en cuerina color negro con costura de diseño entramado para el asiento y respaldero, con apoya brazos de polipropileno negro y detalles cromado, base de metal resistente cubierto de plástico, regulación de altura a gas, vida útil garantizada para tolerar peso de mínimo 125 kg de carga., espuma inyectada de alta densidad para el asiento y respaldo. Fabricados en espuma de poliuretano inyectado, con bordes ligeramente curvados, mecanismo reclinable: sistema de reclinación con eje horizontal. Ruedas de nylon de doble giro.	**Unidad**	**Unidad**	8
4	40101701-002	**Acondicionador de aire tipo Split de 18000 BTU**	Acondicionadores de Aire de 18.000 BTU Split, tipo pared. Modo frío y modo calefacción, con Kit de instalación necesarios: tuberías de gas, cables para interconexión eléctrica y soporte para la unidad exterior que deberá ser provisto junto a los equipos de AA. Control remoto infrarrojo multifuncional con display digital. Características eléctricas: 220/230/50 Hz como mínimo. Monofásica. Funcionamiento con gas ecológico (R410A) Compresor súper silencioso. Función Auto Frio/Calor. Control de deshumidificación, para evitar exceso de humedad en el ambiente. Termostato electrónico para control de temperatura interior. Control de Encendido y apagado programable. Modo Económico para eficiencia energética tanto en modo de refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Distribución de aire en todas direcciones con movimiento automático. La oferta debe contemplar la mano de obra para la instalación, puesta en marcha y verificación de funcionamiento de cada equipo, trabajos de albañilería, pintura y revestimiento decorativo que sean necesarios para paso de la interconexión mecánica y eléctrica entre las unidades interior y exterior, con el diámetro adecuado correspondiente a la capacidad de acondicionador de Aire. Funcionamiento con gas ecológico (R410A). Acorde a lo establecido en a las disposiciones legales contenidas en la Ley N° 5211/14 "De calidad de Aire", el Decreto N° 12685/08 "Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y el uso de tecnologías alternativas" y la Resolución Nº 1242/14 de la Secretaria del Ambiente. Garantía mínima de 1 (un) año en partes e instalación incluido.	**Unidad**	**Unidad**	4
5	40101701-002	**Acondicionador de aire tipo Split de 24000 BTU**	Acondicionadores de Aire de 24.000 BTU Split, tipo pared. Modo frío y modo calefacción, con Kit de instalación necesarios: tuberías de gas, cables para interconexión eléctrica y soporte para la unidad exterior que deberá ser provisto junto a los equipos de AA. Control remoto infrarrojo multifuncional con display digital. Características eléctricas: 220/230/50 Hz como mínimo. Monofásica. Funcionamiento con gas ecológico (R410A) Compresor súper silencioso. Función Auto Frio/Calor. Control de deshumidificación, para evitar exceso de humedad en el ambiente. Termostato electrónico para control de temperatura interior. Control de Encendido y apagado programable. Modo Económico para eficiencia energética tanto en modo de refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Distribución de aire en todas direcciones con movimiento automático. La oferta debe contemplar la mano de obra para la instalación, puesta en marcha y verificación de funcionamiento de cada equipo, trabajos de albañilería, pintura y revestimiento decorativo que sean necesarios para paso de la interconexión mecánica y eléctrica entre las unidades interior y exterior, con el diámetro adecuado correspondiente a la capacidad de acondicionador de Aire. Funcionamiento con gas ecológico (R410A). Acorde a lo establecido en a las disposiciones legales contenidas en la Ley N° 5211/14 "De calidad de Aire", el Decreto N° 12685/08 "Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y el uso de tecnologías alternativas" y la Resolución Nº 1242/14 de la Secretaria del Ambiente. Garantía mínima de 1 (un) año en partes e instalación incluido.	**Unidad**	**Unidad**	4

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO

Lic. Roque German Cáceres
Coordinador de U.O.C

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: ***uoc-munifranco@hotmail.com***

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE PDTE FRANCO"

VISITA TÉCNICA E INSPECCIÓN

Los Oferentes deberán realizar una visita e inspección técnica objeto de los servicios de equipamiento de oficina del presente llamado. Para el efecto, los representantes de las empresas que visiten el local deberán presentar autorización escrita de la firma comercial o propietario que los acredite a presentarse a dicho acto, acompañado de copia de cédula de identidad de los mismos.

Un funcionario designado por la Convocante acompañará a los Oferentes durante la visita e inspección con el fin de evaluar el local, teniendo en cuenta los lugares donde serán colocados los mobiliarios a ser adquiridos, para una mejor cotización de los bienes solicitados. El horario establecido para llevar a cabo dicho procedimiento será de 08:30 a 12:00 hs. a partir de la fecha de publicación del presente llamado y hasta dos días antes de la presentación de la Ofertas, en coordinación con la UOC.

La convocante entregará un Certificado o una Constancia a los Oferentes que se hayan presentado a realizar la visita e inspección en las condiciones mencionadas más arriba, la misma deberá ser adjuntada a la oferta.

Debe decir:

1	2	3	4	5	6	7
Ítem*	**Catalogo* Código**	**Descripción***	**Descripción del Bien ***	**Unidad de Medid***	**Presentación***	**Cantidad***
1	56121502-001	**Silla con pupitre**	Silla Universitaria Apilable, con asiento, respaldo y paleta de plástico. El mecanismo del pupitre es encastrable. Estructura reforzada, pintura epoxi negra peso de aguante mínimo de 150 KG. El ancho total de frente con pupitre incluido es de 60 cms mínimo. - Pupitre encastrable desmontable - Silla Apilable asiento y respaldo negro - Pintura epoxi de alta calidad - Paleta de plástico - Estructura reforzada Especificaciones técnicas de los Plásticos. *Material: POLIPROPILENO *Dimensiones Asiento: 37 cm de ancho x 34 cm de profundidad mínimo. *Dimensiones Respaldo: 34 cm de ancho x 19 cm de altura mínimo. *Espesor: 5 mm mínimo. *Peso Asiento: 700 Gr. máximo *Peso Respaldo: 530 Gr. Máximo. Garantía mínima de 1 (un) año.	**Unidad**	**Unidad**	**200**
2	56101703-002	**Escritorio Estándar**	Estructura en tableros de placa MDF de baja presión de 1. or a definir. Tapacantos: Con cinta MDF de 18mm de ancho, del mismo color de la placa, en todos los perímetros de las placas. Otros: Placa frontal cubre pierna(con 45 cm de altura como mínimo) de plana MDF de baja presión de 18 mm color a definir, adheridas a la estructura mediana 9 planchuelas y tornillos distribuidos uniformemente El mueble deberá revestirse íntegramente en placa MDF, del color que se defina, de manera a que el color sea uniforme, incluso en las placas auxiliares y todos los cantos vistos deberán contar con tapacantos. Cajones: Un módulo de 3 (tres) cajones, en extremo derecho, en placa MDF de baja presión de 18 mm color a definir, ajustados mediante la utilización de pegamento y tornillos, con rulemanes de nylon y guías metálicas, los tornillos utilizados deberán ser específicos para placas MDF. Cerraduras: De Bloqueo central Reguladores de altura: Metálicos con base de goma Medidas: 1,30 mts. x 0,60 mts. x 0,75 mts. de alto. garantia por escrito 1(un) año.	**Unidad**	**Unidad**	**8**
3	56101504-002	**Silla Giratoria**	Silla giratoria con respaldo alto con detalles cromados. Asiento recubierto en espuma de poliuretano inyectada conformada a frio, transpirable, sin CDCs ni COCs de mínimo 55mm de espesor y borde prontal redondeado, tapizado en cuerina color negro con costura de diseño entramado para el asiento y respaldero, con apoya brazos de polipropileno negro y detalles cromado, base de metal resistente cubierto de plástico, regulación de altura a gas, vida útil garantizada para tolerar peso de mínimo 125 kg de carga., espuma inyectada de alta densidad para el asiento y respaldo. Fabricados en espuma de poliuretano inyectado, con bordes ligeramente curvados, mecanismo reclinable: sistema de reclinación con eje horizontal. Ruedas de nylon	**Unidad**	**Unidad**	**8**

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de UOC

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: ***uoc-munifranco@hotmail.com***

			de doble giro.			
4	40101701-002	**Acondicionador de aire tipo Split de 18000 BTU**	Acondicionadores de Aire de 18.000 BTU Split, tipo pared. Modo frío y modo calefacción, con Kit de instalación necesarios: tuberías de gas, cables para interconexión eléctrica y soporte para la unidad exterior que deberá ser provisto junto a los equipos de AA. Control remoto infrarrojo multifuncional con display digital. Características eléctricas: 220/230/50 Hz como mínimo. Monofásica. Funcionamiento con gas ecológico (R410A) Compresor súper silencioso. Función Auto Frio/Calor. Control de deshumidificación, para evitar exceso de humedad en el ambiente. Termostato electrónico para control de temperatura interior. Control de Encendido y apagado programable. Modo Económico para eficiencia energética tanto en modo de refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Distribución de aire en todas direcciones con movimiento automático. La oferta debe contemplar la mano de obra para la instalación, puesta en marcha y verificación de funcionamiento de cada equipo, trabajos de albañilería, pintura y revestimiento decorativo que sean necesarios para paso de la interconexión mecánica y eléctrica entre las unidades interior y exterior, con el diámetro adecuado correspondiente a la capacidad de acondicionador de Aire. Funcionamiento con gas ecológico (R410A). Acorde a lo establecido en a las disposiciones legales contenidas en la Ley N° 5211/14 "De calidad de Aire", el Decreto N° 12685/08 "Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y el uso de tecnologías alternativas" y la Resolución Nº 1242/14 de la Secretaria del Ambiente. Garantía mínima de 1 (un) año en partes e instalación incluido.	**Unidad**	**Unidad**	4
5	40101701-002	**Acondicionador de aire tipo Split de 24000 BTU**	Acondicionadores de Aire de 24.000 BTU Split, tipo pared. Modo frío y modo calefacción, con Kit de instalación necesarios: tuberías de gas, cables para interconexión eléctrica y soporte para la unidad exterior que deberá ser provisto junto a los equipos de AA. Control remoto infrarrojo multifuncional con display digital. Características eléctricas: 220/230/50 Hz como mínimo. Monofásica. Funcionamiento con gas ecológico (R410A) Compresor súper silencioso. Función Auto Frio/Calor. Control de deshumidificación, para evitar exceso de humedad en el ambiente. Termostato electrónico para control de temperatura interior. Control de Encendido y apagado programable. Modo Económico para eficiencia energética tanto en modo de refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Distribución de aire en todas direcciones con movimiento automático. La oferta debe contemplar la mano de obra para la instalación, puesta en marcha y verificación de funcionamiento de cada equipo, trabajos de albañilería, pintura y revestimiento decorativo que sean necesarios para paso de la interconexión mecánica y eléctrica entre las unidades interior y exterior, con el diámetro adecuado correspondiente a la capacidad de acondicionador de Aire. Funcionamiento con gas ecológico (R410A). Acorde a lo establecido en a las disposiciones legales contenidas en la Ley N° 5211/14 "De calidad de Aire", el Decreto N° 12685/08 "Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y el uso de tecnologías alternativas" y la Resolución Nº 1242/14 de la Secretaria del Ambiente. Garantía mínima de 1 (un) año en partes e instalación incluido.	**Unidad**	**Unidad**	4

Sin otro particular, hago propicio la oportunidad para saludarlos muy atentamente.

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

LIC. ROQUE GERMAN CACERES
COORDINADOR DE LA UOC