SECRETARÍA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 15 de octubre de 2015

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2015
"ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE EQUIPOS DE REDES PARA LA SENATICS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID Nº 298.432

ADENDA N° 02
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

- **Se modifica la Sección I. Datos de la Licitación (DDL) (Página 9), quedando como sigue:**

Cláusula en las IAO	*A. Disposiciones Generales*
	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	***Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es:* *Atención: Abog. Manuel Páez* *Dirección: Av. Gral. Santos 1170 esq. Concordia, Complejo Santos, Bloque E2.* *Ciudad: Asunción, Paraguay* *Teléfono: (021) 201 813 / 201 014* *Dirección de correo electrónico: mpaez@senatics.gov.py* *La fecha límite para presentar las ofertas es:* ***Fecha: 23 de octubre de 2015*** ***Hora: 09:00 a.m.***
IAO 26.1	***La apertura de las ofertas tendrá lugar en**:* *Dirección: Av. Gral. Santos 1170 esq. Concordia, Complejo Santos, Bloque E2.* *Ciudad: Asunción, Paraguay* ***Fecha: 23 de octubre de 2015*** ***Hora: 09:30 a.m.***

- **Se modifica la Sección III. Suministros Requeridos - 2. Especificaciones Técnicas, en los siguientes puntos, quedando como sigue:**

6. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL ROUTER DE BORDE TIPO 1

Punto 6.23.2 - Página 26
Donde dice: El equipo deberá estar equipado con fuentes de alimentación redundantes.
Debe decir: El equipo deberá estar equipado con fuentes de alimentación redundantes. El Oferente debe proveer los PDUs, contemplar para al menos 16 tomas disponibles, cuyos conectores o sockets deben ser del tipo Universal

7. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL ROUTER DE BORDE TIPO 2

Punto 7.23.2 - Página 29
Donde dice: El equipo deberá estar equipado con fuentes de alimentación redundantes.
Debe decir: El equipo deberá estar equipado con fuentes de alimentación redundantes. El Oferente debe proveer los PDUs, contemplar para al menos 16 tomas disponibles, cuyos conectores o sockets deben ser del tipo Universal

P. A.
Ever Ruiz Díaz Rojas
SENATICs

8. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL SWITCH DE ACCESO TIPO 1

Punto 8.1 - Página 29
Donde dice: Deberá soportar una capacidad mínima de forwarding en capa 2 con paquetes de 64 bytes de al menos 130 Mbps
Debe decir: Deberá soportar una capacidad mínima de forwarding en capa 2 con paquetes de 64 bytes de al menos 130 Mpps

Punto 8.21.1 - Página 31
Donde dice: Proveerá un mecanismo que minimice el impacto de la falla de uno o más equipos de la red a través de VRRP.
Debe decir: Proveerá un mecanismo que minimice el impacto de la falla de uno o más equipos de la red a través de VRRP o con funcionalidad similar a VRRP.

Punto 8.27.2 - Página 33
Donde dice: El equipo deberá estar equipado con fuentes de alimentación redundantes.
Debe decir: El equipo deberá estar equipado con fuentes de alimentación redundantes. El Oferente debe proveer cable para PDUs.

9. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL SWITCH DE ACCESO TIPO 2

Punto 9.1 - Página 33
Donde dice: Deberá soportar una capacidad mínima de forwarding en capa 2 con paquetes de 64 bytes de al menos 130 Mbps
Debe decir: Deberá soportar una capacidad mínima de forwarding en capa 2 con paquetes de 64 bytes de al menos 130 Mpps

Punto 9.21.1 - Página 35
Donde dice: Proveerá un mecanismo que minimice el impacto de la falla de uno o más equipos de la red a través de VRRP.
Debe decir: Proveerá un mecanismo que minimice el impacto de la falla de uno o más equipos de la red a través de VRRP o con funcionalidad similar a VRRP.

Punto 9.27.2 - Página 36
Donde dice: El equipo deberá estar equipado con fuentes de alimentación redundantes.
Debe decir: El equipo deberá estar equipado con fuentes de alimentación redundantes. El Oferente debe proveer cable para PDUs.

Ever Luis Diaz Rojas
SENATICs

SECRETARÍA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN · PRESIDENCIA · SENATICs · Asunción