Areguá, 07 de Octubre de 2014

CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2014
Adquisición de Equipos Informáticos para la GDC

ADENDA Nº 01/14

A. Se comunica a los potenciales oferentes del **CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2014**
Adquisición de Adquisición de Equipos Informáticos para la GDC

B. **,** que a fin de dar cumplimiento a requerimientos solicitados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, se procede a realizar modificaciones en el Pliego de Bases y Condiciones el cual queda compuesto como sigue:

IAO 7.1	Para aclaraciones de las ofertas, solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: Sr. Martin Daniel Ruiz Cáceres Dirección: Ramal Capiatá-Areguá, km 4 Compañía Costa Fleitas, Edificio Sede de la Gobernación del Departamento Central, Planta Baja, Oficina U.O.C. Ciudad: Areguá, Paraguay Teléfono: 0291-432591 Fax: 0291-432591 – interno 177 Dirección de correo electrónico: uoc@central.gov.py La fecha y hora límites para realizar consultas es: 09/10/2014 hasta las 12:00 hs.
	Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es: Atención: Abog. Blas Lanzoni Achinelli Gobernador del Dpto. Central Dirección: Ramal Capiatá-Areguá, km 4, Compañía Costa Fleitas, Edificio Sede de la Gobernación del Departamento Central Número del Piso/Oficina: Oficina de la UOC de la GDC, Planta Alta Ciudad: Areguá, Paraguay Código postal: NO APLICA La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: 15/10/2014 Hora:07:30 Hs.
IAO 26.1	La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Dirección: Ramal Capiatá-Areguá, km 4, Compañía Costa Fleitas, Edificio Sede de la Gobernación del Departamento Central Número del Piso/Oficina: Oficina de la UOC de la GDC, Planta Alta Ciudad: Areguá, Paraguay Código postal: NO APLICA La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: 15/10/2014 Hora: 07:45 Hs

Sección III. Suministros Requeridos
1. Especificaciones Técnicas

Esta escrito de esta forma

ITEM 7	**IMPRESORA TIPO 2:** (diez y seis unidades)	
43212105-001	Conectividad, opcional	Servidor de impresión Jetdirect en1700 IPv4/IPv6, servidor de impresión Jetdirect en3700 Fast Ethernet, servidor de impresión inalámbrico Jetdirect ew2400 802.11g, Kit de actualización de impresión inalámbrica, adaptador de impresión de red USB.
	Conectividad, estándar	USB 2.0 alta velocidad, puerto paralelo homologado IEEE 1284
	Panel de control	6 luces (Atasco, Tóner bajo, Sin papel, Atención, Listo, Ir), 2 botones (Ir, Cancelar)
	Monitor	Ninguno/a
	Capacidad de salida	Hasta 150
	Volumen de páginas mensuales recomendado	500 a 2500
	Entrada de manejo de papel, estándar	Bandeja de entrada de 250 hojas y multiusos de 50 hojas
	Impresión a doble cara	Manual (soporte para controlador suministrado)
	Capacidad de salida estándar (sobres)	Hasta 5
	Tipo de papel y capacidad, bandeja 2	hojas: 250
	Tipos de soportes	Papel (bond, ligero, pesado, normal, reciclado, rugoso), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, soportes de alto gramaje
	Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 25000 páginas
	Capacidad de toner	Negro 2300 o más páginas
	Capacidad de salida estándar (transparencias)	Hasta 75
	Tamaños de soportes, personalizado	Bandeja 1: De 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 105 x 148 a 216 x 356 mm
	Capacidad de entrada máxima (hojas)	Hasta 300
	Salida de manejo de papel, estándar	Bandeja salida mínimo de 150 hojas

	Capacidad de entrada	Hasta 300 (Bandeja 1: bandeja multiusos de 50 hojas, Bandeja 2: bandeja de 250 hojas)
	Bandejas para papel, estándar	2 (1 más bandeja de entrada multiusos de 50 hojas)
	Tipo de papel y capacidad, bandeja 1	hojas: 50, sobres: 5, transparencias: 75
	Nota sobre Volumen mensual de páginas recomendado	Se recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendido.
	Tamaño del soporte, bandeja 2	A4, A5, A6, 105 x 148 a 216 x 356 mm
	Tamaño del soporte, bandeja 1	A4, A5, A6, B5, sobres (C5, B5, DL); De 76 x 127 a 216 x 356 mm
	Bandejas para papel, máximo	2 (1 más bandeja de entrada multiusos de 50 hojas)
	Tamaños de soportes de impresión admitidos	Bandeja 1: A4, A5, A6, B5, sobres (C5, B5, DL); Bandeja 2: A4, A5, A6
	Capacidad de salida máxima (hojas)	Hasta 150
	Nota sobre Ciclo de trabajo	El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una comparación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos LaserJet o Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y multifuncionales que corresponda según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.
	Manejo de impresiones terminadas	Dispositivo de impresión a doble cara manual, alimentación manual, alimentación hojas, recorrido recto del papel
	Memoria, máxima	16 MB
	Memoria, estándar	16 MB
	Ampliación de memoria	No ampliable
	Preparado para red	opcional
	Alimentación	Tensión de entrada: de 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); de 220 a 240 VCA (+/-10%), 50 Hz (+/- 2 Hz)
	Observaciones sobre el consumo de energía	Las cifras de potencias suponen los valores más altos medidos con todos los voltajes estándar.
	Tipo de fuente de alimentación	Interna
	Margen superior (A4)	4 mm
	Capacidad ePrint	No

	Impresión económica	EconoMode ahorra tóner
	Tecnología de resolución	Alta Resolución con valores de 1200 y 600 dpi
	Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 600 x 600 dpi (1.200 dpi de impresión efectiva)
	Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)	8,0 segundos
	Margen inferior (A4)	4 mm Mínimo
	Administración de impresoras	Servidor Web integrado, controladores impresión
	Velocidad de impresión en negro (normal, A4)	Hasta 30 ppm
	Lenguajes de impresión	Basado en host, UPD (PCL5e)
	Margen izquierdo (A4)	4 mm Mínimo
	Velocidad de impresión en negro (normal, carta)	Hasta 30 ppm
	Fuentes y tipos de caracteres	45 fuentes TrueType escalables
	Primera página impresa en negro (A4)	8,0 segundos (desde "lista")
	Margen derecho (A4)	4 mm
	Tecnología de impresión	Láser
	Nota a pie de página sobre velocidad de impresión	La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y la complejidad del documento.
	Procesador	Procesador prioridad personalizado
	Velocidad del procesador	266 MHz o superior
	Actualizaciones de controlador	Los controladores y el software más recientes están disponibles en el sitio Web de soporte técnico.
	Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003, NT 4.0 (controlador PCL5 sólo en web); Windows Vista®, x64; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5; Linux; UNIX
	Software incluido	Software de impresora en CD-ROM: instalador/desinstalador, controladores (basado en host), servidor Web integrado, simulador de panel de control, ayuda, documentación
	Requisitos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003: 512 MB de RAM; 350 MB de espacio disponible en el disco duro; Windows Vista®, 32/64: 512 MB de RAM, 350 MB de espacio en disco duro, unidad de CD-ROM, puerto USB disponible

	Requisitos mínimos del sistema para Macintosh	Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5; 128 MB de RAM mínimo (256 MB recomendado), 150 MB de espacio disponible en disco duro

Ahora queda de esta forma

ITEM 7	**IMPRESORA TIPO 2:** (diez y seis unidades)	
43212105-001	Conectividad, opcional	Servidor de impresión Jetdirect en1700 IPv4/IPv6, servidor de impresión Jetdirect en3700 Fast Ethernet, servidor de impresión inalámbrico Jetdirect ew2400 802.11g, Kit de actualización de impresión inalámbrica, adaptador de impresión de red USB.
	Conectividad, estándar	USB 2.0 alta velocidad
	Panel de control	6 luces (Atasco, Tóner bajo, Sin papel, Atención, Listo, Ir), 2 botones (Ir, Cancelar)
	Monitor	Ninguno/a
	Capacidad de salida	Hasta 150
	Volumen de páginas mensuales recomendado	500 a 2500
	Entrada de manejo de papel, estándar	Bandeja de entrada de 250 hojas y multiusos de 50 hojas
	Impresión a doble cara	Manual (soporte para controlador suministrado)
	Capacidad de salida estándar (sobres)	Hasta 5
	Tipo de papel y capacidad, bandeja 2	hojas: 250
	Tipos de soportes	Papel (bond, ligero, pesado, normal, reciclado, rugoso), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, soportes de alto gramaje
	Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 25000 páginas
	Capacidad de toner	Negro 2300 o más páginas
	Capacidad de salida estándar (transparencias)	Hasta 75
	Tamaños de soportes, personalizado	Bandeja 1: De 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 105 x 148 a 216 x 356 mm
	Capacidad de entrada máxima (hojas)	Hasta 300

	Salida de manejo de papel, estándar	Bandeja salida mínimo de 150 hojas
	Capacidad de entrada	Hasta 300 (Bandeja 1: bandeja multiusos de 50 hojas, Bandeja 2: bandeja de 250 hojas)
	Bandejas para papel, estándar	2 (1 más bandeja de entrada multiusos de 50 hojas)
	Tipo de papel y capacidad, bandeja 1	hojas: 50, sobres: 5, transparencias: 75
	Nota sobre Volumen mensual de páginas recomendado	Se recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendido.
	Tamaño del soporte, bandeja 2	A4, A5, A6, 105 x 148 a 216 x 356 mm
	Tamaño del soporte, bandeja 1	A4, A5, A6, B5, sobres (C5, B5, DL); De 76 x 127 a 216 x 356 mm
	Bandejas para papel, máximo	2 (1 más bandeja de entrada multiusos de 50 hojas)
	Tamaños de soportes de impresión admitidos	Bandeja 1: A4, A5, A6, B5, sobres (C5, B5, DL); Bandeja 2: A4, A5, A6
	Capacidad de salida máxima (hojas)	Hasta 150
	Nota sobre Ciclo de trabajo	El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una comparación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos LaserJet o Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y multifuncionales que corresponda según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.
	Manejo de impresiones terminadas	Dispositivo de impresión a doble cara manual, alimentación manual, alimentación hojas, recorrido recto del papel
	Memoria, máxima	16 MB
	Memoria, estándar	16 MB
	Ampliación de memoria	No ampliable
	Preparado para red	opcional
	Alimentación	Tensión de entrada: de 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); de 220 a 240 VCA (+/-10%), 50 Hz (+/- 2 Hz)
	Observaciones sobre el consumo de energía	Las cifras de potencias suponen los valores más altos medidos con todos los voltajes estándar.
	Tipo de fuente de alimentación	Interna
	Margen superior (A4)	4 mm

	Capacidad ePrint	No
	Impresión económica	EconoMode ahorra tóner
	Tecnología de resolución	Alta Resolución con valores de 1200 y 600 dpi
	Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 600 x 600 dpi (1.200 dpi de impresión efectiva)
	Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)	8,0 segundos
	Margen inferior (A4)	4 mm Mínimo
	Administración de impresoras	Servidor Web integrado, controladores impresión
	Velocidad de impresión en negro (normal, A4)	Hasta 30 ppm
	Lenguajes de impresión	Basado en host, UPD (PCL5e)
	Margen izquierdo (A4)	4 mm Mínimo
	Velocidad de impresión en negro (normal, carta)	Hasta 30 ppm
	Fuentes y tipos de caracteres	45 fuentes TrueType escalables
	Primera página impresa en negro (A4)	8,0 segundos (desde "lista")
	Margen derecho (A4)	4 mm
	Tecnología de impresión	Láser
	Nota a pie de página sobre velocidad de impresión	La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y la complejidad del documento.
	Procesador	Procesador prioridad personalizado
	Velocidad del procesador	266 MHz o superior
	Actualizaciones de controlador	Los controladores y el software más recientes están disponibles en el sitio Web de soporte técnico.
	Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003, NT 4.0 (controlador PCL5 sólo en web); Windows Vista®, x64; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5; Linux; UNIX
	Software incluido	Software de impresora en CD-ROM: instalador/desinstalador, controladores (basado en host), servidor Web integrado, simulador de panel de control, ayuda, documentación
	Requisitos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003: 512 MB de RAM; 350 MB de espacio disponible en el disco duro; Windows Vista®, 32/64: 512 MB de RAM, 350 MB de espacio en disco duro, unidad de CD-ROM, puerto USB disponible

	Requisitos mínimos del sistema para Macintosh	Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5; 128 MB de RAM mínimo (256 MB recomendado), 150 MB de espacio disponible en disco duro

Solicitamos se eleve al portal de la DNCP la presente adenda.

Atentamente.

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Martin Ruiz
Director Interino UOC