Secretaría
NACIONAL
DE INTELIGENCIA

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

ADENDA N° 04

DEBE DECIR:

LOTE 1			
No. De Artículo	**Nombre de los Bienes o Servicios**	**Especificaciones Técnicas y Normas**	**Cantidad**
1	**SISTEMA DE CONTROL DE VISITAS**	*Compatibles con soluciones Tayco (Sistema ya implementado)* *• Toma de Fotografía y Escaneado de Documentos personales (Cedula de Identidad, Pasaporte* *• Realizar trazabilidad del Visitante* *• Realizar registros biométricos y asociar al visitante con la Foto de ingreso y Documento de Identidad* *• Integrar al Sistema de Control de Acceso que se encuentra en Funcionamiento en la Entidad.* *• Lectura y Recuperación de Datos de Documentos de Identificación de los visitantes de forma automática.* *• Pre agendamiento de visitas*	1
2	**LECTOR CON CÁMARA DUAL DE DOCUMENTOS**	*Deberá Leer: pasaportes, Cedulas de Identidad, Licencias de Conducir, Tarjetas de seguro Médico, Tarjetas Personales* *Dimensiones: Altura: 7.5 "Ancho: 7.5" Profundidad: 6.7"* *Tipo de cámara: CMOS 3.2 Mega píxeles, Color* *Profundidad: 30 bit RGB* *Interfaz: USB* *Adaptador de corriente Salida: 5v SA (mientras se usa la opción RFID)* *Resolución: 300 dpi Otro Información: Anti-Scratch Glass* *Deberá Lee: pasaportes, Cedulas de Identidad, Licencias de Conducir, Tarjetas de seguro Médico, Tarjetas Personales* *Dimensiones: Altura: 7.5 "Ancho: 7.5" Profundidad: 6.7" Dimensiones: Altura: 7.5*	1

Lic. Martín Navarro Vergara
Director General de Adm. y Fin.
Secretaría Nacional de Inteligencia

		"Ancho: 7.5" Profundidad: 6.7" *Tipo de cámara: CMOS 3.2 Mega píxeles, Color* *Profundidad: 30 bit RGB* *Interfaz: USB* *Adaptador de corriente Salida: 5v SA (mientras se usa la opción RFID)* *Resolución: 300 dpi Otro Información: Anti-Scratch Glass*	
3	***HD PRO WEBCAM o SIMILAR***	*Resolución máx.: 1080p/30 fps - 720p/30 fps* *Tipo de enfoque: automático* *Micrófono integrado: estéreo* *• Clip universal compatible con trípodes para monitores, pantallas LCD o laptops* *Longitud de cable: mínimo 1,5 m* *Que sea Compatible con:* *o Windows® 10 o posterior, Windows 8, Windows 7* *En modo USB Video Device Class (UVC)* *Para videoconferencias que sean compatibles con:* *o macOS 10.10 o posterior* *Chrome OS™* *Android™ v 5.0 o posterior* *o Puerto USB* *Conexión a Internet*	*1*
		LOTE 2	
1	***INHIBIDOR DE SEÑAL CELULAR, WI-FI, BLUETOOTH***	***Frecuencias**: 851/869 ~ 894 MHz, 925/936 ~ 965 MHz, 1800 ~ 1990 MHz, 2110 ~ 2170 MHz, 2400 ~ 2485 MHz y con capacidad de ampliación* ***Tecnologías de cobertura:** GSM, CDMA, UMTS, LTE, AWS1, Wi-Fi 11b y Bluetooth.* ***Selector de potencia:** Alta – Baja* ***Antenas:** x5 Omnidireccionales* ***Frecuencias radioeléctricas:** Sintetizadas por PLL (Phase Locked Loop)* ***Potencia de salida:** EIRP hasta 9W (Potencia equivalente de radiación isotrópica)* ***Rango de bloqueo**: Hasta los 30~50 mts (Radio de cobertura)* ***Display:** LED indicador de los estados de potencia.*	**2**

Lic. Martín Navarro Vergara
Director General de Adm. y Fin.
Secretaría Nacional de Inteligencia

		Selección de banda: *ON/OFF por medio de interruptor DIP.* ***Humedad:*** *0% a 90%* ***Adaptador externo AC****: AC100V ~ 250V,50Hz ~ 60Hz DC 24V* ***Temperatura de funcionamiento****: -10℃ ~ +60℃* ***Régimen de seguridad:*** *Adaptador CA UL (E190582), CSA (LR111971 Nivel 3)* ***Dimensiones****: 235mm (H) × 185mm (L) × 55mm (P)* ***Peso:*** *1000g a 13000g* ***Alta confiabilidad para operación continua 24/7, por alimentación de la red eléctrica***	
2	***KIT DE CONTRA MEDIDAS ELECTRONICAS***	3.5" (4cm) Pantalla Táctil Intuitiva Bocina incorporada, auriculares externos con control de volumen ajustable Sensibilidad del Detector de RF para la frecuencia de 3 GHz -75 dBm -85 dBm para sondas que proporcionan una frecuencia de 500 MHz Contador de frecuencias Proporciona la frecuencia de la señal más fuerte Control de atenuación escalonado 30 dB / 20 dB / 10 dB / Auto Off Control de ganancia +15 dB off Amplificador de audio Para pruebas de audio básicas con pantalla de osciloscopio Base de datos de frecuencia integrada De bandas RF comerciales Audio demodulación Análogo AM y FM audio con osciloscopio Gatillo de alerta (función) Brinda avisos cuando los niveles de RF exceden los umbrales definidos	1

Lic. Martín Navarro Vergara
Director General de Adm. y Fin.
Secretaría Nacional de Inteligencia

		Respuesta táctil Ofrece una retroalimentación interactiva Tono RSSI Cambia el tono respectivo a la intensidad de la señal Captura de pantalla Almacena la pantalla para su revisión e informes Puerto USB Para actualizaciones de software transferencia de archivos y carga de energía Batería 3400 mAh lithio ion recargable, recarga por usb. Autonomía <4 hrs. (Mayor a cuatro horas) Detector de Campo Cercano Antena Whip VLF Loop Sonda de Corriente del Portador Sonda de Localización Antena Encantada Transformador de Audio Detector de Fugas Acústicas Antena Direccional Onda Ultrasónica Antena de Conversión hacia abajo Extensor de brazo Filtro IR para bloquear la luz visible Soporte de trípode de sonda para monitoreo (de 4 pies/1,2 m y 9 pies/2,7 m) Cables de conexión			
3	***SUPRESOR DE SONIDO PORTÁTIL***	Distancia de supresión	Mayor o igual a 2 metros	1	
		Supresión amplitud horizontal	80°		
		Amplitud de supresión vertical	80°		
		Tipo de interferencia	Ultrasonido (Silencioso)		
		Frecuencia de la interferencia	24kHz ÷ 26 kHz		
		Presión de sonido de Salida	≤ 120 dB		

Lic. Martín Navarro Vergara
Director General de Adm. y Fin.
Secretaría Nacional de Inteligencia

		Tiempo operativo con baterías	Mayor o igual a 2 horas	
		Cargador	100-240VAC / 5VDC 2000 m/A	
		Adaptador Automóvil	DC12V-24V / 5V 2100 m/A	
		Rango de temperatura del funcionamiento	+5°C ~ +55°C	
		Estuche para transporte oculto como agenda o notebook	Color negro símil cuero	
		Rango de alcance del control remoto	de 5 a 10 metros	
4	**SUPRESOR DE SONIDO FIJO**	**Distancia de Supresión:** igual o mayor a 2 metros **Supresión Ultrasónica**: parlantes laterales de 120dB **Supresión acústica:** Parlante superior 5W **Receptor:** 2.4 Ghz **Rango del alcance del Control Remoto:** 15 ms **Alimentación:** 5V – 3Amp / 110-230 V **Dimensiones:** 20cm * 5cm **Peso:** 1 Kg **Fuente de Alimentación:** 18V 3 A		**2**
5	***WIFI PINNEAPPLE TACTICO***	Banda 2.4 GHz 533 MHz de velocidad de red para Centro de Operaciones de Seguridad Rango medio de las antenas con ángulos de 90 grados hasta 500 mW por radio Adaptador RT5370 mini USB WiFi Adaptador USB Estuche con batería impermeable 600D Lona de PVC 1 núcleo de energía de 5000mAh (Batería)		1
6	***WIFI PINEAPPLE FIJO***	Banda Dual 2.4/5 GHz 533 MHz de velocidad de red para Centro de Operaciones de Seguridad Antenas de largo alcance por encima de los 800 mW por radio Puerto USB ethernet Puerto USB Serial Puerto USB anfitrión y puertos Ethernet Carga de corriente vía USB (5V Corriente Contína) y energía alterna de (110/220V)		1

Lic. Martín Navarro Vergara
Director General de Adm. y Fin.
Secretaría Nacional de Inteligencia

Todos los dispositivos deberán ser entregados, instalados y puestos en funcionamiento óptimo por los oferentes adjudicados, todos los ítems deberán contar con garantía mínima de 24 meses de hardware y software con asistencia técnica física de 40 horas/año durante la vigencia de la garantía. Los dispositivos que requieran ser retirados de la sede del convocante por más de 5 días para verificaciones y/o reparaciones deberán contar con un reemplazo de las mismas características o superior en funcionamiento durante la reparación del mismo.

Se deberá capacitar a no menos de 5 funcionarios de la convocante por cada ítem en el uso de todo lo adquirido, dichas capacitaciones deberán ser realizadas dentro del territorio de la República del Paraguay

DEBE DECIR:

Fecha y hora de entrega de ofertas: Ver SICP.-

Fecha y hora de la apertura de ofertas: Ver SICP.-

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Martín Navarro
Director General de Administración y Finanzas

Asunción, 21 de octubre de 2019.-