ADENDA Nº01/2019

Fernando de la Mora, 07 de noviembre de 2019.

Señores
Potencial/es Oferente/es
Presente:

Ref.: Licitación por Concurso de Ofertas (CO) Nº 07/2019.
"Adquisición de Equipos Médicos y de Rehabilitación".
ID N° 370.229.

Me dirijo a Usted/es, en carácter de Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C), de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS), a objeto de comunicar a través de la presente **ADENDA**, que se realizan las modificaciones en el SICP en cuanto al Pliego de Bases y Condiciones (PBC), específicamente en los siguientes puntos quedando redactados de la siguiente manera:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

2. Especificaciones Técnicas

LOTE N° 1 - Sede Central - Fisioterapia - Recreación Física					
Ítems	**Especificaciones técnicas**				
1	**Rodillo terapéutico**				
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:		Imagen ilustrativa		
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto.				
	Rodillo indicado para el mejor posicionamiento del paciente al realizar la terapia. Hecho de espuma. Revestimiento en cuerina. Tamaño 10x60cm				
2	**Rodillo terapéutico**				
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:		Imagen ilustrativa		
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto.				
	Rodillo indicado para el mejor posicionamiento del paciente al realizar la terapia. Hecho de espuma. Revestimiento en cuerina. Tamaño 20x60cm				
3	**Rodillo terapéutico**				
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:		Imagen ilustrativa		
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto.				
	Rodillo indicado para el mejor posicionamiento del paciente al realizar la terapia. Hecho de espuma. Revestimiento en cuerina. Tamaño 30x60cm				

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

4	**Bicicleta estática Horizontal**		Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto.				
	Bicicleta Fija Estática Horizontal. Monitor con funciones: Pulsaciones, velocidad, tiempo, distancia, scan y Kcal. Sistema de freno magnético. Con asiento y manubrio ajustable. Pedales de Plataforma con Correa. Estructura De Carbono (Acero Con Recubrimiento De Pintura En Polvo Electrostática). Con control manual.				
	Niveles de esfuerzo: 8 niveles de resistencia				
	Peso máximo del usuario: 100 Kg como mínimo				
5	**Pesas tipo mancuernas**		Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto.				
	Material de la mancuerna: hierro fundido, Cubierta con material resistente a humedad y a la acción de sustancias desinfectantes agresivas, engomado vinílica antideslizante				
	Peso: 1 kg.				
	Cantidad: 1 Par (2 mancuernas)				
	Se debe proveer 1(un) soporte (estructura metálica) para los 3 pares mancuernas.				

LOTE N° 2 – Sede Central - Fisioterapia - Terapia Ocupacional					
Ítems	**Especificaciones técnicas**				
1	**Pesas tipo muñequeras**		 Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto.				
	Revestido con material impermeable. Acolchado (para evitar lesiones al usuario). Ajustable con cierre magnético (velcro). Resistente a humedad y a la acción de sustancias desinfectantes.				
	Peso: 0,5 kg.				
	Cantidad: 1 Par (2 muñequeras)				
2	**Tensiómetro**		 Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

	Criterios de evaluación	Cumple SI/NO	Parámetro	Folio
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto.			
	Esfigmomanómetro o tensiómetro. Manómetro: Con indicador de presión, con escala de 0 a 300 mmHg o más / Con mecanismo de seguridad para evitar sobrepresión / Diámetro del manómetro: 125 mm o más / Pera insufladora integrada mediante tabuladora de goma. Brazaletes: Libre de látex / Lavable / Con cierre tipo velcro / Debe contar con señalización de posición y límite de tamaño impresos con marca de control para circunferencia del brazo / De dos tubos. Brazaletes medidas para Adulto: Funda: de 14 x 57 cm (+/- 2cm) / Bolsa de 2 tubos: de 12 x 30 cm (+/- 2cm). Brazaletes medidas para Adulto Obeso: Funda: 17 x 70 cm (+/- 2cm) / Bolsa de 2 tubos: 15 x 34 cm (+/- 2cm) / Tubo de conexión de al menos 2,5 metros. Estetoscopio: Arco y auriculares de acero inoxidable o cromado / Ergonómico y diseñado para ajustarse al oído del usuario / Olivas de silicón o goma o plástico grado médico, lavables / Un tubo en "Y" flexible, sin látex, de un largo mínimo de 50 cm / Campana doble para auscultación: una membrana de calidad en un extremo y un captador con apertura cónica en el otro extremo, fabricada en acero inoxidable o cromado / Con anillo de goma o silicón o plástico grado médico / Membrana para campana dentro del rango de 4 a 5 cm de diámetro. Accesorios: Panel o soporte para fijación a la pared / Cesta metálica, con diseño adecuado para almacenamiento de Estetoscopio y brazaletes / Con tornillos y tarugos para fijación a la pared.			

LOTE N° 3 - Sede Central - Fisioterapia Adultos					
Ítems	Especificaciones técnicas				
1	**Bicicleta estática horizontal**		Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				
	Criterios de evaluación		Cumple SI/NO	Parámetro	Folio
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto.				
	Bicicleta Fija Estática Horizontal. Monitor con funciones: Pulsaciones, velocidad, tiempo, distancia, scan y Kcal. Sistema de freno magnético. Con asiento y manubrio ajustable. Pedales de Plataforma con Correa. Estructura De Carbono (Acero Con Recubrimiento De Pintura En Polvo Electrostática). Con control manual				
	Niveles de esfuerzo: 8 niveles de resistencia				
	Peso máximo del usuario: 100 Kg. (como mínimo)				
2	**Camastro**		 Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				
	Criterios de evaluación		Cumple SI/NO	Parámetro	Folio
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 1 (una) de ellas), para la calidad del producto.				
	Plataforma de fisioterapia. Atención neurológica y ortopédica. Estructura de madera barnizada natural. Cama tapizada de espuma de alta densidad y forro de cuerina. Medidas: 2.00 x 1.60 x 0.50 m				
3	**Camilla de bipedestación**		 Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				

Guillermo Agustín Fernandez C.
Jefe - UOC
SENADIS

	Criterios de evaluación	Cumple SI/NO	Parámetro	Folio
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 1 (una) de ellas), para la calidad del producto.			
	Con cintas de sujeción cierre magnético para fijar al paciente (rodillas, pelvis y tórax) Sistema de inclinación eléctrica de 0º a 90º, con control remoto de cable. Fabricada en estructura tubular de acero con acabado en pintura electroestática Tapizado en tela vinílica lavable. Acolchado de 5cm de espesor. Capacidad de carga hasta 90 kg. (como mínimo) Sistema de ruedas de 4" de diámetro que permite el desplazamiento de la camilla a los 360º todas con freno.			
4	**Bipedestador Adulto**	 Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente			
	Marca:			
	Modelo:			
	Procedencia:			
	Dirección Web del fabricante:			
	Criterios de evaluación	**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 1 (una) de ellas), para la calidad del producto.			
	Bipedestador Adulto: Debe poder soporta la posición de pie boca abajo o en decúbito supino, proporcionando importantes beneficios físicos como fisiológicos al usuario. Estructura fabricada con barras de acero inoxidable. Construido sobre ancha plataforma y soporte superior estrecho permitiendo libertad de movimientos. Debe estar provista de correas de control para la pelvis y el pecho. Con Inclinación vertical/horizontal: Con su capacidad de cambiar de una posición horizontal a vertical. Reposapiés: Los reposapiés deben permitir una posición y soporte para casi todo el ángulo del pie. Ruedas giratorias con seguro: Aseguran que se mueva con estabilidad. Para pacientes con altura entre 180 y 160 cm., Capacidad: 110 kg. (como mínimo) Taloneras regulables en ancho, profundidad e inclinación con sujetadores. Soportes con sistema de controles regulables en ancho y profundidad, faja anterior y broche de seguridad Incluir accesorios: 1 (una) pieza de mesa de plástico 1 (un) set de soportes laterales 1 (un) set de cinta de sujeción			
5	**Cinta para caminar**	 Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente			
	Marca:			
	Modelo:			
	Procedencia:			
	Dirección Web del fabricante:			
	Criterios de evaluación	**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 1 (una) de ellas), para la calidad del producto.			
	Cinta caminadora: Velocidad: 1 a 16 Km/h. Posee visualización por monitor LCD. Display 167x93mm, con touch screen, Con inclinación digital 12%.			
	Debe contar con al menos 10 programas. Módulo multifuncional Velocidad, tiempo, sleep, inclinación, distancia, calorías, pulso, scan, circuito grafico.			
	Con al menos 10 programas pre-definidos.			
	Sistema de amortiguación Safety lock			
	Superficie de correr 130/x43cm. (como mínimo)			
	Soporta Usuarios Hasta 130 Kgr. (como mínimo)			

Guillermo Agustín Fernández G.
Jefe - UOC
SENADIS

6	**Barra paralela para rehabilitación**		 Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto.				
	Barra paralela doble para adulto y niños, adecuada para: entrenamiento de la marcha con o sin arriostramiento, entrenamiento de equilibrio y transferencia de peso. Estructura de acero tubular con terminación en pintura electrostática, epóxica o cromada, con tratamiento antioxidante previo.				
	Plataforma: 3 mts. de largo x 80 cm de ancho. (como mínimo)				
	Barandillas horizontales con los siguientes ajustes: Altura: 1º pasamanos: 52 cm. a 90 cm. 2º pasamanos: 15 cm. a 40 cm.				
	Anchura: 39 cm a 60 cm.				
	3 (tres) barras verticales a cada lado.				
	Plataforma de madera contrachapada con marco de madera maciza, cubierto en piso sintético antideslizante.				
	Sin aristas vivas.				
7	**Laser de alta frecuencia**		 Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto.				
	Equipo de laser infrarrojo: Emisor de radiación láser de 808nm en forma puntual, Debe ser de diseño ergonómico. Biocompatible para la protección de la piel. Con aplicador que permita mediante un haz de luz visible visualizar el Área Efectiva donde se aplicara la energía en el tejido a tratar. Peso Total del equipo: ±1.9 kg. Dimensiones: ≤18 x 34 x 20 cm. (Alto-lago-profundidad). Deberá suministrarse con: 1 (una) pieza de mano con protección de ralladura, que preserve la lente y garantice la seguridad al momento de la aplicación. **Garantía:** de 2 (dos) años, desde la emisión del Acta de Recepción, incluyendo la sustitución sin costo de partes con defectos de fábrica. Durante el periodo de garantía se deberá incluir soporte de mantenimiento preventivo y correctivo.				
8	**Electroestimulador**		 Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto.				

Guillermo Agustín Fernandez C.
Jefe - UOC
SENADIS

	Estimulación eléctrica nerviosa transcutánea. Método electrofísico para tratamiento del dolor. Deberá estar conformado por un circuito generador de ondas eléctricas de bajo voltaje e intensidad mínima, que se aplique sobre la zona dolorosa mediante electrodos de goma conductora. Pulsos generados deben ser del tipo bifásicos y exentos de efecto galvánico. Que permita su uso durante sesiones prolongadas y en reiteradas aplicaciones diarias. Al menos con 2 canales de salida con intensidades totalmente independientes. Un canal para Analgesia que deberá tener una escala de 20 Hertz como mínimo a 250 Hertz (ondas por segundo). Y otro canal para Estimulación Muscular con escala de 30 PPM como mínimo a 150 PPM (pulsos por minuto). Deberá contar con un Control central de doble propósito que seleccione la frecuencia óptima para cada caso específico, tanto en analgesia como en electroestimulación. Peso del Equipo (incluyendo los accesorios): ±1,25 kg. Medidas del Equipo: ±21x7x16cm (alto-largo-profundidad). Deberá suministrarse con los siguientes accesorios: 2 (dos) Bandas de sujeción de 0,50 M. 2 (dos) Bandas de sujeción de 0,70 M. 1 (una) Bandas de sujeción 1,20 M. 4 (cuatro) Electrodos rectangulares de goma 40×70 mm. 14 (catorce) Electrodos redondos de goma 0,90. (con sus respectivos cables de conexión). **Garantía:** de 2 (dos) años, desde la emisión del Acta de Recepción, incluyendo la sustitución sin costo de partes con defectos de fábrica. Durante el periodo de garantía se deberá incluir soporte de mantenimiento preventivo y correctivo.			
9	**Pelota terapéutica de bobath**			
	Datos proveídos por el oferente			
	Marca:			
	Modelo:			
	Procedencia:			
	Dirección Web del fabricante:	Imagen ilustrativa		
	Criterios de evaluación	**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto.			
	Pelota adecuada para fisioterapia. Producto de vinilo, no tóxico, capaz de soportar hasta 200 kg. Pelota de 75 cm diámetro. Con soporte para 6 pelotas, fabricado en acero con acabado en pintura electroestática.			
10	**Rodillo terapéutico**			
	Datos proveídos por el oferente			
	Marca:			
	Modelo:			
	Procedencia:			
	Dirección Web del fabricante:	Imagen ilustrativa		
	Criterios de evaluación	**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto.			
	Rodillo indicado para el mejor posicionamiento del paciente al realizar la terapia. Hecho de espuma. Revestimiento en cuerina. Tamaño 10x60cm			
11	**Rodillo terapéutico**			
	Datos proveídos por el oferente			
	Marca:			
	Modelo:			
	Procedencia:			
	Dirección Web del fabricante:	Imagen ilustrativa		
	Criterios de evaluación	**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto.			
	Rodillo indicado para el mejor posicionamiento del paciente al realizar la terapia. Hecho de espuma. Revestimiento en cuerina. Tamaño 20x60cm.			

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

12	**Rodillo terapéutico**		 Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
.	Dirección Web del fabricante:				
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto.				
	Rodillo indicado para el mejor posicionamiento del paciente al realizar la terapia. Hecho de espuma. Revestimiento en cuerina. Tamaño 30x60cm				
13	**Pesas tipo tobillera**		 Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto.				
	Tobilleras: Revestido con material impermeable. Acolchado (para evitar lesiones al usuario). Ajustable con cierre magnético (velcro). Resistente a humedad y a la acción de sustancias desinfectantes.				
	Peso: 0,5 kg.				
	Cantidad: 1 Par (2 tobilleras)				
14	**Pesas tipo tobillera**		Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto.				
	Tobilleras: Revestido con material impermeable. Acolchado (para evitar lesiones al usuario). Ajustable con cierre magnético (velcro). Resistente a humedad y a la acción de sustancias desinfectantes.				
	Peso: 1 kg.				
	Cantidad: 1 Par (2 tobilleras)				
15	**Pesas tipo tobillera**		 Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto.				
	Tobilleras: Revestido con material impermeable. Acolchado (para evitar lesiones al usuario). Ajustable con cierre magnético (velcro). Resistente a humedad y a la acción de sustancias desinfectantes.				

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

	Peso: 2 kg.				
	Cantidad: 1 Par (2 tobilleras)				
16	**Pesas tipo muñequera**		 Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto.				
	Revestido con material impermeable. Acolchado (para evitar lesiones al usuario). Ajustable con cierre magnético (velcro). Resistente a humedad y a la acción de sustancias desinfectantes.				
	Peso: 0,5 kg.				
	Cantidad: 1 Par (2 muñequeras)				
17	**Pesas tipo muñequera**		 Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto.				
	Revestido con material impermeable. Acolchado (para evitar lesiones al usuario). Ajustable con cierre magnético (velcro). Resistente a humedad y a la acción de sustancias desinfectantes.				
	Peso: 1 kg.				
	Cantidad: 1 Par (2 muñequeras)				
18	**Pesas tipo muñequera**		 Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto.				
	Revestido con material impermeable. Acolchado (para evitar lesiones al usuario). Ajustable con cierre magnético (velcro). Resistente a humedad y a la acción de sustancias desinfectantes.				
	Peso: 2 kg.				
	Cantidad: 1 Par (2 muñequeras)				
19	**Rueda abdominal**		Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto.				
	Fabricado de policarbonato de alta resistencia. Empuñadura de al menos 10 cm. Diámetro de la rueda 17 cm como mínimo.				
20	**Rueda de hombro para rehabilitación**		 Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto.				
	Indicado para ejercicios de miembros superiores, principalmente para articulación de hombro. Construida en estructura tubular de acero con pintura electrostática. Sistema de regulación de carga mecánica. Rueda ajustable en altura y radio de la manopla regulable. Montada sobre estructura de madera para fijación en pared.				
21	**Cuña terapéutica para rehabilitación**		 Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 1 (una) de ellas), para la calidad del producto.				
	Cuña de espuma para soporte y posicionamiento de la cabeza y / o la extremidad inferior durante las terapias. Hecho de espuma. Recubrimiento de cuerina. Juego compuesto de: 2 (dos) cuñas de 50x50x15 cm y 2 (dos) de 50x50x30 cm				

LOTE N° 4 - Sede Central - Fisioterapia Niños					
Ítems	**Especificaciones técnicas**				
1	**Rodillo terapéutico**		 Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto.				
	Rodillo indicado para el mejor posicionamiento del paciente al realizar la terapia. Hecho de espuma. Revestimiento en cuerina. Tamaño 20x60cm.				
2	**Rodillo terapéutico**		 Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				

Guillermo Agustín Fernández G.
Jefe - UOC
SENADIS

	Criterios de evaluación		Cumple SI/NO	Parámetro	Folio
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto.				
	Rodillo indicado para el mejor posicionamiento del paciente al realizar la terapia. Hecho de espuma. Revestimiento en cuerina. Tamaño 30x60cm.				
3	**Colchoneta**		 Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 1 (una) de ellas), para la calidad del producto.				
	Colchoneta para soporte cómodo para realizar ejercicios que realizan movimientos en el suelo. Hecho de espuma, con un revestimiento de cuerina de plástico azul. Longitud: 2 mts Ancho: 2 mts. Espesor: 5 cm.				
4	**Camastro**		 Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 1 (una) de ellas), para la calidad del producto.				
	Plataforma de fisioterapia. Atención neurológica y ortopédica. Estructura de madera barnizada natural. Cama tapizada de espuma y forro de cuerina. Medidas: 2.00 x 1.60 x 0.50 m				
5	**Pelota terapéutica de bobath**		 Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto.				
	Pelota adecuada para fisioterapia. Producto de vinilo, no tóxico, capaz de soportar hasta 200 kg. Pelota de 45cm de diámetro, de 75 cm. Con soporte para 6 pelotas, fabricado en acero con acabado en pintura electroestática.				
6	**Pelota terapéutica de bobath**		 Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto)				

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

	Pelota adecuada para fisioterapia. Producto de vinilo, no tóxico, capaz de soportar hasta 200 kg. Pelota de 45cm de diámetro, de 65 cm. Con soporte para 6 pelotas, fabricado en acero con acabado en pintura electroestática.				
7	**Cuña terapéutica para rehabilitación**		 Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 1 (uno) de ellas), para la calidad del producto)				
	Cuña de espuma para soporte y posicionamiento de la cabeza y / o la extremidad inferior durante las terapias. Hecho de espuma. Recubrimiento de cuerina. Juego compuesto de: 2 (dos) cuñas de 50x50x15 cm y 2 (dos) de 50x50x30 cm				
8	**Tabla de equilibrio**		Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto)				
	Tabla de equilibrio rectangular adecuado para ejercicios de equilibrio y el ejercicio de rehabilitación, transferencia de peso, fortalecimiento de las extremidades inferiores y ejercicios propioceptivos. Herramienta para fortalecer los tobillos y los músculos de los muslos. Fabricada en madera barnizada, base y laterales de madera maciza, plataforma revestida con material antideslizante. Medidas Largo: 60 cm. Ancho: 40 cm. Altura: 15 cm.				
9	**Barra de ling**		 Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto).				
	Barra de Ling Espaldar. Uso para ejercicio de estiramiento, fortalecimiento, equilibrio para ejercicios de estiramiento muscular global, fortalecimiento de las extremidades. Debe estar construido en madera barnizada al natural. Debe contar con al menos 10 barras horizontales, siendo la distancia entre las barras de 15cm. Dimensiones: Altura: 220cm. Ancho: 85cm. Profundidad: 34cm.como mínimo				
10	**Andador regulable pediátrico**		Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

	Criterios de evaluación		Cumple SI/NO	Parámetro	Folio
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto)				
	Andador diseñado para ayudar a las personas con discapacidad durante el desarrollo de la marcha. Fabricado en aluminio. Plegable, graduable en altura, sin ruedas. Tubos de doble soporte. Anchura entre empuñaduras: 45 cm como mínimo. Altura regulable, altura desde el suelo hasta las empuñaduras: 32-63 cms., ancho: 46 cms., longitud: 70 cm.				
11	**Muletas regulables pediátricas**		Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto).				
	Muleta axilar de aleación de aluminio de alta resistencia, con ajuste de altura a través del pasador de acoplamiento rápido, está indicada para ayudar al paciente a caminar. Altura ajustable. Cantidad: 1 Par (2 muletas)				
12	**Pesas tipo tobillera**		Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto)				
	Tobilleras: Revestido con material impermeable. Acolchado (para evitar lesiones al usuario). Ajustable con cierre magnético (velcro). Resistente a humedad y a la acción de sustancias desinfectantes.				
	Peso: 0,5 kg.				
	Cantidad: 1 Par (2 tobilleras)				
13	**Pesas tipo tobillera**		 Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				
	Criterios de evaluación		**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto)				
	Tobilleras: Revestido con material impermeable. Acolchado (para evitar lesiones al usuario). Ajustable con cierre magnético (velcro). Resistente a humedad y a la acción de sustancias desinfectantes.				
	Peso: 1 kg.				
	Cantidad: 1 Par (2 tobilleras)				
14	**Bipedestador Pediátrico**		 Imagen ilustrativa		
	Datos proveídos por el oferente				
	Marca:				
	Modelo:				
	Procedencia:				
	Dirección Web del fabricante:				

Guillermo Agustín Fernández
Jefe - DGC
SENADIS

	Criterios de evaluación	Cumple SI/NO	Parámetro	Folio
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 1 (una) de ellas), para la calidad del producto).			
	Bipedestador Pediátrico: Debe poder soporta la posición de pie boca abajo o en decúbito supino, proporcionando importantes beneficios físicos como fisiológicos al usuario. Estructura fabricada con barras de acero inoxidable. Construido sobre ancha plataforma y soporte superior estrecho permitiendo libertad de movimientos. Debe estar provista de correas de control para la pelvis y el pecho. Con Inclinación vertical/horizontal: Con su capacidad de cambiar de una posición horizontal a vertical. Reposapiés: Los reposapiés deben permitir una posición y soporte para casi todo el ángulo del pie. Ruedas giratorias con seguro: Aseguran que se mueva con estabilidad. Para pacientes con altura entre 124 y 155 cm. Capacidad: 80 kg. Taloneras regulables en ancho, profundidad e inclinación con sujetadores. Soportes con sistema de controles regulables en ancho y profundidad, faja anterior y broche de seguridad Incluir accesorios: 1 (una) pieza de mesa de plástico 1 (un) set de soportes laterales 1 (un) set de cinta de sujeción			

LOTE N° 5 -Sede Central - Odontología				
Ítems	Especificaciones técnicas			
1	**Sillón odontológico**			
	Datos proveídos por el oferente			
	Marca:			
	Modelo:			
	Procedencia:			
	Dirección Web del fabricante:			
	Criterios de evaluación	**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto).			
	Base y respaldo construido en hierro fundido y/o acero sólido, con tratamiento anticorrosivo y antideslizante. El equipo deberá ser estable sin necesidad fijar el equipo al piso. Capacidad de movimiento independiente entre asiento y respaldo. Accionamiento de movimientos electromecánicos. Apoyabrazos derecho e izquierdo rebatibles. Apoya cabeza biarticulado con sistema de bloqueo. Tapizado con acolchado anatómico sin costuras en PVC, fácilmente desmontable. Posibilidad de accionamiento de movimientos de los sillones a través de un pedal de comando ubicado en la base del sillón y un comando ubicado en la unidad dental. Cantidad de posiciones de trabajo: 3 o más posiciones de trabajo programables por el odontólogo Capacidad de reubicación de todas las partes del sillón a una posición predeterminada o VC: Vuelta a cero. **Consola o unidad dental:** Capacidad de movimiento de la consola o unidad dental en forma horizontal y vertical con brazos articulados y bloqueo neumático. Los movimientos deberán ser manejados de forma bilateral. 2 (dos) Mangueras de terminal de acople borden para alta rotación con refrigeración 1 (una) Manguera con terminal para micro motor neumático con acople borden con refrigeración (baja rotación). 1(una) Manguera con jeringa triple. Con pedal neumático individual para las piezas de mano Capacidad de elevación: 200 kg. (como mínimo), distribuida (peso del paciente y el equipo + accesorios). Peso Neto: ±107 kg. Peso Bruto: ± 129 Kg. **Accesorios por cada equipo:** 2 (dos) Jeringas Triple. 1 (una) Válvula comando agua/spray (Duplo). 1 (una) Terminal con regulador agua/spray. 2 (dos) Picos de suctor con goma. 2 (dos) Filtros de suctor. 1 (uno) Elemento filtrante adicional por equipo. 1 (uno) Comando manual desde la unidad dental con membrana y placa. (Completo). 4 (cuatro) manómetros para calibración neumática de pieza de mano por la totalidad de los Sillones. **Garantía:** de 2 (dos) años, desde la emisión del Acta de Recepción, incluyendo la sustitución sin costo de partes con defectos de fábrica. Durante el periodo de garantía se deberá incluir soporte de mantenimiento preventivo y correctivo.			
	Otro requerimiento: Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).			

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

LOTE N° 6 - Sede Central -Comunicación y Lenguaje				
Ítems	Especificaciones técnicas			
1	**Equipo de Audiometría con cabina insonorizada**			
	Datos proveídos por el oferente			
	Marca:			
	Modelo:			
	Procedencia:			
	Dirección Web del fabricante:			
	Criterios de evaluación	**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto).			
	Equipo microprocesador de generación de de señales digitales, con software para el manejo, tratamiento y administración de datos y señales. Con capacidad de manejo desde una PC o directamente en el panel de control del equipo.- Debe tener la posibilidad de actualizaciones de software.- Tamaño compacto, peso no mayor a 2 kilos, con al menos 5 salidas de campo libre y amplificador de 40 vatios como mínimo.- **Características Técnicas:** Audiómetro de 2 (dos) canales. Rango de frecuencias: Auriculares TDH39: Frecuencias estándar: 125-12.500 Hz.- / Auriculares HDA 300: Frecuencias estándar: 125 - 20000 Hz.- / Auriculares de inserción: Frecuencias estándar: 125 - 8000 Hz.- / BC: Frecuencias estándar: 250-8.000 Hz.- / SF: Frecuencias estándar: 125 - 20000 Hz.- / o mejor.- Tipos de estímulo: Tono / Gorjeo / Tono de pulsado / Gorjeo pulsado / Ruido fresco / Ruido fresco pulsado o mejor.- Tipos de enmascaramiento: AC y BC: Ruido de banda estrecha (correlacionado) / Ruido ponderado por habla (correlacionado) / Ruido blanco (ruido de banda ancha) (correlacionado) / o mejor.-" SF: Ruido de banda estrecha (sin correlacionar) / Ruido ponderado del habla (sin correlacionar) / Ruido blanco (ruido de banda ancha) (sin correlacionar) / o mejor.- Modulación de estímulo: FM (Gorjeo): Velocidad y profundidad de modulación ajustable.- / Velocidad de modulación: 1-20 Hz (predeterminado: 5 Hz).- / Profundidad de modulación: 1-25% de la frecuencia central (predeterminado: 5 %).- / O mejor.- SISI: incrementos de 5, 2, 1 dB o mejor. Precisión del nivel de sonido: Rango total de nivel (AC): 125 a 5000 Hz ±3 dB / 5000 a 20000 Hz: ±5 dB / o mejor.- Rango total de nivel (BC): De 250 a 5.000 Hz: ±4 dB / De 5.000 a 8.000 Hz: ±5 dB / o mejor.- Resolución de nivel : 1, 2, o 5 dB o mejor.- Distorsión armónica total: Aire < 2.5 % / Óseo < 5 %.-" Presentaciones de estímulos: Normal / Activado continuo / Impulso .- Accesorios: Un (01) Altavoz del monitor del operador.- / Un (01) Audífono del monitor del operador - audífonos.- / Un (01) Auricular monitor para el operador - micrófono monitor.- / Un (01) Micrófono de escritorio del operador.- / Un (01) Audífono del monitor asistente.- / Una (01) Notebook de última generación, pantalla 14" como mínimo, Software de audiometría con licencia de fábrica.- / Impresora láser color con dos (02) tóner de repuesto.- **Cabina insonorizada -** **Descripción:** Dimensiones exteriores 130x130x210 (±10cm) (Largo x Ancho x Alto) / Ventana de doble cristal para observación entre paciente y operador de dimensiones 45x50 cm (±5 cm) / Ventilación de aire activa / Iluminación interior activada por interruptores externos / Aislamiento acústico como mínimo: A 100 Hz: 20 dB / A 1 kHz: 30 dB / A 10 kHz: 45 Db.- **Garantía:** de 2 (dos) años, desde la emisión del Acta de Recepción, incluyendo la sustitución sin costo de partes con defectos de fábrica. Durante el periodo de garantía se deberá incluir soporte de mantenimiento preventivo y correctivo.			

LOTE N° 7 - Sede Central – Laboratorio				
Ítems	Especificaciones técnicas			
1	**Contador Hematológico**			
	Datos proveídos por el oferente			
	Marca:			
	Modelo:			
	Procedencia:			
	Dirección Web del fabricante:			
	Criterios de evaluación	**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto)			
	Contador diferencial de células. Equipo portátil de sobremesa, con registro de cuenta total. Cantidad de teclas nueve (9) como mínimo. Indicadores audibles en cada 100 cuentas. Rango de			

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

	conteo mostrado en cada ventana de 0 a 999, con perilla o botón de puesta a cero de la cuenta, como mínimo. Manual de instrucciones de uso. **Garantía:** de 2 (dos) años, desde la emisión del Acta de Recepción, incluyendo la sustitución sin costo de partes con defectos de fábrica. Durante el periodo de garantía se deberá incluir soporte de mantenimiento preventivo y correctivo.			
2	**Agitador Hematológico**			
	Datos proveídos por el oferente			
	Marca:			
	Modelo:			
	Procedencia:			
	Dirección Web del fabricante:			
	Criterios de evaluación	**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto)			
	Construido en acero recubierto de epoxi o acero inoxidable. Velocidad fija a 10 a 35 rpm o mejor. 20 Clips para tubos desde 12 hasta 16mm de diámetro, o mejor. Diámetro de disco rotativo: 250mm +/- 10mm. Los rotores deben tener ángulo de rotación ajustable con una escala para medir y reproducir el ángulo que se necesita para la mezcla. Con sostenedor de tubos múltiples. Control de velocidad digital Temporizador de 1 y 99,9 minutos. Conexión Eléctrica 220V AC, 50Hz. **Garantía:** de 2 (dos) años, desde la emisión del Acta de Recepción, incluyendo la sustitución sin costo de partes con defectos de fábrica. Durante el periodo de garantía se deberá incluir soporte de mantenimiento preventivo y correctivo.			

LOTE N° 3 - Filiales - Equipos Médicos				
Ítems	**Especificaciones técnicas**			
1	**Electroestimulador**			
	Datos proveídos por el oferente			
	Marca:			
	Modelo:			
	Procedencia:			
	Dirección Web del fabricante:			
	Criterios de evaluación	**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto).			
	Estimulación eléctrica nerviosa transcutánea. Método electrofísico para tratamiento del dolor. Deberá estar conformado por un circuito generador de ondas eléctricas de bajo voltaje e intensidad mínima, que se aplique sobre la zona dolorosa mediante electrodos de goma conductora. Pulsos generados deben ser del tipo bifásicos y exentos de efecto galvánico. Que permita su uso durante sesiones prolongadas y en reiteradas aplicaciones diarias. Al menos con 2 canales de salida con intensidades totalmente independientes. Un canal para Analgesia que deberá tener una escala de 20 Hertz como mínimo a 250 Hertz (ondas por segundo). Y otro canal para Estimulación Muscular con escala de 30 PPM como mínimo a 150 PPM (pulsos por minuto). Deberá contar con un Control central de doble propósito que seleccione la frecuencia óptima para cada caso específico, tanto en analgesia como en electroestimulación. Peso del Equipo (incluyendo los accesorios): ±1,25 kg. Medidas del Equipo: ±21x7x16cm (alto-largo-profundidad). Deberá suministrarse con los siguientes accesorios: 2 (dos) Bandas de sujeción de 0,50 M. 2 (dos) Bandas de sujeción de 0,70 M. 2 (dos) Bandas de sujeción 1,20 M. 4 (cuatro) Electrodos rectangulares de goma 40×70 mm. 4 (cuatro) Electrodos redondos de goma 0,90. (con sus respectivos cables de conexión). **Garantía:** de 2 (dos) años, desde la emisión del Acta de Recepción, incluyendo la sustitución sin costo de partes con defectos de fábrica. Durante el periodo de garantía se deberá incluir soporte de mantenimiento preventivo y correctivo.			
2	**Aparato de Ultrasonido**			
	Datos proveídos por el oferente			
	Marca:			
	Modelo:			
	Procedencia:			
	Dirección Web del fabricante:			

Guillermo Agustín Fernández G.
Jefe - UOC
SENADIS

	Criterios de evaluación	Cumple SI/NO	Parámetro	Folio
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto)			
	Ultrasonido de triple frecuencia: - frecuencias seleccionables: 1mhz, 1.4mhz y 3.3mhz - posibilidad de seleccionar la profundidad adecuada - permite alcanzar tres niveles de profundidad diferentes con la misma eficacia. - facilita la individualización del tratamiento mediante la selección de la frecuencia, la potencia (0,5 a 3 watt/cm2), el tipo de emisión (continua o pulsante), y el tiempo para así obtener el tratamiento más adecuado para cada tipo de afección. Posee cabezal ultraliviano subacuático. - incluye: 01(un) transductor. 01 (un) Gel conductor de 250 ml 01 (un) Cable de fuerza Manual del usuario. **Garantía:** de 2 (dos) años, desde la emisión del Acta de Recepción, incluyendo la sustitución sin costo de partes con defectos de fábrica. Durante el periodo de garantía se deberá incluir soporte de mantenimiento preventivo y correctivo.			
3	**Aparato de Infrarrojo**			
	Datos proveídos por el oferente			
	Marca:			
	Modelo:			
	Procedencia:			
	Dirección Web del fabricante:			
	Criterios de evaluación	**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto).			
	Descripción: Debe contar con dimer que permita la regulación de intensidad luminosa. Debe ser regulable en altura mínimo 1 metro máximo 1.20 metros. Deber estar montado sobre base de polietileno inyectado de alto impacto midiendo 0,50 × 0,50m como mínimo. Debe estar dotado de 4 patas desmontables. Debe contar con ruedas giratorias. Posibilidad de Vástago flexible que permita mejor direccionamiento del foco de luz. El Reflector debe ser de aluminio anodizado. Peso: ±3,1 Kg. Debe incluirse 02 Focos infrarrojos a rosca de 230V 150W de repuesto. **Garantía:** de 2 (dos) años, desde la emisión del Acta de Recepción, incluyendo la sustitución sin costo de partes con defectos de fábrica. Durante el periodo de garantía se deberá incluir soporte de mantenimiento preventivo y correctivo.			
4	**Equipo de Magnetoterapia**			
	Datos proveídos por el oferente			
	Marca:			
	Modelo:			
	Procedencia:			
	Dirección Web del fabricante:			
	Criterios de evaluación	**Cumple SI/NO**	**Parámetro**	**Folio**
	Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Normas del MERCOSUR (al menos 2 (dos) de ellas), para la calidad del producto.			
	Equipo emisor de campo electromagnético, con una potencia de campo de 200 Gauss como mínimo, en emisión continua o pulsante y circuito de frecuencia regulable. Características: temporizador de 30 minutos como mínimo, para control de la sesión. Con 5 programas (como mínimo), preestablecidos para seleccionar por afección y la posibilidad de configurar su propio protocolo mediante la elección entre cuatro opciones de frecuencias, la posibilidad de optar por un barrido de frecuencias, la modalidad continua o pulsante, la intensidad del campo y el tiempo. Dimensiones Equipo: ± 6,5 kg. Accesorios: ±2,5 kg Accesorio Extra Envolventes: ±3,3 kg. Medidas: ±40 x 30 x 30 cm Embalaje: ±1 kg Total: ±10 kg Medidas: ± 30 x 18 x 25 cm (ancho-alto-profundidad) INCLUYE 2 Bobinas planas 2 Sobres para bobina plana 02 bobinas envolventes (túnel). **Garantía:** de 2 (dos) años, desde la emisión del Acta de Recepción, incluyendo la sustitución sin costo de partes con defectos de fábrica. Durante el periodo de garantía se deberá incluir soporte de mantenimiento preventivo y correctivo.			

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

3. <u>Plan de Entrega (Bienes)</u>

Procedimiento de Entrega de Ordenes: Será comunicado al proveedor vía correo electrónico declarado en su oferta, la existencia de órdenes emitidas a ser entregadas correspondiente al llamado, previa confirmación de lectura del correo señalado, y en caso que el proveedor no hiciera efectivo el retiro de la/s orden/es de compra dentro de las 24 horas siguientes a dicha comunicación se procederá a timbrar, contándose como fecha de recepción del proveedor la fecha del timbrado.

Requerimientos para la entrega de los equipos adjudicados:

Cada equipo entregado deberá estar acompañado de:

- ✓ Manual de usuario en idioma español. Cantidad: 1 (uno) por cada equipo en formato impreso, y 1 (uno) en formato digital (CD) por ítem.
- ✓ Manual técnico en idioma español. Cantidad: 1 (uno) por ítem en formato impreso y 1(uno) en formato digital (CD) por ítem.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
U.O.C.
SENADIS

Sr. Guillermo Fernández, *Jefe*
Unidad Operativa de Contrataciones
SENADIS