

**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES**

---

Convocante:  
**Municipalidad de Limpio**  
**Uoc Limpio**

Nombre de la Licitación:  
**CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIOS EN**  
**INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE**  
**LIMPIO (FONACIDE)**  
(versión 3)

ID de Licitación:  
**415930**



Modalidad:  
**Licitación Pública Nacional**

Publicado el:  
**09/09/2022**

*"Pliego para la Contratación de Obras para Municipios - SBE"*

*Versión 1*

# RESUMEN DEL LLAMADO

## Datos de la Convocatoria

|                         |                         |                          |  |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| ID de Licitación:       | 415930                  | Nombre de la Licitación: | CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE LIMPIO (FONACIDE) |
| Convocante:             | Municipalidad de Limpio | Categoría:               | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles         |
| Unidad de Contratación: | Uoc Limpio              | Tipo de Procedimiento:   | LPN - Licitación Pública Nacional  |

## Etapas y Plazos

|                                |  |                               |                  |
|--------------------------------|--|-------------------------------|------------------|
| Lugar para Realizar Consultas: | Consultas Virtuales a traves del portal  | Fecha Límite de Consultas:    | 02/09/2022 07:30 |
| Lugar de Entrega de Ofertas:   | UOC - Av. Mcal. Estigarribia c/ Cap. Medina, Edificio Lucero, 2º Piso, Oficina 2A - Ciudad de Limpio | Fecha de Entrega de Ofertas:  | 22/09/2022 07:45 |
| Lugar de Apertura de Ofertas:  | UOC - Av. Mcal. Estigarribia c/ Cap. Medina, Edificio Lucero, 2º Piso, Oficina 2A - Ciudad de Limpio | Fecha de Apertura de Ofertas: | 22/09/2022 08:00 |

## Adjudicación y Contrato

|                          |                            |           |     |
|--------------------------|----------------------------|-----------|-----|
| Sistema de Adjudicación: | Por Lote                   | Anticipo: | 20% |
| Vigencia del Contrato:   | Hasta recepción definitiva |           |     |

## Datos del Contacto

|           |                                     |                     |                       |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Nombre:   | Lic Víctor Eduardo Espinola Alvarez | Cargo:              | Encargado de la UOC   |
| Teléfono: | N/A                                 | Correo Electrónico: | uocdelimpio@gmail.com |

# ADENDA

## Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:

### ADENDA N° 3

- Por la cual se modifica el Pliego de Bases y Condiciones en la SECCION Datos de la Licitación.
- Por la cual se establecen nuevas fechas en el SICP.

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Datos de la licitación

- Visita al sitio de obras

Sección: Formularios

- FORMULARIO 8 - CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:  
<https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/415930-construccion-aulas-sanitarios-instituciones-educativas-ciudad-limpio-fonacide-1/pliego/3/diferencias/2.html?seccion=adenda>

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitación y/o en los contratos suscritos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

# DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

## Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
- Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
- Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
- Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

- No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima.
- No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
- Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
- Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
- Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

---

## **Difusión de los documentos de la licitación**

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obren en el mismo.

---

## **Aclaración de los documentos de la licitación**

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración sobre las bases y condiciones de esta contratación podrá solicitarla a la convocante, por medio del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicadas por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

---

## **Documentos de la oferta**

Las bases y condiciones, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el apartado pertinente de estas bases y condiciones.

---

## **Oferentes en consorcio**

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

## **Aclaración de las ofertas**

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

## **Disconformidad, errores y omisiones**

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio total y el precio unitario será corregido.
2. Los precios subtotales podrán ser corregidos siempre que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE.
3. En ambos casos, los precios unitarios modificados no podrán ser superiores a los precios unitarios iniciales que figuran en el Acta de Sesión Pública Virtual de la SBE.
4. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo, aun cuando el resultado varíe del precio total que se encuentra en el Acta de Sesión Pública Virtual de la SBE como precio final.
5. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

## Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

## Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

## Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

## Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre



de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

---

## Datos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matrícula N°: NO APLICA

Padrón o Cuenta Corriente Catastral N°: NO APLICA

Sitio donde se ejecutará la obra: **VER DETALLE DE GASTOS FONACIDE DONDE SE DESCRIBE LA OBRA Y EL LUGAR O GEOLOCALIZACION ADJUNTADA AL PRESENTE PROCESO.**

---

## Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.
5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

---

## **Abastecimiento simultáneo**

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

---

## **Formato y firma de la oferta**

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la Oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

---

## **Periodo de validez de las ofertas**

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, que se computará a partir del inicio de la etapa competitiva. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

---

## **Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.**

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por las normativas vigentes.
2. La garantía de mantenimiento de oferta presentada en los términos del párrafo anterior, deberá cubrir el precio total de la oferta en la etapa de recepción de propuestas.
3. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo total de la oferta; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.
4. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta incluido en la Sección "Formularios".
5. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:
  - Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
  - Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.
6. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:
  - a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta;
  - b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta;
  - c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir;
  - d) Si el oferente no presentare su oferta en la fecha y hora señaladas, previo requerimiento por parte de la convocante; o
  - e) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
    - e.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,
    - e.2. Firmar el contrato,
    - e.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
    - e.4. Se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
    - e.5. El adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
    - e.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.
7. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.
8. Si la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.
9. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

## **Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta**

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de:

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado. Cuando la competencia se desarrolle por más de un día, la garantía de mantenimiento de oferta deberá cubrir a partir del primer día del inicio de la etapa competitiva.

## **Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato**

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

## **Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato**

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

Hasta 30 días posteriores al plazo de vigencia del contrato como mínimo

## **Solicitud de Pago de Anticipo**

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación:

- a. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: **5 (CINCO) DÍAS CORRIDOS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO**
- b. Dirección: **MUNICIPALIDAD DE LIMPIO**
- c. Horario de atención: **DESDE LAS 07:00 HS. A 13:00 HS.**
- d. Oficina y/o departamento: **DIRECCIÓN DE HACIENDA**
- e. Responsable de la recepción: **DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE HACIENDA**
- f. Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud: **DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS.**

Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: **LAS DEDUCCIONES QUE SE REALIZARÁN SOBRE LAS CERTIFICACIONES SERÁN EL MONTO DE AMORTIZACIÓN POR PAGO DE ANTICIPO; - MONTO CORRESPONDIENTE AL PORCENTAJE DE FONDO DE REPARO - OTROS GASTOS INCURRIDOS POR LA CONTRATANTE DEBIDO A ATRASOS O INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA**

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que este debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La garantía de anticipo deberá mantener su vigencia hasta su total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del contrato. El contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante realizará el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estará obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes, certificaciones y cualquier otra información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversión del anticipo.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

---

## **Sistema de presentación de ofertas**

Las ofertas serán presentadas en un sólo sobre y deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

---

## Plazo para presentar las ofertas

Culminada la etapa competitiva, presentarán las ofertas físicas en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP, los siguientes participantes requeridos:

### TODOS LOS OFERENTES

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

---

## Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

---

## Apertura de ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el SICP.
3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:
- a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
  - b) "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
  - c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.
4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.
5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.
6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.
7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.
8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

---

## **Confidencialidad de la oferta**

Los oferentes deberán indicar mediante declaración jurada con su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la oferta y su documentación son públicas.

# REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

## Evaluación de las ofertas

Para la evaluación y comparación de las ofertas, la convocante utilizará los siguientes criterios:

De conformidad al artículo 34, penúltimo párrafo de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, las ofertas se aceptarán siempre que provengan de personas físicas o jurídicas que cuenten con la solvencia técnica, económica y legal suficiente para responder a los compromisos asumidos frente al Estado Paraguayo y que su actividad comercial o industrial se encuentre vinculada con el tipo de bienes, servicios u obras a contratar.

## Requisitos de Calificación

### Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán



los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

## **Análisis de precios ofertados**

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

## **Condición de Participación**

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Adicionalmente a lo establecido en el párrafo anterior el oferente deberá considerar las siguientes condiciones de participación:

Que se encuentren registrados/as en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), debiendo suscribir ante el mismo una Declaración Jurada en la cual manifiesta que tiene pleno conocimiento y acepta las reglas del proceso para su activación como oferente. La Declaración Jurada referida, podrá ser descargada desde el SICP, módulo del SIPE.

Que activados/as conforme al SIPE posean su Usuario y Contraseña, personal e intransferible, salvo que los mismos hayan sido cancelados por el Sistema, de conformidad a la reglamentación específica. La pérdida del usuario y contraseña deberá ser comunicada a la DNCP para que, a través del Sistema, sea bloqueado el acceso inmediatamente; y

Como requisito para la participación en la Subasta a la Baja Electrónica, el oferente deberá manifestar en el campo previsto en el Sistema Electrónico, que cumple plenamente los requisitos de habilitación y que su propuesta de precios está conforme con las exigencias del pliego de bases y condiciones.

## **Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS**

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora de la etapa competitiva.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

## **Margen de preferencia local - CPS**

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

## **Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación**

### **1. Formulario de Oferta (\*)**

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

|  |
|--|
| <p>2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)</p> <p>La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.</p>  |
| <p>3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)</p>  |
| <p>4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)</p>   |
| <p>5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19. (**)<br/><b>NO APLICA</b></p>   |
| <p>6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)</p>   |
| <p>7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)</p>   |
| <p>8. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)</p>  |
| <p>9. Documentos legales</p>   |
| <p>9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)</li> </ul> |
| <p>9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.</li> </ul>  |

- Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (\*)

### 9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (\*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (\*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (\*):

- Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
- Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (\*):

- Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
- Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (\*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (\*\*) deberán estar vigentes al inicio de la etapa competitiva.

## Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

|  |
|--|
|  |
|--|

| Requisitos Mínimos  | Requisitos de Cumplimiento     |                             |                                |             | Documentación requerida             |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|
|   | Oferente Individual            | Consorcios                  |                                |             |                                     |
|   |                                | Todas las Partes Combinadas | Cada Socio                     | Socio Líder |                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Coeficiente de Liquidez:</b> Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a <b>1</b>. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados <b>2019, 2020 Y 2021</b></li></ul> | Debe cumplir con el requisito. |                             | Debe cumplir con el requisito. |             | Completar el <b>Formulario N° 5</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Coeficiente de Solvencia:</b> Pasivo Total / Activo Total igual o menor a <b>0.80</b>. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados <b>2019, 2020 Y 2021</b></li></ul>              | Debe cumplir con el requisito. |                             | Debe cumplir con el requisito. |             | Completar el <b>Formulario N° 5</b> |

|  |                                |                                |  |   |                                     |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes <b>activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros</b> (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos.</li> </ul> <p>El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: <b>10% (diez por ciento) del monto de la oferta del oferente.</b></p> <p>Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución.</p> <p>Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente.</p> <p>Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.</p> | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir por lo menos con el <b>30%</b> del requisito mínimo | Debe cumplir por lo menos con el <b>40%</b> el requisito mínimo | Completar el <b>Formulario N° 5</b> |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--|---|-------------------------------------|

## Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

|  |
|--|
| a. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.  |
| b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente. |
| c. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura.  |

Experiencia general en obras

| Requisitos Mínimos   | Requisitos de Cumplimiento     |                                |   |   | Documentación requerida                   |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|
|  | Oferente Individual            | Consorticios                   |   |   |   |
|  |                                | Todas las Partes Combinadas    | Cada Socio  | Socio Líder   |   |
| <p>Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a <b>50% (cincuenta por ciento)</b> de la oferta del oferente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.</li></ul> | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir por lo menos con el <b>30%</b> de los requisitos mínimos requeridos. | Debe cumplir por lo menos con el <b>40%</b> de los requisitos mínimos requeridos. | Completar los <b>Formulario N° 2 y 3.</b> |

Experiencia específica en obras

| Requisitos Mínimos  | Requisitos de Cumplimiento     |                                |  |  | Documentación requerida           |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|
|   | Oferente Individual            | Consortios                     |  |  |                                   |
|   |                                | Todas las Partes Combinadas    | Cada Socio   | Socio Líder  |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Participación en calidad de contratista, ó integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos tres (3) contrato, durante los últimos cinco (5) años, similares a las obras propuestas.</li><li>• La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra.</li><li>• A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% (setenta por ciento) por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.</li></ul> | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir por lo menos con el 30% de los requisitos mínimos requeridos. | Debe cumplir por lo menos con el 40% de los requisitos mínimos requeridos. | Completar los Formulario N° 4     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en cualquier período durante los últimos cinco (5) años en las siguientes actividades clave: OBRAS DE REPARACIONES DE AULAS Y/O CONSTRUCCION DE AULAS BAJO ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA, con sus recepciones definitivas.</li></ul>  | Debe cumplir con el requisito. |                                | Debe cumplir por lo menos con el 30% de los requisitos mínimos requeridos. | Debe cumplir por lo menos con el 40% de los requisitos mínimos requeridos. | Completar los Formulario N° 2 y 5 |



Justificación de la experiencia específica solicitada

lo establecido en el presente apartado se ajusta a los requerimientos mínimos que avalen la suficiente experiencia en el área de acción de los potenciales oferentes y con ello salvaguardar los intereses de esta Convocante y su comunidad en las Obras previstas por la misma amparado en los principios de la Ley en términos de eficiencia y economía

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y específica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios:

|   |
|---|
| 1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. (conforme al lote o lotes ofertados)   |
| 2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra. (conforme al lote o lotes ofertados)   |
| 3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada. (conforme al lote o lotes ofertados)   |
| 4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato. |

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

| Requisitos mínimos | Requisitos de cumplimiento | Documentación requerida |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|
|                    |                            |                         |

|  | Oferente individual           | Consortios                    |            |             |                              |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|------------------------------|
|  |                               | Todas las partes combinadas   | Cada socio | Socio líder |                              |
| <p> Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 5 (<b>cinco</b>) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.</p> <p> Capataz de Obras, con 3 (tres) años de experiencia en obras de construcción, demostrado mediante currículum vitae y una carta de compromiso de permanecer en el sitio de obras</p> | Debe cumplir con el requisito | Debe cumplir con el requisito |            |             | Completar el formulario N° 6 |

## Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

|  |
|--|
| 1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato. |
| 2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.   |
| 3. Copia simple del Título Universitario, Carnet de habilitación del MOPC vigente, Patente Profesional del personal clave propuesto como jefe o superintendente de obras                                       |
| 4. Carta de compromiso y/o el documento que demuestre la relación con la firma oferente del personal clave propuesto como Jefe o Superintendente de obras  |
| 5. Carta de compromiso y/o el documento que demuestre la relación con la firma oferente del capataz de obra y que asume el compromiso de permanecer en el sitio de obra  |

## Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

| Requisitos Mínimos   | Requisitos de Cumplimiento     |                                 |   |  | Documentación requerida          |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------------|
|  | Oferente Individual            | Consortios                      |   |  |                                  |
|  |                                | Todas las Partes Combinadas     | Cada Socio  | Socio Líder  |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: Camión Tumba, mezcladora, hormigoneras, equipos de seguridad, y las demás maquinarias necesarias para la ejecución de la obra.</li><li>• Herramientas menores como: carretillas, palas, martillos, baldes, equipos auxiliares de electricidad, equipos de seguridad, botas, cascos y las demás herramientas necesarias para la ejecución de la obra.</li><li>• Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.</li></ul> | Debe cumplir con el requisito. | Deben cumplir con el requisito. | Debe cumplir por lo menos con el 25% de los requisitos mínimos requeridos | Debe cumplir por lo menos con el 40% de los requisitos mínimos requeridos. | Completar el Formulario N° 7 y 8 |

## Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.

## Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

1) una copia de la planilla de precios en formato excel presentada en digital.

2) El oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. El cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos. Es obligación del oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la contratante. El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, correspondiente al cronograma de ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado.

## Criterios de desempate de ofertas

El vencedor de cada grupo subastado será el oferente que ingresó el menor precio. En los casos de igualdad de precios, queda como vencedor el que lo haya ingresado primero.

Siempre que el criterio de desempate establecido, no sea aplicable, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP.

**Nota1:** Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos

---

## **Solicitud de suspensión de la ejecución de contrato**

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

---

## **Obligatoriedad de declarar Información del personal del contratista en el SICP - CPS**

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el proveedor deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.
2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.
3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el IPS.
4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.
5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante, como los realizados por el Instituto de Previsión Social, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

# SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

## Alcance y descripción de las obras

### REFERENCIAS:

m2: metro cuadrado

m3: metro cubico

ml: metro lineal

un: unidad

Gl: global

| LOTE N° 01 CONSTRUCCION DE AULA - ESCUELA BASICA N° 6.439 VIRGEN DE CAACUPÉ |                    |  |                  |          |
|---|--------------------|--|------------------|----------|
| ITEM  | CODIGO DE CATALOGO | RUBRO                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| 1   | 72131601-9999      | Construccion de aula                   | UNIDAD           | 1.00     |
|   |                    | Preparación de la Obra                 |                  |          |
| 1.1   |                    | a- Destronque de árboles existentes.   | gl.              | 1        |
| 1.2   |                    | b- Limpieza y Preparación del terreno. | m²               | 63.7     |
| 1.3   |                    | c- Retiro y acarreo de árboles.        | gl.              | 1        |
| 1.4   |                    | d- Replanteo.                          | m²               | 63.7     |
|   |                    | Excavación y carga                     |                  |          |

|      |  |  |                |      |
|------|--|--|----------------|------|
| 1.5  |  | Excavación y carga de cimiento en galería de PBC.  | m <sup>3</sup> | 15   |
|      |  | <b>Estructura de H° A°</b>                         |                |      |
| 1.6  |  | a- Vigas y dado de H° A°.                          | m <sup>3</sup> | 0.82 |
| 1.7  |  | b- Encadenado de H° A°.                            | m <sup>3</sup> | 2.17 |
| 1.8  |  | c- Escalera.                                       | gl.            | 1    |
|      |  | <b>Muros de Nivelación</b>                         |                |      |
| 1.9  |  | a- De 0,45 cm.                                     | m <sup>2</sup> | 3.6  |
| 1.10 |  | b- De 0,30 cm.                                     | m <sup>2</sup> | 7.5  |
| 1.11 |  | c- De 0,60 cm.                                     | m <sup>2</sup> | 0.6  |
|      |  | <b>Relleno y apisonado</b>                         |                |      |
| 1.12 |  | Relleno y Apisado de interiores.                   | m <sup>3</sup> | 20   |
|      |  | <b>Aislación Asfáltica</b>                         |                |      |
| 1.13 |  | a- De paredes.                                     | m <sup>2</sup> | 6.4  |
|      |  | <b>Muros de elevación</b>                          |                |      |
| 1.14 |  | a- De 0,15 para revocar.                           | m <sup>2</sup> | 3.4  |
| 1.15 |  | b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes. | m <sup>2</sup> | 34.5 |
| 1.16 |  | c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes.  | m <sup>2</sup> | 13.5 |

|      |  |  |                |      |
|------|--|--|----------------|------|
| 1.17 |  | d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.                              | m <sup>2</sup> | 34.3 |
| 1.18 |  | e- Envarillado bajo aberturas 2 ϕ 8 por hilada (2 hiladas).                    | ml.            | 12   |
|      |  | <b>Pilares</b>   |                |      |
| 1.19 |  | a- De 0,45 cm. x 0,45 cm.  | ml.            | 6.6  |
|      |  | <b>Techo</b>   |                |      |
| 1.20 |  | a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de H° prefabricados. | m <sup>2</sup> | 90.5 |
| 1.21 |  | b- Viga sobre pilares en galería   | gl.            | 1    |
|      |  | <b>Revoques</b>  |                |      |
| 1.22 |  | a- De paredes interiores y exterior a una capa.                                | m <sup>2</sup> | 86   |
| 1.23 |  | b- De viga cumbrera de H° A°.  | m <sup>2</sup> | 10.3 |
|      |  | <b>Contrapiso, piso y zocalo</b>   |                |      |
| 1.24 |  | Contrapiso de H° de cascotes.  | m <sup>2</sup> | 58   |
| 1.25 |  | Piso de baldosas calcárea.   | m <sup>2</sup> | 58   |
| 1.26 |  | Zócalo calcáreo.   | ml.            | 34   |
|      |  | <b>Aberturas de Madera</b>   |                |      |
| 1.27 |  | a- Puerta madera de 1,20 x 2,10  | un.            | 1    |
|      |  | <b>Aberturas Metálicas</b>   |                |      |



|      |  |   |                |       |
|------|--|---|----------------|-------|
| 1.28 |  | a- Ventanas tipo balancines.                          | m <sup>2</sup> | 6.84  |
|      |  | <b>Alfeizar de Ventanas</b>                           |                |       |
| 1.29 |  | a- De revoque 1:3 (Cemento- arena)                    | ml.            | 5     |
|      |  | <b>Pinturas</b>                                       |                |       |
| 1.30 |  | a- De paredes a la cal.                               | m <sup>2</sup> | 64.3  |
| 1.31 |  | b- De pilares vistos con antimoho incoloro.           | m <sup>2</sup> | 11.9  |
| 1.32 |  | c- De viga cumbrera a la cal.                         | m <sup>2</sup> | 10.30 |
| 1.33 |  | d- De aberturas metálicas con pintura sintética.      | m <sup>2</sup> | 6.84  |
| 1.34 |  | e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro          | m <sup>2</sup> | 111.3 |
| 1.35 |  | f- De tirantes prefabricados y tejuelones con barniz. | m <sup>2</sup> | 90.5  |
| 1.36 |  | g- De abertura de madera con barniz.                  | m <sup>2</sup> | 5.5   |
|      |  | <b>Vidrios</b>  |                |       |
| 1.37 |  | Vidrios Dobles.                                       | m <sup>2</sup> | 6.84  |
|      |  | <b>Desague Pluvial</b>                                |                |       |
| 1.38 |  | a- Canaleta y caño de bajada N° 26- desarrollo 33 cm. | ml.            | 23    |
|      |  | <b>Instalación eléctrica</b>                          |                |       |
| 1.39 |  | Instalación Eléctrica.                                | gl.            | 1     |

|  |                           |  |                         |                 |
|--|---------------------------|--|-------------------------|-----------------|
|  |                           | <b>Artefactos electricos</b>             |                         |                 |
| 1.40   |                           | Artefactos Eléctricos.                   | gl.                     | 1               |
|  |                           | <b>Mobiliarios:</b>                      |                         |                 |
| 1.41   |                           | a- Pizarrones                            | un.                     | 1               |
|  |                           | <b>Limpieza final</b>                    |                         |                 |
| 1.42   |                           | Limpieza final de obra                   | m <sup>2</sup>          | 60              |
|  |                           |  |                         |                 |
| <b>LOTE N° 02 CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO DE 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES - ESCUELA BASICA N° 6.562 SAN ROQUE</b> |                           |  |                         |                 |
| <b>ITEM</b>  | <b>CODIGO DE CATALOGO</b> | <b>RUBRO</b>                             | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>CANTIDAD</b> |
| 1  | 72131601-9987             | Construccion de Baño sexado para escuela | UNIDAD                  | 1.00            |
|  |                           | <b>Preparación de la Obra</b>            |                         |                 |
| 1.1  |                           | a. Limpieza y preparación del terreno.   | m2.                     | 27.1            |
| 1.2  |                           | b- Replanteo y marcación.                | m2.                     | 27.1            |
|  |                           | <b>Excavación y carga</b>                |                         |                 |
| 1.3  |                           | Excavación y Carga de Cimiento con PBC.  | m3.                     | 10              |
|  |                           | <b>Estructura de H° A°</b>               |                         |                 |
| 1.4  |                           | a- Encadenados de H° A°.                 | m3.                     | 2.4             |

|      |  |   |     |     |
|------|--|---|-----|-----|
| 1.5  |  | Rampa peatonal.   | gl. | 1   |
|      |  | <b>Muros de Nivelación</b>  |     |     |
| 1.6  |  | b- De 0,30 cm.  | m2. | 20  |
|      |  | <b>Relleno y apisonado</b>  |     |     |
| 1.7  |  | Relleno y Apisonado de interiores.                                      | m3. | 18  |
|      |  | <b>Aislación Asfáltica</b>  |     |     |
| 1.8  |  | a- De paredes.  | m2. | 11  |
|      |  | <b>Muros de elevación</b>   |     |     |
| 1.9  |  | a- De 0,15 para revocar.  | m2. | 55  |
| 1.10 |  | b- De 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes                         | m2. | 48  |
| 1.11 |  | c- Envarillado bajo aberturas 2 $\varnothing$ 8 por hilada (2 hiladas). | ml. | 20  |
|      |  | <b>Techo</b>  |     |     |
| 1.12 |  | a- De tejas, Tejuelones y tirantes prefabricados de H°                  | m2. | 43  |
|      |  | <b>Revoques</b>   |     |     |
| 1.13 |  | a- De paredes interiores y exteriores a una capa.                       | m2. | 162 |
|      |  | <b>Contrapiso, piso y zocalo</b>  |     |     |
| 1.14 |  | Contrapiso de H° de cascotes.   | m2. | 22  |

|      |  |   |     |       |
|------|--|---|-----|-------|
| 1.15 |  | Piso Cerámico Antideslizante PI 5<br>0,45 m x 0,45m     | m2. | 22    |
| 1.16 |  | Piso de alisada de cemento de 6 cm.                     | m2. | 10.27 |
|      |  | <b>Zocalo</b>   |     |       |
| 1.17 |  | Zócalo cerámico   | ml. | 2.6   |
|      |  | <b>Aberturas de Madera</b>                              |     |       |
| 1.18 |  | a- Puerta Tablero.                                      | un  | 1     |
| 1.19 |  | b- Para Boxes enchapados con<br>formica.                | un. | 5     |
|      |  | <b>Aberturas metálicas</b>                              |     |       |
| 1.20 |  | a- Ventanas Tipo Balancines.                            | m2. | 3.36  |
|      |  | <b>Alfeizar de Ventanas</b>                             |     |       |
| 1.21 |  | c- De revoque 1:3 (cemento- arena).                     | ml. | 7     |
|      |  | <b>Pinturas</b>   |     |       |
| 1.22 |  | a- De paredes látex interior y<br>exterior.             | m2. | 66    |
| 1.23 |  | d- De aberturas de Madera con<br>barníz sintético.      | m2. | 10.1  |
| 1.24 |  | c- De aberturas Metálicas con<br>pintura sintética.     | m2. | 3.36  |
| 1.25 |  | d- De ladrillos vistos con antimoho<br>incoloro.        | m2. | 48    |
| 1.26 |  | e- De tirantes prefabricados y<br>tejelones con barniz. | m2. | 43    |

|      |  |   |     |      |
|------|--|---|-----|------|
|      |  | <b>Revestimientos</b>   |     |      |
| 1.27 |  | a- De azulejos de 0,30 x 0,30 cm.   | m2. | 97.5 |
|      |  | <b>Vidrios</b>  |     |      |
| 1.28 |  | Vidrios dobles.   | m2. | 3.36 |
|      |  | <b>Desague Pluvial</b>  |     |      |
| 1.29 |  | a- Canaleta y Caño de Bajada N° 26 desarrollo 33 cm.                                      | ml. | 21.6 |
|      |  | <b>Instalación eléctrica</b>  |     |      |
| 1.30 |  | Instalación Eléctrica.  | gl. | 1    |
|      |  | <b>Artefactos electricos</b>  |     |      |
| 1.31 |  | Artefactos Eléctricos.  | gl. | 1    |
|      |  | <b>Instalación Sanitaria</b>  |     |      |
| 1.32 |  | a- Agua Corriente. Desague cloacal. Cámara de inspección y artefactos sanitario completo. | gl. | 1    |
| 1.33 |  | b- Cámara séptica tipo 2 de 1,50 x 3,00   | un. | 1    |
| 1.34 |  | c- Pozo Absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00  | un. | 1    |
|      |  | <b>Limpieza final</b>   |     |      |
| 1.35 |  | Limpieza final de obra  | m2. | 27   |
|      |  | <b>Placa</b>  |     |      |

|  |                           |  |                         |                 |
|--|---------------------------|--|-------------------------|-----------------|
| 1.36   |                           | Placa de Reconocimiento.                           | gl.                     | 1               |
|  |                           |  |                         |                 |
| <b>LOTE N° 03 CONSTRUCCION DE AULA - ESCUELA BASICA N° 7.015 SAN RAMÓN</b> |                           |  |                         |                 |
| <b>ITEM</b>  | <b>CODIGO DE CATALOGO</b> | <b>RUBRO</b>                                       | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>CANTIDAD</b> |
| 1  | 72131601-9999             | Construccion de aula                               | UNIDAD                  | 1.00            |
|  |                           | <b>Preparación de la Obra</b>                      |                         |                 |
| 1.1  |                           | a- Limpieza y Preparación del terreno.             | m <sup>2</sup>          | 63.7            |
| 1.2  |                           | b- Replanteo.                                      | m <sup>2</sup>          | 63.7            |
|  |                           | <b>Excavación y carga</b>                          |                         |                 |
| 1.3  |                           | Excavación y carga de cimientto en galería de PBC. | m <sup>3</sup>          | 17              |
|  |                           | <b>Estructura de H° A°</b>                         |                         |                 |
| 1.4  |                           | a- Vigas y dado de H° A°.                          | m <sup>3</sup>          | 0.82            |
| 1.5  |                           | b- Encadenado de H° A°.                            | m <sup>3</sup>          | 2.17            |
| 1.6  |                           | c- Escalera.                                       | gl.                     | 1               |
|  |                           | <b>Muros de Nivelación</b>                         |                         |                 |
| 1.7  |                           | a- De 0,45 cm.                                     | m <sup>2</sup>          | 3.6             |
| 1.8  |                           | b- De 0,30 cm.                                     | m <sup>2</sup>          | 7.5             |
| 1.9  |                           | c- De 0,60 cm.                                     | m <sup>2</sup>          | 0.6             |

|      |  |  |                |       |
|------|--|--|----------------|-------|
|      |  | <b>Relleno y apisonado</b>   |                |       |
| 1.10 |  | Relleno y Apisado de interiores.   | m <sup>3</sup> | 40    |
|      |  | <b>Aislación Asfáltica</b>   |                |       |
| 1.11 |  | a- De paredes.   | m <sup>2</sup> | 6.4   |
| 1.12 |  | b- Junta de Dilatación con Isopor de 3 cm.                                     | m <sup>2</sup> | 22.31 |
|      |  | <b>Muros de elevación</b>  |                |       |
| 1.13 |  | a- De 0,15 para revocar.   | m <sup>2</sup> | 3.4   |
| 1.14 |  | b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes.                             | m <sup>2</sup> | 34.5  |
| 1.15 |  | c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes.                              | m <sup>2</sup> | 13.5  |
| 1.16 |  | d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.                              | m <sup>2</sup> | 34.3  |
| 1.17 |  | e- Envarillado bajo aberturas 2 ϕ 8 por hilada (2 hiladas).                    | ml.            | 12    |
|      |  | <b>Pilares</b>   |                |       |
| 1.18 |  | a- De 0,45 cm. x 0,45 cm.  | ml.            | 6.6   |
|      |  | <b>Techo</b>   |                |       |
| 1.19 |  | a- Reposición de techo de teja (8,60 m x 0,50 m)                               | m <sup>2</sup> | 4.48  |
| 1.20 |  | b- De tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de H° prefabricados. | m <sup>2</sup> | 90.5  |

|      |  |   |                |       |
|------|--|---|----------------|-------|
| 1.21 |  | c- Viga sobre pilares en galería                | gl.            | 1     |
|      |  | <b>Revoques</b>                                 |                |       |
| 1.22 |  | a- De paredes interiores y exterior a una capa. | m <sup>2</sup> | 86    |
| 1.23 |  | b- De viga cumbrera de H° A°.                   | m <sup>2</sup> | 10.3  |
|      |  | <b>Contrapiso, piso y zocalo</b>                |                |       |
| 1.24 |  | Contrapiso de H° de cascotes.                   | m <sup>2</sup> | 58    |
| 1.25 |  | Piso de baldosas calcárea.                      | m <sup>2</sup> | 58    |
| 1.26 |  | Zócalo calcáreo.                                | ml.            | 34    |
|      |  | <b>Aberturas de Madera</b>                      |                |       |
| 1.27 |  | a- Puerta madera de 1,20 x 2,10                 | un.            | 1     |
|      |  | <b>Aberturas Metálicas</b>                      |                |       |
| 1.28 |  | a- Ventanas tipo balancines.                    | m <sup>2</sup> | 6.84  |
|      |  | <b>Alfeizar de Ventanas</b>                     |                |       |
| 1.29 |  | a- De revoque 1:3 (Cemento- arena)              | ml.            | 5     |
|      |  | <b>Pinturas</b>                                 |                |       |
| 1.30 |  | a- De paredes a la cal.                         | m <sup>2</sup> | 64.3  |
| 1.31 |  | b- De pilares vistos con antimoho incoloro.     | m <sup>2</sup> | 11.9  |
| 1.32 |  | c- De viga cumbrera a la cal.                   | m <sup>2</sup> | 10.30 |



|   |  |   |                |       |
|---|--|---|----------------|-------|
| 1.33  |  | d- De aberturas metálicas con pintura sintética.      | m <sup>2</sup> | 6.84  |
| 1.34  |  | e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro          | m <sup>2</sup> | 111.3 |
| 1.35  |  | f- De tirantes prefabricados y tejuelones con barniz. | m <sup>2</sup> | 90.5  |
| 1.36  |  | g- De abertura de madera con barniz.                  | m <sup>2</sup> | 5.5   |
|   |  | <b>Vidrios</b>  |                |       |
| 1.37  |  | Vidrios Dobles.                                       | m <sup>2</sup> | 6.84  |
|   |  | <b>Desague Pluvial</b>                                |                |       |
| 1.38  |  | a- Canaleta y caño de bajada N° 26- desarrollo 33 cm. | ml.            | 23    |
|   |  | <b>Instalación eléctrica</b>                          |                |       |
| 1.39  |  | Instalación Eléctrica.                                | gl.            | 1     |
|   |  | <b>Artefactos electricos</b>                          |                |       |
| 1.40  |  | Artefactos Eléctricos.                                | gl.            | 1     |
|   |  | <b>Mobiliarios:</b>                                   |                |       |
| 1.41  |  | a- Pizarrones   | un.            | 1     |
|   |  | <b>Limpieza final</b>                                 |                |       |
| 1.42  |  | Limpieza final de obra                                | m <sup>2</sup> | 60    |
|   |  |   |                |       |
| <b>LOTE N° 04 CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO DE 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES - ESCUELA BASICA N° 7.348 SAN LUIS</b> |  |   |                |       |

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | RUBRO                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|------|--------------------|--|------------------|----------|
| 1    | 72131601-9987      | Construccion de Baño sexado para escuela | UNIDAD           | 1.00     |
|      |                    | <b>Preparación de la Obra</b>            |                  |          |
| 1.1  |                    | a. Limpieza y preparación del terreno.   | m2.              | 27.1     |
| 1.2  |                    | b- Replanteo y marcación.                | m2.              | 27.1     |
|      |                    | <b>Excavación y carga</b>                |                  |          |
| 1.3  |                    | Excavación y Carga de Cimiento con PBC.  | m3.              | 10       |
|      |                    | <b>Estructura de H° A°</b>               |                  |          |
| 1.4  |                    | d- Encadenados de H° A°.                 | m3.              | 2.4      |
|      |                    | <b>Muros de Nivelación</b>               |                  |          |
| 1.5  |                    | b- De 0,30 cm.                           | m2.              | 20       |
|      |                    | <b>Relleno y apisonado</b>               |                  |          |
| 1.6  |                    | Relleno y Apisonado de interiores.       | m3.              | 30       |
|      |                    | <b>Aislación Asfáltica</b>               |                  |          |
| 1.7  |                    | a- De paredes.                           | m2.              | 11       |
|      |                    | <b>Muros de elevación</b>                |                  |          |
| 1.8  |                    | a- De 0,15 para revocar.                 | m2.              | 55       |

|      |  |  |     |       |
|------|--|--|-----|-------|
| 1.9  |  | b- De 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes                  | m2. | 48    |
| 1.10 |  | c- Envarillado bajo aberturas 2 $\phi$ 8 por hilada (2 hiladas). | ml. | 20    |
|      |  | <b>Techo</b>   |     |       |
| 1.11 |  | a- De tejas, Tejuelones y tirantes prefabricados de H°           | m2. | 43    |
|      |  | <b>Revoques</b>  |     |       |
| 1.12 |  | a- De paredes interiores y exteriores a una capa.                | m2. | 162   |
|      |  | <b>Contrapiso, piso y zocalo</b>                                 |     |       |
| 1.13 |  | Contrapiso de H° de cascotes.                                    | m2. | 22    |
| 1.14 |  | Piso Cerámico Antideslizante Pl 5 0,45 m x 0,45m                 | m2. | 22    |
| 1.15 |  | Piso de alisada de cemento de 6 cm.                              | m2. | 10.27 |
|      |  | <b>Zocalo</b>  |     |       |
| 1.16 |  | Zócalo cerámico  | ml. | 2.6   |
|      |  | <b>Aberturas de Madera</b>                                       |     |       |
| 1.17 |  | a- Puerta Tablero.   | un  | 1     |
| 1.18 |  | b- Para Boxes enchapados con formica.                            | un. | 5     |
|      |  | <b>Aberturas metálicas</b>                                       |     |       |
| 1.19 |  | a- Ventanas Tipo Balancines.                                     | m2. | 3.36  |

|      |  |   |     |      |
|------|--|---|-----|------|
|      |  | <b>Alfeizar de Ventanas</b>                           |     |      |
| 1.20 |  | c- De revoque 1:3 (cemento- arena).                   | ml. | 7    |
|      |  | <b>Pinturas</b>                                       |     |      |
| 1.21 |  | a- De paredes látex interior y exterior.              | m2. | 66   |
| 1.22 |  | d- De aberturas de Madera con barníz sintético.       | m2. | 10.1 |
| 1.23 |  | c- De aberturas Metálicas con pintura sintética.      | m2. | 3.36 |
| 1.24 |  | d- De ladrillos vistos con antimoho incoloro.         | m2. | 48   |
| 1.25 |  | e- De tirantes prefabricados y tejuelones con barniz. | m2. | 43   |
|      |  | <b>Revestimientos</b>                                 |     |      |
| 1.26 |  | a- De azulejos de 0,30 x 0,30 cm.                     | m2. | 97.5 |
|      |  | <b>Vidrios</b>  |     |      |
| 1.27 |  | Vidrios dobles.                                       | m2. | 3.36 |
|      |  | <b>Desague Pluvial</b>                                |     |      |
| 1.28 |  | a- Canaleta y Caño de Bajada N° 26 desarrollo 33 cm.  | ml. | 21.6 |
|      |  | <b>Instalación eléctrica</b>                          |     |      |
| 1.29 |  | Instalación Eléctrica.                                | gl. | 1    |
|      |  | <b>Artefactos electricos</b>                          |     |      |

|  |                           |   |                         |                 |
|--|---------------------------|---|-------------------------|-----------------|
| 1.30   |                           | Artefactos Eléctricos.  | gl.                     | 1               |
|  |                           | <b>Instalación Sanitaria</b>  |                         |                 |
| 1.31   |                           | a- Agua Corriente. Desague cloacal. Cámara de inspección y artefactos sanitario completo. | gl.                     | 1               |
| 1.32   |                           | b- Cámara séptica tipo 2 de 1,50 x 3,00   | un.                     | 1               |
| 1.33   |                           | c- Pozo Absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00  | un.                     | 1               |
|  |                           | <b>Limpieza final</b>   |                         |                 |
| 1.34   |                           | Limpieza final de obra  | m2.                     | 27              |
|  |                           | <b>Placa</b>  |                         |                 |
| 1.35   |                           | Placa de Reconocimiento.  | gl.                     | 1               |
|  |                           |   |                         |                 |
| <b>LOTE N° 05 CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULA - ESCUELA BASICA N° 1.876<br/>CAP. DE FRAGATA ROMUALDO NÚÑEZ</b> |                           |   |                         |                 |
| <b>ITEM</b>  | <b>CODIGO DE CATALOGO</b> | <b>RUBRO</b>  | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>CANTIDAD</b> |
| 1  | 72131601-9999             | Construccion de aula  | UNIDAD                  | 1.00            |
|  |                           | <b>Preparación de la Obra</b>   |                         |                 |
| 1.1  |                           | a- Limpieza y preparación del terreno.  | m²                      | 61.5            |
| 1.2  |                           | b- Replanteo.   | m²                      | 61.5            |

|      |  |   |                |      |
|------|--|---|----------------|------|
|      |  | <b>Excavación y carga</b>   |                |      |
| 1.3  |  | Excavación y carga de cimiento en galería de PBC.                                     | m <sup>3</sup> | 6.3  |
|      |  | <b>Estructura de H° A°</b>  |                |      |
| 1.4  |  | a- Excavación y carga de zapatas de H° A°.  | m <sup>3</sup> | 6.1  |
| 1.5  |  | b1- Pilares de H° A°.   | m <sup>3</sup> | 1.62 |
| 1.6  |  | b- Vigas de H° A°.  | m <sup>3</sup> | 7.2  |
| 1.7  |  | b3- Losa de H° A°.  | m <sup>3</sup> | 6.16 |
|      |  | <b>Muros de Nivelación</b>  |                |      |
| 1.8  |  | a- De 0,30 cm.  | m <sup>2</sup> | 25   |
|      |  | <b>Relleno y apisonado</b>  |                |      |
| 1.9  |  | Relleno y Apisonado de Interiores.  | m <sup>3</sup> | 20   |
|      |  | <b>Aislación Asfáltica</b>  |                |      |
| 1.10 |  | a- De paredes.  | m <sup>2</sup> | 8.35 |
| 1.11 |  | c- De techo con membrana asfáltica, 1 cm de mezcla 3:1 con manos de pintura impacril. | m2             | 61.5 |
|      |  | <b>Muros de elevación</b>   |                |      |
| 1.12 |  | a- De 0,15 para Revocar.-   | m <sup>2</sup> | 4.6  |
| 1.13 |  | b- de 0,30 visto ambas cara de ladrillos comunes.-                                    | m <sup>2</sup> | 60   |

|      |  |  |                |      |
|------|--|--|----------------|------|
| 1.14 |  | c- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes-                    | m <sup>2</sup> | 29   |
| 1.15 |  | d- De 0,30 para revocar.   | m <sup>2</sup> | 1.43 |
| 1.16 |  | e- Envarillado bajo abertura 2ø8 por hilada (2 Hiladas).-            | ml             | 12   |
|      |  | <b>Revoques</b>  |                |      |
| 1.17 |  | a- De paredes Interior y Exterior a una Capa.-                       | m <sup>2</sup> | 47.5 |
| 1.18 |  | b-De pilares de H° A°.   | ml.            | 18.5 |
| 1.19 |  | c-De losas y vigas de H° A°.   | m <sup>2</sup> | 80   |
| 1.20 |  | d- De pilares de 0,30 m x 0,30 m.                                    | ml.            | 5.8  |
|      |  | <b>Contrapiso, piso y zocalo</b>                                     |                |      |
| 1.21 |  | Contrapiso de H° de cascotes.  | m <sup>2</sup> | 64.2 |
| 1.22 |  | Piso de alisada de cemento de 6 cm. (guardaobra).                    | m <sup>2</sup> | 32   |
| 1.23 |  | Piso cerámico antideslizante PI 5                                    | m <sup>2</sup> | 64.2 |
| 1.24 |  | Construcción de rampa con terminación.                               | gl.            | 1    |
| 1.25 |  | Zocalo cerámico antideslizante PI 5.                                 | ml             | 31   |
|      |  | <b>Aberturas de Madera</b>   |                |      |
| 1.26 |  | a- Puerta de Madera de 1,20x2,10. con marco y contramarco de madera. | UNID.          | 1    |
|      |  | <b>Aberturas Metálicas</b>   |                |      |

|      |  |   |                |       |
|------|--|---|----------------|-------|
| 1.27 |  | a- Ventanas Tipo Balancines.-                     | m <sup>2</sup> | 15.48 |
|      |  | <b>Alfeizar de Ventanas</b>                       |                |       |
| 1.28 |  | a- de Revoque 1:3 (Cemento- arena).-              | ml             | 16    |
|      |  | <b>Pinturas</b>                                   |                |       |
| 1.29 |  | a- de Paredes al látex interior y exterior.       | m <sup>2</sup> | 47.5  |
| 1.30 |  | b- de Pilares al látex.                           | m <sup>2</sup> | 11.7  |
| 1.31 |  | c- de losa y vigas                                | m <sup>2</sup> | 80    |
| 1.32 |  | d- de Aberturas Metalicas con Pintura Sintetica.- | m <sup>2</sup> | 6.84  |
| 1.33 |  | e- de Ladrillos vistos con Antimoho Incoloro.-    | m <sup>2</sup> | 94    |
| 1.34 |  | f- de Abertura de Madera con Barniz               | m <sup>2</sup> | 5.5   |
|      |  | <b>Vidrios</b>                                    |                |       |
| 1.35 |  | Vidrios Dobles.-                                  | m <sup>2</sup> | 15.48 |
|      |  | <b>Desague Pluvial</b>                            |                |       |
| 1.36 |  | a- Cañería de PVC de 50 mm.                       | ml             | 2     |
|      |  | <b>Instalación eléctrica</b>                      |                |       |
| 1.37 |  | Instalación Eléctrica.-                           | gl             | 1     |
|      |  | <b>Artefactos electricos</b>                      |                |       |
| 1.38 |  | Artefactos Eléctricos.-                           | gl             | 1     |



|      |              |  |        |      |
|------|--------------|--|--------|------|
|      |              | <b>Mobiliarios</b>   |        |      |
| 1.39 |              | a- Pizarrones.-  | UNID.  | 1    |
|      |              | <b>Placa</b>   |        |      |
| 1.40 |              | Provisión y colocación de placa de Reconocimiento.   | un.    | 1    |
|      |              | <b>Limpieza final</b>  |        |      |
| 1.41 |              | Limpieza final de obra   | m²     | 60   |
|      |              |  |        |      |
| 2    | 72102802-003 | Restauracion de aulas  | UNIDAD | 1.00 |
| 2.1  |              | Demolición de techo sin recuperación.  | m2.    | 270  |
| 2.2  |              | Retiro temporal de artefactos eléctricos colgantes por cada aula.  | un.    | 12   |
| 2.3  |              | Provisión y colocación de techo de chapa con estructura metálica, y aislaciones de pvc.                  | m2.    | 270  |
| 2.4  |              | Colocación de artefactos eléctricos por cada aula con reposición de lámparas faltantes y/ o deteriorado. | un.    | 12   |
| 2.5  |              | Macizado y revoque de asiento de tirantes.   | m2.    | 45   |
| 2.6  |              | Reparación de paredes, arreglos de fisuras con envarillado.  | m2.    | 50   |
| 2.7  |              | Pintura de paredes interiores y exteriores.  | m2.    | 368  |

|   |                           |   |                         |                 |
|---|---------------------------|---|-------------------------|-----------------|
| 2.8   |                           | Colocación de canaleta y caño de bajada N° 26 desarrollo 33 cm. | ml.                     | 64              |
|   |                           |   |                         |                 |
| <b>LOTE N° 06 CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO DE 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES - ESCUELA BASICA N° 311 OBREROS UNIDOS</b> |                           |   |                         |                 |
| <b>ITEM</b>   | <b>CODIGO DE CATALOGO</b> | <b>RUBRO</b>  | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>CANTIDAD</b> |
| 1   | 72131601-9987             | Construccion de Baño sexado para escuela                        | UNIDAD                  | 1.00            |
|   |                           | <b>Preparación de la Obra</b>                                   |                         |                 |
| 1.1   |                           | a. Limpieza y preparación del terreno.                          | m2.                     | 27.1            |
| 1.2   |                           | b- Replanteo y marcación.                                       | m2.                     | 27.1            |
|   |                           | <b>Excavación y carga</b>                                       |                         |                 |
| 1.3   |                           | Excavación y Carga de Cimiento con PBC.                         | m3.                     | 12              |
|   |                           | <b>Estructura de H° A°</b>                                      |                         |                 |
| 1.4   |                           | d- Encadenados de H° A°.  | m3.                     | 2.4             |
| 1.5   |                           | Rampa peatonal.   | gl.                     | 1               |
|   |                           | <b>Muros de Nivelación</b>                                      |                         |                 |
| 1.6   |                           | b- De 0,30 cm.  | m2.                     | 20              |
|   |                           | <b>Relleno y apisonado</b>                                      |                         |                 |
| 1.7   |                           | Relleno y Apisonado de interiores.                              | m3.                     | 30              |

|      |  |  |     |       |
|------|--|--|-----|-------|
|      |  | <b>Aislación Asfáltica</b>                                       |     |       |
| 1.8  |  | a- De paredes.   | m2. | 11    |
|      |  | <b>Muros de elevación</b>  |     |       |
| 1.9  |  | a- De 0,15 para revocar.   | m2. | 55    |
| 1.10 |  | b- De 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes                  | m2. | 48    |
| 1.11 |  | c- Envarillado bajo aberturas 2 $\phi$ 8 por hilada (2 hiladas). | ml. | 20    |
|      |  | <b>Techo</b>   |     |       |
| 1.12 |  | a- De tejas, Tejuelones y tirantes prefabricados de H°           | m2. | 43    |
|      |  | <b>Revoques</b>  |     |       |
| 1.13 |  | a- De paredes interiores y exteriores a una capa.                | m2. | 162   |
|      |  | <b>Contrapiso, piso y zocalo</b>                                 |     |       |
| 1.14 |  | Contrapiso de H° de cascotes.                                    | m2. | 22    |
| 1.15 |  | Piso Cerámico Antideslizante PI 5 0,45 m x 0,45m                 | m2. | 22    |
| 1.16 |  | Piso de alisada de cemento de 6 cm.                              | m2. | 10.27 |
|      |  | <b>Zocalo</b>  |     |       |
| 1.17 |  | Zócalo cerámico  | ml. | 2.6   |
|      |  | <b>Aberturas de Madera</b>                                       |     |       |

|      |  |   |     |      |
|------|--|---|-----|------|
| 1.18 |  | a- Puerta Tablero.                                    | un  | 1    |
| 1.19 |  | b- Para Boxes enchapados con formica.                 | un. | 5    |
|      |  | <b>Aberturas metálicas</b>                            |     |      |
| 1.20 |  | a- Ventanas Tipo Balancines.                          | m2. | 3.36 |
|      |  | <b>Alfeizar de Ventanas</b>                           |     |      |
| 1.21 |  | c- De revoque 1:3 (cemento- arena).                   | ml. | 7    |
|      |  | <b>Pinturas</b>                                       |     |      |
| 1.22 |  | a- De paredes látex interior y exterior.              | m2. | 66   |
| 1.23 |  | d- De aberturas de Madera con barníz sintético.       | m2. | 10.1 |
| 1.24 |  | c- De aberturas Metálicas con pintura sintética.      | m2. | 3.36 |
| 1.25 |  | d- De ladrillos vistos con antimoho incoloro.         | m2. | 48   |
| 1.26 |  | e- De tirantes prefabricados y tejuelones con barniz. | m2. | 43   |
|      |  | <b>Revestimientos</b>                                 |     |      |
| 1.27 |  | a- De azulejos de 0,30 x 0,30 cm.                     | m2. | 97.5 |
|      |  | <b>Vidrios</b>  |     |      |
| 1.28 |  | Vidrios dobles.                                       | m2. | 3.36 |
|      |  | <b>Desague Pluvial</b>                                |     |      |

|  |                           |   |                         |                 |
|--|---------------------------|---|-------------------------|-----------------|
| 1.29   |                           | a- Canaleta y Caño de Bajada N° 26 desarrollo 33 cm.                                      | ml.                     | 21.6            |
|  |                           | <b>Instalación eléctrica</b>  |                         |                 |
| 1.30   |                           | Instalación Eléctrica.  | gl.                     | 1               |
|  |                           | <b>Artefactos electricos</b>  |                         |                 |
| 1.31   |                           | Artefactos Eléctricos.  | gl.                     | 1               |
|  |                           | <b>Instalación Sanitaria</b>  |                         |                 |
| 1.32   |                           | a- Agua Corriente. Desague cloacal. Cámara de inspección y artefactos sanitario completo. | gl.                     | 1               |
| 1.33   |                           | b- Cámara séptica tipo 2 de 1,50 x 3,00   | un.                     | 1               |
| 1.34   |                           | c- Pozo Absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00  | un.                     | 1               |
|  |                           | <b>Limpieza final</b>   |                         |                 |
| 1.35   |                           | Limpieza final de obra  | m2.                     | 27              |
|  |                           | <b>Placa</b>  |                         |                 |
| 1.36   |                           | Placa de Reconocimiento.  | gl.                     | 1               |
|  |                           |   |                         |                 |
| <b>LOTE N° 07 CONSTRUCCION DE AULA - ESCUELA BASICA N° 7.263 MARIA AUXILIADORA</b> |                           |   |                         |                 |
| <b>ITEM</b>  | <b>CODIGO DE CATALOGO</b> | <b>RUBRO</b>  | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>CANTIDAD</b> |
| 1  | 72131601-9999             | Construccion de aula  | UNIDAD                  | 1.00            |

|      |  |  |                |      |
|------|--|--|----------------|------|
|      |  | <b>Preparación de la Obra</b>                      |                |      |
| 1.1  |  | a- Destronque de árboles existentes.               | gl.            | 1    |
| 1.2  |  | b- Limpieza y Preparación del terreno.             | m <sup>2</sup> | 63.7 |
| 1.3  |  | c- Retiro y acarreo de árboles.                    | gl.            | 1    |
| 1.4  |  | d- Replanteo.                                      | m <sup>2</sup> | 63.7 |
|      |  | <b>Excavación y carga</b>                          |                |      |
| 1.5  |  | Excavación y carga de cimientto en galería de PBC. | m <sup>3</sup> | 15   |
|      |  | <b>Estructura de H° A°</b>                         |                |      |
| 1.6  |  | a- Vigas y dado de H° A°.                          | m <sup>3</sup> | 0.82 |
| 1.7  |  | b- Encadenado de H° A°.                            | m <sup>3</sup> | 2.17 |
| 1.8  |  | c- Escalera.                                       | gl.            | 1    |
|      |  | <b>Muros de Nivelación</b>                         |                |      |
| 1.9  |  | a- De 0,45 cm.                                     | m <sup>2</sup> | 3.6  |
| 1.10 |  | b- De 0,30 cm.                                     | m <sup>2</sup> | 7.5  |
| 1.11 |  | c- De 0,60 cm.                                     | m <sup>2</sup> | 0.6  |
|      |  | <b>Relleno y apisonado</b>                         |                |      |
| 1.12 |  | Relleno y Apisado de interiores.                   | m <sup>3</sup> | 20   |

|      |  |  |                |      |
|------|--|--|----------------|------|
|      |  | <b>Aislación Asfáltica</b>   |                |      |
| 1.13 |  | a- De paredes.   | m <sup>2</sup> | 6.4  |
|      |  | <b>Muros de elevación</b>  |                |      |
| 1.14 |  | a- De 0,15 para revocar.   | m <sup>2</sup> | 3.4  |
| 1.15 |  | b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes.                             | m <sup>2</sup> | 34.5 |
| 1.16 |  | c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes.                              | m <sup>2</sup> | 13.5 |
| 1.17 |  | d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.                              | m <sup>2</sup> | 34.3 |
| 1.18 |  | e- Envarillado bajo aberturas 2 ϕ 8 por hilada (2 hiladas).                    | ml.            | 12   |
|      |  | <b>Pilares</b>   |                |      |
| 1.19 |  | a- De 0,45 cm. x 0,45 cm.  | ml.            | 6.6  |
|      |  | <b>Techo</b>   |                |      |
| 1.20 |  | a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de H° prefabricados. | m <sup>2</sup> | 90.5 |
| 1.21 |  | b- Viga sobre pilares en galería   | gl.            | 1    |
|      |  | <b>Revoques</b>  |                |      |
| 1.22 |  | a- De paredes interiores y exterior a una capa.                                | m <sup>2</sup> | 86   |
| 1.23 |  | b- De viga cumbrera de H° A°.  | m <sup>2</sup> | 10.3 |
|      |  | <b>Contrapiso, piso y zocalo</b>   |                |      |

|      |  |   |     |       |
|------|--|---|-----|-------|
| 1.24 |  | Contrapiso de H° de cascotes.                         | m²  | 58    |
| 1.25 |  | Piso de baldosas calcárea.                            | m²  | 58    |
| 1.26 |  | Zócalo calcáreo.                                      | ml. | 34    |
|      |  | <b>Aberturas de Madera</b>                            |     |       |
| 1.27 |  | a- Puerta madera de 1,20 x 2,10                       | un. | 1     |
|      |  | <b>Aberturas Metálicas</b>                            |     |       |
| 1.28 |  | a- Ventanas tipo balancines.                          | m²  | 6.84  |
|      |  | <b>Alfeizar de Ventanas</b>                           |     |       |
| 1.29 |  | a- De revoque 1:3 (Cemento- arena)                    | ml. | 5     |
|      |  | <b>Pinturas</b>                                       |     |       |
| 1.30 |  | a- De paredes a la cal.                               | m²  | 64.3  |
| 1.31 |  | b- De pilares vistos con antimoho incoloro.           | m²  | 11.9  |
| 1.32 |  | c- De viga cumbrera a la cal.                         | m²  | 10.30 |
| 1.33 |  | d- De aberturas metálicas con pintura sintética.      | m²  | 6.84  |
| 1.34 |  | e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro          | m²  | 111.3 |
| 1.35 |  | f- De tirantes prefabricados y tejuelones con barniz. | m²  | 90.5  |
| 1.36 |  | g- De abertura de madera con barniz.                  | m²  | 5.5   |
|      |  | <b>Vidrios</b>  |     |       |



|  |                           |  |                         |                 |
|--|---------------------------|--|-------------------------|-----------------|
| 1.37   |                           | Vidrios Dobles.  | m <sup>2</sup>          | 6.84            |
|  |                           | <b>Desague Pluvial</b>                                   |                         |                 |
| 1.38   |                           | a- Canaleta y caño de bajada N° 26-<br>desarrollo 33 cm. | ml.                     | 23              |
|  |                           | <b>Instalación eléctrica</b>                             |                         |                 |
| 1.39   |                           | Instalación Eléctrica.                                   | gl.                     | 1               |
|  |                           | <b>Artefactos electricos</b>                             |                         |                 |
| 1.40   |                           | Artefactos Eléctricos.                                   | gl.                     | 1               |
|  |                           | <b>Mobiliarios</b>                                       |                         |                 |
| 1.41   |                           | a- Pizarrones  | un.                     | 1               |
|  |                           | <b>Limpieza final</b>                                    |                         |                 |
| 1.42   |                           | Limpieza final de obra                                   | m <sup>2</sup>          | 60              |
|  |                           |  |                         |                 |
| <b>LOTE N° 08 CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO DE 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES - ESCUELA BASICA N° 4.720 DIVINO NIÑO JESUS</b> |                           |  |                         |                 |
| <b>ITEM</b>  | <b>CODIGO DE CATALOGO</b> | <b>RUBRO</b>   | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>CANTIDAD</b> |
| 1  | 72131601-9987             | Construccion de Baño sexado para escuela                 | UNIDAD                  | 1.00            |
|  |                           | <b>Preparación de la Obra</b>                            |                         |                 |
| 1.1  |                           | a. Limpieza y preparación del terreno.                   | m2.                     | 27.1            |

|      |  |   |     |      |
|------|--|---|-----|------|
| 1.2  |  | b- Replanteo y marcación.                                   | m2. | 27.1 |
|      |  | <b>Excavación y carga</b>                                   |     |      |
| 1.3  |  | Excavación y Carga de Cimiento con PBC.                     | m3. | 11   |
|      |  | <b>Estructura de H° A°</b>                                  |     |      |
| 1.4  |  | a- Encadenados de H° A°.                                    | m3. | 2.4  |
| 1.5  |  | Rampa peatonal.   | gl. | 1    |
|      |  | <b>Muros de Nivelación</b>                                  |     |      |
| 1.6  |  | b- De 0,30 cm.  | m2. | 21   |
|      |  | <b>Relleno y apisonado</b>                                  |     |      |
| 1.7  |  | Relleno y Apisonado de interiores.                          | m3. | 30   |
|      |  | <b>Aislación Asfáltica</b>                                  |     |      |
| 1.8  |  | a- De paredes.  | m2. | 11   |
|      |  | <b>Muros de elevación</b>                                   |     |      |
| 1.9  |  | a- De 0,15 para revocar.                                    | m2. | 55   |
| 1.10 |  | b- De 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes             | m2. | 48   |
| 1.11 |  | c- Envarillado bajo aberturas 2 ϕ 8 por hilada (2 hiladas). | ml. | 20   |
|      |  | <b>Techo</b>  |     |      |
| 1.12 |  | a- De tejas, Tejuelones y tirantes prefabricados de H°      | m2. | 43   |

|      |  |   |     |       |
|------|--|---|-----|-------|
|      |  | <b>Revoques</b>                                   |     |       |
| 1.13 |  | a- De paredes interiores y exteriores a una capa. | m2. | 162   |
|      |  | <b>Contrapiso, piso y zocalo</b>                  |     |       |
| 1.14 |  | Contrapiso de H° de cascotes.                     | m2. | 22    |
| 1.15 |  | Piso Cerámico Antideslizante Pl 5 0,45 m x 0,45m  | m2. | 22    |
| 1.16 |  | Piso de alisada de cemento de 6 cm.               | m2. | 10.27 |
|      |  | <b>Zocalo</b>                                     |     |       |
| 1.17 |  | Zócalo cerámico                                   | ml. | 2.6   |
|      |  | <b>Aberturas de Madera</b>                        |     |       |
| 1.18 |  | a- Puerta Tablero.                                | un  | 1     |
| 1.19 |  | b- Para Boxes enchapados con formica.             | un. | 5     |
|      |  | <b>Aberturas metálicas</b>                        |     |       |
| 1.20 |  | a- Ventanas Tipo Balancines.                      | m2. | 3.36  |
|      |  | <b>Alfeizar de Ventanas</b>                       |     |       |
| 1.21 |  | c- De revoque 1:3 (cemento- arena).               | ml. | 7     |
|      |  | <b>Pinturas</b>                                   |     |       |
| 1.22 |  | a- De paredes látex interior y exterior.          | m2. | 66    |

|      |  |   |     |      |
|------|--|---|-----|------|
| 1.23 |  | d- De aberturas de Madera con barníz sintético.   | m2. | 10.1 |
| 1.24 |  | c- De aberturas Metálicas con pintura sintética.  | m2. | 3.36 |
| 1.25 |  | d- De ladrillos vistos con antimoho incoloro.   | m2. | 48   |
| 1.26 |  | e- De tirantes prefabricados y tejuelones con barniz.                                     | m2. | 43   |
|      |  | <b>Revestimientos</b>   |     |      |
| 1.27 |  | a- De azulejos de 0,30 x 0,30 cm.   | m2. | 97.5 |
|      |  | <b>Vidrios</b>  |     |      |
| 1.28 |  | Vidrios dobles.   | m2. | 3.36 |
|      |  | <b>Desague Pluvial</b>  |     |      |
| 1.29 |  | a- Canaleta y Caño de Bajada N° 26 desarrollo 33 cm.                                      | ml. | 21.6 |
|      |  | <b>Instalación eléctrica</b>  |     |      |
| 1.30 |  | Instalación Eléctrica.  | gl. | 1    |
|      |  | <b>Artefactos electricos</b>  |     |      |
| 1.31 |  | Artefactos Eléctricos.  | gl. | 1    |
|      |  | <b>Instalación Sanitaria</b>  |     |      |
| 1.32 |  | a- Agua Corriente. Desague cloacal. Cámara de inspección y artefactos sanitario completo. | gl. | 1    |

|      |  |  |     |    |
|------|--|--|-----|----|
| 1.33 |  | b- Cámara séptica tipo 2 de 1,50 x 3,00  | un. | 1  |
| 1.34 |  | c- Pozo Absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 | un. | 1  |
|      |  | <b>Limpieza final</b>                    |     |    |
| 1.35 |  | Limpieza Final.                          | m2. | 27 |
|      |  | <b>Placa</b>                             |     |    |
| 1.36 |  | Placa de Reconocimiento.                 | gl. | 1  |

Las especificaciones técnicas de los trabajos requeridos en este llamado, se encuentra en un archivo aparte que acompaña el pliego de bases y condiciones.

El oferente deberá tener en cuenta todas las informaciones detalladas en las especificaciones técnicas en cuanto a los ítems de los rubros licitados a la hora de cotizar el valor de la obra.

## Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD – Subcomité Accesibilidad al Medio Físico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ([www.contrataciones.gov.py](http://www.contrataciones.gov.py)), vínculo “Marco Legal/Documentos de Interés”, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las Contratantes deberán establecer la inclusión de las Normas Técnicas en las Contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a las Contratistas, y para el efecto, se tomarán como referencia a las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de Normalización CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

## Requisitos de carácter ambiental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

| Descripción |
|-------------|
| NO APLICA   |
|             |
|             |

## Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones

- Ignacio Benítez, Director de Obras, Dirección de Obras.
- Identificación del nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado.
- *La Intendencia Municipal a través de la Dirección de la Dirección de Obras solicita la ejecución del proyecto de obra firmado por el señor Ignacio Benítez, en carácter de responsable del proyecto.*
- Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.
- *Debe considerarse como causal inexcusable la realización de procedimientos que tiendan a suplir y precautelar el interés superior de dotar de infraestructura a la comunidad educativa que forman parte del ejido municipal como así también el efectivo cumplimiento del derecho a la educación tanto primaria, secundaria como terciaria previsto en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales y en la legislación vigentes y que serían los beneficiarios del presente proceso.*
- Justificación de la planificación. (si se trata de un llamado periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal)
- *La planificación del llamado responde a una necesidad temporal generada en el tiempo presente, teniendo en cuenta que el proyecto de obra surge a través de la necesidad de dotar de infraestructura a la comunidad educativa con la autorización de la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA del MEC y que sería satisfecha con la ejecución de la mencionada obra.*
- Justificación de las especificaciones técnicas establecidas
- *Las especificaciones técnicas establecidas por el responsable del proyecto elaborado por la dirección institucional arriba señalada, quien se constituyó en el lugar previsto para la obra, determino cuales son las necesidades reales para la correcta ejecución de la obra y en base a eso elaboro el proyecto de la obra que contempla las especificaciones técnicas requeridas*

- *Que, atendiendo las características del presente procedimiento de contratación , es oportuno mencionar que las obras a ser ejecutadas se realizarán estrictamente en los puntos requeridos por la Dirección de Obras.*

## Planos o diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

| Lista de Planos o Diseños |                           |                                |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Plano o Diseño N°         | Nombre del Plano o Diseño | Propósito                      |
| 1                         | Planta de Ubicación       | Localización de lugar de obras |
|                           |                           |                                |

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

## Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:

*El plazo previsto para la ejecución de las obras y servicios: es de 100 (cien) días calendarios, serán contados a partir de la fecha de recepción indicada en la Orden de Inicio de Obras a ser emitida por la MUNICIPALIDAD por intermedio de la Dirección de Obras*

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos.

---

## **Carteles en obras**

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación, permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la situación contractual del mismo.

---

## **Requerimientos adicionales**

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

EL Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos.

Es obligación del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la Contratante.

El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, correspondiente al Cronograma de Ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado.

---

## **Indicadores de Cumplimiento**

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:



**Para obras: Certificado de Obras**

Será presentado **certificado por obra**

Frecuencia: **mensual**.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

| INDICADOR            | TIPO                       | FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA |
|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <i>Certificado 1</i> | <i>Certificado de Obra</i> | <i>Septiembre de 2022</i>      |
| <i>Certificado 2</i> | <i>Certificado de Obra</i> | <i>Octubre de 2022</i>         |
| <i>Certificado 3</i> | <i>Certificado de Obra</i> | <i>Noviembre de 2022</i>       |
| <i>Certificado 4</i> | <i>Certificado de Obra</i> | <i>Diciembre de 2022</i>       |

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

## **Criterios de Adjudicación**

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

## Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.
2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.
4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.
5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

## Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

## Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.</li> </ul>                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.</li> </ul>  |
| 2. Documentos. Consorcios  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Original o fotocopia del Consorcio constituido</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.</li> </ul>                                   |

# CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

## Aspectos Generales de la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego electrónico estándar. Acceda al mismo dando click en el siguiente enlace: <https://www.contrataciones.gov.py//docestandar>

## Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.

## Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de: **5 DIAS CORRIDOS** contados desde la emisión de la orden de inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

## Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay.

La convocante establece en este punto que NO se admite la sustitución por una póliza.

## **Pólizas de Seguro**

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

- Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de **Gs. 50.000.000 (cincuenta millones de guaraníes)**

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

- Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de **Gs. 50.000.000 (cincuenta millones de guaraníes)**
- Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de **Gs. 50.000.000 (cincuenta millones de guaraníes)**
- **NO APLICA**

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: **LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRA DAÑOS A TERCEROS, CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO, CONTRA LOS RIESGOS EN LA ZONA DE OBRAS, DEBERÁN SER PRESENTADAS A LA U.O.C. Y DEBEN PERMANECER VIGENTES HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA.**

## **Contenido del precio del contrato**

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

- a. Fenómenos naturales;
- b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;
- c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;
- d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
- e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

## Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

$$R_m = P_o \times \sum (I_k (P_{km} - 1)) \quad k=1 \text{ a } P_{ko}$$

Donde:

**R<sub>m</sub>:** Es el monto de reajuste por la variación de precios de los trabajos ejecutados en el mes m.

**P<sub>o</sub>:** Es el monto unitario inicial.

**I<sub>k</sub>:** Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del Índice P<sub>km</sub>.

**P<sub>ko</sub>:** Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior al de la fecha presentación de ofertas.

**P<sub>km</sub>:** Es el precio del insumo k en el mes m. La suma de todos los coeficientes porcentuales debe ser igual a 1 (uno).

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual de ejecución.

## Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de diferencias.

---

## Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

### 1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el

- valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
  4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
  5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
  6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Plazo de pago: **dentro de los 15 (quince) días**, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: **PARA EL PAGO DE LA ULTIMA CERTIFICACION SE REQUERIRÁ LA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE OBRAS Y EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA**

La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

---

## **Tasa de interés por Mora**

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

---

## **Certificaciones mensuales**

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

*Una vez iniciada la obra, se realizarán las verificaciones en forma semanal, labrándose el borrador DEL ACTA DE MEDICIÓN EN EL TERRENO DE LA OBRA, Y DENTRO DE LAS 48 HORAS, LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO*

---

## **Pago de cuotas mensuales**

---



Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán:

- 1) EL MONTO DE AMORTIZACIÓN POR PAGO DE ANTICIPO,
- 2) EL MONTO CORRESPONDIENTE AL PORCENTAJE DE FONDO DE REPARO,
- 3) INTERESES POR MORA,
- 4) OTROS GASTOS INCURRIDOS POR LA CONTRATANTE DEBIDO A ATRASOS O INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: DIRECCION DE HACIENDA.

## Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

## Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

## Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

LA ENTREGA DE LA OBRA, SERÁ POR EL TOTAL

## **Multas y retenciones**

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

0,05% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR CADA DÍA DE ATRASO EN LOS PLAZOS DE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LA OBRA. LA APLICACIÓN DE ESTA MULTA ES INDEPENDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DEL FIEL CUMPLIMIENTO Y DE ANTICIPO Y DEL DERECHO DE LA MUNICIPALIDAD A EVENTUALES RECLAMACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS COMO CONSECUENCIA DEL ATRASO. EN CASO QUE LA MULTA ALCANCE EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LA CONTRATANTE PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO O SEGUIR APLICANDO LAS MULTAS QUE CORRESPONDAN

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

---

## **Preparación de los trabajos**

Duración del periodo de movilización:

5 (Cinco) DÍAS CORRIDOS

---

## **Programa de ejecución**

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

*EL CONTRATISTA PRESENTARÁ UN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y UN PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA APROBACIÓN DEL FISCAL DE OBRAS DENTRO DE 10 (DIEZ) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO*

---

## **Recepción definitiva de las obras**

1) La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: **30 (TREINTA) DÍAS**, contados desde la fecha del acta de la recepción

provisoria.

2) El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de: **30 (TREINTA) DÍAS**

## **Terminación del contrato**

Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes:

***SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 57, 58 Y 59 DE LA LEY N° 2051/03***

## **Fraude y Corrupción**

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate;

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

---

## Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a arbitraje:

No

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

# MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

# FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

