

## Consultas Realizadas

# Licitación 423176 - ADQUISICION DE UNA MOTONIVELADORA - PLURIANUAL

### Consulta 1 - Nota de Consulta - especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2023
<p>• DONDE DICE:</p> <p>6- Motor: Electrónico, turboalimentado, tier 3 a tier 5.</p> <p>9- Cilindrada: 6.600 a 7.000 cc.</p> <p>10- Potencia en gama alta y Torque.: 195 a 200 hp, con torque de 880 a 1.000 Nm.</p> <p>13- Números de cambios: 8 al frente y 4 atrás.</p> <p>- Sistema Hidráulico: Con sensor de carga de Centro Cerrado con bomba de desplazamiento variable.</p> <p>14- Caudal Hidráulico: 200 a 205 litros por minuto</p> <p>- Ventilador: Autorreversible con velocidad variable</p> <p>15- Vertedera o Lámina: Largo: 4.320 mm, mínimo.</p> <p>- Distancia de Entre ejes al centro del tándem: De 6.270 mm, como mínimo.</p> <p>18- Sistema de monitoreo Satelital original de fábrica sin costo de por vida de la máquina.</p> <p>• SI PODRÍA DECIR</p> <p>6- Motor: Electrónico, turboalimentado, tier 2 a tier 5. (El pliego solicita diesel normal, y en un TIER 3 en adelante, solo pueden ser utilizados con diesel aditivados)</p> <p>9- Cilindrada: 6.600... como mínimo</p> <p>10- Potencia en gama alta y Torque.: 195... como mínimo, con torque de 880 a 1.000 Nm.</p> <p>13- Números de cambios: 6 al frente y 3 atrás... como mínimo</p> <p>- Sistema Hidráulico: Con sensor de carga de Centro Cerrado con bomba de desplazamiento variable o bomba de engranaje</p> <p>14- Caudal Hidráulico: 155 a 205 litros por minuto</p> <p>- Ventilador: Autorreversible con velocidad variable</p> <p>15- Vertedera o Lámina: Largo: 4.170 mm, mínimo.</p> <p>- Distancia de Entre ejes al centro del tándem: De 6.220 mm, como mínimo.</p> <p>18- Sistema de monitoreo Satelital original de fábrica sin costo de por vida de la máquina o instalado en Paraguay</p> <p>Teniendo en cuenta estas modificaciones se dará mayor oportunidad a otras empresas a presentar su oferta, debido a que las Especificaciones que se encuentran ahora solo lo pueden cumplir la Marca KOMATSU, Modelo GD555-5</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-03-2023
Favor ceñirse a lo estipulado en el EETT		

### Consulta 2 - Consultas ID423176 Adquisición de 01 Motoniveladora

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
<p>9- Donde dice:</p> <p>CILINDRADA ESPECIFICACIONES</p> <p>Cilindrada 6.600 a 7.000cc</p> <p>Sea aceptada:</p> <p>9- CILINDRADA ESPECIFICACIONES</p> <p>Cilindrada 6.600 a 7.010cc</p> <p>Donde dice:</p> <p>11- PESO OPERATIVO ESPECIFICACIONES</p> <p>Peso operativo 17.500 kg a 18.000 kg</p>		

Sea aceptada:

11- PESO OPERATIVO ESPECIFICACIONES

Peso operativo 17.350 kg a 18.000 kg

Donde dice:

13- NUMERO DE CAMBIOS ESPECIFICACIONES

Numero de cambios 8 al frente y 4 atrás.

Sea aceptada:

13- RENDIMIENTO CARGADORA COMO MINIMO ESPECIFICACIONES

Numero de cambios 6 al frente y 3 atrás.

Donde dice:

14- CAUDAL HIDRAULICO ESPECIFICACIONES

Caudal Hidráulico 200 a 205 litros por minuto.

Sea aceptada:

14- CAUDAL HIDRAULICO ESPECIFICACIONES

Caudal Hidráulico 155 a 205 litros por minuto.

Donde dice:

VENTILADOR ESPECIFICACIONES

Ventilador Auto reversible con velocidad variable.

Sea aceptada:

VENTILADOR ESPECIFICACIONES

Ventilador Auto reversible con velocidad variable y/ o velocidad variable.

Donde dice:

15-DISTANCIA DE ENTRE EJES AL CENTRO DEL TANDEM ESPECIFICACIONES

Distancia de entre ejes al centro del tándem De 6.270 mm, como mínimo.

Sea aceptada:

15- DISTANCIA DE ENTRE EJES AL CENTRO DEL TANDEM ESPECIFICACIONES

Distancia de entre ejes al centro del tándem De 6.138 mm, como mínimo.

Donde dice:

16- SISTEMA DE CONTRA IMPACTO Y POSICIONAMIENTO AUTOMATICO DE LA LAMINA  
ESPECIFICACIONES

Sistema de contra impacto y posicionamiento automático de la lámina. Acumulador de Nitrógeno para contra impactos y sistema de nivelación automático de la lámina, para evitar roturas de la misma.

Sea aceptada:

16- SISTEMA DE CONTRA IMPACTO Y POSICIONAMIENTO AUTOMATICO DE LA LAMINA  
ESPECIFICACIONES

Sistema de contra impacto y posicionamiento automático de la lámina. Embrague deslizante de accionamiento circular que sirve para evitar roturas en la lámina y circulo.

Donde dice:

17-CABINA ESPECIFICACIONES

Cabina Hexagonal o superior, debe cumplir con normas de seguridad tipo Rops y Fops, cerrada con aire acondicionado y calefacción.

Sea aceptada:

17- CABINA ESPECIFICACIONES

Cabina Normas de seguridad tipo Non Rops y No Fops, cerrada con aire acondicionado y calefacción.

Cabe destacar que lo solicitado no se aparta sustancialmente a las necesidades técnicas requeridas por esa institución. Y

además favorece la participación de la mayor cantidad de oferentes, tal como lo establece taxativamente el principio de Igualdad y Economía la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas.

Así también, se debe tener en cuenta que, a fin de mantener el principio de legalidad que debe regir en todos los procesos de licitación pública, siempre que cualquier ventaja sea establecida para una de las partes deben ser dadas también a los demás participantes a fin de garantizar la libre competencia y participación en igualdad de condiciones.

Respuesta	Fecha de Respuesta
Favor ceñirse a lo estipulado en el EETT	15-03-2023

### Consulta 3 - Especificaciones Técnicas - Motoniveladora

Consulta	Fecha de Consulta
Donde dice: Número de cambios 8 al frente y 4 atrás.  Solicitamos puedan considerar ofertas con cambios 8 al frente y 4 atrás COMO MÍNIMO, esto no afectaría en el rendimiento de la máquina y al solicitar que las especificaciones MINIMAS permitirá la participación de otros oferentes con mayores beneficios económicos para la contratante.	16-03-2023

Respuesta	Fecha de Respuesta
Favor ceñirse a lo estipulado en el EETT	23-03-2023

### Consulta 4 - Especificaciones Técnicas - Motoniveladora

Consulta	Fecha de Consulta
Donde dice:  15. Vertedera o Lámina: largo: 4320 mm Ancho 645 mm  Podrían por favor admitir propuestas con: largo: 4260 mm COMO MINIMO Ancho 615 mm COMO MINIMO  Al solicitar que las especificaciones MINIMAS permitirá la participación de otros oferentes con mayores beneficios económicos para la contratante.	16-03-2023

Respuesta	Fecha de Respuesta
Favor ceñirse a lo estipulado en el EETT	23-03-2023

## Consulta 5 - Especificaciones Técnicas - Motoniveladora

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2023
<p>Donde Dice: Distancia entre ejes al centro del tandem: De 6270 mm</p> <p>Podrían admitir propuestas con 6150 mm como mínimo? Esto no afectaría en el rendimiento de la máquina además con esta modificación permitiría la participación de otros oferentes con mayores beneficios económicos para la contratante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
<p>Favor ceñirse a lo estipulado en el EETT</p>		

## Consulta 6 - Especificaciones Técnicas - Motoniveladora

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2023
<p>Donde Dice: Neumáticos: 17.5x25 radiales en todas las ruedas</p> <p>Podrían admitir propuestas con: Ruedas Neumáticas y con cámara. Esto no afectaría en el rendimiento de la máquina y permitirá la participación de más oferentes y mayores beneficios para la convocante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
<p>Favor ceñirse a lo estipulado en el EETT</p>		