



EVEREST
INGENIERÍA

Sociedad de Repostabilidad Limitada

Automatización y Control Industrial

Calibración de Instrumentos y Equipos - Servicio Industrial

Colonia Elisa N° 202 (Zona Tres Bocas) Tel: (595-21) 940080
www.everest.com.py - e-mail: everest@everest.com.py - Villa Elisa - Paraguay

RUC: 80009334-8

NOTA DE PRESUPUESTO

NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

Nº: 236.258

Villa Elisa, 8 de julio de 2024

Señor (es): INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)

RUC: 80000089-7

Dirección: Tte. Alcorta c/ Avda. Fernando de la Mora

Teléfono:

Atención: Lic. Pedro Luis Benítez Fernández

Vendedor: Dpto. Licitación

Items	Cantidad	Descripción	Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Plazo de Entrega
6	1,00	ITEM 6.- Interruptor capacitivo de nivel - FTI56, Endress + Hauser Modelo N°: FTI56-A1B2RVJG3A1A Sonda de cable. Aplicación: polvo, sólidos a granel. Longitud total de la sonda L = L1+L3. :: Puesta en marcha mediante pulsador. :: Versión robusta. A Homologación: Zona no peligrosa 1 Longitud inactiva L3: 200 mm mm, 316L B Longitud de sonda activa L1; Peso tensor: 2500 mm mm, cable de 12 mm 316; 316L 2 Aislamiento: 500 mm L2, aislamiento parcial, PTFE, máx. 180 °C RVJ Conexión a proceso: Rosca EN10226 R1-1/2, 316L G Electrónica; Salida: FEI57S; PFM de 2 hilos + marcado UK 3 Carcasa: Aluminio F17 - IP66/67 NEMA4X A Entrada de cable: Conexión roscada M20 1 Tipo de Sonda: Compacta A Opción adicional: versión básica	GS 22.765.600	GS 22.765.600	6-8 semanas
7	1,00	ITEM 7.- NO COTIZA	GS 1	GS 1	
8	1,00	ITEM 8.- Tubo flexible - PUN-H-10X1,5-TBL, FESTO Color: Azul translúcido Diámetro exterior: 10 mm Diámetro interior: 7 mm Radio de curvatura relevante para el caudal: 52 mm Presión de funcionamiento: -0.95...10 bar Material del tubo flexible: TPE-U (PU)	GS 26.994	GS 26.994	Inmediata salvo vent
9	1,00	ITEM 9.- Tubo flexible - PUN-H-8X1,25-NT, FESTO Color: Natural Diámetro exterior: 8 mm Diámetro interior: 5.7 mm Radio de curvatura relevante para el caudal: 37 mm Material del tubo flexible: TPE-U(PU)	GS 20.680	GS 20.680	Inmediata salvo vent
10	1,00	ITEM 10.- Tubo flexible - PUN-H-6X1-BL-500, FESTO Color: Azul Diámetro exterior: 6 mm Diámetro interior: 4 mm Radio de curvatura relevante para el caudal: 26 mm Material del tubo flexible: TPE-U(PU)	GS 12.298	GS 12.298	Inmediata salvo vent
11	1,00	ITEM 11.- Racor rápido roscado - QS-G1/8-6-I, FESTO Conexión neumática 1: Rosca exterior G1/8 Conexión neumática 2: Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm Presión de funcionamiento en función de la temperatura: -0.95 bar - 14 bar Temperatura ambiente: -10 °C - 80 °C Material del cuerpo: Latón niquelado Material de la junta del tubo flexible: NBR	GS 29.073	GS 29.073	Inmediata salvo vent
12	1,00	ITEM 12.- Racor rápido roscado - NPQH-D-G14-Q8-P10, FESTO Conexión neumática 1: Rosca exterior G1/4 Conexión neumática 2: Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura: -0.95 bar - 20 bar Temperatura ambiente: 0 °C - 150 °C Material del cuerpo: Latón niquelado químicamente Material de la junta del tubo flexible: FPM	GS 46.816	GS 46.816	Inmediata salvo vent

Condiciones de pago: Crédito 60 días

Lugar de Entrega: ASUNCIÓN

Cotizador:

Elaborado por: Dpto. Licitación

OBS: Con la orden de compra, favor especifique el número de presupuesto. Válido por: 31 Días.

Aprobado por: Firma: Fecha:



EVEREST
INGENIERÍA

Sociedad de Repostabilidad Limitada
Automatización y Control Industrial
Calibración de Instrumentos y Equipos - Servicio Industrial

Colonia Elisa Nº 202 (Zona Tres Bocas) Tel: (595-21) 940080
www.everest.com.py - e-mail: everest@everest.com.py - Villa Elisa - Paraguay

RUC: 80009334-8

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº: 236.258

Villa Elisa, 8 de julio de 2024

Señor (es): INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)

RUC: 80000089-7

Dirección: Tte. Alcorta c/ Avda. Fernando de la Mora

Teléfono:

Atención: Lic. Pedro Luis Benítez Fernández

Vendedor: Dpto. Licitación

Items	Cantidad	Descripción	Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Plazo de Entrega
13	1,00	ITEM 13.- Racor rápido roscado - NPQH-D-G14-Q10-P10, FESTO Conexión neumática 1: Rosca exterior G1/4 Conexión neumática 2: Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura: -0.95 bar - 20 bar Temperatura ambiente: 0 °C - 150 °C Material del cuerpo: Latón niquelado químicamente Material de la junta del tubo flexible: FPM	GS 54.244	GS 54.244	Inmediata salvo vent
14	1,00	ITEM 14.- Racor rápido roscado - NPQH-D-G12-Q10, FESTO Conexión neumática 1: Rosca exterior G1/2 Conexión neumática 2: Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura: -0.95 bar - 20 bar Temperatura ambiente: 0 °C - 150 °C Material del cuerpo: Latón niquelado químicamente Material de la junta del tubo flexible: FPM	GS 67.969	GS 67.969	Inmediata salvo vent
5	1,00	ITEM 15.- NO COTIZA	GS 1	GS 1	
16	1,00	ITEM 16.- Racor rápido - QS-8, FESTO Conexión neumática 1: Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm Conexión neumática 2: Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm Presión de funcionamiento en función de la temperatura: -0.95 bar - 14 bar Temperatura ambiente: -10 °C - 80 °C	GS 43.472	GS 43.472	Inmediata salvo vent
17	1,00	ITEM 17.- Racor rápido - QS-10, FESTO Conexión neumática 1: Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm Conexión neumática 2: Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm Presión de funcionamiento en función de la temperatura: -0.95 bar - 14 bar Temperatura ambiente: -10 °C - 80 °C	GS 57.189	GS 57.189	Inmediata salvo vent
18	1,00	ITEM 18.- Racor rápido roscado - NPQH-D-G18-Q4-P10, FESTO Conexión neumática 1: Rosca exterior G1/8 Conexión neumática 2: Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura: -0.95 bar - 20 bar Temperatura ambiente: 0 °C - 150 °C Material del cuerpo: Latón niquelado químicamente Material de la junta del tubo flexible: FPM	GS 34.276	GS 34.276	Inmediata salvo vent
19	1,00	ITEM 19.-	GS 1	GS 1	
20	1,00	ITEM 20.- Racor rápido roscado - NPQH-D-G14-Q6-P10 Conexión neumática 1: Rosca exterior G1/4 Conexión neumática 2: Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura: -0.95 bar - 20 bar Temperatura ambiente: 0 °C - 150 °C Material del cuerpo: Latón niquelado químicamente Material de la junta del tubo flexible: FPM	GS 29.260	GS 29.260	Inmediata salvo vent
21	1,00	ITEM 21.- NO COTIZA	GS 1	GS 1	
22	1,00	ITEM 22.- Racor rápido roscado - NPQH-D-G12-Q12, FESTO Conexión neumática 1: Rosca exterior G1/2 Conexión neumática 2: Para tubo flexible con diámetro exterior 12 mm Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura: -0.95 bar - 20 bar Temperatura ambiente: 0 °C - 150 °C Material del cuerpo: Latón niquelado químicamente Material de la junta del tubo flexible: FPM	GS 71.478	GS 71.478	Inmediata salvo vent

Condiciones de pago: Crédito 60 días

Lugar de Entrega: ASUNCIÓN

Cotizador:

Elaborado por: Dpto. Licitación

OBS: Con la orden de compra, favor especifique el número de presupuesto. Válido por: 31 Días.

Aprobado por: Firma: Fecha:

Villa Elisa, 8 de julio de 2024

Señor (es): INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)

RUC: 80000089-7

Dirección: Tte. Alcorta c/ Avda. Fernando de la Mora

Teléfono:

Atención: Lic. Pedro Luis Benítez Fernández

Vendedor: Dpto. Licitación

Items	Cantidad	Descripción	Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Plazo de Entrega
28	1,00	ITEM 28.- Calibradores Multifunción, FLUKE-754 Medida en mA (rango y exactitud): 0-100 mA / 0.01 % Fuente mA/simulación: 0-22 mA / 0.01 % Medida VDC: 0-300 V / 0.02 % Generación VDC: 0-15 V / 0.01 % Medida VAC: 0-300 V / 0.5 % Medida de resistencia: 0-10 KΩ Fuente de resistencia: 0-10 KΩ Medida de frecuencia : 1-50 kHz Generación de frecuencia: 1-50 kHz Compatibilidad con módulos de presión de 750P: SI Medida y generación de temperatura: 13 tipos de TC, 8 tipos de RTD Alimentación de lazo de 24 VDC: SI Documentación: SI Generación automática de pasos/rampa: SI Comunicación HART: SI # Incluye: Calibrador y documentador de procesos Cargador de batería BC7240 Juego de baterías de iones de litio BP7240 Software de demostración DPCTrack 2 Manual de instrucciones Informe y datos de calibración con análisis NIST trazable Tres juegos de sondas de prueba TP220 con tres juegos de pinzas cocodrilo alargadas Dos juegos de pinzas tipo gancho AC280 Maletín blando C799 Cable de comunicación USB, cable de comunicación HART FLUKE-754HHC #	GS 134.844.500	GS 134.844.500	30/45 días
29	1,00	ITEM 29.- Calibradores de procesos, FLUKE-773 Medida en mA (rango y exactitud): 0-20.99 mA / 0.2 % 21.0- 99.9 mA / 1 % Fuente mA/simulación: 0-24 mA / 0.2 % Medida VDC: 0-30 V / 0.2 % Generación VDC: 0-10 V / 0.01 % Alimentación de lazo de 24 VDC: SI Incremento/rampa automático: SI Pinza sin contacto: SI # Incluye: 1x Pinza 1x Juego de cables de prueba - TL75 1x Juego de cables de prueba - TL940 1x Juego de pinzas cocodrillo - AC72 1x Correa 1x Estuche de transporte flexible #	GS 21.250.834	GS 21.250.834	30/45 días

Condiciones de pago: Crédito 60 días

Lugar de Entrega: ASUNCIÓN

Cotizador: Elaborado por: Dpto. Licitación

OBS: Con la orden de compra, favor especifique el número de presupuesto. Válido por: 31 Días.

Aprobado por: Firma: Fecha:

**EVEREST**

INGENIERÍA

Sociedad de Repostabilidad Limitada

Automatización y Control Industrial

Calibración de Instrumentos y Equipos - Servicio Industrial

Colonia Elisa N° 202 (Zona Tres Bocas) Tel: (595-21) 940080
www.everest.com.py - e-mail: everest@everest.com.py - Villa Elisa - Paraguay

RUC: 80009334-8

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

N°: 236.258

Villa Elisa, 8 de julio de 2024

Señor (es): INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)

RUC: 80000089-7

Dirección: Tte. Alcorta c/ Avda. Fernando de la Mora

Teléfono:

Atención: Lic. Pedro Luis Benítez Fernández

Vendedor: Dpto. Licitación

Items	Cantidad	Descripción	Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Plazo de Entrega
30	1,00	ITEM 30.- Multímetro digital, FLUKE-289/FVF Medidores Avanzados # Medidas Tensión de CA/CC: 1000 V Corriente CA/CC: 10 A Resistencia: 500 MΩ Frecuencia: 1 MHz Capacitancia: 50.000 µF Temperatura: De -200°C a 1350°C Conductancia: 50 nS Prueba de diodos/continuidad: SI Mediciones de variador de velocidad: SI Seguridad eléctrica EN61010-1 CAT III 1000 V - EN61010-1 CAT IV 600 V # Incluye: 1x Multímetro 1x TL71 Juego de Cables de Prueba 1x AC175 Juego de Pinzas de Cocodrilo 1x Fluke TPAK Colgador Magnético 1x Fluke 80BK-A Sonda de Temperatura 1x Software FlukeView y cable para conectar a la PC 2x Protectores de conexiones 1x Manual en CD 1x Guía rápida 1x Estuche flexible con correa #	GS 12.592.624	GS 12.592.624	30/45 días
31	1,00	ITEM 31.- Detector de nivel capacitivo - Nivotester FTC325, Endress + Hauser Modelo N°: <u>FTC325-A1B21</u> Instrumento de nivel, nivel puntual. Capacitivo. Entrada: 1 canal. :: Ajuste mediante pulsador. :: Retardo de funcionamiento ajustable. :: EMC según NAMUR. A Homologación: Zona no peligrosa 1 Entrada; Carcasa: PFM de 2 hilos; 45 mm, carril DIN B Alimentación: 20-30VAC/20-60VDC 2 Salida de interruptor: 1x Relé SPDT nivel + 1x Relé SPST alarma N.A. 1 Opción adicional: Versión básica	GS 12.039.500	GS 12.039.500	6/8 semanas

Total IVA Incluido: GS 204.440.288

Condiciones de pago: Crédito 60 días

Lugar de Entrega: ASUNCIÓN

Cotizador:

Elaborado por: Dpto. Licitación

OBS: Con la orden de compra, favor especifique el número de presupuesto. Válido por: 31 Días.

Aprobado por: Firma: Fecha:

Emisor:

Enviar a:

OA Paraguay S.A.
 Oficina Operativa y Administrativa

 Gral. Elizardo Aquino 2577
 2060 Luque

 Teléfono: +595 994 50-8602, 021 338-4490
 Correo: comercial@oap Paraguay.com
 Web: http://www.oap Paraguay.com

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Tte. 2do. Alcorta c/ Avda. Fernando de la Mora., Paraguay

RUC: 80000089-7

TC. 7.514, cl USD.

Importes visualizados en Dólares USA

Descripción	PU (sin IVA)	Cant.	Total (sin IVA)
DRM570024LT - Relé DRM570024LT DRM SERIE D, relé, número de contactos: 4, contacto de CO con botón de prueba, AgNi 0,15 ?m Au, voltaje de control nominal: 24 V CC, corriente continua: 5 A, conexión enchufable (País de origen: Alemania)	7,50 \$	100	750,00 \$
DRM270024LT - Relé DRM270024LT DRM SERIE D, relé, número de contactos: 2, contacto de CO con botón de prueba, AgNi 0,15 ?m Au, voltaje de control nominal: 24 V CC, corriente continua: 10 A, conexión enchufable (País de origen: Alemania)	6,50 \$	100	650,00 \$
DRM270730LT - Relé DRM270730LT DRM SERIE D, relé, número de contactos: 2, contacto de CO con botón de prueba, AgNi 0,15 ?m Au, voltaje de control nominal: 230 V CA, corriente continua: 10 A, conexión enchufable (País de origen: Alemania)	6,50 \$	100	650,00 \$
DRM570730LT - Relé DRM570730LT DRM SERIE D, relé, número de contactos: 4, contacto de CO con botón de prueba, AgNi 0,15 ?m Au, voltaje de control nominal: 230 V CA, corriente continua: 5 A, conexión enchufable (País de origen: Alemania)	7,50 \$	100	750,00 \$

Tiempo de entrega: Inmediata

Condiciones de pago: Crédito


Total (sin IVA) 2800,00 \$

Total IVA 10% 280,00 \$

Total 3080,00 \$

Aceptación por escrito, sello de la empresa, fecha y firma

Aceptación por escrito, sello de la empresa, fecha y firma



SOLINTEC

Soluciones Industriales & Tecnológicas SRL

Presupuesto
Ref. : PR2408-3362

Ref. cliente : LOTE ? 3: SOLPED N° 10002508 Neumatica

Fecha : 07/08/2024

Fecha fin de validez : 22/08/2024

Código cliente : CU2002-00030

Emisor:

Enviar a:

Soluciones Industriales y Tecnológicas S.R.L.
Gral. Elizardo Aquino 2577
2060 Luque

Teléfono: +595 972 86-9023

Correo: ventas@grupossilintec.com

Web: www.grupossilintec.com

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Tte. 2do. Alcorta c/ Avda. Fernando de la Mora.

RUC: 80000089-7

Importes visualizados en Dólares USA

Descripción	PU (sin IVA)	Cant.	Total (sin IVA)
1280TU - MANGUERA POLIURETANO 12mm - AZUL (País de origen: Italia)	3,90 \$	100	390,00 \$
1070TU - MANGUERA POLIURETANO 10mm - AZUL (País de origen: Italia)	2,50 \$	100	250,00 \$
8060TU - MANGUERA POLIURETANO 8mm - AZUL (País de origen: Italia)	2,50 \$	100	250,00 \$
6040TU - MANGUERA POLIURETANO D. 6mm - AZUL (País de origen: Italia)	1,00 \$	50	50,00 \$
4020TU - MANGUERA POLIURETANO 4mm- AZUL (País de origen: Italia)	0,48 \$	50	24,00 \$
2L01002 - RACOR RECTO 1/8" 4mm Marca: Metal Work (País de origen: Italia)	2,04 \$	50	102,00 \$
2L01007 - RACOR RECTO 1/8" 6mm Marca: Metal Work (País de origen: Italia)	1,80 \$	50	90,00 \$
2L01008 - RACOR RECTO 1/4" 6mm Marca: Metal Work (País de origen: Italia)	1,90 \$	100	190,00 \$
2L01010 - RACOR RECTO 1/4" 8mm Marca: Metal Work (País de origen: Italia)	1,95 \$	100	195,00 \$
2L01012 - RACOR RECTO 1/4" 10mm Marca: Metal Work (País de origen: Italia)	2,55 \$	100	255,00 \$
2L01018 - RACOR RECTO 1/2" 10mm Marca: Metal Work (País de origen: Italia)	3,88 \$	100	388,00 \$
2001015 - RACOR RECTO 1/2" 12mm Marca: Metal Work (País de origen: Italia)	4,55 \$	100	455,00 \$
2019001 - RACOR RECTO INTERMEDIO R19 4mm TECNOPOLIMERO Marca: Metal Work (País de origen: Italia)	3,73 \$	100	373,00 \$
2019003 - RACOR RECTO INTERMEDIO R19 6mm TECNOPOLIMERO			

T. C. 7.574



SOLINTEC

Soluciones Industriales & Tecnológicas SRL

Presupuesto

Ref. : PR2408-3362

Ref. cliente : LOTE ? 3: SOLPED N° 10002508 Neumatica

Fecha : 07/08/2024

Fecha fin de validez : 22/08/2024

Código cliente : CU2002-00030

Marca: Metal Work (País de origen: Italia)	3,73 \$	100	373,00 \$
2019004 - RACOR RECTO INTERMEDIO R19 8mm TECNOPOLIMERO Marca: Metal Work (País de origen: Italia)	4,13 \$	100	413,00 \$
2019005 - RACOR RECTO INTERMEDIO R19 10mm TECNOPOLIMERO Marca: Metal Work (País de origen: Italia)	4,08 \$	100	408,00 \$

Tiempo de entrega:

Inmediata

Condiciones de pago:

Crédito

Total (sin IVA)

4206,00 \$

Total IVA 10%

420,60 \$

Total

4626,60 \$

Aceptación por escrito, sello de la empresa, fecha y firma