

Asunción, 4 de jul. de 24

Señores.,	Tel/Fax:	-
	Atención:	Lic. Liz Mariela Fleitas
	Contacto	Juan Martínez
RUC: 80000089-7	Tel. Ventas:	(0974) 738 501
Tte. 2do. Jorge Alcorta esq. Avda. Fernando de la Mora.	PDV Nro.	20003995rev01

De nuestra consideración:

Atentos a sus gratos deseos, nos complace poner a su consideración la siguiente oferta, a precios y condiciones que detallamos a continuación:

Ref.:

Ítem	Modelo	Descripción	Cant.	Precio unitario	Total	Plazo de entrega (días)
1	6GK5206-2BS00-2FC2	SCALANCE XC206-2SFP EEC manageable Layer 2 IE Switch con certificación IEC 62443-4-2; 6 puertos RJ45 10/100 Mbits/s; 2 puertos SFP 100/1000 Mbits/s; 1 puerto de consola; LED de diagnóstico; alimentación redundante; con circuitos impresos pintados; conforme a NAMUR NE21; rango de temperaturas de -40 °C a +70 °C; montaje: perfil DIN/soporte S7/pared; funciones de redundancia; Office Features (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO Device; conforme con EtherNet/IP; ranura para C-PLUG;	1	\$2.102,40 15.843686	\$2.102,40	60
2	6XV1840-2AH10	Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET tipo A), cable de instalación de par trenzado para conexión a IE FC RJ45 2x2, para uso universal, 4 hilos, apantallado Cat 5E, venta por metros, unidad de suministro máx. 4000 m, pedido mínimo 20 m	1	\$3,81 29.712	\$3,81	60



SIEMENS

SIEMENS
energy


SIEMENS

Avda. Perú N° 1098, Asunción, Paraguay
 Roberto L. Petit y Mons. Rodríguez
 Ciudad del Este, Paraguay

+595 21 214 114
 +595 -6) 572 316/8
<http://techsolutions.rieder.com.py>

③	3	6ES7515-2AN03-0AB0	SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, módulo central con memoria de trabajo de 1 MB para programa y 4,5 MB para datos, 1.ª interfaz: PROFINET IRT con switch de 2 puertos, 2.ª interfaz: PROFINET RT, rendimiento bits 6 ns, SIMATIC Memory Card necesaria ***; Observar homologaciones y certificados según el artículo 109817466 de support.industry.siemens.com! ***	1	\$5.536,32 41.721.207	\$5.536,32	60
④	4	6EP1333-4BA00	SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Fuente de alimentación estabilizada para SIMATIC S7-1500 entrada: AC 120/230 V salida: DC 24 V/8 A	1	\$378,00 2.849.608	\$378,00	60
⑤	5	6ES7521-1BL00-0AB0	SIMATIC S7-1500, módulo de entradas digitales DI 32 x 24 V DC HF, 32 canales en grupos de 16; de ellos 2 entradas como contador aprovechable; retardo a la entrada 0,05...20 ms tipo de entrada 3 (IEC 61131); diagnóstico; alarmas de proceso: conector frontal (bornes de tornillo o de inserción rápida) pedir por separado	1	\$724,89 5.462.771	\$724,89	60
⑭	6	6ES7522-1BL01-0AB0	SIMATIC S7-1500, módulo de salidas digitales DQ 32xDC 24V/0,5A HF; 32 canales en grupos de 8; 4 A por grupo; diagnóstico de canal individual; valor sustitutivo, contador de maniobras para actuadores conectados. el módulo admite la desconexión de seguridad de grupos de carga hasta SIL 2 según EN IEC 62061:2021 y Cat. 3/PL d según EN ISO 13849-1:2015 conector frontal (bornes de tornillo o de inserción rápida) pedir por separado	1	\$1.031,49	\$1.031,49	60
⑥	7	6ES7531-7QF00-0AB0	SIMATIC S7-1500, módulo de entradas analógicas, AI 8xU/I/R/RTD BA, Resolución de 16 bits, precisión 0,5 %, 8 canales en grupos de 8, tensión en modo común 4 V DC, diagnóstico, alarmas de proceso; El suministro incluye elemento de alimentación, abrazadera de pantalla y clip de pantalla: conector frontal (bornes de tornillo o de inserción rápida) pedir por separado	1	\$989,88 7.459.736	\$989,88	60


SIEMENS
SIEMENS
energy

SIEMENS

Avda. Perú Nº 1098, Asunción, Paraguay
Roberto L. Petit y Mons. Rodríguez
Ciudad del Este, Paraguay

+595 21 214 114
+595 -6) 572 316/8
<http://techsolutions.rieder.com.py>

7	8	6ES7532-5HF00-0AB0	SIMATIC S7-1500, módulo de salidas analógicas AQ8XU/I HS, resolución de 16 bits, precisión 0,3 %, 8 canales en grupos de 8, diagnóstico; valor sustitutivo 8 canales en 0,125 ms oversampling; el módulo admite la desconexión de seguridad de grupos de carga hasta SIL 2 según EN IEC 62061:2021 y Cat. 3/PL d según EN ISO 13849-1:2015 el suministro incluye elemento de alimentación, estribo de pantalla y borne de conexión de pantalla: conector frontal (bornes de tornillo o de inserción rápida) pedir por separado	1	\$1.699,44	\$1.699,44	60
8	9	6ES7822-1AE23-0YA5	SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download; software de ingeniería en el TIA Portal; software, documentación y clave de licencia para descargar; clase A; en 9 idiomas: de,en,zh incluidos, fr,es,it,ru,jp,ko para descargar; para configurar SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. ***** ver requisitos del sistema en www.siemens.de/compatool ***** dirección de correo electrónico del destinatario de la mercancía necesaria para la(*)	1	\$4.169,76	\$4.169,76	60
9	10	6GK1901-1BB10-2AE0	Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x2, conector RJ45 (10/100 Mbits/s) con caja de metal robusta y sistema de conexión FC, para IE FC Cable 2x2; salida de cable a 180° 1 paquete= 50 unidades	1	\$1.244,40	\$1.244,40	60
11	11	6ES7592-1AM00-0XB0	SIMATIC S7-1500, conector frontal bornes de tornillo, 40 polos para módulos de 35 mm de ancho incl. 4 puentes de potencial, y brida	1	\$82,11	\$82,11	60
12	12	6ES7590-1AE80-0AA0	SIMATIC S7-1500, perfil 482,6 mm (aprox. 19 pulgadas); incl. tornillo de tierra, perfil normalizado integrado para montaje de material pequeño como, p. ej., bornes, fusibles automáticos y relés	1	\$67,02	\$67,02	60
	13	6ES7954-8LC04-0AA0	SIMATIC S7, Memory Card para S7-1x 00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 4 Mbytes	1	\$101,43	\$101,43	60


SIEMENS
SIEMENS
energy

SIEMENS

Avda. Perú N° 1098, Asunción, Paraguay
Roberto L. Petit y Mons. Rodríguez
Ciudad del Este, Paraguay

+595 21 214 114
+595 -6) 572 316/8
<http://techsolutions.rieder.com.py>

13	14	6ES7954-8LF04-0AA0	SIMATIC S7, Memory Card para S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 24 MBytes	1	3.822,108 \$507,18	\$507,18	60
	15	6ES7954-8LP04-0AA0	SIMATIC S7, Memory Card para CPU S7-1x 00, 3, 3V Flash, 2 Gbytes	1	\$1.293,42	\$1.293,42	60
	16	6ES7954-8LL04-0AA0	SIMATIC S7, Memory Card para S7-1x00 CPU, 3, 3V Flash, 256 MBytes	1	\$696,72	\$696,72	60
10	17	6ES7155-5AA01-0AB0	SIMATIC ET 200MP. PROFINET IO-DEVICE INTERFACEMODUL IM 155-5 PN ST PARA MOD. ELECTRON. ET 200MP; HASTA 12 MODULOS IO SIN ALIM; HASTA 30 MODULOS IO CON FUENTE ALIMENTACION ADICIONAL; 2PORT-SWITCH INTEGRADO; RJ45 SHARED DEVICE; MRP; IRT >=0,25MS; APTO PARA MODO ISOCRONO FW-UPDATE; I&M0...3; FSU CON 500MS	1	\$954,84	\$954,84 7.195,624	60
TOTAL, GENERAL (USD)						\$21.583,11	

Observaciones: El precio incluye el pago del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

Forma de pago: Crédito a 30 (treinta) días a partir de la emisión de factura

Validez de la oferta: 15 (Quince) días contados a partir de la fecha de la presente.

En el deseo de que la presente oferta satisfaga sus requerimientos, aprovechamos la ocasión para saludarles.

Atentamente
RIEDER & CIA.


SIEMENS
SIEMENS
energy

SIEMENS

Avda. Perú N° 1098, Asunción, Paraguay
Roberto L. Petit y Mons. Rodriguez
Ciudad del Este, Paraguay

+595 21 214 114
+595 -6) 572 316/8
<http://techsolutions.rieder.com.py>



DISTRIBUIDORA
Maramm
☎ +595 983 909474
Trabajando Junto a Usted...

Comercio de Compra y Venta de al por mayor y menor
Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos
Ramos Generales

Villa Elisa 23 de abril del 2024						
Señor(es)		Industria Nacional del cemento		RUC:80000089-7		Presupuesto N°
Atención:				Correo:		ABRIL/2023
Dirección:				Teléfono:		1218
ITEM	CANTI.	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE DE LA MERCADERIA Y/O SERVICIO	PRECIO IVA INCLUIDO GUARANIES		PLAZO DE ENTREGA
				P. UNIT	P. TOTAL	
1	1	Unidad	Interruptor de limite Temperatura de trabajo: -25°C a +60°C Material de la carcasa: aleación Características especiales: función de autobloqueo Método de cableado: solo cable vivo Vida mecánica: 10.000 veces Clase de protección: IP66 Material de núcleo: PVC de cobre Modo de control: reinicio automático Tipo de interruptor: interruptor de parada Serie de productos: interruptor de autobloqueo Rango de voltaje: 50V - 380V	3.515.000	3.515.000	15 a 25 días
2	20	Unidad	Interruptor de limite Temperatura de trabajo: -25°C a +60°C Material de la carcasa: aleación Características especiales: función de autobloqueo Método de cableado: solo cable vivo Vida mecánica: 10.000 veces Clase de protección: IP66 Material de núcleo: PVC de cobre Modo de control: reinicio automático Tipo de interruptor: interruptor de parada Serie de productos: interruptor de autobloqueo Rango de voltaje: 50V - 380V	2.215.000	44.300.000	30 días
TOTAL, GENERAL						

CONDICIONES GENERALES

Observaciones importantes:

* Todos los precios incluyen el IVA.

Condiciones comerciales:

Forma de Pago: A Convenir

Lugar de entrega: A convenir

Validez de la oferta: 15 días

Cotizado por: Salón

Aguardamos vuestra respuesta, quedando a las órdenes para cualquier aclaración o duda.

Atentamente,

Lic. Maribel Paredes
Ventas
Celular N° 0983.90-94-74

distribuidora.maramm@gmail.com

☎ 0983.90-94-74

Aniceto Torales N .676

Ciudad de Villa Elisa



EVEREST
INGENIERÍA

Sociedad de Repostabilidad Limitada
Automatización y Control Industrial
Calibración de Instrumentos y Equipos - Servicio Industrial

Colonia Elisa N° 202 (Zona Tres Bocas) Tel: (595-21) 940080
www.everest.com.py - e-mail: everest@everest.com.py - Villa Elisa - Paraguay

RUC: 80009334-8

NOTA DE PRESUPUESTO
"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº: 231.751

Villa Elisa, 19 de marzo de 2024

Señor (es): INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

RUC: 80000089-7

Dirección: Tte. Alcorta c/ Avda. Fernando de la Mora

Teléfono:

Atención: Sr. Pedro Benítez

Vendedor: Dpto. Licitación

Items	Cantidad	Descripción	Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Plazo de Entrega
1	1,00	Válvula de impulso Marca: Goyen Modelo: CA76MM040-300 3 Incluye: • Bobina 220V: K0300 • Kit de reparo: K7600 • Kit solenoide: K0380	GS 18.903.500	GS 18.903.500	6/10 semanas

Condiciones Comerciales

Estos precios son válidos por la compra del paquete completo, en caso de modificación en las condiciones favor consultar nuevamente.

Esperamos que esta oferta sea de su agrado y nos ponemos a disposición para cualquier aclaración que sea necesaria.-

Total IVA Incluido: GS 18.903.500

Condiciones de pago: Credito a 30 días

Lugar de Entrega: ASUNCIÓN

Cotizador:

Elaborado por: Dpto. Licitación

OBS: Con la orden de compra, favor especifique el número de presupuesto. Válido por: 31 Días.

Aprobado por: Firma: Fecha:



EVEREST
INGENIERÍA

Sociedad de Repostabilidad Limitada
Automatización y Control Industrial
Calibración de Instrumentos y Equipos - Servicio Industrial

Colonia Elisa N° 202 (Zona Tres Bocas) Tel: (595-21) 940080
www.everest.com.py - e-mail: everest@everest.com.py - Villa Elisa - Paraguay

RUC: 80009334-8

NOTA DE PRESUPUESTO
"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº: 232.063

Villa Elisa, 10 de abril de 2024

Señor (es): INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

RUC: 80000089-7

Dirección: Tte. Alcorta c/ Avda. Fernando de la Mora

Teléfono:

Atención: Lic. Pedro Benitez

Vendedor: Dpto. Licitación

Items	Cantidad	Descripción	Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Plazo de Entrega
1	2,00	Electroválvula - VUVS-L25-B52-H-G14-F8, FESTO Tamaño de las válvulas: 26,5 mm Caudal nominal normal: 1.000 - 1.300 l/min Presión de funcionamiento: -0,9 - 10 bar Construcción: Corredera, asiento de plato Tipo de reposición: muelle mecánico, muelle neumático Tipo de protección: IP65, IP67.	GS 1.535.000	GS 3.070.000	Inmediata salvo vent
2	4,00	Bobina neumática - VACF-B-C-1-3-W, FESTO 230/240 VAC 50/60 Hz	GS 183.000	GS 732.000	Inmediata salvo vent
3	4,00	Conector - MSSD-EB, FESTO	GS 38.000	GS 152.000	Inmediata salvo vent
4	6,00	Racor Roscado - RQS-1/4-8, FESTO Tamaño: Estándar Diámetro nominal: 7 mm Rosca: 1/4 (para manguera de 8mm) Material de la carcasa: latón, niquelado.	GS 28.000	GS 168.000	45/60 días
5	8,00	Silenciador - AMTE-M-LH-G14, FESTO Posición de montaje: indistinto Tamaño del depósito: 20 Presión de funcionamiento: 0 - 10 bar Caudal contra atmósfera: 3.140 l/min Fluido: Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando: Opción de funcionamiento con lubricación Clase de resistencia a la corrosión KBK: 1 - riesgo de corrosión bajo Nivel de ruido: 83 dB(A) Temperatura ambiente: -40 - 80 °C Conexión neumática: G1/4 Material del amortiguador: Bronce Material de los pivotes roscados: latón Indicación sobre el material: Conforme con RoHS.	GS 50.000	GS 400.000	Inmediata salvo vent
6	4,00	Sensor de Proximidad Inductivo - IM18-05BCP-ZW1, SICK Diámetro: Ø 18 mm Distancia de detección: 5 mm Alimentación (Voltaje de operación): 10/30 VCC Frecuencia de conmutación: 300 Hz Salida: PNP/NPN Cuerpo: Embutido Conexión: Cable de 4 hilos, 2 m Protección: IP67	GS 1.029.500	GS 4.118.000	Inmediata salvo vent

Condiciones Comerciales

Esperamos que esta oferta sea de su agrado y nos ponemos a disposición para cualquier aclaración que sea necesaria.-

Total IVA Incluido: GS 8.640.000

Condiciones de pago: Crédito a 30 días

Lugar de Entrega: ASUNCIÓN

Cotizador:

Elaborado por: Dpto. Licitación

OBS: Con la orden de compra, favor especifique el número de presupuesto. Válido por: 30 Días.

Aprobado por: Firma: Fecha:

Impreso en SAP Business One



EVEREST
INGENIERÍA

Sociedad de Repostabilidad Limitada
Automatización y Control Industrial
Calibración de Instrumentos y Equipos - Servicio Industrial

Colonia Elisa N° 202 (Zona Tres Bocas) Tel: (595-21) 940080
www.everest.com.py - e-mail: everest@everest.com.py - Villa Elisa - Paraguay

RUC: 80009334-8

NOTA DE PRESUPUESTO
"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº: 234.210

Villa Elisa, 21 de mayo de 2024

Señor (es): INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

RUC: 80000089-7

Dirección: Tte. Alcorta c/ Avda. Fernando de la Mora

Teléfono:

Atención: Lic. Pedro Benítez

Vendedor: Dpto. Licitación

Ítems	Cantidad	Descripción	Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Plazo de Entrega
1	1,00	Item 3 - Electroválvula de 5/2 monoestable - MFH-5-1/2, FESTO Características: • Función de la válvula: Monoestable de 5/2 vías • Presión de funcionamiento: 2... 8 bar • Caudal nominal: 3700 l/min • Tipo de reposición: Muelle mecánico • Tipo de control: Servopilotado • Grado de protección: IP65 • Temperatura del medio: -10°C ... 60°C • Conexión neumática: G1/2 • Material del cuerpo: Fundición inyectada de aluminio • Conexión eléctrica: Bobina 230 VAC 50/60 HZ (potencia de arranque de 9,0 VA, potencia de retención de 7,0 VA) Incluye: • Bobina: 230 V / 50-60 Hz • Conector • Kit de reparo	GS 7.521.500	GS 7.521.500	45/60 DIAS
2	1,00	Item 4 - Electroválvula de 5/2 biestable - VUVS-L25-B52-H-G14-F8, FESTO Características: • Válvula con conexiones roscadas: tamaño 25 • Función de la válvula: Biestable de 5/2 vías • Presión de funcionamiento: -0,9 bar ... 10 bar • Caudal nominal: 1000...1300 l/min • Conexión neumática: G1/4 • Accionamiento manual auxiliar (H): con pulsador • Interfaz para el servopilotaje de la válvula: con manguera de 8 mm, estándar • Temperatura del medio: -10°C ... 60°C • Material del cuerpo: Fundición inyectada de aluminio, pintado Incluye: • Bobina: 230 V / 50-60 Hz • Conector	GS 2.943.000	GS 2.943.000	45/60 DIAS
3	1,00	Item 5 - Electroválvula de 3/2 monoestable - MFH-3-1/4, FESTO Características: • Función de la válvula: 3/2 cerrada monoestable • Presión de funcionamiento: 2... 8 bar • Caudal nominal: 800 l/min • Tipo de reposición: Muelle mecánico • Tipo de control: Servopilotado • Grado de protección: IP65 • Temperatura del medio: -10°C ... 60°C • Conexión neumática: G1/4 • Material del cuerpo: Fundición inyectada de aluminio • Conexión eléctrica: Bobina 230 VAC 50/60 HZ (potencia de arranque de 9,0 VA, potencia de retención de 7,0 VA) Incluye: • Bobina: 230 V / 50-60 Hz • Conector • Kit de reparo	GS 4.103.500	GS 4.103.500	45/60 DIAS

Total IVA Incluido: GS 14.568.000

Condiciones de pago: Crédito 60 días

Lugar de Entrega: ASUNCIÓN

Cotizador:

Elaborado por: Dpto. Licitación

OBS: Con la orden de compra, favor especifique el número de presupuesto. Válido por: 31 Días.

Aprobado por: Firma: Fecha:

Emisor:

Enviar a:

Soluciones Industriales y Tecnológicas S.R.L.

Gral. Elizardo Aquino 2577

2060 Luque

Teléfono: +595 972 86-9023

Correo: ventas@gruposolintec.com

Web: www.gruposolintec.com

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Tte. 2do. Alcorta c/ Avda. Fernando de la Mora.

RUC: 80000089-7

Importes visualizados en Paraguay Guarani

Descripción	PU (sin IVA)	Cant.	Total (sin IVA)
27871 - Válvula 1 BSP polvo Conexión: 1" Orificio: 31 Presión (PSI): 7 - 125 Bobinas 26203 (24VDC) 23057(24 VAC) 20339(110/127 VAC) 19484(220/240 VAC) (País de origen: Brasil)	913.966 Gs ②	1	913.966 Gs
23057 - Bobina 24VAC 50/60Hz - 12W polvo Bobina para valvulas de polvo de 3/4" a 3" (País de origen: Brasil)	198.617 Gs ①	1	198.617 Gs
27885 - Válvula 1.1/2 BSP polvo Conexión: 1.1/2" Orificio: 41 Kv: 36,1 Presión (PSI): 7 - 125 Temp. (°C): 90 Bobinas 26203 (24VDC) 23057(24 VAC) 20339(110/127 VAC) 19484(220/240 VAC) (País de origen: Brasil)	864.200 Gs ⑤	1	864.200 Gs
9484 - Bobina 220/240 VAC - 12W polvo Bobina para valvulas de polvo de 3/4" a 3" (País de origen: Brasil)	230.950 Gs ①	1	230.950 Gs

Condiciones de pago:

Pago a 30 días

Total (sin IVA)

2.207.733 Gs


Total IVA 10%

220.773 Gs

Total

2.428.506 Gs

Aceptación por escrito, sello de la empresa, fecha y firma



Control de Fluidos S.R.L

Montajes electromecánicos
Máquinas y componentes industriales

RUC: 80010819-1

DIRECCIÓN: RIO YGUAZU N° 2465 C/URUGUAY

ASUNCIÓN - PARAGUAY

TELÉFONO: (+595) 021 292 598

E-MAIL: gerencia@controldefluidos.com.py

Asunción, 29 de marzo de 2024

Señores
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Atención: Sr. Pedro Benitez

COTIZACIÓN N° 049/24

Cantidad	Descripción	P.Unitario Gs
01	Termocupla tipo K, vaina SS446 – Max. Temperatura 1200°C, diámetro 22 mm, longitud 1.000 mm	2.200.000.-

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIO TOTAL:

Gs.2.200.000 + IVA

2.420.000.-

FORMA DE PAGO:

Contado contra entrega


PLAZO DE ENTREGA:

Inmediato

VALIDEZ DE LA OFERTA:

15 días


Control de Fluidos S.R.L.
Luis Arévalo
Gerente



Control de Fluidos S.R.L

Montajes electromecánicos
Máquinas y componentes industriales

RUC: 80010819-1
DIRECCIÓN: RIO YGUAZU N° 2465 C/URUGUAY
ASUNCIÓN - PARAGUAY
TELÉFONO: (+595) 021 292 598
E-MAIL: gerencia@controldefluidos.com.py

Asunción, 29 de marzo de 2024

Señores
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Atención: Sr. Pedro Benitez

COTIZACIÓN N° 050/24

Cantidad	Descripción	P.Unitario Gs
20	Termocupla tipo K, vaina SS446 – Max. Temperatura 1200°C, diámetro 17 mm, longitud 1.000 mm	1.650.000.-

Observaciones:

Cantidad mínima: 20 unidades

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIO TOTAL: Gs.33.000.000 + IVA
FORMA DE PAGO: Contado contra entrega
PLAZO DE ENTREGA: 60 a 90 días
VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 días

1.815.000.-


Control de Fluidos S.R.L.
Luis Arévalo
Gerente