

CONTRATO N°)) /2026

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 40/2025 " ADQUISICIÓN DE EQUIPOS GASTRONÓMICOS PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ÑEEMBUCÚ - AD REFERÉNDUM 2026 - ID N° 477.121.

Entre el SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL (SNPP), domiciliado en Molas López N° 480 e/ Tte. Cirilo Gill, de la ciudad de Asunción; representado para este acto por el Director General **JOSÉ NICOLÁS COGLIOLO ALVARENGA**, con Cédula de Identidad N° 2.217.633, nombrado por Decreto de la Presidencia de la República N° 50/23, de fecha 17 de agosto de 2023, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **TECNOCENTRO S.A.**, con RUC N° 80038006-1, domiciliada en Denis Roa N° 155 e/ Guido Spano, de la ciudad de Asunción, representada para este acto por la **SRA. LAURA ELENA MANCHINI DE GONZÁLEZ**, con Cédula de Identidad N° 377.304, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificados en conjunto como "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para la " **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS GASTRONÓMICOS PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ÑEEMBUCÚ - AD REFERÉNDUM 2026 - ID N° 477.121**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1 – OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:


La presente contratación se refiere a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 40/2025 " ADQUISICIÓN DE EQUIPOS GASTRONÓMICOS PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ÑEEMBUCÚ - AD REFERÉNDUM 2026 - ID N° 477.121. que serán suministrados por el proveedor y cumplirá con las Especificaciones Técnicas detalladas.

2 - DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.



[Firma manuscrita]

Web: www.snpp.edu.py – Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción

 **TECNOCENTRO S.A.**

3- DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son:

PÓLIZA DE SEGUROS

GARANTÍA BANCARIA

4- IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 477.121

5 - PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN N° 40/2025, convocado por el Servicio Nacional de Promoción Profesional SNPP. La adjudicación fue realizada según acto administrativo, Resolución SNPP N°49/2026.

6 – PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS

MONTO MÁXIMO: Gs. 1.000.000.000 MONTO MÍNIMO: Gs. 500.000.000

						TECNOCENTRO S.A.		
N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
1	48101811-001	AMASADORA ESPIRAL	AMASADORA CON CUBA FIJA DISPONIBLE. CONSTRUCCIÓN ROBUSTA EN ACERO PINTADO. EXTRACCIÓN DE LA MASA FACILITADA GRACIAS AL PULSADOR. ROTACIÓN DE IMPULSOS. TRANSMISIÓN SILENCIOSA GRACIAS A LAS CORREAS TRAPEZOIDALES. POSIBILIDAD DE AMASAR TAMBIÉN PEQUEÑAS CANTIDADES DE MASA CON RESULTADOS EXCELENTES. PANEL DE MANDOS ELECTRÓNICOS. VARIEDAD DE VELOCIDADES. PERMITEN ADECUAR A LA MÁQUINA LAS DIVERSAS EXIGENCIAS DE LAS MASAS, SEGÚN SU CONSISTENCIA (BLANDAS, SEMIDURAS Y DURAS). BATIDOR ESPIRAL EN HIERRO FUNDIDO. OLLA GIRATORIA EN ACERO INOXIDABLE. REJILLA PROTECTORA Y CUERPO ACERO SAE1020. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS APROXIMADAS: CAPACIDAD MÁXIMA DE MASA PREPARADA 60KG. CAPACIDAD MÍNIMA DE MASA PREPARADA 10KG. DIMENSIONES: 640X1200X1300 MM. PESO 252KG. VELOCIDAD 242RPM. POTENCIA MONOFÁSICA CV 2.90KW/H. POTENCIA TRIFÁSICA 2.5/4.0 CV	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	84.392.000	84.392.000	Marca: GPANIZ Fabricante: GPANIZ Procedencia: BRASIL NroCertificadoOrigenNacional:



Web: www.snpp.edu.py – Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción

MONTO MÁXIMO: Gs. 1.000.000.000

MONTO MÍNIMO: Gs. 500.000.000

TECNOCENTRO S.A.

N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
			2.3KW/H. INCLUYE: GARANTÍA 12 MESES. RESGUARDO DE EQUIPO EN DEPÓSITO 12 MESES. ENTREGA, PUESTA EN MARCHA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE USO.					
2	48101613-002	REFINADORA INDUSTRIAL	COLOR BLANCO. ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE. MASAS. SOBADAS/REFINADAS A PARTIR DE 40% DE HIDRATACIÓN. REGULACIÓN DEL ESPESOR POR ASA LATERAL. RODILLOS DE LAMINADO DE N° 130 MM. EN ACERO INOXIDABLE. PIES EN ACERO INOXIDABLE Y RUEDAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS APROXIMADAS: DIMENSIONES: 890X850X1720 MM. PESO: 427 KG. POTENCIA: 400~230V.3PH.50~60HZ 6KWESPEOR DE MASA MIN. /MÁX.: 6/38 MM. PESO DE MASA MIN/MÁX.: 2/15 KG. DIÁMETRO DE LOS RODILLOS: 130 MM. INCLUYE: GARANTÍA 12 MESES. RESGUARDO DE EQUIPO EN DEPÓSITO 12 MESES. ENTREGA, PUESTA EN MARCHA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE USO.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	86.435.800	86.435.800	Marca: FERNETO Fabricante: FERNETO Procedencia: PORTUGAL NroCertificadoOrigenNacional:
3	48101616-001	DIVISORA DE MASA MANUAL	DIVISORA MANUAL PARA 30 UNIDADES, HASTA 3KG. PIEZAS (UN) 30. PESO MASA* (G) MIN 750 MAX 3000. PESO PIEZA* (G) MIN 25 MAX 100. DIMENSIONES APROXIMADAS (MM) A 680 B 670 C 1730 C' 1230 D 710. ESTRUCTURA EN ACERO CARBONO PINTADA EN BLANCO. PIES EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. LÁMINAS DE CORTE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 PLATO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 TACOS DE LA PRENSA CONSTRUÍDOS EN POLÍMERO TÉCNICO DIN POM C. CE. INCLUYE: GARANTÍA 12 MESES. RESGUARDO DE EQUIPO EN DEPÓSITO 12 MESES. ENTREGA, PUESTA EN MARCHA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE USO.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	36.058.000	36.058.000	Marca: FERNETO Fabricante: FERNETO Procedencia: PORTUGAL NroCertificadoOrigenNacional:
	48151610-001	MÁQUINA CORTADORA SEMIAUTOMÁTICA PARA GALLETA	MÁQUINA PARA ELABORACIÓN DE GALLETAS CON ESTRUCTURA METÁLICA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA PREVIO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. RODILLOS EN ACERO FUNDIDO. POTENCIA DE MOTOR 0,5 TRIFÁSICA. DIMENSIONES APROXIMADAS 500MMX1000MMX1050MM. INCLUYE: GARANTÍA 12 MESES. RESGUARDO DE EQUIPO EN DEPÓSITO 12 MESES. ENTREGA, PUESTA EN MARCHA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE USO.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	49.335.000	49.335.000	Marca: LIVETECH Fabricante: TECNOCENTRO S.A Procedencia: NACIONAL PARAGUAY NroCertificadoOrigenNacional:



Web: www.snpp.edu.py -- Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción

MONTO MÁXIMO: Gs. 1.000.000.000

MONTO MÍNIMO: Gs. 500.000.000

TECNOCENTRO S.A.

N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
5	48101601-001	BATIDORA INDUSTRIAL	AMASADOR TIPO PALETA. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE 304. PERMITE PROGRAMAR ELECTRÓNICAMENTE LOS TIEMPOS DE MEZCLA Y LOS 10 NIVELES DE VELOCIDAD; EQUIPADA CON REJILLA DE SEGURIDAD, TACHO DE ACERO INOXIDABLE REMOVIBLE Y TRES TIPOS DE BATIDORES. INTERCAMBIABLES: GLOBO, ABANICO Y GANCHO; SOPORTE DEL TACHO CON MOVIMIENTO VERTICAL Y CON 03 PUNTOS DICE: DE FIJACIÓN (LATERALES Y TRASEROS); ESTRUCTURA REFORZADA Y CONJUNTO MECÁNICO DE PRECISIÓN, QUE TRANSFIEREN AL EQUIPO BAJO NIVEL DE RUIDO Y MANTENIMIENTO SENCILLOS; HIGIENIZACIÓN: DISEÑO MODERNO Y DENTRO DE CONCEPTOS QUE FACILITAN LA LIMPIEZA; BOQUILLA ALIMENTADORA: DISPOSITIVO PARA INTRODUCIR INGREDIENTES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO; ELEMENTOS DE SEGURIDAD: REJILLA BASCULANTE DE PROTECCIÓN Y BOTÓN DE EMERGENCIA, QUE CUANDO ACCIONADO INTERRUMPE EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO; COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS CERTIFICADOS, QUE PERMITEN AUTOMATIZACIÓN, SEGURIDAD, PRACTICIDAD Y ECONOMÍA ENERGÉTICA; TIENE BASE OPCIONAL; COMANDO AUXILIAR ALTERNATIVO, QUE PERMITE EL ACCIONAMIENTO EN EL CASO DE PANE EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PRINCIPAL. CAPACIDAD DE 36 LITROS APROXIMADA. COMANDO AUXILIAR ALTERNATIVO, QUE PERMITE EL ACCIONAMIENTO EN EL CASO DE PANE EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PRINCIPAL. CAPACIDAD DE 35 LITROS APROXIMADA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS APROXIMADAS: DIMENSIONES: 770X1031X1392MM PESO: 270 KG. TENSIÓN: 380V FRECUENCIA 50/60HZ POTENCIA 2.2KW. INCLUYE: GARANTÍA 24 MESES. RESGUARDO DE EQUIPO EN DEPÓSITO 12 MESES. ENTREGA, PUESTA EN MARCHA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE USO.	Unidad de Medida: UnidadPresentación: Unidad	1	146.132.800	146.132.800	Marca: PRATICA Fabricante: PRATICA Procedencia: BRASIL NroCertificadoOrigenNacional;




Web: www.snpp.edu.py – Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción



MONTO MÁXIMO: Gs. 1.000.000.000

MONTO MÍNIMO: Gs. 500.000.000

						TECNOCENTRO S.A.		
N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
6	48102009-001	MESA INOXIDABLE CON ESTANTE INFERIOR 0,80X0,80M	MESADA LISA MURAL RFS, EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 1,2 MM. ESTANTE INFERIOR DE UN NIVEL LISO EN ACERO INOXIDABLE DE 1,2 MM. AISI 304. PATAS EN CAÑOS DE ACERO INOXIDABLE DE 40X40 MM, CON REGATONES PLÁSTICOS REGULABLES. DIMENSIONES: 800*800*850MM. INCLUYE: GARANTÍA 12 MESES. RESGUARDO DE EQUIPO EN DEPÓSITO 12 MESES. ENTREGA, PUESTA EN MARCHA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE USO.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	4.275.000	4.275.000	Marca: LIVETECH Fabricante: TECNOCENTRO S.A Procedencia: NACIONAL PARAGUAY NroCertificadoOrigenNacional:
7	48101517-001	HORNO INDUSTRIAL PARA PANADERÍA	HORNO COMPACTO PARA COCCIÓN DE PANIFICACIÓN Y REPOSTERÍA. APILABLE. CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE; PATAS REGULABLES; ALMACENAMIENTO APROXIMADO 100 RECETAS CON HASTA 4 PASOS CADA UNA, MÁS UN PASO PRECALENTAMIENTO; CONEXIÓN USB PARA IMPORTAR Y EXPORTAR RECETAS; CONEXIÓN USB PARA IMPORTAR Y EXPORTAR RECETAS; CONTROL DE TEMPERATURA DE 50°C A 250°C; CALENTAMIENTO POR RESISTENCIAS BLINDADAS; VAPOR EN 3 NIVELES GENERADO POR INYECCIÓN DE AGUA AL INICIO DEL PASO. TEMPERATURA MÁXIMA DE INYECCIÓN DE 230°C; EXTRACTOR DE VAPOR MANUAL PARA ELIMINAR EL VAPOR DE LA CÁMARA; CONVECCIÓN CON CIRCULACIÓN DE AIRE MEDIANTE TURBINA DE ALTO RENDIMIENTO, CON SISTEMA DE INVERSIÓN; FUNCIÓN: CONVECCIÓN DESACTIVADA PARA CONFITERÍA; ILUMINACIÓN DE CÁMARAS; PUERTA CON DOBLE CRISTAL TEMPLADO Y ABATIBLE QUE PERMITE UN FÁCIL ACCESO. DRENAJE QUE FACILITA LA HIGIENE; USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA; INCLUYE CAMPANA EXTRACTORA PROPIA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS APROXIMADAS: DIMENSIONES: 896 X 957 X 707 MM. PESO: 96 KG. CAPACIDAD: 5 BANDEJAS 40X60 CM. O 45X65CM. VOLTAJE: 380 TRIFÁSICO. FRECUENCIA: 50/60HZ POTENCIA: 7.7 KW. INCLUYE: GARANTÍA 12 MESES. RESGUARDO DE EQUIPO EN DEPÓSITO 12 MESES. ENTREGA, PUESTA EN MARCHA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE USO.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	72.107.000	72.107.000	Marca: PRATICA Fabricante: PRATICA Procedencia: BRASIL NroCertificadoOrigenNacional:



Web: www.snpp.edu.py – Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción



MONTO MÁXIMO: Gs. 1.000.000.000

MONTO MÍNIMO: Gs. 500.000.000

TECNOCENTRO S.A.

N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
8	48101609-998	FERMENTADORA VITRINA	FERMENTADORA COMPATIBLE CON HONRO INDUSTRIAL PARA BASE.CONSTRUIDO DE ACERO INOXIDABLE; CALEFACCIÓN POR RESISTENCIA BLINDADA. SISTEMA DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VAPOR. ESTRUCTURA REFORZADA PARA APILADO DE HORNO. RUEDAS GIRATORIAS PARA FACILITAR EL MOVIMIENTO. AISLAMIENTO PARA EVITAR INTERCAMBIO TÉRMICO CON EL MEDIO AMBIENTE. DRENAJE PARA SALIDA QUE FACILITA LA LIMPIEZA. CAPACIDAD: 12 BANDEJAS 40X60CM. VOLTAJE: 220V MONOFÁSICO. DIMENSIONES APROXIMADAS (ALTO x ANCHO x PROFUNDIDAD): 745MM X 896MM X 906MM. CONTROL DE TEMPERATURA: DE 25°C A 45°C. CONTROL DE HUMEDAD: EN 3 NIVELES. CONTROL DEL TIEMPO. SISTEMA DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VAPOR. INCLUYE: GARANTÍA 24 MESES. RESGUARDO DE EQUIPO EN DEPÓSITO 12 MESES. ENTREGA, PUESTA EN MARCHA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE USO	Unidad de Medida: UnidadPresentación: Unidad	1	58.421.000	58.421.000	Marca: PRATICA Fabricante: PRATICA Procedencia: BRASIL NroCertificadoOrigenNacional:
9	52141506-9999	ABATIDOR DE TEMPERATURA	CON 5 NIVELES COMO MÍNIMO PARA BANDEJAS GN-1/1 Y 60X40 Y A 50HZ. CERTIFICACIÓN HACCP DOM SYSTEM. INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, A EXCEPCIÓN DE LA BASE EXTERIOR EN ACERO GALVANIZADO. ESQUINAS INTERNAS REDONDEADAS POLIURETANO INYECTADO A ALTA PRESIÓN SIN GASES CFC PELIGROSOS PARA EL MEDIO AMBIENTE (DENSIDAD 40 KG/M3) ESPESOR DEL AISLAMIENTO: 60 MM PUERTA (50 MM DE ESPESOR) CON CIERRE AUTOMÁTICO, BISAGRAS A LA IZQUIERDA Y JUNTA MAGNÉTICA. PANEL FRONTAL CON TABLERO DE CONTROL ELECTRÓNICO UNIDAD DE REFRIGERACIÓN CON REJILLA FRONTAL ABATIBLE, DE FÁCIL ACCESO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ESTÁNDAR COMPARTIMENTO ELÉCTRICO A LA DERECHA (VISTA FRONTAL) INSPECCIONABLE EVAPORADOR CON TRATAMIENTO DE CATAFORESIS ANTICORROSIÓN DESCONGELAR CON LA PUERTA ABIERTA, SIN UTILIZAR RESISTENCIAS NI GAS CALIENTE. BANDEJA DE PLÁSTICO EXTRAÍBLE PARA	Unidad de Medida: UnidadPresentación: Unidad	1	43.415.000	43.415.000	Marca: TECNODOM Fabricante: TECNODOM Procedencia: ITALIA NroCertificadoOrigenNacional:



Web: www.snpp.edu.py – Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción

MONTO MÁXIMO: Gs. 1.000.000.000

MONTO MÍNIMO: Gs. 500.000.000

TECNOCENTRO S.A

N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
			AGUA DE CONDENSACIÓN. LOS CICLOS SE PUEDEN CONFIGURAR CON Sonda AL CORAZÓN +3°C -18°C. - 40°C KIT NRO. 4 PIES DE ACERO INOXIDABLE REGULABLES EN ALTURA (60/80 H MM) ADECUADO PARA ALOJAR TANTO REJILLAS GN 1/1 COMO BANDEJAS DE 600X400 MM. INSTALACIÓN FÁCIL E INMEDIATA. EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR: Sonda DE CÁMARA. Sonda DE AGUIJA. GUÍAS UNIVERSALES DE ACERO INOXIDABLE GN 1/1 - 600 X 400 MM. TIPO DE REFRIGERACIÓN: VENTILADO (V). TIPO GAS R-452A. DIMENSIONES: 780 X 780 X 1050 MM. INCLUYE: GARANTÍA 12 MESES. RESGUARDO DE EQUIPO EN DEPÓSITO 12 MESES. ENTREGA, PUESTA EN MARCHA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE USO.					
10	48101517-001	HORNO INDUSTRIAL	HORNO DE COCCIÓN MIXTA, CONVECCIÓN Y VAPOR. DIMENSIONES APROXIMADAS: 1056 X 761 X 1057 MM. (LARGO X ANCHO X ALTO). PESO APROXIMADO: 173 KG. CAPACIDAD: 10 GN'S 1/1 X 65 MM. POTENCIA ELÉCTRICA: 380V TRIFÁSICO - 50/60 HZ.14.6 KW. FUNCIONES: VAPOR COMBINADO; AIRE CALIENTE; COCINAR EN EL VAPOR; REGENERAR; VAPOR MANUAL; EXTRACTOR DE VAPOR; COCCIÓN POR Sonda/TIEMPO; ENFRIAR; MI RECETAS Y LIMPIEZA; LIMPIEZA AUTOMÁTICA; OFRECE 4 NIVELES DE LIMPIEZA Y 1 DESCALCIFICACIÓN, INDICANDO LA CANTIDAD DE PLAQUITA PARA CADA OPCIÓN; GENERACIÓN DE VAPOR CON SISTEMA STEAM POWER; TECNOLOGÍA EXCLUSIVA PARA UN CONTROL PRECISO DE LA GENERACIÓN DE VAPOR CON BAJO GASTO ENERGÉTICO. ALMACENAMIENTO DE HASTA 500 RECETAS DE 4 PASOS CADA UNA; SENSOR DE NÚCLEO CON 4 PUNTOS DE MEDICIÓN PARA EL CONTROL DE LA TEMPERATURA INTERNA DE LOS ALIMENTOS; CONTROL DE TEMPERATURA DE 30° A 300°C(EXCEPTO PARA MODELOS A GAS); CONTROL DE VAPOR AJUSTABLE DESDE 0% HASTA 100%; CONVECCIÓN DE AIRE FORZADO POR MEDIO DE TURBINAS DE ALTA ROTACIÓN; SENSOR DE TEMPERATURA PARA MONITOREO DE LA CÁMARA; PUERTA USB PARA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE RECETAS Y ACTUALIZACIÓN DEL	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	112.480.000	112.480.000	Marca: PRATICA Fabricante: PRATICA Procedencia: BRASIL NroCertificadoOrigenNacional:



Web: www.snpp.edu.py -- Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción



MONTO MÁXIMO: Gs. 1.000.000.000

MONTO MÍNIMO: Gs. 500.000.000

TECNOCENTRO S.A.

N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
			SOFTWARE Y NUEVAS FUNCIONES DEL HORNO; AISLAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO Y DURABILIDAD; USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA; DEBE INCLUIR PASTILLAS DESENGRASANTES Y DESCALIFICANTE, CON BASE PARA HORNO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 1,2 MM. DE ESPESOR. CON PORTABANDEJAS PARA GN 1/1. INCLUYE: GARANTÍA 12 MESES. RESGUARDO DE EQUIPO EN DEPÓSITO 12 MESES. ENTREGA, PUESTA EN MARCHA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE USO.					
11	48102009-001	MESA INOXIDABLE 0,35X0,90M	MESADA LISA MURAL RFS, EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 1,2 MM. ESTANTE INFERIOR DE UN NIVEL LISO EN ACERO INOXIDABLE DE 1,2 MM. AISI 304. PATAS EN CAÑOS DE ACERO INOXIDABLE DE 40X40 MM., CON REGATONES PLÁSTICOS REGULABLES. DIMENSIONES: 350*900*850MM. INCLUYE: GARANTÍA 12 MESES. RESGUARDO DE EQUIPO EN DEPÓSITO 12 MESES. ENTREGA, PUESTA EN MARCHA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE USO.	Unidad de Medida: UnidadPresentación: Unidad	1	2.112.000	2.112.000	Marca: LIVETECHFabricante: TECNOCENTRO S.A.Procedencia: NACIONAL PARAGUAYNroCertificadoOrigenNacional:
12	48101521-004	COCINA A GAS INDUSTRIAL 6 HORNALLAS	DESCRIPCIÓN: 6 HORNALLAS, ENCIMERAS EMBUTIDAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-304 DE 1,5 MM DE ESPESOR, - JUNTAS DE CORTE POR LÁSER Y SOLDADURAS AUTOMÁTICAS. TORNILLOS OCULTOS A LA VISTA. DIMENSIONES APROXIMADAS: 800 X 1200 X 280 MM. POTENCIA DE LOS QUEMADORES: 3 X 6 KW + 3 X 10 KW.. FACILIDAD DE LIMPIEZA Y MAYOR RESISTENCIA CON PLACA DE COCCIÓN MONOBLOQUE EMBUTIDA CORTADA CON LÁSER DE 2 MM. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD POR FALLO DE LLAMA EN TODOS LOS QUEMADORES ABIERTOS. LUZ PILOTO EN CADA QUEMADOR PARA UN MEJOR RENDIMIENTO Y UNA REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DEL CONSUMO DE ENERGÍA. FACILIDAD DE LIMPIEZA Y MAYOR RESISTENCIA CON PLACA DE COCCIÓN MONOBLOQUE EMBUTIDA DE 2 MM CON ESQUINAS REDONDEADAS.	Unidad de Medida: UnidadPresentación: Unidad	1	49.968.000	49.968.000	Marca: OZTI Fabricante: OZTI Procedencia: TURQUÍA NroCertificadoOrigenNacional:



Web: www.snpp.edu.py – Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción



MONTO MÁXIMO: Gs. 1.000.000.000

MONTO MÍNIMO: Gs. 500.000.000

TECNOCENTRO S.A.

N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
			QUEMADORES DE LATÓN DE NUEVA GENERACIÓN DISEÑADOS PARA MÁXIMA POTENCIA, COMBUSTIÓN Y EFICIENCIA CON CERTIFICACIÓN WIPO. SISTEMA DE SEGURIDAD ANTE FALLOS DE LLAMA. MUEBLE BAJO DE MEDIO MÓDULO: FABRICADOS CON UNA SÓLIDA ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304. - TORNILLOS OCULTOS A LA VISTA. PUEDEN USARSE COMO ELEMENTO DE ALMACENAJE ABIERTO. DIMENSIONES: ANCHO 800X FONDO 900X ALTO 600MM. TIPO GAS LPG. POTENCIA GAS 23,75 KW. CERTIFICACIONES ISO 9000, 14000 Y 22000. CE 1783. INCLUYE: GARANTÍA 12 MESES. RESGUARDO DE EQUIPO EN DEPÓSITO 12 MESES. ENTREGA, PUESTA EN MARCHA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE USO.					
13	48101509-001	FREIDORA INDUSTRIAL	FREIDORA MONOBLOQUE, CON ESQUINAS REDONDEADAS. LA CAPACIDAD DE 22 LITROS. RECIPIENTE CON UN HUECO DE EXPANSIÓN DE ACEITE INCORPORADO EN LA PARTE. CUERPO COMPLETAMENTE DE ACERO INOXIDABLE. REGULACIÓN TERMOSTÁTICA DE LA TEMPERATURA DEL ACEITE A UN MÁXIMO DE 190 °C. EL RECIPIENTE ESTÁ EQUIPADO CON UN TERMOSTATO DE LÍMITE PARA EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO. INCLUYE DOS CESTAS DE TAMAÑO MEDIO COMO ESTÁNDAR. DRENAJE UBICADO DEBAJO DEL RECIPIENTE PARA ACEITE USADO. DIMENSIONES APROXIMADAS: ANCHO (MM) 400. PROFUNDIDAD (MM) 900. ALTURA (MM) 850. PESO NETO (KG) 53,1. ENERGÍA ELÉCTRICA 18 KW. VOLTAJE ELÉCTRICO. 400 V - 3NPE. FRECUENCIA ELÉCTRICA 50/60. INCLUYE: GARANTÍA 12 MESES. RESGUARDO DE EQUIPO EN DEPÓSITO 12 MESES. ENTREGA, PUESTA EN MARCHA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE USO.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	32.159.000	32.159.000	Marca: OZTI Fabricante: OZTI Procedencia: TURQUIA NroCertificadoOrigenNacional:




TECNOCENTRO S.A.

MONTO MÁXIMO: Gs. 1.000.000.000

MONTO MÍNIMO: Gs. 500.000.000

TECNOCENTRO S.A.

N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Preço Unitario (Iva Incluido)	Preço Total	CARACTERÍSTICAS
14	48101820-001	CAMPANA DE INOX. INCLUYE EXTRACTORES Y DUCTOS 3.65*1.20M	CAMPANA ISLA CON LATERALES RECTOS Y CAÍDAS EN LOS LATERALES, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 1,2 MM. DE ESPESOR. COLECTORES PERIMETRALES Y CENTRAL DE GRASA EN EL MISMO MATERIAL. FILTROS INERCIALES EN "V" FABRICADOS EN MÓDULOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1,00 MM DE ESPESOR, DESMONTABLES PARA SU LIMPIEZA. DIMENSIONES: 3650*1200*550 MM. INCLUYE: PROVISIÓN Y MONTAJE DE DOS DUCTOS CILÍNDRICOS DE CHAPA NEGRA CALIBRE 16. PROVISIÓN Y MONTAJE DE CODOS DE 45° GRADOS DE CHAPA NEGRA PINTADA POR DENTRO Y FUERA CON ANTI OXIDO. PROVISIÓN Y MONTAJE DE TAPA DE INSPECCIÓN DE CHAPA NEGRA. TRANSFORMACIÓN DE LA MEDIDA DEL DUCTO AL EXTRACTOR. MONTAJE DE DOS EXTRACTORES TUBO ROOF 4.500M³/H, 4P TRIFÁSICO. INCLUYE: GARANTÍA 12 MESES. RESGUARDO DE EQUIPO EN DEPÓSITO 12 MESES. ENTREGA, PUESTA EN MARCHA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE USO.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	74.049.750	74.049.750	Marca: LIVETECH Fabricante: TECNOCENTRO S.A Procedencia: NACIONAL PARAGUAY NroCertificadoOrigenNacional:
15	48102009-001	MESADA DE ACERO INOXIDABLE CON DOS BACHAS CON ZÓCALO SANITARIO 1.50 X 0.70 M.	MESADA CON DOS BACHAS MURAL RESPALDO SANITARIO POSTERIOR DE 10 CM. EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 1,20 MM. BACHAS DE 0,50X0,50X0,30 EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 1,2 MM. CON SOPAPA DE 100 MM PARA DESAGOTE. ESTRUCTURA PORTANTE DE TIPO H, SIN ESTANTE INFERIOR EN CAJOS DE ACERO INOXIDABLE DE 40X40 MM. REGATONES PLÁSTICOS REGULABLES EN CADA PATA. DIMENSIONES: 1500*700*850MM. INCLUYE: GARANTÍA 12 MESES. RESGUARDO DE EQUIPO EN DEPÓSITO 12 MESES. ENTREGA, PUESTA EN MARCHA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE USO.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	8.487.000	8.487.000	Marca: LIVETECH Fabricante: TECNOCENTRO S.A Procedencia: NACIONAL PARAGUAY NroCertificadoOrigenNacional:
16	30181504-9999	GRIFO DUCHERO	GRIFO TIPO DUCHA DE USO INDUSTRIAL F/C. INCLUYE: GARANTÍA 12 MESES. RESGUARDO DE EQUIPO EN DEPÓSITO 12 MESES. ENTREGA, PUESTA EN MARCHA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE USO.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	2.820.000	2.820.000	Marca: LIVETECH Fabricante: FORNY Procedencia: BRASIL NroCertificadoOrigenNacional:



[Handwritten signature]

Web: www.snpp.edu.py – Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción

MONTO MÁXIMO: Gs. 1.000.000.000

MONTO MÍNIMO: Gs. 500.000.000

TECNOCENTRO S.A

N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
17	52141501-005	ARMARIO REFRIGERADO	DESCRIPCIÓN: COMPARTIMENTO Y 1 PUERTA. ESTRUCTURA CONSTRUIDA CON ACERO INOXIDABLE AISI-304. INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, EXCEPTO FONDO EXTERIOR Y TECHO EN ACERO GALVANIZADO - POLIURETANO INYECTADO A ALTA PRESIÓN SIN GASES CFC NOCIVOS PARA EL MEDIO AMBIENTE. ESPESOR DEL AISLAMIENTO: 60 MM. PUERTA DE CIERRE AUTOMÁTICO CON SELLO MAGNÉTICO. CERTIFICACIÓN HACCP DOM SYSTEM. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR TIRO FORZADO CON GRUPO EXTERIOR A LA CÁMARA CON SISTEMA MONOBLOCK OPTIMIZANDO LA CAPACIDAD INTERNA DEL ARMARIO. UNIDAD MONOBLOQUE INCORPORADA CON DESCONGELACIÓN Y EVAPORACIÓN DEL AGUA DE CONDENSACIÓN, AUTOMÁTICAS. PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO FRONTAL CON 1 Sonda NTC - DESAGÜE INTEGRADO MEDIANTE EMBUTICIÓN QUE PERMITE EVACUAR LAS AGUAS RESIDUALES QUE PUEDAN PRODUCIRSE EN EL INTERIOR DEL MUEBLE. - FONDO EMBUTIDO E INTERIORES CURVOS PARA FACILITAR LA LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN. - PATAS DE ACERO INOXIDABLE REGULABLES EN ALTURA DE 110 A 190 MM - ILUMINACIÓN INTERIOR LED - TEMPERATURA DE TRABAJO: 0°C A +10°C (REFRIGERADORES). TESTEADO EN FÁBRICA: TEMPERATURA + 40°C / HUMEDAD AL 60%, CLASE CLIMÁTICA 4. - ILUMINACIÓN INTERIOR LED E INTERRUPTOR DE ENCENDIDO. DIMENSIONES: ANCHO 710 MM X FONDO 800 X ALTO 2105MM. PESO APROXIMADO 162KG. INCLUYE: 3 KITS DE GANCHOS, 3 REJILLAS PLASTIFICADAS GN 2/1 Y TOPE PARA VENTILADOR. POTENCIA ELÉCTRICA: 0,184 KW. TIPO DE GAS R-452A. POTENCIA FRIGORÍFICA APROXIMADO 0,436 KW. TIPO MODELO ARMARIO VERTICAL. DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA. VOL. NETO REFRIGERACIÓN 700 LITROS. 230V MONOFÁSICO. INCLUYE: GARANTÍA 12 MESES. RESGUARDO DE EQUIPO EN DEPÓSITO 12 MESES. ENTREGA, PUESTA EN MARCHA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE USO.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	25.305.000	25.305.000	Marca: TECNODOM Fabricante: TECNODOM Procedencia: ITALIA NroCertificadoOrigenNacional:

Web: www.snpp.edu.py – Dirección: Dr. Molas López 480 – Asunción

MONTO MÁXIMO: Gs. 1.000.000.000

MONTO MÍNIMO: Gs. 500.000.000

TECNOCENTRO S.A.								
N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
18	56101703-008	ESTANTE MODULAR 1.50*0.50M	ESTANTERÍA LISA Y FIJA DE 5 NIVELES, EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 1,2 MM. DE ESPESOR. SEIS (06) PATAS EN ÁNGULOS DE ACERO INOXIDABLE DE 30X30 MM. Y 2 MM DE ESPESOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON REGATONES PLÁSTICOS REGULABLES. DIMENSIONES: 1500*400*1800MM. INCLUYE: GARANTÍA 12 MESES. RESGUARDO DE EQUIPO EN DEPÓSITO 12 MESES. ENTREGA, PUESTA EN MARCHA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE USO.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	5.128.200	5.128.200	Marca: LIVETECH Fabricante: TECNOCENTRO S.A Procedencia: NACIONAL PARAGUAY NroCertificadoOrigenNacional:
19	48102103-9999	MESA REFRIGERADA DE DOS PUERTAS	DESCRIPCIÓN: DE 2 PUERTAS, ESTRUCTURA CONSTRUIDA CON ACERO INOXIDABLE AISI-304 - INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, A EXCEPCIÓN DE LA BASE EXTERIOR EN ACERO GALVANIZADO. ESQUINAS INTERNAS REDONDEADAS. ESTRUCTURA MONOCASCO, CON FONDO PLANO, QUE SE PUEDE COLOCAR SOBRE UNA BASE PREEXISTENTE (DESPUÉS DE QUITAR LOS PIES). POLIURETANO INYECTADO A ALTA PRESIÓN SIN GASES CFC PELIGROSOS PARA EL MEDIO AMBIENTE (DENSIDAD 40 KG/M³). ESPESOR DEL AISLAMIENTO DE LA MESA 50 MM. PUERTAS CON CIERRE AUTOMÁTICO Y CIERRE MAGNÉTICO. PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO FRONTAL CON 1 Sonda NTC. EL COMPARTIMIENTO DEL MOTOR SE PUEDE ABRIR CON CERRADURA PARA FACILITAR LA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DEL CONDENSADOR. UNIDAD DE REFRIGERACIÓN MONOBLOQUE EXTRAÍBLE (TEMPERATURA AMBIENTE +30°C Y HUMEDAD RELATIVA DEL 60%), CLASE CLIMÁTICA 4. DE FÁCIL ACCESO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ESTÁNDAR. CERTIFICACIÓN HACCP DOM SYSTEM. EVAPORADOR CON TRATAMIENTO DE CATAFORESIS ANTICORROSIÓN. DESCONGELACIÓN Y EVAPORACIÓN DEL AGUA DE CONDENSACIÓN TOTALMENTE AUTOMÁTICAS. PATAS EN ACERO INOXIDABLE REGULABLES EN ALTURA (110/180 H MM). EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR: 1 REJILLA PLASTIFICADA GN 1/1 POR PUERTA. 1 PAR DE GUÍAS DE ACERO INOXIDABLE EN FORMA DE L POR PUERTA. - ZÓCALO SANITARIO DE 7 CM DE ALTURA. - TEMPERATURA DE TRABAJO: +2 °C, +8 °C - TESTEADO EN CLASE	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	25.616.800	25.616.800	Marca: TECNODOM Fabricante: TECNODOM Procedencia: ITALIA NroCertificadoOrigenNacional:



Web: www.snpp.edu.py – Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción



MONTO MÁXIMO: Gs. 1.000.000.000

MONTO MÍNIMO: Gs. 500.000.000

TECNOCENTRO S.A.

N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Precio Unitario (Iva incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
			CLIMÁTICA IV. DIMENSIONES APROXIMADAS: ANCHO 1420X FONDO 700X ALTO 800/870MM. FRECUENCIA ELÉCTRICA 50HZ. POTENCIA ELÉCTRICA 0.203 KW. REJILLA DE ASPIRACIÓN FRONTAL PARA UNIDAD REFRIGERANTE. TIPO GAS R-290. EFICIENCIA ENERGÉTICA "C", POTENCIA FRIGORÍFICA 0.361 KW. VOL. APROXIMADO REFRIGERACIÓN 214 LITROS COMO MÍNIMO. VOLUMEN INTERIOR 428 LITROS. 230V MONOFÁSICO. PANEL DE MANDO: INTERRUPTOR O/I Y CON PANTALLA LED. INCLUYE: GARANTÍA 24 MESES. RESGUARDO DE EQUIPO EN DEPÓSITO 12 MESES. ENTREGA, PUESTA EN MARCHA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE USO.					
20	52152204-001	MESADA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DE GRANITO 0.70 X 0.90 M.	MESADA CENTRAL CON GRANITO VERDE UBATUVA. EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 1,2 MM. ESTANTE INFERIOR DE UN NIVEL LISO EN ACERO INOXIDABLE DE 1,2 MM. AISI 304. PATAS EN CAÑOS DE ACERO INOXIDABLE DE 40X40 MM, CON REGATONES PLÁSTICOS REGULABLES. DIMENSIONES: 700X900X850MM. INCLUYE: GARANTÍA 12 MESES. RESGUARDO DE EQUIPO EN DEPÓSITO 12 MESES. ENTREGA, PUESTA EN MARCHA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE USO.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	6.262.000	6.262.000	Marca: LIVETECH Fabricante: TECNOCENTRO S.A Procedencia: NACIONAL PARAGUAY S.A NroCertificadoOrigenNacional:
21	56101520-009	REJILLA DE PISO DE INOX 1.00X0.20M	REJILLAS DE PISO EN CHAPA DE ACERO INOXIDABLE PERFORADA DE 1,5 MM DE ESPESOR. BASE EN CHAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 1,5 MM CON DESAGUE PARA CAÑOS DE 50 MM. DIMENSIONES: 1000X200MM. INCLUYE: GARANTÍA 12 MESES. RESGUARDO DE EQUIPO EN DEPÓSITO 12 MESES. ENTREGA, PUESTA EN MARCHA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE USO.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	4.435.200	4.435.200	Marca: LIVETECH Fabricante: TECNOCENTRO S.A Procedencia: NACIONAL PARAGUAY NroCertificadoOrigenNacional:
						929.394.550		



TECNOCENTRO S.A.

Web: www.snpp.edu.py – Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción



El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Gs. 500.000.000 (Guaraníes quinientos millones) IVA incluido y el monto máximo es de Gs. 1.000.000.000 (Guaraníes mil millones), IVA incluido.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

7 - VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será:

La vigencia es desde la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026

8 - PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entregas y/o prestación de servicios del pliego de bases.

9 - ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración de éste contrato estará a cargo de:

Sr. Marcos Daniel Martínez García, Director Interino de la Dirección Administrativa del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP)".

10- FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO


La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11 - MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de resolución de contratos de conformidad al Artículo 122 del Decreto N° 2264/24 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

Web: www.snpp.edu.py – Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción



12-CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

13 - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

14 - ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.


15- IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

16 - SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay al día 28 del mes de mayo del año 2026.-


LAURA ELENA MANCHINI DE GONZÁLEZ
TECNOCENTRO S.A.



TECNOCENTRO S.A.


JOSE NICOLAS COGLIOLO
DIRECTOR GENERAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN
PROFESIONAL