PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

D.I.F. N° 977 /2015

MEMORANDUM

A: **Lic. ROBERTO TORRES**, Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

DE: Arq. **MARTA MARTÍNEZ REINOSO**, Directora
Dirección de Infraestructura Física

REF.: Remitir

FECHA. 132/07/15

Arq. MARTA E. MARTINEZ REINOSO
Directora
Dirección de Infraestructura Física

La Arq. Marta Martínez Reinoso, Directora de la Dirección de Infraestructura Física, se dirige a UD., a fin de remitir Nota D.T.A. N° 37/15, de la Arq. **BERTHA PASTORE**, Jefa del Dpto. Técnico Administrativo, y la planilla de la evaluación técnica referente al **PAC N° 31/2015 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS**, de acuerdo a lo solicitado en la Nota CEO N° 628/15

Atentamente.-

RECIBIDO 14 JULIO 2015 1000 ALISON RODRIGUEZ

PODER JUDICIAL REPÚBLICA DEL PARAGUAY DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13 JUL 2015 Recibido por: Andrea Ramírez Obst C.S.J. - DGAF Hora: 12:40 Aclaración:

Lic. María Olga Peralta Ch.
Departamento de Programación
y Evaluación de Ofertas

13/07/15 (12:35hs)

PODER JUDICIAL
Dirección de Infraestructura Física
Dpto. Técnico Administrativo

MEMORANDUM

D.T.A. N° 37/15

A: Arq. Marta Martínez, Directora
Dirección de Infraestructura Física

DE: Arq. Bertha Pastore, Jefa
Departamento Técnico Administrativo

Arq. Bertha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

REF.: Remitir informe evaluación.

FECHA: 09 de Julio de 2015

Se remite evaluación técnica realizada por la División de Obras Civiles conjuntamente con la Sección Pintura luego de las pruebas correspondientes de las muestras presentadas por los oferentes dentro del marco de la **Licitación por concurso de ofertas PAC N° 31/2015 "ADQUISICION DE PINTURAS – CONTRATO ABIERTO AD-REFERENDUM".**

Cabe mencionar que las muestras presentadas de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones fueron probadas y evaluadas teniendo en cuenta las propiedades de adherencia y cubritivas de las mismas.

Atentamente.

PODER JUDICIAL
D.I.F.
DPTO. TECNICO ADMINISTRATIVO

RECIBIDO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Ent. N°: 2070 Fecha: 13/07/15 Hora: 11:00
Firma: MAR
YENNY ROTELA
Asistente
D.I.F.

EVALUACION TECNICA

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 31/2015-"ADQUISICION DE PINTURA-CONTRATO ABIERTO"

Item	Bien	Descripcion del bien	Presentación	U.M.	Cantidad		Oferentes		
					Min.	Máx.	Emporio Ferreteria	VENSER SRL	COLTEC
1	Disolvente	Disolvente para sintéticos, selladores y lacas. Constituyentes: Aromáticos, Alifáticos, Alcoholes, Glicoles y Ésteres. Características físicas: Peso específico (20/20 ° C) 0,810 ± 0,01 g/ml. Color: Incoloro. Olor: Característico. Libre de material en suspensión. Libre de sólidos disueltos. Rango de destilación: 55 / 165 º C CMP: 780 mg/m3. Botella de 1 litro como minimo.	Botella	Litro	150	300	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Entonador para lustre color cedro	Para barnices, lacas y selladores. Frasco de 60 cc como minimo	Frasco	CC	50	100	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	Entonador para lustre color nogal	Para barnices, lacas y selladores. Frasco de 60 cc como minimo	Frasco	CC	10	20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	**Pintura al agua color Blanco p/exterior**	**Deberá ser a base de dispersión básica para nuestro clima, 100% acrílico, para ser utilizada especialmente en exterior. Entonable universal, de alto poder cubritivo. No debe descascarar. Deberá ser de uso profesional certificado. El tiempo de secado no debe ser superior a 2 horas. Balde de 18 Litros como minimo.**	**Balde**	**Litro**	**200**	**400**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**
5	**Pintura al agua color terracota p/exterior**	**Deberá ser a base de dispersión básica para nuestro clima, 100% acrílico, para ser utilizada especialmente en exterior. Entonable universal, de alto poder cubritivo. No debe descascarar. Deberá ser de uso profesional certificado. El tiempo de secado no debe ser superior a 2 horas. Balde de 18 Litros.**	**Balde**	**Litro**	**20**	**40**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**
6	**Pintura al agua color cerámico p/exterior**	**Deberá ser a base de dispersión básica para nuestro clima, 100% acrílico, para ser utilizada especialmente en exterior. Entonable universal, de alto poder cubritivo. No debe descascarar. Deberá ser de uso profesional certificado.El tiempo de secado no debe ser superior a 2 horas. Balde de 18 Litros.**	**Balde**	**Litro**	**20**	**40**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**

Arq. Edgardo Benítez
Jefe de División
Mantenimiento Técnico

7	Pintura sintética para pavimento color gris	Pintura de tráfico formulada con resinas acrílicas ermoplásticos en base solvente, de color gris, de excelente retención de color y brillo, de rápido secado, fácil aplicación, buena durabilidad y visibilidad, óptima reflectancia direccional, gran resistencia a la abrasión y al medio que lo rodea. Utilizada para recubrimiento de pisos. Balde de 18 Litros.	Balde	Litro	10	20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	Pintura sintética color negro	Pintura sintética cuya película dura y tersa otorga máxima protección y excelente terminación. Para uso interior y exterior. A ser utilizado como acabado para superficies de madera, hierro o mampostería donde se requiera una excelente resistencia al uso, la abrasión, los agentes atmosféricos y los lavados. Lata de 3,6 Litros como minimo.	Lata	Litro	30	60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	Pintura sintética color negro	Pintura sintética cuya película dura y tersa otorga máxima protección y excelente terminación. Para uso interior y exterior. A ser utilizado como acabado para superficies de madera, hierro o mampostería donde se requiera una excelente resistencia al uso, la abrasión, los agentes atmosféricos y los lavados. Lata de 0,850 Litros como minimo.	Lata	Litro	10	20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	Pintura sintética brillante color blanco	Pintura sintética cuya película dura y tersa otorga máxima protección y excelente terminación. Para uso interior y exterior. A ser utilizado como acabado para superficies de madera, hierro o mampostería donde se requiera una excelente resistencia al uso, la abrasión, los agentes atmosféricos y los lavados. Lata de 3,6 Litros como minimo.	Lata	Litro	20	40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	Pintura sintética brillante color blanco	Pintura sintética cuya película dura y tersa otorga máxima protección y excelente terminación. Para uso interior y exterior. A ser utilizado como acabado para superficies de madera, hierro o mampostería donde se requiera una excelente resistencia al uso, la abrasión, los agentes atmosféricos y los lavados. Lata de 0,850 Litros como minimo.	Lata	Litro	20	40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	Pintura sintética satinada color blanco	Pintura sintética cuya película dura y tersa otorga máxima protección y excelente terminación. Para uso interior y exterior. A ser utilizado como acabado para superficies de madera, hierro o mampostería donde se requiera una excelente resistencia al uso, la abrasión, los agentes atmosféricos y los lavados. Lata de 3,6 Litros como minimo.	Lata	3,6 Litros	15	30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	Pintura sintética color bermellón	Pintura sintética cuya película dura y tersa otorga máxima protección y excelente terminación. Para uso interior y exterior. A ser utilizado como acabado para superficies de madera, hierro o mampostería donde se requiera una excelente resistencia al uso, la abrasión, los agentes atmosféricos y los lavados. Lata de 0,850 Litros como minimo.	Lata	Litro	10	20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Arq. Eduardo Benítez
Jefe de División
Mantenimiento Técnico

14	Pintura sintética color azul bandera	Pintura sintética cuya película dura y tersa otorga máxima protección y excelente terminación. Para uso interior y exterior. A ser utilizado como acabado para superficies de madera, hierro o mampostería donde se requiera una excelente resistencia al uso, la abrasión, los agentes atmosféricos y los lavados. Lata de 0,850 Litros como minimo.	Lata	Litro	10	20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	Pintura sintética color amarillo	Pintura sintética cuya película dura y tersa otorga máxima protección y excelente terminación. Para uso interior y exterior. A ser utilizado como acabado para superficies de madera, hierro o mampostería donde se requiera una excelente resistencia al uso, la abrasión, los agentes atmosféricos y los lavados. Lata de 0,850 Litros como minimo.	Lata	Litro	10	20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	Pintura sintética color verde inglés	Pintura sintética cuya película dura y tersa otorga máxima protección y excelente terminación. Para uso interior y exterior. A ser utilizado como acabado para superficies de madera, hierro o mampostería donde se requiera una excelente resistencia al uso, la abrasión, los agentes atmosféricos y los lavados. Lata de 0,850 Litros como minimo.	Lata	Litro	10	20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	Pintura sintética color marrón	Pintura sintética cuya película dura y tersa otorga máxima protección y excelente terminación. Para uso interior y exterior. A ser utilizado como acabado para superficies de madera, hierro o mampostería donde se requiera una excelente resistencia al uso, la abrasión, los agentes atmosféricos y los lavados. Lata de 0,850 Litros como minimo.	Lata	Litro	10	20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	Colorante para pintura al agua color ocre	Debe ser especialmente formulado para entonar pinturas al látex, pinturas y esmaltes sintéticos, barnices y stains. Además deberá poder ser utilizada con productos de acabado mate o brillante. Pomo de 120 cc como minimo.	Pomo	CC	120	240	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	Colorante para pintura al agua color cedro	Debe ser especialmente formulado para entonar pinturas al látex, pinturas y esmaltes sintéticos, barnices y stains. Además deberá poder ser utilizada con productos de acabado mate o brillante. Pomo de 120 cc como minimo.	Pomo	CC	90	180	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	Colorante para pintura al agua color amarillo	Debe ser especialmente formulado para entonar pinturas al látex, pinturas y esmaltes sintéticos, barnices y stains. Además deberá poder ser utilizada con productos de acabado mate o brillante. Pomo de 120 cc como minimo.	Pomo	CC	90	180	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	Colorante para pintura al agua color verde	Debe ser especialmente formulado para entonar pinturas al látex, pinturas y esmaltes sintéticos, barnices y stains. Además deberá poder ser utilizada con productos de acabado mate o brillante. Pomo de 120 cc como minimo.	Pomo	CC	90	180	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	Colorante para pintura al agua color marrón	Debe ser especialmente formulado para entonar pinturas al látex, pinturas y esmaltes sintéticos, barnices y stains. Además deberá poder ser utilizada con productos de acabado mate o brillante. Pomo de 120 cc como minimo.	Pomo	CC	90	180	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Arq. Edgardo Benítez
Jefe de División
Mantenimiento Técnico

23	Cemento de contacto	Debe ser un adhesivo de goma de neopreno que deberá formar una unión permantente en una variedad de superficies, tendrá una adherencia instantánea. De uso profesional. Lata de 0,850 kilos.	Lata	Kilo	25	50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	Cemento de contacto	Debe ser un adhesivo de goma de neopreno que deberá formar una union permantente en una variedad de superficies, tendrá una adherencia instantánea. De uso profesional. Lata de 3,600 kilos como minimo	Lata	Kilo	15	30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25	Barniz color natural	Elaborado a base de resinas alquidicas, versátil. De fácil aplicación, rápido secado y muy buen brillo. Deberá ser resistente al sol y la lluvia. Lata de 0,850 Litros como minimo.	Lata	Litro	25	50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
26	**Barniz color natural**	**Elaborado a base de resinas alquidicas, versátil. De fácil aplicación, rápido secado y muy buen brillo. Deberá ser resistente al sol y la lluvia. Lata de 3,600 litros como minimo.**	**Lata**	**Litro**	**25**	**50**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
27	Tinta lustre color cedro	Producto formulado en base a resinas alquidicas de gran dureza y brillo, resistente a la abrasión, roce y uso contínuo. Especial para dar lustre y color a todo tipo de maderas. Lata de 0,850 litros como minimo.	Lata	Litro	30	60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
28	Tinta lustre color cedro	Producto formulado en base a resinas alquidicas de gran dureza y brillo, resistente a la abrasión, roce y uso contínuo. Especial para dar lustre y color a todo tipo de maderas. Lata de 3,600 litros como minimo.	Lata	Litro	20	40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
29	Aceite de lino	Tambien llamado Linaza. Debe ser formulado para ser utilizado como base de ciertas pinturas para madera. Botella de 1 litro como minimo.	Botella	Litro	10	20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
30	Removedor de pintura	Debe ser especialmente formulado para remover todo tipo de pintura sintética de superficies de madera. Botella de 1 litro como minimo.	Botella	Litro	10	20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
31	Aguarras	Debe ser especialmente formulado como diluyente de breas y sintéticos. Botella de 1 litro como minimo.	Botella	Litro	100	200	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Arq. Edgardo Benítez
Jefe de División
Mantenimiento Técnico

32	Sellador de pintura (Revestimiento plastico texturado)	Deberá ser impermeable 100% y no obstante deja que la pared transpire. • Cada película debera ser por lo menos 20 veces más gruesa que la pintura ordinaria, pero deberá ser sumamente flexible, cubriendo poros y grietas. • Deberá poseer excelente adhesión, no descascara, decorativo. • Deberá ser aislante termo-acústico, dieléctrico e ignífugo. • deberá contener en su composición poderosos fungicidas que impiden la formación y aparición de hongos (moho). • Podrá ser aplicada sobre cualquier tipo de superficie, limpia de polvo y grasitud. Sobre revoque grueso alisado, podrá ser colocada directamente, pudiéndose en muchos casos eliminar la capa hidrófuga. • Sobre madera, hierro, aluminio, etc., podrá ser aplicada previamente una mano del fondo indicado para cada caso. Balde 18 litros como minimo	Balde	Litro	10	20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
33	Enduido	Enduido acrílico para uso interior y exterior. Balde de 30 kilos como minimo.	Balde	Kilo	15	30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
34	Yeso	Deberá ser de alta pureza, resistencia, blancura y molienda fina. Para recubrimiento y acabado de muros y techos. Paquete de 1 kilo como minimo	Paquete	Kilo	20	40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Observación: Para la evaluacion de los items Nº 4, 5, 6 y 26 se solicitaron muestras y las mismas fueron presentadas en el Dto de Mantenimiento Tecnico dentro del plazo establecido en el Pliego de Bases y condiciones.

Las muestras presentadas fueron evaluadas por la Division de Obras Civiles y la Seccion Pintura realizando previamente las pruebas de cada una de ellas.

Arq. Eduardo Benítez
Jefe de División
Mantenimiento Técnico

32	Sellador de pintura (Revestimiento plastico texturado)	Deberá ser impermeable 100% y no obstante deja que la pared transpire. • Cada película debera ser por lo menos 20 veces más gruesa que la pintura ordinaria, pero deberá ser sumamente flexible, cubriendo poros y grietas. • Deberá poseer excelente adhesión, no descascara, decorativo. • Deberá ser aislante termo-acústico, dieléctrico e ignífugo. • deberá contener en su composición poderosos fungicidas que impiden la formación y aparición de hongos (moho). • Podrá ser aplicada sobre cualquier tipo de superficie, limpia de polvo y grasitud. Sobre revoque grueso alisado, podrá ser colocada directamente, pudiéndose en muchos casos eliminar la capa hidrófuga. • Sobre madera, hierro, aluminio, etc., podrá ser aplicada previamente una mano del fondo indicado para cada caso. Balde 18 litros como minimo	Balde	Litro	10	20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
33	Enduido	Enduido acrílico para uso interior y exterior. Balde de 30 kilos como minimo.	Balde	Kilo	15	30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
34	Yeso	Deberá ser de alta pureza, resistencia, blancura y molienda fina. Para recubrimiento y acabado de muros y techos. Paquete de 1 kilo como minimo.	Paquete	Kilo	20	40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Observación: Para la evaluacion de los items Nº 4, 5, 6 y 26 se solicitaron muestras y las mismas fueron presentadas en el Dto de Mantenimiento Tecnico dentro del plazo establecido en el Pliego de Bases y condiciones.

Las muestras presentadas fueron evaluadas por la Division de Obras Civiles y la Seccion Pintura realizando previamente las pruebas de cada una de ellas.

Las muestras de los items que no cumplen son las que una vez realizadas las pruebas no presentan la adherencia y el poder cubritivo requerido para la realizacion de los trabajos.

Arq. Eugenio Benítez
Jefe de División
Mantenimiento Técnico