COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA (LCO) FAP Nº 04/2017
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES "AD REFERENDUM"
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 01 - 31E COMFAER				GRANDES PINTURERIAS COLTEC						PINTUPAR S.R.L.						FERRETERIA INTERNACIONAL E.A.						FERRETERIA ÑANDU					
Items	Código de Catálogo	DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA	Cantidad	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	31211606-003	Esmalte acrílico (galón de 3,600 cc) Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficie exteriores a fin de separar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima hijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Tiempo de secado 2 a 4 horas.	10	ARCA	PARAGUAYA	Balde	Unidad	23.000	230.000	Pintupar	Pya	Balde	Unidad	20.000	200.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	23.000	230.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
2	31211803-004	Aguarras (de 900 cc) líquido transparente y claro, mezcla de parafinas, ciclopariffinas e hidrocarburos aromáticos, químicamente estable, no corrosivo y de olor típico. Características y usos formulado especialmente para la dilución de pinturas y barnices que vayan a ser aplicadas a pincel, espátula o rodillo. Densidad 0,8 + 0,015G/ML. Punto de ebullición 165-188°C. Color y aspecto, espíritu o rodillo. Densidad 0,8 + 0,015G/ML. Punto de ebullición 165-188°C. Color y aspecto, +25. Solubilidad. Insoluble en metanol y agua. Poder Xam butanol 30-40.9mts de enlianación. 38-42°C. Condición de almacenaje: Mantener en envases cerrados, en ambientes frescos, evitar contacto con agua. Inflamable. Tóxico por ingestión e inhalación prolongada.	15	PALIPAR	PARAGUAYA	Botella	Unidad	10.000	150.000	Pintupar	Pya	Botella	Unidad	10.000	150.000	Blascor	Paraguay	Botella	Unidad	9.000	135.000	No Cotiza	No Cotiza	Botella	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
3	12191602-001	Thinner (de 900 cc), líquido incoloro de olor característico a petróleo, insoluble en agua, formulado como adelgazador de pinturas y para la dilución de pinturas, esmaltes, lacas para madera y metales.	10	PALIPAR	PARAGUAYA	Botella	Unidad	11.000	110.000	Pintupar	Pya	Botella	Unidad	11.000	110.000	Blascor	Paraguay	Botella	Unidad	10.000	100.000	No Cotiza	No Cotiza	Botella	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
4	31211508-005	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica extenderos o vehículos, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enlidado, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin dañarlo o salirse la película, no debera tener un olor desagradable, la convencionalmente optara preferentemente por una aromatizada, en contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso específico mínimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscocidad mínimo 100 KU, dilución en agua mínimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos.	40	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85.000	3.400.000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	98.000	3.920.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	90.000	3.600.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
5	31211506-003	Pintura al agua color verde inter para piso (de 18 litros), debera ser de la linea premium, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol, se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de dispersar.	10	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	135.000	1.350.000	Titan	Pya	Balde	Unidad	270.000	2.700.000	Blascor	Paraguay	Balde	0	145.000	1.450.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
6	31211506-003	Pintura látex exterior color Ceniza (de 18 litros), debera ser de la linea premium, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol, se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de dispersar.	10	COVER	PARAGUAYA	Balde	Unidad	180.000	1.000.000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	150.000	1.500.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	112.000	1.120.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad4	No Cotiza	No Cotiza
7	31211508-005	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco hielo (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica extenderos o vehículos, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enlidado, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin dañarlo o salirse la película, no debera tener un olor desagradable, la convencionalmente optara preferentemente por una aromatizada, en contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso específico mínimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscocidad mínimo 100 KU, dilución en agua mínimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos.	46	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	90.000	4.140.000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	120.000	5.520.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	90.000	4.140.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
				TOTAL					10.380.000	TOTAL					14.100.000	TOTAL					10.775.000	TOTAL					No Cotiza

LOTE Nº 02 - IBA PINTURAS EDILICIAS				GRANDES PINTURERIAS COLTEC						PINTUPAR S.R.L.						FERRETERIA INTERNACIONAL E.A.						FERRETERIA ÑANDU					
Items	Código de Catálogo	DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA	Cantidad	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	31211606-003	Esmalte acrílico (galón de 3,600 cc) Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulada para efectuar trabajos en superficie exteriores a fin de separar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima hijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Tiempo de secado 2 a 4 horas.	100	ARCA	PARAGUAYA	Balde	Unidad	25.000	2.500.000	Pintupar	Pya	Balde	Unidad	20.000	2.000.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	22.000	2.200.000	PINTUMAX	NACIONAL	Balde	Unidad	19.800	1.980.000
2	31211508-001	Esmalte sintético color rojo, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25°0C, solidos 49,2 - 51, 2%	50	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85.000	4.250.000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80.000	4.000.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75.000	3.750.000	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	66.000	3.300.000
3	31211508-001	Esmalte sintético color blanco, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25°0C, solidos 49,2 - 51, 2%	50	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85.000	4.250.000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	75.000	3.750.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75.000	3.750.000	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	66.000	3.300.000
4	31211508-001	Esmalte sintético color azul, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25°0C, solidos 49,2 - 51, 2%	50	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85.000	4.250.000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80.000	4.000.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75.000	3.750.000	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	66.000	3.300.000
5	31211508-001	Pintura sintética color verde, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25°0C, solidos 49,2 - 51, 2%	50	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85.000	4.250.000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80.000	4.000.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75.000	3.750.000	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	66.000	3.300.000
6	31211508-001	Esmalte sintético color gris espacial, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25°0C, solidos 49,2 - 51, 2%	50	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85.000	4.250.000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80.000	4.000.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75.000	3.750.000	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	66.000	3.300.000
7	31211508-001	Esmalte sintético color amarillo, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25°0C, solidos 49,2 - 51, 2%	50	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85.000	4.250.000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80.000	4.000.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75.000	3.750.000	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	66.000	3.300.000
8	31211508-001	Esmalte sintético color negro, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25°0C, solidos 49,2 - 51, 2%	50	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85.000	4.250.000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	75.000	3.750.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75.000	3.750.000	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	66.000	3.300.000
9	31211707-001	Barniz (galón de 3,600 litros), resistente a la acción del sol, hongos y humedad. Bajo fórmulas de filtros solar, alta resistencia a la impermeabilidad, rendimiento 8 A 10 M² por mano, secarse al toque 4 A 5 horas, entre manos 6 horas, final 18 A 24 horas. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no debera venir sedimentada, no mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras.	101	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	70.000	7.070.000	Marinex	Pya	Balde	Unidad	68.000	6.868.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	54.000	5.454.000	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	60.000	6.060.000
10	31211507-001	Tomo para pintura, color a elección, concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple tofido el tono deseado. Resiste la sucieda, deben permitir que las manchas se eliminen facilmente sin que quede aureola. Debe ser de fácil aplicación y rapido secado. No debe dejar olor. Debe ser universal (compatible para nada tipo de pintura). Secado al tacto en una hora. Secado entre manos 3 a 4 horas, aproximadamente.	200	COVER TONE	PARAGUAYA	Pomo	Unidad	6.000	1.200.000	Colormax	Pya	Pomo	Unidad	6.000	1.200.000	Automocor	Paraguay	Pomo	Unidad	7.500	1.500.000	BLASCOR	NACIONAL	Pomo	Unidad	4.150	830.000

11	31211754-001	Sellador de 5,500 centímetros para pintura, características: producto elaborado en base de emulsión acrílica dispersable en agua hasta 5 partes de agua por un cellador debe poder aplicarse sobre superficies tanto interiores como exteriores nuevas o pintadas de yeso, mampostería, con el objeto de mejorar la adherencia y rendimiento de la pintura de terminación. Debe tener un rendimiento mínimo de 10M por litro por mano de producto preparado, su secado total no excede las 6 horas aproximadamente.	30	ARCA	PARAGUAYA	Balde	Unidad	25 000	750 000	Flexipar	Pya	Balde	Unidad	22 000	660 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	22 000	660 000	ARCA	NACIONAL	Balde	Unidad	20 000	600 000
12	31211843-004	Aguarras (de 900 cc) líquido transparente y claro, mezcla de parafinas, ciclopaffinas e hidrocarburos aromáticos, químicamente estable, no corrosivos y de olor típico. Características y usos formulado especialmente para la dilución de pinturas y barnices que van a ser aplicadas a pincel, soplete o rodillo. Densidad 0,8 + 0,015G/ML. Punto de ebullición 145-185ºC. Color y aspbol +25. Solubilidad: Insoluble en metanol y agua. Poder Kauri butanol 38-40 Punto de inflamación 38-42ºC. Condición de almacenaje: Mantener en envases cerrados, en ambientes frescos, evitar contacto con agua. Inflamable. Tóxico por ingestión e inhalación prolongada	151	PULIPAR	PARAGUAYA	Botella	Unidad	10 000	1 510 000	Pintupar	Pya	Botella	Unidad	10 000	1 510 000	Blascor	Paraguay	Botella	Unidad	9 000	1 359 000	BLASCOR	NACIONAL	Botella	Unidad	9 000	1 359 000
13	12181602-001	Thinner (de 900 cc), líquido incoloro de olor característico a petróleo, insoluble en agua, formulado como adelgazador de pinturas y para la dilución de pinturas, esmaltes, lacas para madera y cemento.	150	POLIPAR	PARAGUAYA	Botella	Unidad	11 000	1 650 000	Pintupar	Pya	Botella	Unidad	11 000	1 650 000	Blascor	Paraguay	Botella	Unidad	10 000	1 500 000	BLASCOR	NACIONAL	Botella	Unidad	10 000	1 500 000
14	31211508-005	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enchido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin diluir o sólvar la película, no debera tener un olor desagradable, la convocantente optara preferentemente por una aromatizada, no contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso específico mínimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscocidad mínimo 100 KU, dilución en agua mínimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos	10	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85 000	850 000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	98 000	980 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	88 000	880 000	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	70 000	700 000
15	31211506-003	Pintura al agua color verde tezza para piso (de 18 litros), deberá ser de la línea premium, preparada de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol, se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de dispersar	10	ARCALATEX	PARAGUAYA	Galde	Unidad	135 000	1 350 000	Titanlux	Pya	Galde	Unidad	270 000	2 700 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	145 000	1 450 000	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	150 000	1 500 000
16	31211506-003	Pintura látex exterior color Ceramica (de 18 litros), deberá ser de la línea premium, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol, se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de dispersar	10	CUVER	PARAGUAYA	Balde	Unidad	100 000	1 000 000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	150 000	1 500 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	112 000	1 120 000	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	95 000	950 000
17	31211508-005	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color celeste (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enchido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin diluir o sólvar la película, no debera tener un olor desagradable, la convocantente optara preferentemente por una aromatizada, no contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso específico mínimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscocidad mínimo 100 KU, dilución en agua mínimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos	10	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	90 000	900 000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	150 000	1 500 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	112 000	1 120 000	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	95 000	950 000
18	31211508-005	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco hielo (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enchido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin diluir o sólvar la película, no debera tener un olor desagradable, la convocantente optara preferentemente por una aromatizada, no contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso específico mínimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscocidad mínimo 100 KU, dilución en agua mínimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos	20	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	90 000	1 800 000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	120 000	2 400 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	88 000	1 760 000	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	90 500	1 810 000
19	31211506-003	Pintura al agua color naranja (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enchido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin diluir o sólvar la película, no debera tener un olor desagradable, la convocantente optara preferentemente por una aromatizada, no contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso específico mínimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscocidad mínimo 100 KU, dilución en agua mínimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos. Para exterior	10	CUVER	PARAGUAYA	Balde	Unidad	145 400	1 450 000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	150 000	1 500 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	190 000	1 900 000	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	95 000	950 000
20	31211506-003	Pintura al agua color rojo tinina preparada de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y al sol, de buena calidad y durabilidad, de 18 LTS. Para exterior	20	CUVER	PARAGUAYA	Balde	Unidad	147 000	2 900 000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	150 000	3 000 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	190 000	3 700 000	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	110 000	2 200 000
21	31211506-003	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color baje (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enchido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin diluir o sólvar la película, no debere tener un olor desagradable, la convocantente optara preferentemente por una aromatizada, no contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso específico mínimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscocidad mínimo 100 KU, dilución en agua mínimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos.	10	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	90.000	900.000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	150.000	1.500.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	190.000	1.900.000	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	100.000	1.000.000
				TOTAL - IBA					55.580.000	TOTAL					56.489.000	TOTAL					52.853.000	TOTAL					45.489.000

LOTE Nº 03 - IBA PINTURAS AERUNAUTICAS				GRANDES PINTURERIAS COLTEC						PINTUPAR S.R.L.						FERRETERIA INTERNACIUNAL S.A.						FERRETERIA NANDU					
Items	Código de Catalogo	DESCRIPCIBN DBL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA	Cantidad	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	31211503-002	Pintura de color blanco, Poliester Poliuretano/Acrilico B.T. 21.23 016.01 Formulado a base de Pigmentos - Solventes y Aditivo cresin de 1 Litro, con Catalizador PU Rapido, CT 295008. Compuesto de Isocianato, Poli-isocianato y Acetato de 450 ml como mínimo.	200	No Cotiza	No Cotiza	Lata	Litros	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Lata	Litros	No Cotiza	No Cotiza	Canario	Paraguay	Lata	Litros	90.000	18.000.000		NACIONAL	Lata	Litros	51.500	10.300.000
3	31211508-002	Pintura de color rojo, Poliester Poliuretano/Acrilico B.T. 21.23 016.01 Formulado a base de Pigmentos - Solventes y Aditivo cresin de 1 Litro, con Catalizador PU Rapido, CT 295000. Compuesto de Isocianato, Poli-isocianato y Acetato de 450 ml como mínimo.	70	No Cotiza	No Cotiza	Lata	Litros	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Lata	Litros	No Cotiza	No Cotiza	Canario	Paraguay	Lata	Litros	90.000	6.300.000	BLASCOR	NACIONAL	Lata	Litros	51.500	3.605.000
3	31211508-003	Pintura de color azul, Poliester Poliuretano/Acrilico B.T. 21.23 016.01 Formulado a base de Pigmentos - Solventes y Aditivo cresin de 1 Litro, con Catalizador PU Rapido, CT 295008. Compuesto de Isocianato, Poli-isocianato y Acetato de 450 ml como mínimo.	70	No Cotiza	No Cotiza	Lata	Litros	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Lata	Litros	No Cotiza	No Cotiza	Canario	Paraguay	Lata	Litros	90.000	6.300.000	BLASCOR	NACIONAL	Lata	Litros	51.500	3.605.000
4	31211508-002	Pintura de color negro, Poliester Poliuretano/Acrilico B.T. 21.23 016.01 Formulado a base de Pigmentos - Solventes y Aditivo cresin de 1 Litro, con Catalizador PU Rapido, CT 295008. Compuesto de Isocianato, Poli-isocianato y Acetato de 450 ml como mínimo.	70	No Cotiza	No Cotiza	Lata	Litros	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Lata	Litros	No Cotiza	No Cotiza	Canario	Paraguay	Lata	Litros	90.000	6.300.000	OLASCOR	NACIONAL	Lata	Litros	51.500	3.605.000
5	31211508-006	Wash Primer con catalizador para aeronave DX 1200, D 1200 3997/4J, por litros.	200	No Cotiza	No Cotiza	Litro	Litros	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Lata	Litros	No Cotiza	No Cotiza	Boss	Brasil	Lata	Litros	90.000	18.000.000	BLASCOR	NACIONAL	Lata	Litros	40.000	8.000.000
6	31211503-006	Primer gris c/ catalizador y diluyente para aeronave por litros.	200	No Cotiza	No Cotiza	Lata	Litro	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Lata	Litro	No Cotiza	No Cotiza	Ideal	Paraguay	Lata	Litro	78.000	15.600.000	BLASCOR	NACIONAL	Lata	Litro	20.000	4.000.000
7	31111803-001	Removedor Pastoso, compuesto con cloruro de metileno, tolueno, amonio, metanol para pintura de aeronaves env. de 500 gr.	50	No Cotiza	No Cotiza	Lata	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Lata	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	Bambi	Paraguay	Lata	Unidad	24.000	1.200.000	BLASCOR	NACIONAL	Lata	Unidad	29.000	1.450.000
8	31121518-001	Líquido Limpia contacto para aeronave en aerosol	40	No Cotiza	No Cotiza	Aerosol	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Aerosol	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	Jimo	Brasil	Aerosol	Unidad	33.000	1.320.000	BLASCOR	NACIONAL	Aerosol	Unidad	18.000	720.000

9	31211508-001	Pintura sintetico color negro opaco	18	No Cotiza	No Cotiza		Litros	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Envase	Litros	No Cotiza	tiza	Canario	Paraguay	Envase	Litros	75.000	1.350.000	BLASCOR	NACIONAL	Envase	Litros	10.900	196.200
10	31211508-001	Pintura sintetico color negro brillante	18	No Cotiza	No Cotiza	Envase	Litros	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Envase	Litros	No Cotiza	No Cotiza	Canario	Paraguay	Envase	Litros	75.000	1.350.000	BLASCOR	NACIONAL	Envase	Litros	10.900	196.200
11	31211508-001	Pintura sintetico color blanco brillante	18	No Cotiza	No Cotiza	Envase	Litros	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Envase	Litros	No Cotiza	No Cotiza	Canario	Paraguay	Envase	Litros	75.000	1.350.000	BLASCOR	NACIONAL	Envase	Litros	10.900	196.200
12	31211500-001	Pintura sintetico color gris opaco	17	No Cotiza	No Cotiza	Envase	Litros	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Envase	Litros	No Cotiza	No Cotiza	Canario	Paraguay	Envase	Litros	75.000	1.275.000	BLASCOR	NACIONAL	Envase	Litros	10.900	185.300
13	31211508-001	Pintura sintetico color aluminio para llantas	11	No Cotiza	No Cotiza	Envase	Litros	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Envase	Litros	No Cotiza	No Cotiza	Canario	Paraguay	Envase	Litros	75.000	825.000	BLASCOR	NACIONAL	Envase	Litros	10.900	119.900
14	41116015-9730	Alcohol isopropilico para uso en remocion de pintura aeronautica por litro	199	No Cotiza	No Cotiza	Litro	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Litro	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	Canario	Paraguay	Litro	Unidad	55.000	10.945.000	LASCA	NACIONAL	Litro	Unidad	31.500	6.268.500
									No Cotiza			TOTAL			No Cotiza			TOTAL			90.115.000			TOTAL			42.447.300

LOTE Nº 04 - BRIGADA AEROTRANSPORTADA				GRANDES PINTURERIAS COLTEC						PINTUPAR S.R.L.						FERRETERIA INTERNACIUNAL B.A.						FERRETERIA ÑANDU					
Items	Código de Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA	Cantidad	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	31211606-003	Enrdado acrilico (galón de 3,600 cc). Producto de alta consistencia a base de polimeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficie octenores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de facil aplicacion, óptima fijabilidad y maxima resistencia a la intempere. Tiempo de secado 2 a 4 horas	15	ARCA	PARAGUAYA	Balde	Unidad	25.000	375.000	Pintupar	Pya	Balde	Unidad	20.080	300.800	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
2	31211508-001	Esmalte sintetico color rojo, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mapostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25ºC, solidos 49,2 - 51, 2%	10	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85.000	850.000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80.080	800.800	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
3	31211508-001	Esmalte sintetico color blanco, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mapostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25ºC, solidos 49,2 - 51, 2%	10	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85.000	850.000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	75.000	750.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
4	31211508-001	Esmalte sintetico color azul, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mapostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25ºC, solidos 49,2 - 51, 2%	18	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85.000	850.000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80.080	800.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
5	31211508-001	Pintura sintética color verde, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mapostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25ºC, solidos 49,2 - 51, 2%	10	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85.000	250.000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80.080	800.800	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
6	31211508-001	Esmalte sintetico color ceriseca, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mapostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25ºC, solidos 49,2 - 51, 2%	10	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85.000	858.000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80.080	800.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
7	31211508-001	Esmalte sintetico color gris espacial, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mapostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25ºC, solidos 49,2 - 51, 2%	18	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85.000	850.000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80.008	800.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
8	31211508-061	Esmalte sintetico color amarillo, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mapostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25ºC, solidos 49,2 - 51, 2%	10	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85.000	250.000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80.080	800.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
9	31211508-001	Esmalte sintetico color negro, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mapostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25ºC, solidos 49,2 - 51, 2%	10	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85.000	850.000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	75.000	750.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
10	31211707-001	Barniz (galón de 3,600 litros), resistente a la acción del sol, hongos y humedad. Dos formulas de filtros solar, alta resistencia a la supermoisabilidad, rendimiento 8 A 10 M² por mano, secarse al tacto 4 A 5 horas, entre manos 8 horas, final 18 A 24 horas. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no debera verse sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras.	10	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	70.000	700.000	Mariner	Pya	Balde	Unidad	67.000	670.800	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
11	31211507-001	Pomo para pintura, color a elección, concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple tenido el tono deseado. Resiste la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen facilmente sin que quede aureola. Debe ser de fácil aplicación y rapido secado. No debe dejar olor. Debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura). Secado al tacto en una hora. Secado entre manos 3 a 4 horas, aproximadamente	29	CUVER TONU	PARAGUAYA	Pomo	Unidad	6.008	174.000	Octormix	Pya	Pomo	Unidad	6.080	174.000	No Cotiza	No Cotiza	Pomo	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Pomo	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
12	31211704-001	Sellador de 3,600 cc sellador para pintura, caracteristicas, producto elaborado en base de emulsion acrilica, diluible en agua hasta 3 partes de agua por un sellador debe poder aplicarse sobre superficies tanto interiores como exteriores nuevas o pegadas de yeso, mampostería, con el objeto de mejorar la adherencia y sendimento de la pintura de terminacion. Debe tener un rendimiento minimo de 10M² por litro por mano de producto preparado, su secado total no excederá de 8 horas aprox.	10	ARCA	PARAGUAYA	Balde	Unidad	25.008	250.080	Flexopar	Pya	Balde	Unidad	22.008	220.008	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
13	31211803-004	Aguarras (de 900 cc), líquido transparente y claro, mezcla d aparafinas, ciclopaafinas e hidrocarburos aromaticos, guardrtorrel estable, no corrosivos y de olor agrio. Características y usos: formulado especialmente para la dilución de pinturas y barnices que van a ser aplicados a pincel, rodillo o soplido. Densidad: 0,8 + 0,815G/ML. Punto de ebullición: 145-188ºC. Color y saybolt: +25. Solubilidad: Insoluble en metanol y agua. Poder K-uan butanol: 38-40. Punto de inflamación: 38-42ºC. Condición de almacenaje: Mantener en envases cerrados, en ambientes frescos, evitar contacto con agua. Inflamable: Tóxico por ingestión e inhalación prolongada	35	POLIPAR	PARAGUAYA	Botella	Unidad	10.000	350.000	Pintupar	Pya	Botella	Unidad	10.080	350.008	No Cotiza	No Cotiza	Botella	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Botella	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
14	12191602-001	Thinner (de 900 cc), ligado sin olore de olor caracteristico a petroleo, insoluble en agua, formulado como solidificador de pinturas y para la dilución de pinturas, selladores, lacas para madera y esmaltes	34	POLIPAR	PARAGUAYA	Botella	Unidad	11.000	374.000	Pintupar	Pya	Botella	Unidad	11.000	374.000	No Cotiza	No Cotiza	Botella	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Botella	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
15	31211508-005	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco (de 18 litros), formulado en base a resina acrilica estirenada o vinilica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enchulido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin diluirlo o salirse la película, no debera tener un olor desagradable, la convocantente optara preferentemente por una aromatizada, su contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso específico máximo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscosidad mínimo 100 KU, diluido en agua máximo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos.	20	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85.008	1.700.000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	98.000	1.966.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
16	31211506-003	Pintura al agua color verde trisi para paso (de 18 litros), debera ser de la linea premun, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol, se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de dispersar	6	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	135.800	810.800	Titan	Pya	Balde	Unidad	270.000	1.620.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
17	31211506-003	Pintura látex exterior color Geranium (de 10 litros), debera ser de la linea premun, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol, se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de dispersar	6	COVER	PARAGUAYA	Balde	Unidad	100.800	600.000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	150.008	900.400	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza

18	31211508-005	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color crema (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enchido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin diluir o sellar la película, no debera tener un olor desagradable, la convocatoria opitara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso específico mínimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscosidad mínimo 100 KU, dilución en agua mínimo 30%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos	6	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	90 000	540 000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	150 000	900 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
19	31211500-005	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco hielo (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enchido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin diluir o sellar la película, no debera tener un olor desagradable, la convocatoria opitara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso específico mínimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscosidad mínimo 100 KU, dilución en agua mínimo 30%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos	6	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	90 000	540 000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	120 000	720 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
20	31211506-003	Pintura al agua color naranja (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enchido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin diluir o sellar la película, no debera tener un olor desagradable, la convocatoria opitara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso específico mínimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscosidad mínimo 100 KU, dilución en agua mínimo 30%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos. Para exterior	2	CUVER	PARAGUAYA	Balde	Unidad	145 000	290 000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	150 000	300 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
21	31211506-003	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color baje (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enchido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin diluir o sellar la película, no debera tener un olor desagradable, la convocatoria opitara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso específico mínimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscosidad mínimo 100 KU, dilución en agua mínimo 30%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos	2	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	90 000	180 000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	150 000	300 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
				TOTAL - BAT				13.683.000		TOTAL				15.089.000		TOTAL				No Cotiza		TOTAL				No Cotiza

		LOTE Nº 05 - CIAERR		GRANDES PINTURERIAS COLTEC						PINTUPAR S.R.L.						FERRETERIA INTERNACIONAL E.A.						FERRETERIA ÑANDU					
Item	Código de Catálogo	DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA	Cantidad	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	31211606-003	Enlucido acrílico (galón de 3,600 cc) Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficie exteriores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras e fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y maxima resistencia a la intemperie. Tiempo de secado 2 a 4 horas.	30	ARCA	PARAGUAYA	Balde	Unidad	25 800	750.000	Pintupar	Pya	Balde	Unidad	22 000	660 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	22 000	660 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
2	31211508-001	Esmalte sintetico color rojo, brillante (galón de 3,400 litros) Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25ºC, solidos 49,2 - 51, 2%	10	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85 000	850 000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80 000	800 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75 000	750 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
3	31211508-001	Esmalte sintetico color blanco, brillante (galón de 3,600 litros) Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25ºC, solidos 49,2 - 51, 2%	10	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85 000	850 000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	75 000	750.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75 000	750.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
4	31211508-001	Esmalte sintetico color azul, brillante (galón de 3,600 litros) Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25ºC, solidos 49,2 - 51, 2%.	10	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85 000	250 000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80 000	800.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75.000	750 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
5	31211508-001	Esmalte sintetico color gris espacial, brillante (galón de 3,600 litros) Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25ºC, solidos 49,2 - 51, 2%	10	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85 000	858 000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80.000	800 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75.000	750 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
6	31211500-001	Esmalte sintetico color grafito, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25ºC, solidos 49,2 - 51, 2%	18	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	100.000	1 800.000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	120.800	1 200.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75 000	750.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
7	31211508-001	Esmalte sintetico color cerámica, brillante (galón de 3,600 litros) Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25ºC, solidos 49,2 - 51, 2%.	10	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85 000	850 000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80 000	800.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75 000	750.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
8	31211508-001	Esmalte sintetico color amarillo, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25ºC, solidos 49,2 - 51, 2%	5	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85 000	425.000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80 000	400 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75 000	375.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
9	31211707-001	Esmalte sintetico color negro, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25ºC, solidos 49,2 - 51, 2%.	5	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85 000	425 000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	75 000	375.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75 000	375 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
10	31211507-001	Barniz (galón de 3,600 litros), resistente a la acuada del sol, hongos y humedad U ea fórmulas de filtros solar, alta resistencia a la impermeabilidad, rendimiento 8 A 10 M² por mano, secacse al toque 4 A 5 horas entre manos 8 horas, final 18 A 24 horas. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no debera tener sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrición goteras.	10	ARCALUX	PARAGUAYA	Pomo	Unidad	70 000	700 000	Marmer	Pya	Pomo	Unidad	67.000	670 000	Blascor	Paraguay	Pomo	Unidad	53 000	530.000	No Cotiza	No Cotiza	Pomo	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
11	31211704-001	Pomo para pintura, color a elección, concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple relleno el tono deseado. Resista la intemperie, debem permitir que las manchas se eliminen facilmente en que de aserola. Debe ser de fácil aplicación y rapido secado. No debe dejar olor. Debe ser universal (compatible para nada tipo de pintura). Secado al tacto en una hora. Secado entre manos 3 a 4 horas, aproximadamente.	00	COVER TONO	PARAGUAYA	Balde	Unidad	6.000	240.000	Colormix	Pya	Balde	Unidad	6.000	240.000	Anamecerr	Paraguay	Balde	Unidad	8 200	328.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
12	31211803-004	Solvente de 3,600 cc solvente para pintura, caracteristica, producto elaborado en base de resinas acrílica, diluible en agua hasta 3 partes de agua por un solvente debe poder aplicarse sobre superficies tanto interiores como exteriores nuevas o pasadas de yeso mampostería, con el objeto de mejorar la adhesion y rendimiento de la pintura de terminacion. Debe tener un rendimiento minimo de 10M por litro por mano de producto preparada, su secado total no exceder las 6 hr para repintar.	15	ARCA	PARAGUAYA	Botella	Unidad	25.000	375 000	Flexopar	Pya	Botella	Unidad	22 000	330 000	Blascor	Paraguay	Botella	Unidad	22 000	330 000	No Cotiza	No Cotiza	Botella	Unidad	No Cotiza	No Cotiza

13	12191502-001	Aguarras (de 900 cc) líquido transparente y claro, fácil de manejar, ligeramente e hidrocarburo aromático, químicamente estable, no corrosivo y de olor tipico. Como tratarse y usos formulado, especialmente para la dilución de pinturas y barnices que van a ser aplicados a pincel, esplesa o rodillo. Densidad 0,8 + 0,015 g/ML. Punto de ebullición 145-188°C. Color y aspecto +25. Solubilidad insoluble en metanol y agua. Poder X-ran butano) 38.40. Punto de inflamación 38.42°C. Condición de almacenaje: Mantener en envases cerrados, en ambientes frescos, evitar contacto con agua. Inflamable. Tóxico por ingestión o inhalación prolongada.	12	PULIPAR	PARAGUAYA	Botella	Unidad	10 000	120 000	Pintupar	Pya	Botella	Unidad	10 000	70 000	Blancor	Paraguay	Botella	Unidad	9 000	648 000	No Cotiza	No Cotiza	Botella	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
14	31211508-005	Thinner (de 600 cc), líquido incoloro de olor característico a petróleo, insoluble en agua, formulado como adelgazador de pinturas y para la dilución de pinturas, selladores, lacas para madera y esmaltes.	20	POLIPAR	PARAGUAYA	Balde	Unidad	11 000	220 000	Pintupar	Pya	Balde	Unidad	11 000	220 000	Blancor	Paraguay	Balde	Unidad	10 000	200 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
15	31211506-003	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinilica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enchuido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin disteñir o salirse la película, no debera tener un olor desagradable, la convocantente optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso especifico minimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscocidad minimo 100 KU, dilución en agua minimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como maximo en dos manos	20	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85 000	1 700 000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	98 000	1 960 000	Blancor	Paraguay	Balde	Unidad	89 000	1.780.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
16	31211506-003	Pintura al agua color verde tesa para piso (de 18 litros), debera ser de la linea premium, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol; se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de disipar	30	CUVER	PARAGUAYA	Balde	Unidad	135 000	4 050 000	Titan	Pya	Balde	Unidad	270 000	8 100 000	Blancor	Paraguay	Balde	Unidad	142 000	4 350 000	No Cotizo	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
17	31211508-005	Pintura látex interior color Ceramica (de 18 litros), debera ser de la linea premium, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol, se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de disipar	25	COVER	PARAGUAYA	Balde	Unidad	100.000	2 500 000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	150 000	3 750.000	Blancor	Paraguay	Balde	Unidad	112 000	2 800 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
18	31211508-005	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color celeste (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinilica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enchuido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin disteñir o salirse la película, no debera tener un olor desagradable, la convocantente optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso especifico minimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscocidad minimo 100 KU, dilución en agua minimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como maximo en dos manos	10	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	90 000	900 000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	150 000	1 500 000	Blancor	Paraguay	Balde	Unidad	145 000	1.450 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
19	31211506-003	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco hielo (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinilica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enchuido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin disteñir o salirse la película, no debera tener un olor desagradable, la convocantente optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso especifico minimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscocidad minimo 100 KU, dilución en agua minimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como maximo en dos manos	40	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	90 000	3.600 000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	120 000	4.800 000	Blancor	Paraguay	Balde	Unidad	90 000	3 600 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
20	31211506-003	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color baje (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinilica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enchuido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin disteñir o salirse la película, no debera tener un olor desagradable, la convocantente optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso especifico minimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscocidad minimo 100 KU, dilución en agua minimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como maximo en dos manos	20	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	90 000	1.800 000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	150 000	3.000 000	Blancor	Paraguay	Balde	Unidad	89.000	1 780.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotizo
				TOTAL					23.655.000	TOTAL					31.875.000	TOTAL					13.705.000	TOTAL					No Cotiza

LOTE Nº 06 - BRIGADA LOGISTICA				GRANDES PINTURERIAS COLTEC						PINTUPAR S.R.L.						FERRETERIA INTERNACIUNAL S.A.						FERRETERIA ÑANDU					
Item	Código de Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA	Cantidad	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	31211608-003	Enlucido acrílico (galón de 3,600 cc). 9producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies interiores a fin de reparar pequeñas grietas, randuras o fisuras, de fácil aplicación, óptima hijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Tiempo de secado 2 a 4 horas	20	ARCA	PARAUUAYA	Balde	Unidad	25 000	500 900	Pintupar	Pya	Balde	Unidad	22 000	440.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
2	31211500-001	Esmalte sintético color rojo, brillante (galón de 3,600 litros) Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado brillante, viscocidad 70 - 75, UK A 25°0C, solidos 49,2 - 51, 2%.	20	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	35 000	1 700.000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80 000	1.600 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
3	31211508-001	Esmalte sintético color blanco, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado brillante, viscocidad 70 - 75, UK A 25°0C, solidos 49,2 - 51, 2%.	20	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85 000	1.700 900	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	75 000	1.500.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
4	31211500-001	Esmalte sintéticu color azul, brillante (galón de 3,600 litros) Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado brillante, viscocidad 70 - 75, UK A 25°0C, solidos 49,2 - 51, 2%.	20	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85 000	1.700 000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80 000	1 600 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
5	31211508-001	Pintura sintética color verde, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado brillante, viscocidad 70 - 75, UK A 25°0C, solidos 49,2 - 51, 2%.	20	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85 000	1 700 000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80 000	1.600 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
6	31211508-001	Esmalte sintético color gris espacial, brillante (galón de 3,600 litros) Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado brillante, viscocidad 70 - 75, UK A 25°0C, solidos 49,2 - 51, 2%.	20	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85 000	1.700 000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80 000	1 600 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Nn Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
7	31211508-001	Esmalte sintético color amarillo, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado brillante, viscocidad 70 - 75, UK A 25°0C, solidos 49,2 - 51, 2%.	20	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85 000	1 700.000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80 000	1.600 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
8	31211508-001	Esmalte sintético color negro, brillante (galón de 3,600 litros) Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado brillante, viscocidad 70 - 75, UK A 25°0C, solidos 49,2 - 51, 2%.	20	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85 000	1.700.000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	75.000	1 500.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
9	31211307-001	Barras (galón de 3,600 litros), resistente a la acción del sol, hongos y humedad. Dos fórmulas de fibros solar, alta resistencia a la impermeabilidad, rendimiento 8 A 10 M² por mano, secarse al toque 4 A 5 horas, entre manos 8 horas, final 18 A 24 horas. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no debera verse sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, al envase no debe mostrar corrosión goteras.	20	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	70 000	1.400.000	Marmor	Pya	Balde	Unidad	67 000	1.340 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza

15	31211507-001	Pomo para pintura, color a elección, concentrado de pigmentos de alta calidad por ser principalmente por el cumple tedio el tiac de uso. Resiste la suciedad, debe permitir que las manchas se eliminen fácilmente en que quede aureola. Debe ser de fácil aplicación y rápido secado. No debe dejar olor. Debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura). Secado al tacto: media hora Secado entre manos 3 a 4 horas, aproximadamente	41	COVER TONO	PARAGUAYA	Pomo	Unidad	6.000	246.000	Colormat	Pya	Pomo	Unidad	6.000	246.000	No Cotiza	No Cotiza	Pomo	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Pomo	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
11	31211704-001	Sellador de 3,600 cc relleno para pintura, características, producto elaborado en base de emulsión acrílica diluible en agua hasta 3 partes de agua por un sellador debe poder aplicarse sobre superficies tanto interiores como exteriores nuevas o pintadas de yeso, mampostería, con el objeto de mejorar la adherencia y rendimiento de la pintura de terminación. Debe tener un rendimiento mínimo de 10M por litro por mano de producto preparado, su secado total no exceder las 6 horas como máximo	50	ARCA	PARAGUAYA	Balde	Unidad	25.000	1.250.000	Pinapar	Pya	Balde	Unidad	22.000	1.100.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
12	31211803-004	Aguarras (de 900 cc), líquido transparente y claro, mezcla de parafinas, ciclopaníficos e hidrocarburos aromáticos, químicamente estable, no corrosivo y de olor típico. Características y usos formulada especialmente para la dilución de pinturas y barnices que van a ser aplicados a pincel, espátula o rodillo. Densidad 0,8 + 0,015GM/L. Punto de ebullición. 145-188°C. Color y saybot +25. Solubilidad: Insoluble en metanol y agua. Poder X sun butanol. 38-40 Punto de inflamación: 38-42°C. Condición de almacenaje: Mantener los envases cerrados, en ambientes frescos, evitar contacto con agua. Inflamable. Tóxico por ingestión e inhalación prolongada	75	POLIPAR	PARAGUAYA	Botella	Unidad	10.000	750.000	Pinapar	Pya	Botella	Unidad	10.000	750.000	No Cotiza	No Cotiza	Botella	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Botella	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
13	12191602-001	Thinner (de 900 cc), líquido incoloro de olor característico a petróleo, insoluble en agua, formulado como adelgazador de pinturas y para la dilución de pinturas, selladores, lacas para madera y esmaltes	75	POLIPAR	PARAGUAYA	Botella	Unidad	11.000	825.000	Pinapar	Pya	Botella	Unidad	11.000	825.000	No Cotiza	No Cotiza	Botella	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Botella	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
14	31211508-005	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enchido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin disolver o salirse la película, no debe tener un olor desagradable, la convocamente opteva preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso específico mínimo de 1,1 kg por litro de pintura Acabado mate, viscocidad mínimo 100 KU, dilución en agua mínimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos	41	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	55.000	3.485.008	Supercril	Pya	Balde	Unidad	98.000	4.018.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
15	31211506-003	Pintura al agua color verde tenis para piso (de 18 litros), debera ser de la línea premium, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol, se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando o fácil de disolver	40	COVER	PARAGUAYA	Balde	Unidad	135.000	5.400.000	Tean	Pya	Balde	Unidad	270.000	10.800.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
16	31211506-003	Pintura látex interior color Ceramica (de 18 litros), debera ser de la línea premium, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol, se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando o fácil de disolver	30	COVER	PARAGUAYA	Balde	Unidad	100.000	3.800.000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	150.000	4.500.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
17	31211508-005	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color celeste (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enchido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin disolver o salirse la película, no debera tener un olor desagradable, la convocamente opteva preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso específico mínimo de 1,1 kg por litro de pintura Acabado mate, viscocidad mínimo 100 KU, dilución en agua mínimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos	30	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	90.000	2.700.000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	150.000	4.500.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
10	31211508-005	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color tabaco hiela (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enchido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin disolver o salirse la película, no debera tener un olor desagradable, la convocamente opteva preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso específico mínimo de 1,1 kg por litro de pintura Acabado mate, viscocidad mínimo 100 KU, dilución en agua mínimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos	40	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	90.000	3.600.000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	120.000	4.000.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
19	31211506-003	Pintura al agua color naranja (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enchido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin disolver o salirse la película, no debera tener un olor desagradable, la convocamente opteva preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso específico mínimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscocidad mínimo 100 KU, dilución en agua mínimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos. Para exterior	15	COVER	PARAGUAYA	Balde	Unidad	145.000	2.175.000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	150.000	2.250.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
20	31211506-003	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color base (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enchido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin disolver o salirse la película, no debera tener un olor desagradable, la convocamente opteva preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medio ambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso específico mínimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscocidad mínimo 100 KU, dilución en agua mínimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos	20	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	90.000	1.800.000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	150.000	3.000.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
				TOTAL - BRIG LOG					39.031.000	TOTAL					49.569.000	TOTAL					No Cotiza	TOTAL					No Cotiza

LOTE Nº 07 - CUARTEL GENERAL - 315				GRANDES PINTURERIAS COLTEC						PINTUPAR S.R.L.						FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.						FERRETERIA ÑANDU					
Items	Código de Catálogo	DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA	Cantidad	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	31211606-003	Endurado acrílico (galón de 3,600 cc). Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas, agujeros o fisuras, de fácil aplicación, óptima ajabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Tiempo de secado 2 a 4 horas.	30	ARCA	PARAGUAYA	Balde	Unidad	25.000	750.000	Pinapar	Pya	Balde	Unidad	22.000	660.000	Blancor	Paraguay	Balde	Unidad	22.000	660.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
2	31211508-001	Esmalte sintético color rojo, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, al manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficies de mampostería, madera o metal. Acabado brillante, viscocidad 70 - 75, UK A 25ºOC, sólidos 49,2 - 51, 2%	15	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85.000	1.275.000	Tinaku	Pya	Balde	Unidad	80.000	1.200.000	Blancor	Paraguay	Balde	Unidad	75.000	1.125.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
3	31211508-001	Esmalte sintético color blanco, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, al manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficies de mampostería, madera o metal. Acabado brillante, viscocidad 70 - 75, UK A 25ºOC, sólidos 49,2 - 51, 2%	15	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85.000	1.275.000	Tinaku	Pya	Balde	Unidad	75.000	1.125.000	Blancor	Paraguay	Balde	Unidad	75.000	1.125.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
4	31211508-001	Esmalte sintética color azul, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, al manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficies de mampostería, madera o metal. Acabado brillante, viscocidad 70 - 75, UK A 25ºOC, sólidos 49,2 - 51, 2%	15	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85.000	1.275.000	Tinaku	Pya	Balde	Unidad	80.000	1.200.000	Blancor	Paraguay	Balde	Unidad	75.000	1.125.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza

5	31211509-001	Pintura sintética color verde, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior color superficie de mampostería, madera o metal. Acabado brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25ºC, solidos 49,2 - 51, 2%	15	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85 000	1 275 000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80 000	1 200 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75 000	1 125 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
6	31211508-001	Esmalte sintético color gris espacial, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25ºC, solidos 49,2 - 51, 2%	15	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85 000	1 275 000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80 000	1 200 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75 000	1 125 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
7	31211505-001	Pintura sintética color amarillo, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25ºC, solidos 49,2 - 51, 2%	15	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85 000	1 275 000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80 000	1 200 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75 000	1 125 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
8	31211508-001	Esmalte sintético color negro, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25ºC, solidos 49,2 - 51, 2%	15	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85 000	1 275 000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	75 000	1 125 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75 000	1 125 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
9	31211707-001	Barniz (galón de 3,600 litros), resistente a la acción del sol, hongos y humedad. Dos fórmulas de filtros solar, alta resistencia a la impermeabilidad, rendimiento 5 A 10 M² por mano, recurso al toque 4 A 5 horas entre manos 8 horas, final 13 A 24 horas. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, no mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras	21	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	70 000	1 470 000	Marniver	Pya	Balde	Unidad	67 000	1 407 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	54 000	1.134.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
10	31211704-001	Sellador de 3,600 cc. sellador para pintura, características, producto elaborado en base de emulsión acrílica, diluible en agua hasta 3 partes de agua por un sellador, debe poder aplicarse sobre superficies tanto interiores como exteriores nuevas o pintadas de yeso, mampostería, con el objeto de mejorar la adherencia y rendimiento de la pintura de terminación. Debe tener un rendimiento mínimo de 10M² por litro por tonos de producto preparado, su secado total se necesita las 6 hs para repintar	30	ARCA	PARAGUAYA	Balde	Unidad	25 000	750.000	Pintupar	Pya	Balde	Unidad	22 000	660 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	22 000	660 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
11	31211803-004	Aguarras (de 900 cc).líquido transparente y claro, mezcla 4 aparafinas, cicloparafinas e hidrocarburos aromaticos, quimicamente estable, no corrosivo y de olor tipico. Características y usos: formulado especialmente para la dilución de pinturas y barnices que van a ser aplicadas a pincel, soplete o rodillo. Densidad: 0,8 ± 0,015G/ML. Punto de ebullición: 145-183°C. Color y aspecto: +25. Solubilidad: Insoluble en metanol y agua. Poder Xam butanol: 33-40. Punto de inflamación: 38-42°C. Condición de almacenaje: Mantener en envases cerrados, en ambientes frescos, evitar contacto con agua. Inflamable. Tóxico por ingestión e inhalación prolongada.	36	PULIPAR	PARAGUAYA	Botella	Unidad	10.000	360.000	Pintupar	Pya	Botella	Unidad	10 000	360 000	Blascor	Paraguay	Botella	Unidad	9 000	324 000	No Cotiza	No Cotiza	Botella	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
12	12191602-041	Thinner (de 900 cc), líquido incoloro de olor característico a petróleo, soluble en agua, formulado como adelgazador de pinturas y para la dilución de pinturas, selladores, lacas para madera y primeros	36	POLIPAR	PARAGUAYA	Botella	Unidad	11 000	396 000	Supercril	Pya	Botella	Unidad	11.000	396 000	Blascor	Paraguay	Botella	Unidad	10.000	360 000	No Cotiza	No Cotiza	Botella	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
13	31211500-005	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco preparado de fabrica, lavable, resistente a la lluvia y al sol, de buena calidad y durabilidad, balde de 18 Lts	80	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	55 000	6 800 000	Titan	Pya	Balde	Unidad	98.000	7 840.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	89 000	7 120 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
14	31211506-003	Pintura al agua color verde tenis para piso preparado de fabrica, lavable, resistente a la lluvia y al sol, de buena calidad y durabilidad, de 18 LTS. Para exterior	20	COVER	PARAGUAYA	Balde	Unidad	135.800	2.700 000	Supacril	Pya	Balde	Unidad	270 000	5 400 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	145 000	2.900.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
15	31211506-043	Pintura látex exterior color Ceramica (de 18 litros), debera ser de la línea premium, preparado de fabrica, lavable, resistente a la lluvia y sol, se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, este debera ser blando y facil de dispersar.	15	CUVER	PARAGUAYA	Balde	Unidad	100.000	1.500.800	Supercril	Pya	Balde	Unidad	150 000	2.250 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	112 000	1 680.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
16	31211503-002	Pintura al agua color azul laguna preparado de fabrica, lavable, resistente a la lluvia y al sol, de buena calidad y durabilidad, balde de 18 Lts. Para exterior/Exterior	45	COVER	PARAGUAYA	Balde	Unidad	100 800	4.500.000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	150 000	6 750 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	112 000	5 040 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
17	31211503-001	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco hielo (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica extenaca e vinílica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enchilado, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin diluir y enjuague la película, no debera tener un olor desagradable, la convocaremos optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso especifico mínimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscosidad mínimo 100 KU, dilución con agua mínimo 50%, con secado al tacto en una hora, al vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impreso en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos	72	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	90.000	6.480.000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	120 000	8 640 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	89 000	6 408.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
18	31211504-005	Pintura al agua color mate preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y al sol, de buena calidad y durabilidad, de 18 LTS. Para exterior	15	COVER	PARAGUAYA	Balde	Unidad	100.000	1.500.000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	150 000	2 250 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	112 000	1 680.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
19	31211506-003	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color base (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica extenaca e vinílica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enchilado, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin diluir y enjuague la película, no debera tener un olor desagradable, la convocaremos optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso especifico mínimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscosidad mínimo 100 KU, dilución con agua mínimo 50%, con secado al tacto en una hora, al vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impreso en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos	15	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	90 000	1 350 000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	150.000	2 250.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	89.000	1 535 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
				TOTAL					37.481.000	TOTAL					47.113.000	TOTAL					37.176.000	TOTAL					

LOTE Nº 08 - COMREGAER				GRANDES PINTURERIAS COLTEC						PINTUPAR S.R.L.						FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.						FERRETERIA ÑANDU					
Items	Código de Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA	Cantidad	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	PresenNación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	31211506-003	Esmalte acrílico (galón de 3,600 cc). Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficie interiores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima fijabilidad y maxima resistencia a la intemperie. Tiempo de secado 2 a 4 horas	30	ARCA	PARAGUAYA	Balde	Unidad	25 000	750 000	Pintupar	Pya	Balde	Unidad	22 000	660 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	22 000	660 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
2	31211508-001	Esmalte sintético color blanco, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25ºC, solidos 49,2 - 51, 2%.	10	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	55 000	550 400	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	75 000	750 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75.000	750 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
3	31211508-001	Esmalte sintético color azul, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25ºC, solidos 49,2 - 51, 2%	10	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85 000	850 800	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80 000	800.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75.000	750 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
4	31211503-001	Pintura sintética color verde, brillante (galón de 3,400 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25ºC, solidos 49,2 - 51, 2%	10	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85 000	850 000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80.000	800.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75 000	750 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
5	31211508-001	Esmalte sintético color gris espacial, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25ºC, solidos 49,2 - 51, 2%	10	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85 000	850.000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80.800	808.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75.000	750.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
6	31211508-001	Esmalte sintético color amarillo, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y las lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25ºC, solidos 49,2 - 51, 2%	10	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85.000	850.800	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80 000	800 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75 000	750 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza

7	31211508-001	Esmalte exterior color negro. Esmalte (galón de 3.600 litros). Elaborado con resinas, solventes y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, al manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25ºC, solidos 49,2 - 51, 2%	15	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85.000	1.275.000	Tiznika	Pya	Balde	Unidad	75.000	1.125.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75.000	1.125.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
8	31211707-001	Barniz (galón de 3.600 litros), resistente a la acción del sol, bordeaux y humedad. Con formulas de filtros solar, alta resistencia a la intemperabilidad, rendimiento 8 A 10 M² por mano, secarse al toque 4 A 5 horas entre manos 8 horas, final 18 A 24 horas. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no debera verse sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión o goteras	15	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	78.000	1.050.000	Maruser	Pya	Balde	Unidad	67.000	1.005.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	54.000	810.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
9	31211507-001	Pomo para pintura, color a elección, concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple batido el tono deseado. Resiste la humedad, deben permitir que las manchas se eliminen facilmente sin que quede mancha. Debe ser de fácil aplicación y rapido secado. No debe dejar olor. Debe ser universal (compatible para todo tipo de pinturas). Secado al tacto en una hora. Secado entre manos 3 a 4 horas, aproximadamente	50	CBVER TONB	PARAGUAYA	Pomo	Unidad	6.000	300.000	Colormix	Pya	Pomo	Unidad	6.800	300.000	Amanecer	Paraguay	Pomo	Unidad	5.500	375.000	No Cotiza	No Cotiza	Pomo	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
10	31211704-001	Selador de 3,600 cc selador para pintura, caracteristicas, producto elaborado en base de emulsión acrilica diluible en agua hasta 3 partes de agua por un selador debe poder aplicarse sobre superficies tanto interiores como exteriores nuevas o patadas de yeso, mampostería, con el objeto de mejorar la adherencia y rendimiento de la pintura de terminación. Debe tener un rendimiento mínimo de 10M por litro por mano de producto preparado, su secado total no exceda las 6 hs para repintar	20	ARCA	PARAGUAYA	Balde	Unidad	25.000	500.000	Flexopar	Pya	Balde	Unidad	22.000	440.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	22.000	448.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
11	31211803-004	Aguarras (de 900 cc), líquido transparente y claro, mezcla de aparafinas, cicloparafinas e hidrocarburos aromaticos, quimicamente estable, no corrosivos y de olor típico. Caracteristicas y uso: formulado especialmente para la dilución de pinturas y barnices que van a ser aplicados a pincel, soplete o rodillo. Densidad 0,8 + 0,015GML. Punto de ebullición 145-189ºC. Color y aspecto +25. Solubilidad insoluble en metanol y agua. Poder Kauri butanol. 38-40.Punto de inflamación. 38-42ºC. Condición de almacenaje: Mantener en envases cerrados, en ambientes frescos, evitar contacto con agua. Inflamable. Tóxico por ingestión e inhalación prolongada	30	POLIPAR	PARAGUAYA	Botella	Unidad	10.000	300.000	Pintapar	Pya	Botella	Unidad	10.000	300.000	Blascor	Paraguay	Botella	Unidad	9.800	270.000	No Cotiza	No Cotiza	Botella	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
12	12191602-001	Thinner (de 900 cc), líquido incoloro de olor característico a petróleo, insoluble en agua, formulado como adelgazador de pinturas y para la dilución de pinturas, selladores, lacas para madera y cemento	27	POLIPAR	PARAGUAYA	Botella	Unidad	11.000	297.000	Pintapar	Pya	Botella	Unidad	11.000	297.000	Blascor	Paraguay	Botella	Unidad	18.000	270.000	No Cotiza	No Cotiza	Botella	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
13	31211508-005	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica extenerca o vinílica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin disolver o sacar la pelicula, no debera tener un olor desagradable, la convencionalmente optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medio ambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso especifico minimo de 1,1 kg por litro de pintura Acabado mate, viscocidad minimo 100 KO, dilución en agua minimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos.	50	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85.000	4.250.000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	98.800	4.908.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	89.000	4.450.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
14	31211506-003	Pintura al agua color verde tenis para puro (de 18 litros), debera ser de la linea premium, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol, se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de dispersar	15	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	135.000	2.025.000	Tsam	Pya	Balde	Unidad	270.000	4.050.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	145.000	2.175.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
15	31211506-003	Pintura látex exterior color Ceramica (de 18 litros), debera ser de la linea premium, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol, se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de dispersar	20	CBVER	PARAGUAYA	Balde	Unidad	100.000	2.000.000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	150.000	3.000.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	112.000	2.240.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
16	31211508-005	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color celeste (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica extenerca o vinílica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin disolver o sacar la pelicula, no debera tener un olor desagradable, la convencionalmente optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medio ambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso especifico minimo de 1,1 kg por litro de pintura Acabado mate, viscocidad minimo 100 KO, dilución en agua minimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos.	20	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	90.000	1.800.000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	150.000	3.000.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	112.000	2.240.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
17	31211508-005	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco hielo (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica extenerca o vinílica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin disolver o sacar la pelicula, no debera tener un olor desagradable, la convencionalmente optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medio ambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso especifico minimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscocidad minimo 100 KO, dilución en agua minimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos.	20	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	90.000	1.800.000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	120.000	2.480.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	89.000	1.780.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
18	31211506-003	Pintura al agua color naranja (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica extenerca o vinílica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin disolver o sacar la pelicula, no debera tener un olor desagradable, la convencionalmente optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medio ambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso especifico minimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscocidad minimo 100 KO, dilución en agua minimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos. Para exterior	10	CBVER	PARAGUAYA	Balde	Unidad	145.000	1.450.000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	150.000	1.500.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	145.000	1.450.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
19	31211506-083	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color base (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica extenerca o vinílica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin disolver o sacar la pelicula, no debera tener un olor desagradable, la convencionalmente optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medio ambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso especifico minimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscocidad minimo 100 KO, dilución en agua minimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos	30	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	90.000	2.700.000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	150.000	4.500.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	89.000	2.670.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
				TOTAL - COMREGAER					24.747.000	TOTAL					31.427.000	TOTAL					24.705.000	TOTAL					

LOTE Nº 09 - SETAM				GRANDES PINTURERIAS COLTEC						PINTUPAR S.R.L.						FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.						FERRETERIA ÑANDU					
Items	Código de Catálogo	DESCRIPCION OBJ. BIEN / ESPECIFICACION TECNICA	Cantidad	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	31211606-003	Enchapado acrílico (galón de 3,600 cc). Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de separar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima fluidalidad y maxima resistencia a la intemperie. Tiempo de secado: 2 a 4 horas	30	ARCA	PARAGUAYA	Balde	Unidad	25.000	758.808	Pintapar	Pya	Balde	Unidad	22.000	660.000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	22.000	660.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
2	31211508-001	Esmalte sintetico color rojo, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintetizas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, al manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscocidad 59 - 55, UK A 25ºC, solidos 49,2 - 51, 2%	10	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85.000	850.000	Tiznika	Pya	Balde	Unidad	88.800	800.800	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75.000	750.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza

3	31211508-001	Esmalte sintético color blanco, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado brillante, viscosidad 70 - 75, UX A 25°0C, sólidos 49,2 - 51, 2%	10	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85 000	850 000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	75 000	750 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75 000	750 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
4	31211508-001	Esmalte sintético color azul, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado brillante, viscosidad 70 - 75, UX A 25°0C, sólidos 49,2 - 51, 2%	10	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85 000	850 000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80 000	808 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75 000	750 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
5	31211508-081	Pintura sintética color verde, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado brillante, viscosidad 70 - 75, UX A 25°0C, sólidos 49,2 - 51, 2%	10	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85 000	850 000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80 000	800 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75 000	750 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
6	31211508-001	Esmalte sintético color gris espacial, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado brillante, viscosidad 70 - 75, UX A 25°0C, sólidos 49,2 - 51, 2%	18	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85 000	850 000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80 000	800 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75 000	750 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
7	31211508-081	Esmalte sintético color amarillo, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado brillante, viscosidad 70 - 75, UX A 25°0C, sólidos 49,2 - 51, 2%	10	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85 000	850 000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	80 000	800 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75 000	750 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
8	31211508-001	Esmalte sintético color negro, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado brillante, viscosidad 70 - 75, UX A 25°0C, sólidos 49,2 - 51, 2%	10	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85 000	850 000	Titanlux	Pya	Balde	Unidad	75 000	750 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	75 000	750 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
9	31211707-001	Barniz (galón de 3,600 litros), resistente a la acción del sol, bongos y humedad. Dos fórmulas de litros solar, alta resistencia a la impermeabilidad, rendimiento 8 A 10 M² por mano, secarse al toque 4 A 5 horas entre manos 8 horas, final 18 A 24 horas. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no debera venir sedimentado, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, al envase no debe mostrar corrosión gomas	50	ARCALUX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	70 000	3.500 000	Marmiz	Pya	Balde	Unidad	67 000	3 350 800	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	54 000	2 700 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
10	31211507-001	Pomo para pintura, color a elección, concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por al simple tellido el tono deseado. Resiste la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen facilmente sin que quede aureola Debe ser de facil aplicación y rapido secado. No debe dejar olor. Debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura). Secado al tacto en una hora. Secado entre manos 3 a 4 horas, aproximadamente	58	COVER TONU	PARAGUAYA	Pomo	Unidad	6 000	300 000	Colormix	Pya	Pomo	Unidad	6 000	300 000	Amanecer	Paraguay	Pomo	Unidad	7 500	375 000	No Cotiza	No Cotiza	Pomo	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
11	31211704-001	Sellador de 3,600 cc.sellador para pintura, caracteristicas, producto elaborado en base de emulsión acrilica,diluible en agua hasta 3 partes de agua por un sellador debe poder aplicarse sobre superficies tanto interiores como exteriore nuevas o pintadas de yeso,mampostería, coo el objeto de mejorar la adherencia y rendimiento de la pintura de terminación. Debe tener un rendimiento minimo de 10M por litro pro mano de producto preperado, su secado total no excede de las 6 horas aprox.	10	ARCA	PARAGUAYA	Balde	Unidad	25 000	250 000	Flexopar	Pya	Balde	Unidad	22 000	220 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	22 000	220 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
12	31211803-004	Aguarras (de 500 cc),líquido transparente y claro, mezcla d esperfinas, ciclopariffinas e hidrocarburos aromaticos, quemaimiet estable, no corrosivos y de olor tipico. Caracteristicas y usos formulado especialmente para la dilución de pinturas y barnices que van a ser aplicados a pincel, soplete o rodillo. Densidad 0,8 + 0,015G/ML Punto de ebullición: 145-188°C Color y asybolt +25 Solubilidad: Insoluble en metanol y agua. Poder Kauri butanol 38-40 Punto de inflamación 38-42°C. Condición de almacenaje: Mantener en envases cerrados, en ambientes frescos, evitar contacto con agua. Inflamable. Tóxico por ingestión e inhalación prolongada	50	POLIPAR	PARAGUAYA	Botella	Unidad	18 000	900 000	Pintapar	Pya	Botella	Unidad	10 000	500 000	Blascor	Paraguay	Botella	Unidad	9 000	450 000	No Cotiza	No Cotiza	Botella	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
13	12191602-001	Thinner (de 908 cc), líquido incoloro de olor característico a petroleo, insoluble en agua, formulado como adelgazador de pinturas y para la dilución de pinturas, selladores, lacas para madera y cemento.	50	POLIPAR	PARAGUAYA	Botella	Unidad	11 000	550 000	Pintapar	Pya	Botella	Unidad	11 000	550 000	Blascor	Paraguay	Botella	Unidad	10 000	500 000	No Cotiza	No Cotiza	Botella	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
14	31211508-005	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enchido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin diluir o sabrar la película, no debera tener un olor desagradable, la convocantemente optara preferentemente por una aromatizada, no contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos El peso especifico minimo de 1,1 kg por litro de pintura Acabado mate, viscosidad minimo 100 KU, dilución en agua minimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como minimo en dos manos.	5	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	85 000	425 000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	98 000	490 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	89 000	445 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
15	31211506-883	Pintura al agua color verde tenue para pozo (de 18 litros), debera ser de la linea premium, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol, se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de dispersar	5	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	135 000	675 000	Titan	Pya	Balde	Unidad	270 000	1.350 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	145 800	725 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
16	31211506-003	Pintura látex exterior color Ceramica (de 18 litros), debera ser de la linea premium, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol, se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de dispersar	5	COVER	PARAGUAYA	Balde	Unidad	100 000	500 000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	150 800	758 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	112 000	560 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
17	31211508-085	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color celeste (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enchido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin diluir o sabrar la película, no debera tener un olor desagradable, la convocantemente optara preferentemente por una aromatizada, no contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos El peso especifico minimo de 1,1 kg por litro de pintura Acabado mate, viscosidad minimo 100 KU, dilución en agua minimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como minimo en dos manos	5	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	98 800	450 000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	150 000	750 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	112 000	560 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
18	31211508-005	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco hielo (de 18 litros), formulada en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enchido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin diluir o sabrar la película, no debera tener un olor desagradable, la convocantemente optara preferentemente por una aromatizada, no contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos El peso especifico minimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscosidad minimo 100 KU, dilución en agua minimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como minimo en dos manos	5	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	90 000	450 000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	120 000	600 800	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	89 000	445 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
19	31211506-003	Pintura al agua color naranja (de 18 litros), formulada en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enchido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin diluir o sabrar la película, no debera tener un olor desagradable, la convocantemente optara preferentemente por una aromatizada, no contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos El peso especifico minimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscosidad minimo 100 KU, dilución en agua minimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como minimo en dos manos. Para exterior	5	CUVER	PARAGUAYA	Balde	Unidad	145 000	725 000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	150 000	750 800	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	145 000	725 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
20	31211506-003	Pintura al agua color rojo tanino preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y al sol, de buena calidad y durabilidad, de 18 LTS. Para exterior	5	COVER	PARAGUAYA	Balde	Unidad	145 000	725 000	Supercril	Pya	Balde	Unidad	150 000	750 000	Blascor	Paraguay	Balde	Unidad	145 000	725 000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza

21	31211506-003	Pintura latex pl Interior/Exterior, color base de 13 a 20 formulas, de alta cobertura, extremadamente resistente a la intemperie, alto contenido de sólidos, impermeable en agua, propiedades de gran calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, ladrillo, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente suave sin dañar la calidad de película, no debera tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medio ambiente, mayores con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso específico máximo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscosidad mínimo 100 KU, dilución en agua máximo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como mínimo en dos manos	5	ARCALATEX	PARAGUAYA	Balde	Unidad	95.000	450.000	Superceil	Pya	Balde	Unidad	150.000	750.000	Blancor	Paraguay	Balde	Unidad	89.000	445.000	No Cotiza	No Cotiza	Balde	Unidad	No Cotiza	No Cotiza
				TOTAL - SETAM				16.200.000			TOTAL			17.270.000			TOTAL			14.790.000			TOTAL		

ESTEBAN MANUEL ANDINO BRITEZ
1er S/ TEC - MIEMBRO COMITÉ

EGIDIO CARDOZO HERNANDEZ
TTE JM - MIEMBRO COMITÉ

CELSO DAR[illegible]MENEZ PIMENTEL
SO A[illegible] MIEMBRO COMITÉ

[illegible]DER CAMARRA BRITEZ
TTE [illegible] - PDTE COMITÉ DE EVALUACION