UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Item	Descripción	FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.					PROVINDUS S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Adquisición de Equipos de Laboratorio (CyT)										
1	**Maquina trazadora de circuito impreso: como mínimo con estas especificaciones** Control de proceso: digital Cuerpo: en fundición de aluminio entero con guía cilíndrica. Superficie de mecanizado: simple/doble. Meza de trabajo: 400x400x100mm, máximo. Máxima velocidad de trabajo: 8000 mm/min. Velocidad de trabajo: 0~4000 mm/min Velocidad de giro: 24000 rpm Precisión de trabajo: 6~8 mil. Interlineado mínimo: 6~8 mil. Profundidad de perforación: 0.02~3 mm. Diámetro de perforación: 0.4~3.175 mm. Perforación de agujeros: 40~100/min. Error de control de taladro: 0.015mm Software específico de aplicación: incluido, para sistema operativo Windows 7/8. Potencia de husillo: 1500W. Alimentación: AC210~240V. Adjunto anexo **Garantía de un año**	MIPEC	RCA. CHECA	1	49.855.000	49.855.000	ALPHA SYSTEM	CHINA	1	44.500.000	44.500.000
2	**Autotrasformador: como mínimo con estas especificaciones** Para arranque de motor trifásico 380/660V Entrada Voltaje: 380V c/ neutro Intensidad: 4,6A Salida Voltaje. 100V, 110V, 200V, 220V, 240V Intensidad: 7,9A Potencia: 3KVA. **Garantía de un año**	VARIMAK	ARGENTINA	2	10.434.000	20.868.000	N/C	N/C	2	N/C	N/C
3	**Horno mufla** **como mínimo con estas especificaciones** • Volumen: 4.5 Litros • Máxima temperatura: 1100 °C • Controlador : Digital PID • Dimensiones Interiores mm: 150 x 300 x 100 • Dimensiones Exteriores mm: 420 x 540 x 570 • Potencia: 1400 W • Regulador Exterior: Unidad control SSR • Termocupla: Sensor tipo CA • Elemento calefactor: Placa calefactora interna • Aislamiento: Fibra de cerámica moldeada al vacío • Voltaje : 110V / 60 Hz **Garantía de un año**	QUIMIS	BRASIL	1	11.300.000	11.300.000	N/C	N/C	1	N/C	N/C
	TOTAL :					82.023.000	**TOTAL :**				44.500.000
	TOTALES:					82.023.000					44.500.000

Mg. Nelly Monges de Instran
Directora interina de la UOC

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
UNI
U O C
Encarnación - Paraguay