Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		RODRIGUEZ HERMANOS SRL					EXEMAT SERVICIOS					NEMPRE PRODUCCIONES				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	Carteles de Señalizacion fijos en chapa galvanizada N° 22 de 4 mts de ancho por 2mts de alto. Adhesivo reflectivo impreso a full color en una cara (las señalles deben con la norma de ASTM D 4956-09 correspondiente a la retrorflexion tipo III o IV de esta norma), estructura metalica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perimetro del cartel y las costillas de 1mt, con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20mts de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2 mts (**Dpto de Concepcion)**			40	1.775.000	71.000.000			40	1.700.000	68.000.000			40	2.100.000	84.000.000
	Carteles de Señalizacion fijos en chapa galvanizada N° 22 de 4 mts de ancho por 2mts de alto. Adhesivo reflectivo impreso a full color en una cara (las señalles deben con la norma de ASTM D 4956-09 correspondiente a la retrorflexion tipo III o IV de esta norma), estructura metalica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perimetro del cartel y las costillas de 1mt, con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20mts de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2 mts (**Dpto de Ñeembucu)**			40	1.775.000	71.000.000			40	1.700.000	68.000.000			40	2.100.000	84.000.000
	Carteles de Señalizacion fijos en chapa galvanizada N° 22 de 4 mts de ancho por 2mts de alto. Adhesivo reflectivo impreso a full color en una cara (las señalles deben con la norma de ASTM D 4956-09 correspondiente a la retrorflexion tipo III o IV de esta norma), estructura metalica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perimetro del cartel y las costillas de 1mt, con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20mts de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2 mts (**Dpto de Canindeyu)**			30	1.775.000	53.250.000			30	1.700.000	51.000.000			30	2.100.000	63.000.000
	Carteles de Señalizacion fijos en chapa galvanizada N° 22 de 4 mts de ancho por 2mts de alto. Adhesivo reflectivo impreso a full color en una cara (las señalles deben con la norma de ASTM D 4956-09 correspondiente a la retrorflexion tipo III o IV de esta norma), estructura metalica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perimetro del cartel y las costillas de 1mt, con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20mts de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2 mts (**Dpto de Itapua)**			30	1.775.000	53.250.000			30	1.700.000	51.000.000			30	2.100.000	63.000.000
	Carteles de Señalizacion fijos en chapa galvanizada N° 22 de 4 mts de ancho por 2mts de alto. Adhesivo reflectivo impreso a full color en una cara (las señalles deben con la norma de ASTM D 4956-09 correspondiente a la retrorflexion tipo III o IV de esta norma), estructura metalica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perimetro del cartel y las costillas de 1mt, con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20mts de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2 mts (**Dpto de Caazapa)**			40	1.775.000	71.000.000			40	1.700.000	68.000.000			40	2.100.000	84.000.000

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

	Carteles de Señalizacion fijos en chapa galvanizada N° 22 de 4 mts de ancho por 2mts de alto. Adhesivo reflectivo impreso a full color en una cara (las señalles deben con la norma de ASTM D 4956-09 correspondiente a la retrorflexion tipo III o IV de esta norma), estructura metalica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perimetro del cartel y las costillas de 1mt, con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20mts de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2 mts (**Dpto de Alto Parana)**			50	1.775.000	88.750.000			50	1.700.000	85.000.000			50	2.100.000	105.000.000
	Carteles de Señalizacion fijos en chapa galvanizada N° 22 de 4 mts de ancho por 2mts de alto. Adhesivo reflectivo impreso a full color en una cara (las señalles deben con la norma de ASTM D 4956-09 correspondiente a la retrorflexion tipo III o IV de esta norma), estructura metalica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perimetro del cartel y las costillas de 1mt, con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20mts de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2 mts (**Dpto de Caaguazu)**			20	1.775.000	35.500.000			20	1.700.000	34.000.000			20	2.100.000	42.000.000
	Carteles de Señalizacion fijos en chapa galvanizada N° 22 de 4 mts de ancho por 2mts de alto. Adhesivo reflectivo impreso a full color en una cara (las señalles deben con la norma de ASTM D 4956-09 correspondiente a la retrorflexion tipo III o IV de esta norma), estructura metalica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perimetro del cartel y las costillas de 1mt, con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20mts de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2 mts (**Dpto de Amambay)**			30	1.775.000	53.250.000			30	1.700.000	51.000.000			30	2.100.000	63.000.000
TOTAL						**497.000.000**	**TOTAL**			**476.000.000**	**TOTAL**				**588.000.000**

Prof. Dr. VICTOR M. FRETES F.
DIRECTOR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION