Presidencia de la República
Secretaría Técnica de Planificación

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia de la República del Paraguay

CD 22/2010 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

ANEXO I CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

						SDA PARAGUAY		A&C ELECTRONICA SRL		MG CONSULTORA S.A		DISTRIBUIDORA KA´AVOTORY	
Nro.	CÓD.	Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario IVA INCL.	Precio Total IVA INCL.	Precio Unitario IVA INCL.	Precio Total IVA INCL.	Precio Unitario IVA INCL.	Precio Total IVA INCL.	Precio Unitario IVA INCL.	Precio Total IVA INCL.
1	43211508-001	Computadora	Estación de trabajo: Workstatión, forma de chasis: torre, soporte de conexión frontal puertos USB, potencia de la fuente de alimentación 450 watts, voltaje de alimentación 110/220 a 50/60 hz, característica de seguridad cerrojo de llave o candado. Microprocesador de doble núcleo 2,6 en adelante o superior, velocidad de 2,4GHZ, FSB 800Mhz, total cache L2: 2MB o superior,, Sistema de Memoria, RAM 4GB (2x2GB), capacidad de expansión 8Gb, tipo DDR o DDR2, bus de memoria 800Mhz, Tarjeta madre Chipset:, Bus del sistema 800Mhz, característica del sistema: puerto de salida, puerto paralelo, puertos USB puertos PS/2 interface IDE ATA seriales, interface IDE ATA paralelas, interfaz para floppy, ranuras de expansión, 1xAGP o PCI-Express 2xPCI de 32 BITTS, características adicionales, tarjeta de sonido de 32 bits, sistema de video, controlador gráfico independiente, memoria RAM 512 MB instalados, arquitectura: PCI express, Unidad de almacenamiento, Unidad Floppy 1x3,5"1,44MB, Disco duro 1xUltra SATA compatible, capacidad 250GB (a 7200 RPM) , Interfaz SATA Serial, Almacenamiento Óptico: Quemador de DVD DUAL Layer, velocidad de lectura, 16x8x4x8x6x, comunicaciones: tarjeta de red, 1xEthernet compatible, arquitectura, PCI-fast ethernet 10base-t/100base-tx, interfaz RJ-45, Monitor tipo 1x Monitor LCD, arquitectura de pantalla TFT LCD,, tamaño en diagonal 19" (pulgadas), resolución 1280x1024, revestimiento de pantalla, auto reflejante y antiestática, Voltaje de alimentación, 110-220 V a 50/60 Hz auto volt., dispositivos de entrada, teclado, en español, interfaz USB, Mouse, Óptico, tecnología sensible Óptico, interfaz, 2 botones mas scrool Wheel, Sofware y Accesorios, Sistema operativo, business en español partantes estéreo de 280 watts, accesorios varios, muose pad, cables de conexión (compatibles con toma corrientes estándar), CD's o DVD's de soporte (controladores, software, restauradores de sistema), un lector grabador de DVD externo y un disco duro de 500 GB externo. Licencia Micorosoft Windows 7 bussines en español y office 2007, pre instalado. Garantías y Certificaciones, garantías técnicas, 12 meses para partes y mano de obra en sitio cualquiera de las partes del equipo para presente fallas durante el periodo de la garantía.	Unidad	6	5.735.000	34.410.000	4.000.000	24.000.000	3.850.000	23.100.000	4.200.000	25.200.000
2	43212110-002	Impresora Multifunción	Velocidad de impresión modo borrador, negro, carta hasta 20ppm; color, carta hasta 14ppm; Modo normal negro, carta hasta 7 ppm; color carta hasta 2,9 ppm; Resolución de impresión Óptimo, negro hasta 1200 dpiu de renderizado en negro cuando se imprime desde una computadora, modo de impresión óptimo, color hasta 4800 x 1200 dpi optimizados en color cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada; Uso de papel, capacidad de entrada estándar hasta 100 hojas, máxima hasta 100 hojas, capacidad de salida estándar total hasta 50 hojas, ciclo de trabajo hasta de 500 hojas, tipos de materiales de Impresión: papel (de inyección de tinta, fotográfico, común) sobres, etiquetas, tarjetas, transparencias, estampados, impresión doble faz: ninguno (no respaldado), capacidad de bandeja para papel, máxima 1 bandeja, tamaños personalizados de medios de impresión 77 x 127 a 216 x 356 mm, Cartuchos, de impresión, 1 negro, Colores, conectividad estándar 1 USB, opcional ninguna, puertos IO externos 1 USB, listo para red ninguno, Memoria estándar 32 MB, memoria máxima 32 MB, requerimientos del sistema, compatible con MAC si, energía y medio ambiente, rango de humedad 20 a 80 % HR, consumo máximo 80 watts máximo, fuente de alimentación, Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA (+/-, 50/60 Hz (1-3 Hz)m ,máximo 1 amperio, temperatura máxima de operación 10° a 35ª C.	Unidad	6	444.000	2.664.000	500.000	3.000.000	561.000	3.366.000	612.000	3.672.000
3	43233004-001		SOFTWARE. PROVISIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PROGRAMAS C/ LICENCIAS DE USO PUBLICO TIPO LINUX EN RED DE 5 EQUIPOS + SERVIDOR. SISTEMA OPERATIVO, PAQUETE OPEN OFFICE.	Unidad	1	1.800.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
4	43231512-021		SOFTWARE. PROVISIÓN Y MONTAJE DE LICENCIAS DE USO PUBLICO TIPO WINDOWS XP PROFESIONAL, NORTON 2009, NORTON INTERNET SECURITY, OFFICE XP PROFESIONAL	Unidad	6	2.445.000	14.670.000	1.500.000	9.000.000	2.200.000	13.200.000	2.220.000	13.320.000
					TOTAL GUARANIES		53.544.000		37.500.000		41.316.000		43.842.000