FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - U.N.A.
Departamento de Contrataciones
E-mail: contrataciones@agr.una.py

Tel. (595-21) (R.A) 585.606/10 Int. 156 - 206
Fax (595-21) 585.612 Casilla de Correos 1618 - San Lorenzo, Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

"ADQUISICION DE GENERADOR ELÉCTRICO" - CÓD. 38

							RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.				SETAC S.R.L.				S.A.C.I. H. PETERSEN			
Ítems	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Marca	Procedencia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Marca	Procedencia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	26111601-001	Generador Eléctrico	**GRUPO GENERADOR DE 200 KVA TRIFÁSICO** **PANEL DE COMANDO:** Transferencia Automática en 30 segundos o graduable a convenir, Estabilizador de Motor con Gobernol automático calibrado a 1500 rpm, Pre-calentador para iniciar la carga con Protección, mantiene una temperatura de 60º grados para la transferencia inmediata, Monitoreamiento de tensión de la alimentación del combustible o Generador de FF Y FN, control de frecuencia de red, tensión de la batería y el tiempo de mantenimiento del filtro del motor, Protección de alta temperatura, presión de aceite y voltaje de la Batería, Cargador de la batería inteligente, manteniendo la tensión y el amperaje que se precisa, sin saturación de batería. **CARACTERÍSTICAS DE LA BASE:** Contención de aceite de carter en caso de fuga con barro amasado para drenaje rápido, Tanque de combustible de polietileno de 300 litros como mínimo, 6 puntos para la fijación de la base sobre tacos de goma de alta resistencia, Aislamiento Acústico con jabalina de 2 metros en triángulo. **CARACTERÍSTICAS DEL GENERADOR:** trifásico aurregulado, Rotación de 1500 rpm como mínimo, Frecuencia de 50 hz como mínimo, Potencia Prime de 180 kva como mínimo, Potencia Stand by de 200 kva como mínimo, Voltaje de 380/220 como mínimo, Fase y Cable: 3 fases, 1 neutro - 4 cables como mínimo, Factor de Potencia: 0,8 como mínimo, Corriente máx. de salida: 303 Ampers, Tipo de Grupo Generador cabinado, Dimensiones: (lxaxh) mm: 3250 x 1250 x 2250 como máximo, Peso 2500 Kg como máximo. **CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR:** Cantidad de cilindros: 6 como mínimo a Gasoil Normal, Consumo de 45 Litros x Hora como Máximo con carga completa, Sistema de Combustión a Inyección directa, Peso del motor: 750 Kg. como máximo, Largo: 1800 mm., Ancho: 790 mm., Altura: 1160 mm. como máximo, Motor Limpio y eficiente, con bajo nivel de ruido, rápida capacidad de arranque cumpliendo con los requisitos de la TA LUFT, Sistema de combustión FASTRAM UNIQUE, Asiento de Válvulas Insertadas, spray de aceite que enfrían los pistones y las placas compactas, la cual dan una mayor vida útil al motor. **CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN:** Servicio de instalación, conexión y puesta en marcha, Provisión de Materiales, Cables Aislantes: 60 metros multifilar de 1x180 mm., Provisión de Caños: 12 metros de 100 mm. para ductos de cable, Servicio de Trabajo Civil: fabricación de 2 registros y ductos de material de cemento, Colocación de base de Hormigón con varillas de hierro de 8 mm. de 3,60 metros de largo x 2,360 metros de ancho x 20 cm. de altura.	Unidad	1	Unidad	RESA	Nacional	178.050.400	178.050.400	Bambozzi	Brasil	209.000.000	209.000.000	Olympian Caterpillar	Brasil	187.700.000	187.700.000
MONTO TOTAL										**178.050.400**				**209.000.000**				**187.700.000**

Oferta más Baja
Segunda Oferta más Baja