ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	NEOTEK S.A.					A 24 ALARMAS					INGENET S.R.L.					OMNICOM S.A.					PARASUR S.A.				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Sistema de Circuito Cerrado. • 1(un) PC para servidor de video, Procesador Doble Núcleo de 2.5 GHz, placa acelerador de video , 500 Gb de disco duro, 2 Gb de memoria Ram, Lector Grabador de DVD, Monitor LCD de 17". • 1 (un) DVR 16 canales, apta 2 discos una lectora de CD-RW/DVD-RW entrada monitor VGA y analógico, USB, control remoto, compresión por hard H.264 Linux embebido, QCIF y CIF en tiempo real, 2 CIF a 9 FPS, RJ-45, soporta TCP/IP DDNS y otros, soporta ADSL, 4 entrada de audio y 1 salida para audio 2 vías, 16 entradas de alarma y 4 salidas, PTZ interface RS-232 y RS-485, bit rate y frame rate ajustable, constante o variable por canal, dual stream, fuente interna. Con Software de acceso remoto. • 1(un) Software que permita, administrar, configurar y controlar (DVS) VMS 4000 remotamente, toda la línea de DVR's y cámaras IP/ IP-WIFI de INTEGRADOR de la Línea dLux que permita integrar hasta 64 cámaras dispositivos (DVRs). •7(siete) conversores BNC/S-VHS a VGA (Monitor CRT/LCD) soporta PAL/NTSC. Resolución Configurable. Menú en pantalla. Brillo, contraste, saturación y HUE ajustable. • 1(un) HD 1TB SATA W.D disco Duro de 500 gb. Instalado • 7(siete) cámaras COLOR IR para exterior, con sensor CCD 1/3" , 480 TVL, 42 Leds, dia/noche, rango del iluminador: 40 mts, lente varifocal de ajuste exterior de 4 a 9 mm, 12 vcc/ consumi 300 m/A • 9(nueve) cámara interior, con sensor CCD 1/3", 480 TVL, sensibilidad 0,1 lux, dia/noche, diámetro de base 140 mm, lente 3,6 mm, 12 VCC 2W SELLO UL ROSH. • 16 (Diez y Seis) soportes de pared para cade 6" medidas 347x100x192 color plata. • 7(siete) Alojamiento de cámara para exterior, con tapa rebatible, en aluminio color beige, de 37 cm. De largo. CALEFACTOR. 24 VCA. • 2(dos) fuentes SWITCHING con cable interlock enchufable a la pared a 220 V, salida 12 VCC corriente 8 AMP. • 32(Treinta y Dos) protectores de línea coaxial, hembra/macho con borne para conexión a tierra. • 3(Tres) tomacorrientes tipo americano •4(cuatro)cajas externa plástico de 10x10 uso exterior	58.079.720	I	NEOTEK	CHINA	58.079.720	44.692.700	I	HIKVISION-CCD VIDEO CAMERA	CHINA	44.692.700	**DESCALIFICADO: VER INFORME**					**DESCALIFICADO: VER INFORME**					88.151.000	I	NO PRESENTA	NO PRESENTA	88.151.000
						58.079.720					44.692.700					-					-					88.151.000

Responsable UOC