395

NDP Nº: 503 **/2018**

Asunción, 31 de agosto de 2018

SEÑOR
LIC. RUBÉN AYALA, Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas
Presente:

La **C.P. María Teresa Sánchez, Directora del Departamento de Patrimonio**, se dirige a Ud., a fin de remitir el Memorando Nº041/2018 de fecha 23/08/20118 y planilla descriptiva de la División de Deposito de Bienes, en la cual menciona la evaluación de los Muebles del PAC Nº 55/18 "Adquisición de Tándem y Silla –Ad Referéndum – SBE. ID Nº 345.152

Sin otro particular, le saluda atentamente.-

C.P. MARIA TERESA SANCHEZ
Directora
Dpto. de Patrimonio

2018
08:37 am
Raquel Garello

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

394

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Departamento de Patrimonio

MEMORANDO N°041/018

Grecia Raquel Boh
Jefe - Depósito
Dpto. de Patrimonio

A :Lic. María Teresa Sánchez

Directora del Departamento de Patrimonio.

DE : Sra , Grecia Raquel Boh , Jefe
División de Deposito de Bienes

REF. : Remitir

FECHA : 23/08/2018

Por el presente, me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, remitir la evoluciona de los muebles del PAC Nro.55/18 Adquisición de Tanden y Silla _ Ad Referendum – SBE. ID NRO. 345.152.

Adjunto Original.

RECIBIDO 27-08-2018 MESA DE ENTRADA DPTO. DE PATRIMONIO 09:07 75690 2118

Rosana Cardozo
Dpto. de Patrimonio

Atte

PODER JUDICIAL REPUBLICA DEL PARAGUAY DPTO. DE BIENES PATRIMONIALES

Realizado por: Grecia R.Boh	Revisado por:

PAC No. 55/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL "ADQUISICION DE TANDEM Y SILLAS" - AD REFERENDUM - SBE. ID NRO. 345.152

INSPECCION TECNICA DE VERIFICACION DE MUESTRAS

EMPRESA: COEXMA S.R.L.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Cumple	No cumple	Observación
1	TANDEM DE DOS ASIENTOS SIN APOYA BRAZOS	Respaldo y asiento en espuma de poliuretano inyectado. Estructura en madera multilaminada de 12 mm, terminacion en simil cuero color negro, estructura tubular metalica de 50 x 30 mm y 2 mmdee spesor, dos apoyos. tapas de PVC en los extremos y reguladores metalicos con base de goma. Terminacion con pintura epoxica negra. Medidas minimas: 0,45 x 0,45 metrosts (asiento), Altura del respaldo =0,40 mts y Altura Total =0,90 metros . obs. se permitira una variacion de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.		V	La muestra presentada NO CUMPLE con el respaldo con estructra en madera multilaminada de 12 mm.
2	SILLA INTERCUTOR CON APOYA BRAZOS	Tipo: Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado; respaldo en madera multilaminada de 12 mm revestido en espuma de poliuretano integral. Terminacion en simil cuero negro cons costuras. Estructura de cuatro patas en acero, terminacion con pintura epoxica negra. apoya brazos en estructura metalica a contunuacion de las patas. Medidas minimas para el asiento: 0,40 x 0,45 metros. Altura minima del respaldo:035 metros. altura total : 0,86 metros. (Imagen Modelo Referencial). . obs. se permitira una variacion de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.		V	La muestra presentada NO CUMPLE con la terminación de estructura de cuatro patas conforme al modelo referencial y con la terminación con pintura epóxica negra.
3	SILLA DE TRABAJO CON APOYA BRAZOS	Asiento y respaldo, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero mi}oldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminacion en cuero negro. estructura giratoria de cinco patas, base acero cromado. regulacion de altura con piston de aire comprimido y mecanismo de reclinacion. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral, con estructura interna en tubo de acero oval de 50 mm. Suejta a la aprte inferior del asiento. Medidas mínimas para el asiento: 0,45 x 0,45 mts. Altura mínima del respaldo: 0,60mts. (Imagen Modelo Referencial).. obs. se permitira una variacion de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.	V		

Lic. Rosa R. Aguilera A.

Grecia Raquel Boh
Jefe - Deposito
Dpto. de Patrimonio

Econ. Claudia Vera de Quintana
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

C.P. Rocío Florencio S.
Asesora C.S.J.

Arq. Teresita Franco
Jefa de División Proyectos
Dpto. Obras y Proyectos-D.I.F.

PAC No. 55/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL "ADQUISICION DE TANDEM Y SILLAS" - AD REFERENDUM - SBE. ID NRO. 345.152

INSPECCION TECNICA DE VERIFICACION DE MUESTRAS

EMPRESA: RACKS EQUIPMENT GROUP S.A

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Cumple	No cumple	Observación
1	TANDEM DE DOS ASIENTOS SIN APOYA BRAZOS	Respaldo y asiento en espuma de poliuretano inyectado. Estructura en madera multilaminada de 12 mm, terminacion en simil cuero color negro, estructura tubular metalica de 50 x 30 mm y 2 mm de espesor, dos apoyos. tapas de PVC en los extremos y reguladores metalicos con base de goma. Terminacion con pintura epoxica negra. Medidas minimas: 0,45 x 0,45 metrosts (asiento), Altura del respaldo =0,40 mts y Altura Total =0,90 metros . obs. se permitira una variacion de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.		V	La muestra presentada NO CUMPLE con la tapa de PVC en los extremos de las patas .
2	SILLA INTERCUTOR CON APOYA BRAZOS	Tipo: Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado; respaldo en madera multilaminada de 12 mm revestido en espuma de poliuretano integral. Terminacion en simil cuero negro cons costuras. Estructura de cuatro patas en acero, terminacion con pintura epoxica negra. apoya brazos en estructura metalica a contunuacion de las patas. Medidas minimas para el asiento: 0,40 x 0,45 metros. Altura minima del respaldo:035 metros. altura total : 0,86 metros. (Imagen Modelo Referencial). . obs. se permitira una variacion de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.	V		
3	SILLA DE TRABAJO CON APOYA BRAZOS	Asiento y respaldo, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero mi}oldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminacion en cuero negro. estructura giratoria de cinco patas, base acero cromado. regulacion de altura con piston de aire comprimido y mecanismo de reclinacion. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral, con estructura interna en tubo de acero oval de 50 mm. Suejta a la aprte inferior del asiento. Medidas mínimas para el asiento: 0,45 x 0,45 mts. Altura mínima del respaldo: 0,60mts. (Imagen Modelo Referencial).. obs. se permitira una variacion de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.		V	La muestra presentada NO CUMPLE con el apoya brazo en espuma de poliuretano integral.

Lic. Rosa R. Aguilera A.

Grecia Raquel Boh
Jefe - Depósito
Dpto. de Patrimonio

Econ. Claudia Vera de Quintana
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

C.P. Rocío Florencio S.
Asesora C.S.J.

Arq. Teresita Franco
Jefa de División Proyectos
Dpto. Obras y Proyectos-D.I.F.

PAC No. 55/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL "ADQUISICION DE TANDEM Y SILLAS" - AD REFERENDUM - SBE. ID NRO. 345.152

INSPECCION TECNICA DE VERIFICACION DE MUESTRAS

EMPRESA: ECO RURAL S.R.L.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Cumple	No cumple	Observación
1	TANDEM DE DOS ASIENTOS SIN APOYA BRAZOS	Respaldo y asiento en espuma de poliuretano inyectado. Estructura en madera multilaminada de 12 mm, terminacion en simil cuero color negro, estructura tubular metalica de 50 x 30 mm y 2 mmdee spesor, dos apoyos. tapas de PVC en los extremos y reguladores metalicos con base de goma. Terminacion con pintura epoxica negra. Medidas minimas: 0,45 x 0,45 metrosts (asiento), Altura del respaldo =0,40 mts y Altura Total =0,90 metros . obs. se permitira una variacion de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.		V	La muestra presentada NO CUMPLE con la altura del respaldo, tiene una altura de 0,48m
2	SILLA INTERCUTOR CON APOYA BRAZOS	Tipo: Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado; respaldo en madera multilaminada de 12 mm revestido en espuma de poliuretano integral. Terminacion en simil cuero negro cons costuras. Estructura de cuatro patas en acero, terminacion con pintura epoxica negra. apoya brazos en estructura metalica a contunuacion de las patas. Medidas minimas para el asiento: 0,40 x 0,45 metros. Altura minima del respaldo:035 metros. altura total : 0,86 metros. (Imagen Modelo Referencial). . obs. se permitira una variacion de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.		V	La muestra presentada NO CUMPLE con la altura minima del respado, tiene 0,47 m. NO CUMPLE con la altura total requerida, tiene 0,96m.
3	SILLA DE TRABAJO CON APOYA BRAZOS	Asiento y respaldo, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero mi}oldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminacion en cuero negro. estructura giratoria de cinco patas, base acero cromado. regulacion de altura con piston de aire comprimido y mecanismo de reclinacion. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral, con estructura interna en tubo de acero oval de 50 mm. Suejta a la aprte inferior del asiento. Medidas mínimas para el asiento: 0,45 x 0,45 mts. Altura mínima del respaldo: 0,60mts. (Imagen Modelo Referencial).. obs. se permitira una variacion de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.	V		

Grecia Raquel Boh
Jefe - Depósito
Dpto. de Patrimonio

Econ. Claudia Vera de Quintana
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloria Interna

G.P. Rocío Florencio S.
Asesora C.S.J.

Arq. Teresita Franco
Jefa de División Proyectos
Dpto. Obras y Proyectos-D.I.F.

PAC No. 55/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL "ADQUISICION DE TANDEM Y SILLAS" - AD REFERENDUM - SBE. ID NRO. 345.152

INSPECCION TECNICA DE VERIFICACION DE MUESTRAS

EMPRESA: ENGINEERING S.A.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Cumple	No cumple	Observación
1	TANDEM DE DOS ASIENTOS SIN APOYA BRAZOS	Respaldo y asiento en espuma de poliuretano inyectado. Estructura en madera multilaminada de 12 mm, terminacion en simil cuero color negro, estructura tubular metalica de 50 x 30 mm y 2 mmdee spesor, dos apoyos. tapas de PVC en los extremos y reguladores metalicos con base de goma. Terminacion con pintura epoxica negra. Medidas minimas: 0,45 x 0,45 metrosts (asiento), Altura del respaldo =0,40 mts y Altura Total =0,90 metros . obs. se permitira una variacion de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.	√		
2	SILLA INTERCUTOR CON APOYA BRAZOS	Tipo: Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado; respaldo en madera multilaminada de 12 mm revestido en espuma de poliuretano integral. Terminacion en simil cuero negro cons costuras. Estructura de cuatro patas en acero, terminacion con pintura epoxica negra. apoya brazos en estructura metalica a contunuacion de las patas. Medidas minimas para el asiento: 0,40 x 0,45 metros. Altura minima del respaldo:035 metros. altura total : 0,86 metros. (Imagen Modelo Referencial). . obs. se permitira una variacion de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.		√	La muestra presentada NO CUMPLE con el apoya brazos en estructura metálica a continuación de las patas.
3	SILLA DE TRABAJO CON APOYA BRAZOS	Asiento y respaldo, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero mi)oldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminacion en cuero negro. estructura giratoria de cinco patas, base acero cromado. regulacion de altura con piston de aire comprimido y mecanismo de reclinacion. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral, con estructura interna en tubo de acero oval de 50 mm. Suejta a la aprte inferior del asiento. Medidas mínimas para el asiento: 0,45 x 0,45 mts. Altura mínima del respaldo: 0,60mts. (Imagen Modelo Referencial).. obs. se permitira una variacion de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.	√		

Lic. Rosa R. Aguilera A.

Grecia Raquel Boh
Jefe - Depósito
Dpto. de Patrimonio

Econ. Claudia Vera de Quintana
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

C.P. Rocío Florencio S.
Asesora C.S.J.

Arq. Teresita Franco
Jefa de División Proyectos
Dpto. Obras y Proyectos-D.I.F.

PAC No. 55/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL "ADQUISICION DE TANDEM Y SILLAS" - AD REFERENDUM - SBE. ID NRO. 345.152

INSPECCION TECNICA DE VERIFICACION DE MUESTRAS

EMPRESA: MOVICOR S.A.C.I

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Cumple	No cumple	Observación
1	TANDEM DE DOS ASIENTOS SIN APOYA BRAZOS	Respaldo y asiento en espuma de poliuretano inyectado. Estructura en madera multilaminada de 12 mm, terminacion en simil cuero color negro, estructura tubular metalica de 50 x 30 mm y 2 mmdee spesor, dos apoyos. tapas de PVC en los extremos y reguladores metalicos con base de goma. Terminacion con pintura epoxica negra. Medidas minimas: 0,45 x 0,45 metrosts (asiento), Altura del respaldo =0,40 mts y Altura Total =0,90 metros . obs. se permitira una variacion de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.		√	La muestra presentada NO CUMPLE con el respaldo con estructura en madera multilaminada de 12 mm. NO CUMPLE con la altura del respaldo, tiene una altura de 0,33m. NO CUMPLE con la estructura tubular metálica, la muestra tiene 50x50mm.
2	SILLA INTERCUTOR CON APOYA BRAZOS	Tipo: Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado; respaldo en madera multilaminada de 12 mm revestido en espuma de poliuretano integral. Terminacion en simil cuero negro cons costuras. Estructura de cuatro patas en acero, terminacion con pintura epoxica negra. apoya brazos en estructura metalica a contunuacion de las patas. Medidas minimas para el asiento: 0,40 x 0,45 metros. Altura minima del respaldo:035 metros. altura total : 0,86 metros. (Imagen Modelo Referencial). . obs. se permitira una variacion de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.		√	La muestra presentada NO CUMPLE con el respado revestido en espuma de poliuretano integral en la parte posterior, presenta revestido en PVC.
3	SILLA DE TRABAJO CON APOYA BRAZOS	Asiento y respaldo, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero mi}oldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminacion en cuero negro. estructura giratoria de cinco patas, base acero cromado. regulacion de altura con piston de aire comprimido y mecanismo de reclinacion. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral, con estructura interna en tubo de acero oval de 50 mm. Suejta a la aprte inferior del asiento. Medidas minimas para el asiento: 0,45 x 0,45 mts. Altura minima del respaldo: 0,60mts. (Imagen Modelo Referencial).. obs. se permitira una variacion de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.		√	La muestra NO CUMPLE con la altura del respaldo, posee 0,48 m. NO CUMPLE con el apoya brazo con estructura interna en tubo de acero oval de 50mm., la muestra es de PVC.

Lic. Rosa R. Aguilera A.

Grecia Raquel Boh
Jefe - Depósito
Dpto. de Patrimonio

Econ. Claudia Vera de Quintana
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

C.P. Rocío Florencio S.
Asesora C.S.J.

Arq. Teresita Franco
Jefa de División Proyectos
Dpto. Obras y Proyectos-D.I.F.

398

PAC No. 55/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL "ADQUISICION DE TANDEM Y SILLAS" - AD REFERENDUM - SBE. ID NRO. 345.152

INSPECCION TECNICA DE VERIFICACION DE MUESTRAS

EMPRESA: P.M. Y A S.A.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Cumple	No cumple	Observación
1	TANDEM DE DOS ASIENTOS SIN APOYA BRAZOS	Respaldo y asiento en espuma de poliuretano inyectado. Estructura en madera multilaminada de 12 mm, terminacion en simil cuero color negro, estructura tubular metalica de 50 x 30 mm y 2 mmdee spesor, dos apoyos. tapas de PVC en los extremos y reguladores metalicos con base de goma. Terminacion con pintura epoxica negra. Medidas minimas: 0,45 x 0,45 metrosts (asiento), Altura del respaldo =0,40 mts y Altura Total =0,90 metros . obs. se permitira una variacion de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.	√		
2	SILLA INTERCUTOR CON APOYA BRAZOS	Tipo: Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado; respaldo en madera multilaminada de 12 mm revestido en espuma de poliuretano integral. Terminacion en simil cuero negro cons costuras. Estructura de cuatro patas en acero, terminacion con pintura epoxica negra. apoya brazos en estructura metalica a contunuacion de las patas. Medidas minimas para el asiento: 0,40 x 0,45 metros. Altura minima del respaldo:035 metros. altura total : 0,86 metros. (Imagen Modelo Referencial). . obs. se permitira una variacion de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.		√	La muestra presentada NO CUMPLE con la medida del asiento, tiene 0,43 x 0,39 m. NO CUMPLE con la terminacion de estructura de cuatro patas conforme al modelo referencial.
3	SILLA DE TRABAJO CON APOYA BRAZOS	Asiento y respaldo, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero mi}oldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminacion en cuero negro. estructura giratoria de cinco patas, base acero cromado. regulacion de altura con piston de aire comprimido y mecanismo de reclinacion. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral, con estructura interna en tubo de acero oval de 50 mm. Suejta a la aprte inferior del asiento. Medidas mínimas para el asiento: 0,45 x 0,45 mts. Altura mínima del respaldo: 0,60mts. (Imagen Modelo Referencial).. obs. se permitira una variacion de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.		√	La muestra presentada NO CUMPLE con el poya brazos en espuma de poliuretano integral y con la estructura interna en tubo de acero oval de 50 mm. La muestra es de PVC.

Lic. Rosa R. Aguilera A.

Grecia Raquel Boh
Jefe - Depósito
Dpto. de Patrimonio

Econ. Claudia Vera de Quintana
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

C.P. Rocío Florencio S.
Asesora C.S.J.

Arq. Teresita Franco
Jefa de División Proyectos
Dpto. Obras y Proyectos-D.I.E.

PAC No. 55/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL "ADQUISICION DE TANDEM Y SILLAS" - AD REFERENDUM - SBE. ID NRO. 345.152

INSPECCION TECNICA DE VERIFICACION DE MUESTRAS

EMPRESA: TIROL S.R.L.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Cumple	No cumple	Observación
1	TANDEM DE DOS ASIENTOS SIN APOYA BRAZOS	Respaldo y asiento en espuma de poliuretano inyectado. Estructura en madera multilaminada de 12 mm, terminacion en simil cuero color negro, estructura tubular metalica de 50 x 30 mm y 2 mmdee spesor, dos apoyos. tapas de PVC en los extremos y reguladores metalicos con base de goma. Terminacion con pintura epoxica negra. Medidas minimas: 0,45 x 0,45 metrosts (asiento), Altura del respaldo =0,40 mts y Altura Total =0,90 metros . obs. se permitira una variacion de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.		√	La muestra presenta NO CUMPLE con la altura total, tiene 0,97m
2	SILLA INTERCUTOR CON APOYA BRAZOS	Tipo: Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado; respaldo en madera multilaminada de 12 mm revestido en espuma de poliuretano integral. Terminacion en simil cuero negro cons costuras. Estructura de cuatro patas en acero, terminacion con pintura epoxica negra. apoya brazos en estructura metalica a contunuacion de las patas. Medidas minimas para el asiento: 0,40 x 0,45 metros. Altura minima del respaldo:035 metros. altura total : 0,86 metros. (Imagen Modelo Referencial). . obs. se permitira una variacion de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.		√	La muestra presentada NO CUMPLE con el respaldo en madera multilaminada de 12mm. NO CUMPLE con el apoya brazos en estructura metálica a continuación de la patas.
3	SILLA DE TRABAJO CON APOYA BRAZOS	Asiento y respaldo, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero mi}oldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminacion en cuero negro. estructura giratoria de cinco patas, base acero cromado. regulacion de altura con piston de aire comprimido y mecanismo de reclinacion. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral, con estructura interna en tubo de acero oval de 50 mm. Suejta a la aprte inferior del asiento. Medidas mínimas para el asiento: 0,45 x 0,45 mts. Altura mínima del respaldo: 0,60mts. (Imagen Modelo Referencial).. obs. se permitira una variacion de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.	√		

Lic. Rosa R. Aguilera A.

Grecia Raquel Boh
Jefe - Depósito
Dpto. de Patrimonio

Econ. Claudia Vera de Quintana
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

C.P. Rocío Florencio S.
Asesora C.S.J.

Arq. Teresita Franco
Jefa de División Proyectos
Dpto. Obras y Proyectos-D.I.F.

PAC No. 55/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL "ADQUISICION DE TANDEM Y SILLAS" - AD REFERENDUM - SBE. ID NRO. 345.152

INSPECCION TECNICA DE VERIFICACION DE MUESTRAS

EMPRESA: MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Cumple	No cumple	Observación
1	TANDEM DE DOS ASIENTOS SIN APOYA BRAZOS	Respaldo y asiento en espuma de poliuretano inyectado. Estructura en madera multilaminada de 12 mm, terminacion en simil cuero color negro, estructura tubular metalica de 50 x 30 mm y 2 mmdee spesor, dos apoyos. tapas de PVC en los extremos y reguladores metalicos con base de goma. Terminacion con pintura epoxica negra. Medidas minimas: 0,45 x 0,45 metrosts (asiento), Altura del respaldo =0,40 mts y Altura Total =0,90 metros . obs. se permitira una variacion de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.			No presenta muestra
2	SILLA INTERCUTOR CON APOYA BRAZOS	Tipo: Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado; respaldo en madera multilaminada de 12 mm revestido en espuma de poliuretano integral. Terminacion en simil cuero negro cons costuras. Estructura de cuatro patas en acero, terminacion con pintura epoxica negra. apoya brazos en estructura metalica a contunuacion de las patas. Medidas minimas para el asiento: 0,40 x 0,45 metros. Altura minima del respaldo:035 metros. altura total : 0,86 metros. (Imagen Modelo Referencial). . obs. se permitira una variacion de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.		V	La muestra presentada NO CUMPLE con el apoya brazos en estructura metica a continuacion de las patas. El apoya brazos es de PVC.
3	SILLA DE TRABAJO CON APOYA BRAZOS	Asiento y respaldo, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero mi}oldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminacion en cuero negro. estructura giratoria de cinco patas, base acero cromado. regulacion de altura con piston de aire comprimido y mecanismo de reclinacion. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral, con estructura interna en tubo de acero oval de 50 mm. Suejta a la aprte inferior del asiento. Medidas mínimas para el asiento: 0,45 x 0,45 mts. Altura mínima del respaldo: 0,60mts. (Imagen Modelo Referencial).. obs. se permitira una variacion de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.			No presenta muestra

Lic. Rosa R. Aguilera A.

Grecia Raquel Boh
Jefe - Depósito
Dpto. de Patrimonio

Econ. Claudia Vera de Quintana
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

C.P. Rocío Florencio S.
Asesora C.S.J.

Arq. Teresita Franco
Jefa de División Proyectos
Dpto. Obras y Proyectos-D.I.F.