PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAGUAZÚ

Coronel Oviedo, 6 de Setiembre de 2013

Señores
SELCOM S.R.L.
Asunción-Paraguay

Por la presente le comunicamos que en el Segundo Llamado para **"Adquisición Cámaras para Circuito Cerrado de Televisión para la Circunscripción Judicial de Caaguazú"**, fue adjudicada la empresa **WARRIOR S.R.L.**, según el siguiente detalle:

ITEM Nº	UNID. DE MED.	CANT. REQUE.	DESCRIPCION	WARRIOR S.R.L. PRECIO UNITARIO (IVA INC.)	PRECIO TOTAL (IVA INC.)	MARCA	PROCEDENCIA
1	Unidad	8	Cámara Fija. Color - PAL B Área de imagen: 1/3" Interline Transfer CCD 6.12 (H) * 5.61 (V) Relación señal / ruido: 48 dB Resolución Horizontal: 480 líneas de TV Iluminación mínima de escena: 1,8 lux a F1.2 Corrección de Apertura: SI Compensación de Luz: Si, Salida de video: 1.0 Vp-p /75 Ohm. Montaje de lente: Tipo C o CS Conectores: Tipo BNC (compuesto Video) Temperatura de funcionamiento: -10º C a + 50º C Humedad de funcionamiento: Hasta 90% . Distorsión geométrica: No , Anillo de ajuste de foco: SI Sincronización: Control de fase interno Control de ganancia automático: On / off. Deben estar aprobadas por normas UL (Underwriters Laboratories). Con lente Varifocales 1/3" de 3,5 a 8 mm. Apertura Foco y Zoom manual. Cada cámara deberá ser alimentada eléctricamente desde la Sala de Control. Tipo de conectores a ser utilizados: BNC. La cotización debe incluir la mano de obra necesaria para la instalación de cableado, colocación de cámaras y accesorios, conexión de las mismas a grabadores digitales existentes y su correspondiente programación en la Sala de Control.	1.000.000	8.000.000	VISUALARM	CHINA
2	unidad	3	"Cámaras Moviles. Cámaras color, de alta resolución (540 líneas de TV). - Lente Zoom (36 X) - Mecanismo de movimiento - Soporte y protector de agente atmosférico. Movimiento horizontal y vertical (pan / tilt), con velocidad variable entre 1º a 100º por segundo, dependiendo de la posición del zoom. El movimiento horizontal (pan) debe ser de 360º continuos. El movimiento vertical (tilt) debe ser igual ó mayor a 90º. Deben estar previstas de lentes zoom, con un total de 36 X. (óptico + digital 10+10). Deben poseer posibilidad de programarse varias rápidas, modelos, secuencias, etc. Deben funcionar a 50/60 Hz. y alimentación de 24 VAC. Las cámaras color, deben ser tipo CCD, versión PAL con una resolución horizontal mayor a 540 líneas de TV (Centro) y una iluminación mínima de escena de 1,5 lux. Debe poseer controles de ajuste de movimiento vertical, foco automático, sensor automático de frecuencia (50/60 Hz.). Deben poseer la capacidad de compensar las condiciones de iluminación, a fin de que las imágenes sean nítidas en todo momento. Deben poseer protectores tipo "domos" (carcasas esféricas con tinte obscuro), de manera a evitar verse la posición de la cámara y protegerla contra los rigores atmosféricos. Reconocimiento automático de protocolos. Menú en español, display de funciones. Con su correspondiente controlador PTZ. El centralista debe suministrar los ductos, cables y accesorios necesarios para instalar las cámaras. Distancia promedio entre cámara y sala de control: 100 metros. Cada cámara deberá ser alimentada eléctricamente desde la Sala de Control. Tipo de conectores a ser utilizados: BNC. Deben estar aprobadas por normas UL (Underwriters Laboratories). La cotización debe incluir la mano de obra necesaria para instalación de cableado, colocación de cámaras y accesorios, conexión de las mismas a grabadores digitales existentes y su correspondiente programación en la Sala de Control."	4.225.000	12.675.000	VISUALARM	CHINA
TOTALES:					20.675.000		

Lic. Lilian Mendez Jiménez

Adjunto a la presente la resolución correspondiente.

Se encuentra a su disposición el informe de evaluación en la Sección Contrataciones.

Atentamente

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Contrataciones
Cnel. Oviedo - Caaguazú

Lic. Lilian Mamor de Giménez
Convocatorias

Lic. Andy Alvarez

SELCOM S.R.L.
Limpieza - Comercio - Seguridad

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAGUAZÚ

Coronel Oviedo, 6 de Setiembre de 2013

Señores
SELCOM S.R.L.

Asunción-Paraguay

Por la presente le comunicamos que en el Segundo Llamado para "**Adquisición Cámaras para Circuito Cerrado de Televisión para la Circunscripción Judicial de Caaguazú.**", fue adjudicada la empresa **WARRIOR S.R.L.**, según el siguiente detalle:

ÍTEM Nº	UNID. DE MED.	CANT. REQUE.	DESCRIPCIÓN	WARRIOR S.R.L. PRECIO UNITARIO (IVA INC.)	PRECIO TOTAL (IVA INC.)	MARCA	PROCEDENCIA
1	Unidad	8	**Cámara Fija**. Color - PAL B Área de Imagen: 1/3" Interline Transfer CCD 5.12 (H) * 581(V) mm. Relación señal / ruido: 48 dB Resolución Horizontal: 600 líneas de TV Iluminación mínima de escena: 1,5 lux a F1.2 Corrección de Apertura: SÍ Compensación de Luz. SÍ, Salida de video: 1.0 Vp-p /75 Ohm, Montaje de lentes. Tipo C ó CS Conectores: Tipo BNC (composite Video) Temperatura de funcionamiento: -10° Ca + 50° C Humedad de funcionamiento: Hasta 90% . Distorsión geométrica: No . Anillo de ajuste de foco: SÍ Sincronización: Control de fase interno Control de ganancia automática: On / off. Deben estar aprobadas por normas UL (Underwriters Laboratories). Con lentes Varifocales 1/3" de 3,5 a 8 mm. Autoiris Foco y Zoom manual. Cada cámara deberá ser alimentada eléctricamente desde la Sala de Control. Tipo de conectores a ser utilizados: BNC. La cotización debe incluir la mano de obra necesaria para instalación de cableado, colocación de cámaras y accesorios, conexión de las mismas a grabadores digitales existentes y su correspondiente programación en la Sala de Control.	1.000.000	8.000.000	VISUALARM	CHINA
2	unidad	3	"Cámaras Moviles. Cámaras color, de alta resolución (540 líneas de TV). - Lente Zoom (36 X) - Mecanismo de movimiento - Soporte y protector de agente atmosférico. Movimiento horizontal y vertical (pan / tilt), con velocidad variable entre 1° a 100° por segundo, dependiendo de la posición del zoom. El movimiento horizontal (pan) debe ser de 360° continuos. El movimiento vertical (tilt) debe ser igual ó mayor a 90°. Deben estar provistas de lentes zoom, con un total de 36 X (óptico + digital 30 +10). Deben poseer posibilidad de programarse vistas rápidas, modelos, secuencias, etc. Deben funcionar a 50/60 Hz. y alimentación de 24 VAC. Las cámaras color, deben ser tipo CCD, versión PAL, con una resolución horizontal mayor a 540 líneas de TV (Centro) y una iluminación mínima de escena de 1,5 lux. Debe poseer controles de ajuste de movimiento vertical, foco automático, sensor automático de frecuencia (50/60 Hz.). Deben poseer la capacidad de compensar las condiciones de iluminación, a fin de que las imágenes sean nítidas en todo momento. Deben poseer protectores tipo ""domos"" (carcazas esféricas con tinte obscuro), de manera a evitar verse la posición de la cámara y protegerla contra los rigores atmosféricos. Reconocimiento automático de protocolos. Menú en español, display de funciones. Con su correspondiente controlador PTZ. El contratista debe suministrar los ductos, cables y accesorios necesarios para instalar las cámaras. Distancia promedio entre cámara y sala de control: 100 metros. Cada cámara deberá ser alimentada eléctricamente desde la Sala de Control. Tipo de conectores a ser utilizados: BNC. Deben estar aprobadas por normas UL (Underwriters Laboratories). La cotización debe incluir la mano de obra necesaria para instalación de cableado, colocación de cámaras y accesorios, conexión de las mismas a grabadores digitales existentes y su correspondiente programación en la Sala de Control."	4.225.000	12.675.000	VISUALARM	CHINA
TOTALES:					20.675.000		

Lic. Lilian Ramírez de Giménez
Convocatorias

Adjunto a la presente la resolución correspondiente.

Se encuentra a su disposición el informe de evaluación en la Sección Contrataciones.

Atentamente

Lic. Lilian Mernez de Giménez
Convocatorias

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAGUAZÚ

Coronel Oviedo, 6 de Setiembre de 2013

Señores
LA ALPACA S.R.L.

Asunción-Paraguay

Por la presente le comunicamos que en el Segundo Llamado para **"Adquisición Cámaras para Circuito Cerrado de Televisión para la Circunscripción Judicial de Caaguazú."**, fue adjudicada la empresa **WARRIOR S.R.L.**, según el siguiente detalle:

				WARRIOR S.R.L.			
ITEM Nº	UNID DE MED.	CANT. REQUE.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (IVA INC.)	PRECIO TOTAL (IVA INC.)	MARCA	PROCEDENCIA
1	Unidad	8	Cámara Fija. Color - PAL B Área de imagen: 1/3" Interline Transfer CCD 5.12 (H) * 5.91(V) mm Relación señal / ruido: 48 dB Resolución horizontal: 600 líneas de TV Iluminación mínima de escena: 1.5 lux a F1.2 Corrección de Apertura: SI Compensación de Luz: SI. Salida de video: 1.0 Vp-p /75 Ohm Montaje de lentes: Tipo C o CS Conectores: Tipo BNC (composite Video) Temperatura de funcionamiento: -10º Ca + 50º C Humedad de funcionamiento: Hasta 90%, Distorsión geométrica: No, Anillo de ajuste de foco: SI Sincronización: Control de fase interno Control de ganancia automático: On / off. Deben estar aprobadas por normas UL (Underwriters Laboratories). Con lentes varifocales 1/3" de 3,5 a 8 mm. Autoiris Foco y Zoom: manual. Cada cámara deberá ser alimentada eléctricamente desde la Sala de Control. Tipo de conectores a ser utilizados: BNC. La contratista debe incluir la mano de obra necesaria para instalación de cableado, colocación de cámaras y accesorios, conexión de las mismas a grabadores digitales existentes y su correspondiente programación en la Sala de Control.	1.000.000	8.000.000	VISUALARM	CHINA
2	Unidad	3	"Cámaras Móviles. Cámaras color, de alta resolución (540 líneas de TV). - Lente Zoom (36 X) - Mecanismo de movimiento - Soporte y detector de agente atmosférico. Movimiento horizontal y vertical (pan / tilt), con velocidad variable entre 1º a 100º por segundo, dependiendo de la posición del zoom. El movimiento horizontal (pan) debe ser de 360º continuo. El movimiento vertical (tilt) debe ser igual ó mayor a 90º. Deben estar provistas de lentes zoom, con un total de 36 X. (óptico + digital 30 +10). Deben poseer posibilidad de programarse vistas rápidas, modelos, secuencias, etc. Deben funcionar a 50/60 Hz. y alimentación de 24 VAC. Las cámaras color, deben ser tipo CCD, versión PAL, con una resolución horizontal mayor a 540 líneas de TV (Centro) y una iluminación mínima de escena de 1.5 lux. Debe poseer controles de ajuste de movimiento vertical, tipo automático, sensor automático de frecuencia (50/60 Hz.). Deben poseer la capacidad de compensar las condiciones de iluminación, a fin de que las imágenes sean nítidas en todo momento. Deben poseer protectores tipo "domos" (carcazas esféricas con tinte ahumado), de manera a evitar vandalismo, posición de la cámara y protegerla contra los rigores atmosféricos. Reconocimiento automático de protocolos. Menú en español, display de funciones. Con su correspondiente controlador PTZ. El contratista debe suministrar los ductos, cables y accesorios necesarios para instalar las cámaras. Distancia promedio entre cámara y sala de control: 100 metros. Cada cámara deberá ser alimentada eléctricamente desde la Sala de Control. Tipo de conectores a ser utilizados: BNC. Deben estar aprobadas por normas UL (Underwriters Laboratories). La contratista debe incluir la mano de obra necesaria para instalación de cableado, colocación de cámaras y accesorios, conexión de las mismas a grabadores digitales existentes y su correspondiente programación en la Sala de Control"	4.225.000	12.675.000	VISUALARM	CHINA
TOTALES.					20.675.000		

Sept/2013

LA ALPACA S.R.L.
REPRESENTACIONES - SISTEMAS Y SERVICIOS
G. R. de Francia Nº 2028
Asunción - Paraguay

RICARDO ALEGRE

Lic. Lilian Mernes de Giménez
Convocatoria

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAGUAZÚ

Coronel Oviedo, 6 de Setiembre de 2013

Señores
LA ALPACA S.R.L.

Asunción-Paraguay

Por la presente le comunicamos que en el Segundo Llamado para "**Adquisición Cámaras para Circuito Cerrado de Televisión para la Circunscripción Judicial de Caaguazú**.", fue adjudicada la empresa **WARRIOR S.R.L.**, según el siguiente detalle:

ÍTEM Nº	UNID. DE MED.	CANT. REQUE.	DESCRIPCIÓN	WARRIOR S.R.L. PRECIO UNITARIO (IVA INC.)	PRECIO TOTAL (IVA INC.)	MARCA	PROCEDENCIA
1	Unidad	8	**Cámara Fija**. Color - PAL B. Área de Imagen: 1/3" Interline Transfer CCD 5.12 (H) * 581(V) mm. Relación señal / ruido: 48 dB Resolución Horizontal: 600 líneas de TV Iluminación mínima de escena: 1,5 lux a F1.2 Corrección de Apertura: Sí Compensación de Luz: Sí, Salida de video: 1.0 Vp-p /75 Ohm, Montaje de lentes: Tipo C ó CS Conectores: Tipo BNC (composite Video) Temperatura de funcionamiento: -10° Ca + 50° C Humedad de funcionamiento: Hasta 80% . Distorsión geométrica: No , Anillo de ajuste de foco: Si Sincronización: Control de fase interno Control de ganancia automática: On / off. Deben estar aprobadas por normas UL (Underwriters Laboratories). Con lentes Varifocales 1/3" de 3,5 a 8 mm. Autoiris Foco y Zoom manual. Cada cámara deberá ser alimentada eléctricamente desde la Sala de Control. Tipo de conectores a ser utilizados: BNC. La cotización debe incluir la mano de obra necesaria para instalación de cableado, colocación de cámaras y accesorios, conexión de las mismas a grabadores digitales existentes y su correspondiente programación en la Sala de Control.	1.000.000	8.000.000	VISUALARM	CHINA
2	unidad	3	"Cámaras Movies Cámaras color, de alta resolución (540 líneas de TV). - Lente Zoom (36 X) - Mecanismo de movimiento - Soporte y protector de agente atmosférico Movimiento horizontal y vertical (pan / tilt), con velocidad variable entre 1° a 100° por segundo, dependiendo de la posición del zoom. El movimiento horizontal (pan) debe ser de 360° continuos. El movimiento vertical (tilt) debe ser igual ó mayor a 90°. Deben estar provistas de lentes zoom, con un total de 36 X. (óptico + digital 30 +10). Deben poseer posibilidad de programarse vistas rápidas. modelos, secuencias. etc. Deben funcionar a 50/60 Hz. y alimentación de 24 VAC. Las cámaras color, deben ser tipo CCD, versión PAL, con una resolución horizontal mayor a 540 líneas de TV (Centro) y una iluminación mínima de escena de 1,5 lux. Debe poseer controles de ajuste de movimiento vertical, foco automático, sensor automático de frecuencia (50/60 Hz.). Deben poseer la capacidad de compensar las condiciones de iluminación, a fin de que las imágenes sean nítidas en todo momento. Deben poseer protectores tipo ""domos"" (carcazas esféricas con tinte obscuro), de manera a evitar verse la posición de la cámara y protegerla contra los rigores atmosféricos. Reconocimiento automático de protocolos. Menú en español, display de funciones. Con su correspondiente controlador PTZ. El contratista debe suministrar los ductos, cables y accesorios necesarios para instalar las cámaras. Distancia promedio entre cámara y sala de control. 100 metros. Cada cámara deberá ser alimentada eléctricamente desde la Sala de Control. Tipo de conectores a ser utilizados: BNC. Deben estar aprobadas por normas UL (Underwriters Laboratories) La cotización debe incluir la mano de obra necesaria para instalación de cableado. colocación de cámaras y accesorios, conexión de las mismas a grabadores digitales existentes y su correspondiente programación en la Sala de Control."	4.225.000	12.675.000	VISUALARM	CHINA
TOTALES:				20.675.000			

Lic. Lilian Mernez de Giménez
Convocatorias

Adjunto a la presente la resolución correspondiente.

Se encuentra a su disposición el informe de evaluación en la Sección Contrataciones.

Atentamente

Lic. Lilian Giménez de Giménez
Convocatorias

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAGUAZÚ

Coronel Oviedo, 6 de Setiembre de 2013

Señores:
WARRIOR S.R.L.
Asunción-Paraguay

Por la presente le comunicamos que en el **Segundo Llamado para "Adquisición Cámaras para Circuito Cerrado de Televisión para la Circunscripción Judicial de Caaguazú"**, fue adjudicada su empresa, según el siguiente detalle:

Item Nº	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Especificaciones	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia
	Jornal	8	Instalación Fibra Óptica - Anillo 2 Área de trabajo: "Y" Inspector Trevisan Calle 8 y 12 (nro. 1561/V) con: Relación social Nacional Instalación mantenimiento equipos de TV Balunmulti (Interfaz de telefonía 1 F 5 hasta F 1 2 Conexión de Adaptador SI Conexión Unidades de Luz: SI, Sistema con adaptor 1 0 Vatios - 12 Ohm, Monitor de equipo Tipo Color CS Conectores, Tipo BNC (conectores Video) Tubo de luz de los amplificadores: ofertar cantidad Cantidad de amplificadores Hasta 60 MB - Distribución geográfica: NO - Hasta 20 metros de fibra SI Conectorización: Cuarto de fibra interno Cantidad de ganancia automática: DA - off. Buscapuertos aplicados por admos: LA (Ordenadores Laboratorios y Cuartos Vallemiguez / Ref. de 1 a 4 nos. Audiencias Rios y Abaco Mariscal. Debe ofrecer niveles del presupuesto adjudicado dentro de la Base de Datos. Tipo de presupuesto y sus utilizados BNC. La cotización debe incluir la mano de obra necesaria para instalación de cableado, conexión de cámaras y accesorios, adecuación de los ductos a profesionales digitales existentes y su correspondiente programación en la Base de Datos.	1.000.000	8.000.000	VARIA/LAMM	CHINA
2	unidad	2	Domos Varias Cámaras color de alta resolución 1640 x 1440 en TV. - Lente Zoom (26 x) - Motorizado de enfoque Tipo de protector de ajuste de varifoco Mecanismo horizontal y vertical con "MILLOR VARIAMA" velocidad variable de 1 a 180 por segundo, dependiendo de la posición del zoom. El movimiento horizontal (pan) debe ser de 360 grados. El movimiento vertical (tilt) debe ser igual o mayor a 90°. Debe tener preajuste de hasta 256 con un total de 96 X. (aspecto = digital 30 x 10). Debe tener posibilidad de programar rutas mediante motores, velocidades, etc. Debe tener a 1080 i, 60 y presentación de 24 MPS. Características eléctricas: debe ser tipo CCD, interior PAL con una resolución horizontal mínima 640 líneas de TV (CCTV) - una resolución vertical de mínimo de 1 5 Lux. Debe poseer 30 X de zoom (6 motorizado vertical, tipo automático, sensor diurnos de frecuencia (50/60 Hz). Debe poseer la capacidad de compensar las condiciones de iluminación, a fin de que los objetivos sean nítidos en todo momento. Debe ser de posibilidad tipo "Iperos" (cantidad de horas con baja iluminación), de mínimo 4 horas. Debe ofrecer la posibilidad de programar y mantener varias alarmas simultáneas. Características Mecánicas de protección, "Jaula" en lugar el "Jaula" de "Cúpula". Con su correspondiente carcasa. IP72. El servicio debe suministrar los ductos, cables y accesorios necesarios para ejecutar las obras. Debe ofrecer presupuesto para cada cámara y tipo de cámara. Tipo cámara. Debe ser alimentada electrónicamente mediante Fuente de Poder. Tipo de fabricante a su utilización BNC. Debe estar aprobado por marcas SL (Ordenadores laboratorios) La cotización debe incluir la mano de obra necesaria para instalación de cableado, adecuación de ductos y accesorios, conexión de cámaras a profesionales digitales existentes y su correspondiente programación en la Base de Datos	4.215.000	12.645.000	VARIA/LAMM	CHINA
TOTAL Gs.					20.645.000		

Lic. Liliana Graciela del Giudice
Administradora

WARRIOR S.R.L.

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAGUAZÚ

Coronel Oviedo, 6 de Setiembre de 2013

Señores
WARRIOR S.R.L.

Asunción-Paraguay

Por la presente le comunicamos que en el Segundo Llamado para "**Adquisición Cámaras para Circuito Cerrado de Televisión para la Circunscripción Judicial de Caaguazú**.", fue adjudicada su empresa, según el siguiente detalle:

ÍTEM Nº	UNID. DE MED.	CANT. REQUE.	DESCRIPCIÓN	WARRIOR S.R.L. PRECIO UNITARIO (IVA INC.)	PRECIO TOTAL (IVA INC.)	MARCA	PROCEDENCIA
1	Unidad	8	Cámara Fija Color - PAL B Área de Imagen: 1/3" Interline Transfer CCD 5.12 (H) * 581(V) mm. Relación señal / ruido: 48 dB Resolución Horizontal: 600 líneas de TV Iluminación mínima de escena: 1,5 lux a F1.2 Corrección de Apertura: Si Compensación de Luz: Si, Salida de video: 1.0 Vp-p /75 Ohm, Montaje de lentes: Tipo C ó CS Conectores: Tipo BNC (composite Video) Temperatura de funcionamiento: -10º Ca + 50º C Humedad de funcionamiento: Hasta 90% , Distorsión geométrica: No , Anillo de ajuste de foco: Si Sincronización: Control de fase interno Control de ganancia automática: On / off. Deben estar aprobadas por normas UL (Underwriters Laboratories). Con lentes Varifocales 1/3" de 3,5 a 8 mm. Autoiris Foco y Zoom manual. Cada cámara deberá ser alimentada eléctricamente desde la Sala de Control. Tipo de conectores a ser utilizados: BNC. La cotización debe incluir la mano de obra necesaria para instalación de cableado, colocación de cámaras y accesorios, conexión de las mismas a grabadores digitales existentes y su correspondiente programación en la Sala de Control.	1.000.000	8.000.000	VISUALARM	CHINA
2	unidad	3	"Cámaras Moviles. Cámaras color, de alta resolución (540 líneas de TV). - Lente Zoom (36 X) - Mecanismo de movimiento - Soporte y protector de agente atmosférico Movimiento horizontal y vertical (pan / tilt), con velocidad variable entre 1º a 100º por segundo, dependiendo de la posición del zoom. El movimiento horizontal (pan) debe ser de 360º continuos. El movimiento vertical (tilt) debe ser igual ó mayor a 90º. Deben estar provistas de lentes zoom, con un total de 36 X. (óptico + digital 30 +10). Deben poseer posibilidad de programarse vistas rápidas, modelos, secuencias, etc. Deben funcionar a 50/60 Hz. y alimentación de 24 VAC. Las cámaras color, deben ser tipo CCD, versión PAL, con una resolución horizontal mayor a 540 líneas de TV (Centro) y una iluminación mínima de escena de 1,5 lux. Debe poseer controles de ajuste de movimiento vertical, foco automático, sensor automático de frecuencia (50/60 Hz.). Deben poseer la capacidad de compensar las condiciones de iluminación, a fin de que las imágenes sean nítidas en todo momento. Deben poseer protectores tipo ""domos"" (carcazas esféricas con tinte obscuro), de manera a evitar verse la posición de la cámara y protegerla contra los rigores atmosféricos. Reconocimiento automático de protocolos. Menú en español, display de funciones. Con su correspondiente controlador PTZ. El contratista debe suministrar los ductos, cables y accesorios necesarios para instalar las cámaras. Distancia promedio entre cámara y sala de control: 100 metros. Cada cámara deberá ser alimentada eléctricamente desde la Sala de Control Tipo de conectores a ser utilizados: BNC. Deben estar aprobadas por normas UL (Underwriters Laboratories). La cotización debe incluir la mano de obra necesaria para instalación de cableado, colocación de cámaras y accesorios, conexión de las mismas a grabadores digitales existentes y su correspondiente programación en la Sala de Control "	4.225.000	12.675.000	VISUALARM	CHINA
TOTALES:					20.675.000		

Lic. Lilian Martínez de Giménez
Convocatorias

Solicitamos el envío de los documentos citados en la invitación inicial a fin de formalizar el contrato en un plazo no mayor a quince días.

Adjunto a la presente la resolución correspondiente.

Se encuentra a su disposición el informe de evaluación en la Sección Contrataciones.

Atentamente

Lic. Lilian Marnez de Giménez
Convocatorias

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAGUAZÚ

Coronel Oviedo, 6 de Setiembre de 2013

Señores
PRAT INGENIERIA S.R.L.
Asunción-Paraguay

Por la presente le comunicamos que en el Segundo Llamado para **'Adquisición Cámaras para Circuito Cerrado de Televisión para la Circunscripción Judicial de Caaguazú.'**, fue adjudicada la empresa **WARRIOR S.R.L.**, según el siguiente detalle:

Renglón Nº	Unidad de Medida	Cantidad Adjudicada	Descripción	Precio Unitario Adjudicado	Precio Total Adjudicado	Marca	Procedencia
1	Unidad	3	Cámara Fija Color - PAL C Área de alcance: 110° Monitor Tripolar CCD S.C.H.H. / S.N.R. Resolución: 480 líneas de TV Sincronismo externo de alcance: 1.3 Vp y 5 Vp Alimentación de hasta: 3 Salida de video: 1 Vp-p/75 Ohm, Mínimo alcance: Tipo C.S.C. Compatible, Tipo AMC optimizado Model Temperatura de funcionamiento: -10° C a + 50° C Humedad no condensada: Hasta 85%, Detección automática: No, Ángulo de alcance de foco: 12 Especificación Complementaria Cámara Control de balance automático, Dia / Noche Cámara estándar con sensor B/N, Compensación Retroiluminación, Auto Foco y Auto Iris Varifocales 12 - 50 V, Kit incl. Adaptador Foco y Auto Iris, Cable cámara podrá ser extendido a 400 m. Cable de alimentación de cámara, adaptación de cámaras y accesorios, cámaras y/o sistemas o grabadores digitales electrónicos y su correspondiente programación en la Sala de Control	1.000.000	3.000.000	WARRIOR	CHINA
7	Unidad	7	Impresora térmica, Dimensiones: 60mm de alto x 110mm de ancho x 140 mm de largo Tipo: Térmica Mantenimiento de mecanismo Sistema y/o partes de repuestos internos, Velocidad: hasta 100 mm/s y mínimo 100 mm/s, sin necesidad de adquirir más de 1.000 por seguridad, Resolución de 80 mm (203 dpi), El documento adicional (pdf) debe ser de 500 caracteres. El documento Judicial no debe ser igual a otro. Debe ser impresa en tiempo menor 60 seg. Debe tener X, Zoom y digital 22 mm. Deben poder ejecutar diferentes formatos. Deben poder ejecutar la programación desde equipo remoto. Las dimensiones deben ser 24 VDC. Las dimensiones deben ser 24 VDC, tensión 240, con una resolución horizontal diferente entre líneas de TV (Cámara) y una resolución mínima de escala de 0,8 mm. Debe poder indicar de fuera de mantenimiento mediante luces. Debe suministrar, como accesorios de fabricación 100 mm. Debe poder la capacidad de conectar cortes o pedazos de papel, a fin de que no puedan ser utilizados en una próxima venta, debe poder protegerse del "manejo" generado por el uso con otros objetivos, de manera a mantener la protección de la cámara, o producto sobre su fijación y mantenimiento. Recomendado automático de protección, libre o manual, sacar de fundones. Debe ser compatible con cámaras PTZ, el mínimo debe contener los cables, pedos y adaptadores necesarios para conectar las cámaras, [illegible] y más dispositivos con Protocolo Abierto que permita su conexión a una Sala de Control. Tener conectores que utilicen Shell. Debe poder ajustarse por normas UL / Underwriters Laboratories. La instalación debe incluir el suministro de mano de obra para [illegible] de cableado, conectores, accesorios y empalmes, [illegible] y su correspondiente programación en la Sala de Control.	4.295.000	12.885.000	WARRIOR	CHINA
TOTALES:					15.885.000		

Asunción, 25 de Julio de 2013
Corte Suprema

PRAT INGENIERIA S.R.L.
INGENIERIA, TECNOLOGIA Y SEGURIDAD
Rosario 869 c/ Kanichuey
Teléfono: 021 634.620 Cel.: 0981 232 969
contactos@pratingeniaria.com.py
WWW.PRATINGENIERIA.COM.PY

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAGUAZÚ

Coronel Oviedo, 6 de Setiembre de 2013

Señores
PRAT INGENIERIA S.R.L.

Asunción-Paraguay

Por la presente le comunicamos que en el Segundo Llamado para "**Adquisición Cámaras para Circuito Cerrado de Televisión para la Circunscripción Judicial de Caaguazú**.", fue adjudicada la empresa **WARRIOR S.R.L.**, según el siguiente detalle:

ÍTEM Nº	UNID. DE MED.	CANT. REQUE.	DESCRIPCIÓN	WARRIOR S.R.L. PRECIO UNITARIO (IVA INC.)	PRECIO TOTAL (IVA INC.)	MARCA	PROCEDENCIA
1	Unidad	6	**Cámara Fija** Color - PAL B Área de Imagen: 1/3" Interline Transfer CCD 5.12 (H) * 581(V) mm. Relación señal / ruido: 48 dB Resolución Horizontal: 500 líneas de TV Iluminación mínima de escena: 1,5 lux a F1.2 Corrección de Apertura: SI Compensación de Luz: SI, Salida de video: 1.0 Vp-p /75 Ohm, Montaje de lentes: Tipo C ó CS Conectores. Tipo BNC (composite Video) Temperatura de funcionamiento: -10° Ca + 50° C Humedad de funcionamiento: Hasta 90% , Distorsión geométrica: No , Anillo de ajuste de foco: Si Sincronización: Control de fase interno Control de ganancia automática: On / off. Deben estar aprobadas por normas UL (Underwriters Laboratories). Con lentes Varifocales 1/3" de 3,5 a 8 mm Autoiris Foco y Zoom manual. Cada cámara deberá ser alimentada eléctricamente desde la Sala de Control. Tipo de conectores a ser utilizados: BNC. La cotización debe incluir la mano de obra necesaria para instalación de cableado, colocación de cámaras y accesorios, conexión de las mismas a grabadores digitales existentes y su correspondiente programación en la Sala de Control	1.000.000	6.000.000	VISUALARM	CHINA
2	unidad	3	"Cámaras Moviles. Cámaras color, de alta resolución (540 líneas de TV). - Lente Zoom (36 X) - Mecanismo de movimiento - Soporte y protector de agente atmosférico Movimiento horizontal y vertical (pan / tilt), con velocidad variable entre 1° a 100° por segundo, dependiendo de la posición del zoom. El movimiento horizontal (pan) debe ser de 360° continuos. El movimiento vertical (tilt) debe ser igual ó mayor a 90°. Deben estar provistas de lentes zoom, con un total de 36 X. (óptico + digital 30 + 10). Deben poseer posibilidad de programarse vistas rápidas, modelos, secuencias, etc. Deben funcionar a 50/60 Hz. y alimentación de 24 VAC. Las cámaras color, deben ser tipo CCD, versión PAL, con una resolución horizontal mayor a 540 líneas de TV (Centro) y una iluminación mínima de escena de 1,5 lux. Debe poseer controles de ajuste de movimiento vertical, foco automático, sensor automático de frecuencia (50/60 Hz.). Deben poseer la capacidad de compensar las condiciones de iluminación, a fin de que las imágenes sean nítidas en todo momento. Deben poseer protectores tipo "'domos'" (carcazas esféricas con tinte obscuro), de manera a evitar verse la posición de la cámara y protegerla contra los rigores atmosféricos. Reconocimiento automático de protocolos. Menú en español, display de funciones. Con su correspondiente controlador PTZ El contratista debe suministrar los ductos, cables y accesorios necesarios para instalar las cámaras. Distancia promedio entre cámara y sala de control: 100 metros. Cada cámara deberá ser alimentada eléctricamente desde la Sala de Control. Tipo de conectores a ser utilizados: BNC. Deben estar aprobadas por normas UL (Underwriters Laboratories). La cotización debe incluir la mano de obra necesaria para instalación de cableado, colocación de cámaras y accesorios, conexión de las mismas a grabadores digitales existentes y su correspondiente programación en la Sala de Control."	4.225.000	12.675.000	VISUALARM	CHINA
TOTALES:					20.675.000		

Lic. Lilian Martínez de Giménez
Convocatorias

Adjunto a la presente la resolución correspondiente.

Se encuentra a su disposición el informe de evaluación en la Sección Contrataciones.

Atentamente

Lic. Lilian Mernez de Giménez
Convocatorias