049

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

Dirección de Infraestructura Física

NOTA D.I.F. N.º: 337 / 2021

Asunción, 14 de Junio de 2021

C.P. ROCIO FLORENCIO, Coordinadora
Comité de Evaluación de Ofertas

Me dirijo a Ud., en el marco del llamado a LCO **PAC N° 15/2021 – "ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERENDUM".**

En ese sentido se remite el Informe de Evaluación Técnica realizada por el Técnico designado por el Arq. Edgardo Benítez – Jefe de División de Mantenimiento Técnico, a fin de dar respuesta a lo solicitado en la nota **NCEO N° 221/2021.**

Sin otro particular, le saluda atentamente.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
MESA DE ENTRADA
14 JUN. 2021
Firma: Hora:
Aclaración:

Lic. SONIA FUNES JARA
Corte Suprema de Justicia
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

848

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección de Infraestructura Física
Departamento de Mantenimiento Técnico

Compromiso con la gente

DMT N° 164/2021

MEMORANDUM

A: ***Arq. Carolina Ruffinelli, Directora.***
Dirección de Infraestructura Física.

DE: ***Arq. Edgardo Benítez, Encargado de Despacho.***
Departamento de Mantenimiento Técnico.

Ref: ***Remitir informe sobre Evaluación Técnica de Oferente De Acero – PAC N° 15/2021.***

Fecha: *11/06/2021.*

Me dirijo a Usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de remitir el informe con la Evaluación de las Especificaciones Técnicas de las Ofertas Presentadas, en el marco del Llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 15/2021 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM – SBE" - ID N° 392.930**, en formato impreso y digital, de la Empresa oferente **DE ACERO S.A.**

Atentamente.

Arq. EDGARDO BENITEZ G.
Jefe de División
Mantenimiento Técnico

PODER JUDICIAL
Dpto. Mantenimiento Técnico

RECIBIDO 1180
11 -06- 2021
DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA

12:52 hs

WILDO V. MACHUCA
ASISTENTE
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - PAC N° 15/2021 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM – SBE"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	EVALUACIÓN TÉCNICA OFERENTES
							DE ACERO S.A.
1	Thinner	Debe ser especialmente formulado como diluyente de breas y sintéticos. Botella de 1 litro	Un	BOTELLA	50	100	CUMPLE
2	Cemento T1	Tipo uno, procederán de fábricas acreditadas, serán de polvo. Bolsa de 50 Kg.	Un	BOLSA	25	50	CUMPLE
3	Colorante para pintura	Colorante para pintura al agua color ocre. Debe ser especialmente formulado para entonar pintura al látex, pintura y esmalte sintético, barnices y stains. Además deberá poder ser utilizada como producto de acabado mate o brillante. Pomo de 120cc.como minima.	Un	POMO	40	80	CUMPLE
4	Enduido latex acrilico	Enduido acrílico para uso interior y exterior, balde 30 kilos como mínimo	Un	BALDE	20	40	CUMPLE
5	Membrana liquida	Impermeabilizante acrílico para techo y muro con característica de membrana líquida con alto contenido de resina de última generación, elastizada superior a 400°. Balde 20 kilogramos Membrana líquida impermeabilizante fibrado	Un	BALDE	30	60	CUMPLE
6	Pintura latex	Pintura al agua color blanco para exterior-interior. Deberá ser a base de dispersión básica para nuestro clima, 100% acrílica, para ser utilizada específicamente en exterior-interior. Entonable universal, de alto poder cubritivo. No debe descascarar. Deberá ser de uso profesional certificado. El tiempo de secado no deberá ser superior a dos horas. Balde de 18 litros como mínimo.	Un	BALDE	100	200	VER INFORME DE MUESTRA
7	Pintura sintetica brillante	Pintura sintética brillante color blanco. Pintura sintética cuya película dura y tersa otorga máxima protección y excelente terminación. Para uso interior y exterior. A ser utilizado como acabado para superficie de madera, hierro, mampostería, donde se requiera una excelente resistencia al uso, la abrasión los agentes atmosféricos y los lavados. Lata de 3,6 litros como mínimo.	Un	LATA	20	40	VER INFORME DE MUESTRA

Arq. EDGARDO BENITEZ
Jefe de División
Mantenimiento Técnico

014

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	EVALUACIÓN TÉCNICA OFERENTES
							DE ACERO S.A.
8	Pintura sintetica satinada	Pintura sintética satinada color blanco. Pintura sintética cuya película dura y tersa otorga máxima protección y excelente terminación. Para uso interior y exterior. A ser utilizado como acabado para superficie de madera, hierro, mampostería, donde se requiera una excelente resistencia al uso, la abrasión los agentes atmosféricos y los lavados. Lata de 3,6 litros como mínimo.	Un	LATA	50	100	VER INFORME DE MUESTRA
9	Aguarras	Debe ser especialmente formulado para remover todo tipo de pintura sintética de superficie de madera. Botella de 1 litro como mínimo	Un	BOTELLA	50	100	CUMPLE
10	Rodillo de lana	Rodillo de lana de 9". De lana sintética con mango ergonómico de plástico. Indicado para superficies lisas.	Un	UNIDAD	40	80	CUMPLE
11	Yeso en polvo	Deberá ser de alta dureza, resistencia, blancura y molienda fina. Para recubrimiento y acabado de muros y techo. Paquete de 1 kilo como mínimo	Un	PAQUETE	25	50	CUMPLE
12	Lija	Lija al agua N° 120. El Material base deberá ser papel a prueba de agua con partículas abrasivas de acuerdo al grado de abrasión requerido.	Un	UNIDAD	100	200	CUMPLE
13	Lija	Lija al agua N° 180. El Material base deberá ser papel a prueba de agua con partículas abrasivas de acuerdo al grado de abrasión requerido.	Un	UNIDAD	100	200	CUMPLE
14	Lija	Lija al agua N° 100. El Material base deberá ser papel a prueba de agua con partículas abrasivas de acuerdo al grado de abrasión requerido.	Un	UNIDAD	100	200	CUMPLE
15	Balde albañil	Color negro de plastico de 7,5 lts.	Un	UNIDAD	10	20	CUMPLE
16	Aislapol	Negro 4mt de espesor x 200 mt.	Un	ROLLO	3	6	CUMPLE
17	Cal hidratada	De 25 kilogramos	Un	BOLSA	30	60	CUMPLE
18	Bisagra para mueble	A ser utilizada en todo tipo de muebles y sobre todo en muebles tipo gaveta. Deberán ser invisibles desde fuera del mueble, deberán cerrar solas a partir de un cierto ángulo, Deberán ser desmontables y regulables.(bisagra volquete)	Un	UNIDAD	250	500	CUMPLE

Arq. EDGARDO BENITEZ G.
Jefe de División
Mantenimiento Técnico

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	EVALUACIÓN TÉCNICA OFERENTES
							DE ACERO S.A.
19	Candado de metal grande	Aro en acero, cuerpo en latón sólido, material altamente resistente, llave tradicional, mecanismo de seguridad de llave tradicional, de 60 mm.	Un	UNIDAD	25	50	CUMPLE
20	Candado de metal mediano	Aro en acero, cuerpo en latón sólido, material altamente resistente, llave tradicional, mecanismo de seguridad de llave tradicional, de 40 mm.	Un	UNIDAD	50	100	CUMPLE
21	Cerradura para puerta	Cerraduras nº 4010.	Un	UNIDAD	250	500	CUMPLE
22	Cerradura para puerta	Cerraduras nº 357 caja grande.	Un	UNIDAD	200	400	CUMPLE
23	Cerradura para puerta	Cerraduras nº 300 caja chica.	Un	UNIDAD	100	200	NO COTIZA
24	Cerradura para puerta	Cerraduras nº 4000.	Un	UNIDAD	30	60	CUMPLE
25	Cerradura para puerta	Cerraduras nº 4006.	Un	UNIDAD	150	300	CUMPLE
26	Cerradura para puerta	Cerraduras nº 4002.	Un	UNIDAD	150	300	CUMPLE
27	Cerradura para mueble	Cerradura para cajón con aplicación frontal sin accesorios; – Cuerpo de 20mm x diámetro de 19mm; – Giro de la llave: 180° con dos puntos de extracción; – Con llave retraíble (llave de doblar); – Acabado cromado.	Un	UNIDAD	120	240	CUMPLE
28	Cerradura para puerta	Tubular para puerta de mampara	Un	UNIDAD	300	600	NO COTIZA
29	Cilindro para cerradura	Repuesto de cilindro para cerradura modelo 300.	Un	UNIDAD	20	40	NO COTIZA
30	Clavo con cabeza	Clavos de 1 x 18 con cabeza. De alambre de acero al carbono estampados con cabeza plana y punta cuatro caras.	Kg	PAQUETE	10	20	CUMPLE
31	Cola vinilica para carpinteria	Cola blanca en base agua. Ideal para pegar madera, papel y cartón. Deberá ser muy flexible y rápida y Secar en no mas de 5 minutos. Características: Resistencia 50 Kg./cm2. Deberá ser de uso profesional en tarro de 1 kilo.	Kg	POTE	10	20	CUMPLE
32	Entonador para lustre	Entonador para lustre color cedro. Para barnices, lacas y selladores. Frasco de 60 cc. Como mínimo.	Un	FRASCO	150	300	CUMPLE

Arq. EDGARDO BENITEZ G.
Jefe de División
Mantenimiento Técnico

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	EVALUACIÓN TÉCNICA OFERENTES
							DE ACERO S.A.
33	Cortador de vidrio	Cortavidrio con aceite con mango de plástico que deberá servir de contenedor para el aceite. Deberá permitir un corte delicado y preciso y estará determinado por la punta de metal duro reforzado y el filo especial de la misma. Estará dotado de cabeza de corte rodeable hasta 360°, su utilización debe ser ideal para vidrio de 2 a 10 mm, y permitir un corte fluido y sin fragmentos.	Un	UNIDAD	2	4	CUMPLE
34	Electrodo	Electrodo común de 2,5 de alambre metálico sin recubrimiento de uso para soldadura en caja de 35 kilos.	Kg	CAJA	1	2	CUMPLE
35	Angulo de hierro	Hierro ángulo de 3/4 x 1/8".	Un	UNIDAD	20	40	CUMPLE
36	Hoja circular	Hoja de acero templado de 24 dientes para madera.	Un	UNIDAD	20	40	CUMPLE
37	Madera terciada	Es un tablero elaborado con finas chapas de madera pegadas con las fibras transversalmente una sobre la otra con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor. De 4 mm de espesor. Plancha de 1.60 x 2.20.	Un	UNIDAD	20	40	CUMPLE
38	Madera terciada	Es un tablero elaborado con finas chapas de madera pegadas con las fibras transversalmente una sobre la otra con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor. De 6 mm de espesor. Plancha de 1.60 x 2.20 mts.	Un	UNIDAD	20	40	CUMPLE
39	Pegamento en barra	Es una masilla epoxi de dos componentes ideal para reparar caños de todo tipo de materiales, hierro, bronce, PVC, polipropileno, plomo, etc. Una vez aplicada endurece en 10 minutos. Deberá costar de dos tubitos cuya mezcla de partes iguales de cada tubito se aplica como pasta y deberá endurecer como metal. **70 GRAMOS COMO MINIMO.**	Un	UNIDAD	20	40	CUMPLE
40	Laca Brillante de 3,6 litros	Para lustre de maderas, material a base de microcelulosicas con alto contenido de sólidos, secado rápido, de 3,6 litros como mínimo.	Un	Lata	25	50	CUMPLE
41	Mecha salomónica	Mecha de 6mm p/ metal.	Un	UNIDAD	80	160	CUMPLE

Arq. EDGARDO BENITEZ G.
Jefe de División
Mantenimiento Técnico

074

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	EVALUACIÓN TÉCNICA OFERENTES
							DE ACERO S.A.
42	Mecha vidia	Mechas de carburo de wolframio o carburo de tungsteno para el taladrado de materiales de construcción tales como mampostería, hormigón, mármol, hasta metales y vidrios. Deberán ser con pastilla de vidia afilada. *Cabo cilíndrico: Standard Diámetro 10 mm de espesor.	Un	UNIDAD	10	20	CUMPLE
43	Mecha vidia	Mechas de carburo de wolframio o carburo de tungsteno para el taladrado de materiales de construcción tales como mampostería, hormigón, mármol, hasta metales y vidrios. Deberán ser con pastilla de vidia afilada. *Cabo cilíndrico: Standard Diámetro 6mm de espesor.	Un	UNIDAD	80	160	CUMPLE
44	Mecha vidia	Mechas de carburo de wolframio o carburo de tungsteno para el taladrado de materiales de construcción tales como mampostería, hormigón, mármol, hasta metales y vidrios. Deberán ser con pastilla de vidia afilada. *Cabo cilíndrico: Standard Diámetro 8mm de espesor.	Un	UNIDAD	20	40	CUMPLE
45	Mecha salomonica	Mecha salomónica de 3,5 mm de espesor.	Un	UNIDAD	100	200	CUMPLE
46	Mecha salomonica	Mecha salomónica de 3 mm de espesor.	Un	UNIDAD	100	200	CUMPLE
47	Mecha salomonica	Mecha salomónica de 4,5 mm de espesor.	Un	UNIDAD	100	200	CUMPLE
48	Mecha salomonica	Mecha salomónica de 4 mm de espesor.	Un	UNIDAD	100	200	CUMPLE
49	Mecha salomonica	Mecha salomónica de 5 mm de espesor.	Un	UNIDAD	100	200	CUMPLE
50	Madera multilaminada	Tablero de madera contraenchapada de terciada de cedro de 16 mm. Plancha de 1,60 x 2,20 mts de 16 mm. De espesor.	Un	UNIDAD	20	40	CUMPLE
51	Pomo silicona	Pomo silicona de 300 gr. Silicona de uso universal. Deberá contener fungicida. Superficies: Deberá poseer excelente adherencia en superficies lisas como cerámicas y azulejos esmaltados, tinas porcelanizadas y otras como aluminio, vidrio y madera.Resistencia a temperaturas desde -40°c a +180°c. Con una capacidad de movimiento de 25%. TRASNPARENTE	Un	UNIDAD	100	200	CUMPLE
52	Remaches completos	Remache 4 x 16 mm, caja de 500 unidades	Un	CAJA	4	8	NO COTIZA
53	Taladro con percutor eléctrico manual	Taladro con percutor eléctrico manual. Potencia: 720 W. RPM Alta:0-2900 RPM. RPM Baja: 0-1200 RPM. Medida: 0 a 13 mm.	Un	UNIDAD	1	2	CUMPLE

Arq. EDGARDO BENITEZ G.
Jefe de División
Mantenimiento Técnico

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	EVALUACIÓN TÉCNICA OFERENTES
							DE ACERO S.A.
54	Taladro p/ hormigón	Taladro con percutor de 2 velocidades para hormigón de uso profesional c/ encastre rápido	Unidad	UNIDAD	1	2	CUMPLE
55	Amoladora	Potencia: 840W. RPM: 11000 RPM. Diámetro de disco máximo 120mm.	Unidad	UNIDAD	1	2	CUMPLE
56	Disco para Amoladora	Disco ultrafino para corte de hierro	Unidad	UNIDAD	50	100	CUMPLE
57	Sierra Circular	Sierra circular, corte de tablero de madera Con motor eléctrico de 1800W. 220 V. Capacidad de corte 75 mm. De espesor, profundidad 400 mm. Velocidad 4800 RPM.	Unidad	UNIDAD	1	2	CUMPLE
58	Hoja para Sierra Circular	Tamaño 7.1/4- 184mm- 40 dientes	Unidad	UNIDAD	30	60	CUMPLE
59	Equipo eléctrico de soldar portátil	Que permita el uso de electrodos revestidos. Que cuente con un transformador que permita modificar la corriente de la red de distribución, precisión ARC. 200 ET Voltaje de entrada para AC: 220 +- 15% monofásica, máxima potencia consumida: 6,7 KV. Rango de regulación: 30-250 medida de electrodos: 1,6-4-0 mm. A Tipo de aislación: F, Tipo de protección: IP 21. Tamaño nominal de la máquina: 440x180x30 mm. Peso de la máquina: 7,5 kg. Ciclo en base 10 min: 150 a 100% a 60%	Unidad	UNIDAD	1	2	CUMPLE
60	Tarugo	Tarugo de 10 mm	Unidad	UNIDAD	500	1.000	CUMPLE
61	Tarugo	Tarugo de 6 mm	Unidad	UNIDAD	3.000	6.000	CUMPLE
62	Tornillo	Tornillo p/ madera Nito fito 40 x 35	Unidad	UNIDAD	10.000	20.000	CUMPLE
63	Tornillo	Tornillo p/ madera de 1" x 7	Unidad	UNIDAD	10.000	20.000	CUMPLE
64	Tornillo	Tornillos bronce c/ tarugo para artefactos sanitarios	Unidad	UNIDAD	500	1.000	CUMPLE
65	Tornillo	De 1 x 7 tipo 12 x 1	Unidad	UNIDAD	4.000	8.000	NO COTIZA
66	Tornillo	De 1" 2 x 7 tipo fix 4 x 20	Unidad	UNIDAD	4.000	8.000	NO COTIZA
67	Tornillo	De 3/4 tipo fix 4 x 30	Unidad	UNIDAD	4.000	8.000	NO COTIZA
68	Tornillo	Autroscable de 3/4 tipo 4 x 19	Unidad	UNIDAD	8.000	16.000	NO COTIZA
69	Adaptador de pvc	Adaptador de 50 x 1 1/2" PVC pesado.	Unidad	UNIDAD	25	50	CUMPLE
70	Adaptador de pvc	Adaptador de 85 x 3" PVC pesado.	Unidad	UNIDAD	15	30	CUMPLE
71	Buje	Buje plástico pesado 60 x 50 PVC.	Unidad	UNIDAD	10	20	CUMPLE
72	Buje	Buje plástico pesado 75 x 60 PVC.	Unidad	UNIDAD	10	20	NO COTIZA
73	Buje	Buje plástico pesado 85 x 75 PVC.	Unidad	UNIDAD	10	20	CUMPLE
74	Buje de reduccion	De 1 1/2 x 1 1/4"	Unidad	UNIDAD	5	10	CUMPLE
75	Buje de reduccion	De 1 1/4 x 1"	Unidad	UNIDAD	5	10	CUMPLE

Arq. EDGAR D BENITEZ G.
Jefe de Division
Mantenimiento Técnico

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	EVALUACIÓN TÉCNICA OFERENTES
							DE ACERO S.A.
76	Buje	Buje plástico rojo pesado 2 1/2 x 2". Fabricado con polipropileno homopolímero de alto peso molecular (PP-H), de gran resistencia a altas presiones y temperaturas. Roscable.	Unidad	UNIDAD	10	20	NO COTIZA
77	Buje	Buje plástico rojo pesado 2 x 1 1/2". Fabricado con polipropileno homopolímero de alto peso molecular (PP-H), de gran resistencia a altas presiones y temperaturas. Roscable.	Unidad	UNIDAD	20	40	NO COTIZA
78	Canilla	De material cromado, con pico para manguera de 1/2".	Unidad	UNIDAD	15	30	VER INFORME DE MUESTRA
79	Canilla	Canilla p/ lavatorio pico largo cromada	Unidad	UNIDAD	15	30	NO COTIZA
80	Canilla	Canilla pico manguera de bronce de 1/2".	Unidad	UNIDAD	10	20	VER INFORME DE MUESTRA
81	Caño	De PVC pesado de 0,75 mm de 6 mts. de largo para uniones soldadas.	Unidad	UNIDAD	4	8	VER INFORME DE MUESTRA
82	Caño Roscable	Caño plástico roscable PVC 1/2" blanco. Tubos de PVC de paredes compactas para conducción de agua cuya unión se realiza mediante roscado.	Unidad	UNIDAD	8	16	VER INFORME DE MUESTRA
83	Caño Soldable	Caño plástico soldable 20 mm liviano. Tubo PVC Soldable Clase 10kg/cm2.	Unidad	UNIDAD	15	30	CUMPLE
84	Cinta de alta temperatura	Cinta teflón de 1/2" x 26 mts. Fabricada con resina de PTFE virgen con excelente coeficiente de elongación, sella rápida y fácilmente uniones roscadas de todo tamaño en diferentes tipos de materiales.	Unidad	UNIDAD	100	200	CUMPLE
85	Cinta de alta temperatura	Cinta teflón de 3/4" x 26 mts. Fabricada con resina de PTFE virgen con excelente coeficiente de elongación, sella rápida y fácilmente uniones roscadas de todo tamaño en diferentes tipos de materiales.	Unidad	UNIDAD	100	200	CUMPLE
86	Codo de plastico pesado	De PVC de 75 mm para uniones soldables.	Unidad	UNIDAD	4	8	CUMPLE
87	Codo	De 2" galvanizado	Unidad	UNIDAD	15	30	CUMPLE
88	Codo	De 1 1/2" galvanizado	Unidad	UNIDAD	15	30	CUMPLE
89	Codo	De 1 1/4"	Unidad	UNIDAD	15	30	CUMPLE
90	Codo	De 1" galvanizado	Unidad	UNIDAD	8	16	CUMPLE
91	Codo	De 3/4"	Unidad	UNIDAD	15	30	CUMPLE
92	Codo	De 1/2"	Unidad	UNIDAD	15	30	CUMPLE
93	Codo de plastico	De PVC soldable de 100 x 90°.	Unidad	UNIDAD	15	30	CUMPLE
94	Conexion cromada	Conexión cromada de 0,30 cm. macho-hembra.	Unidad	UNIDAD	100	200	CUMPLE

Arq. EDGARDO BENITEZ G.
Jefe de División
Mantenimiento Técnico

841

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	EVALUACIÓN TÉCNICA OFERENTES
							DE ACERO S.A.
95	Flotador para cisterna alta	Flotador de 1/2" para cisterna alta. No se deberán oxidar ni acumular sarro. Deberán adaptarse a cualquier varilla y/o válvula en el mercado. El cuerpo de las válvulas deberán estar fabricadas con plásticos de alta tecnología y sus partes metálicas deberán resistir una operación continua y sin falla.	Unidad	UNIDAD	50	100	CUMPLE
96	Llave de paso	Llave de paso de bronce de 1/2".	Unidad	UNIDAD	10	20	VER INFORME DE MUESTRA
97	Llave de paso	Llave de paso de bronce de 1/2 vuelta de 1 1/4".	Unidad	UNIDAD	5	10	VER INFORME DE MUESTRA
98	Llave de paso	Llave de paso de bronce de 1/2 vuelta de 2".	Unidad	UNIDAD	5	10	NO COTIZA
99	Obturador con válvula para cisterna	Obturador para cisterna alta	Unidad	UNIDAD	25	50	CUMPLE
100	Sopapa para lavatorio	Sopapa base de bronce y rejilla de acero inoxidable.	Unidad	UNIDAD	10	20	CUMPLE
101	Tapa para inodoro	Acolchada, con protección anti bacterias y fijación ajustable, compatible con inodoros modelo montecarlo-turin-venice.	Unidad	UNIDAD	75	150	CUMPLE
102	Tapa para inodoro	Acolchada con fijación regulable indicado para loza ovalada.	Unidad	UNIDAD	50	100	CUMPLE
103	Tee	Tee 25 mm PVC	Unidad	UNIDAD	5	10	CUMPLE
104	Tee	Tee 60 mm PVC pesado	Unidad	UNIDAD	5	10	CUMPLE
105	Tee	Tee 75 mm PVC pesado	Unidad	UNIDAD	5	10	CUMPLE
106	Tee	De 2" galvanizado	Unidad	UNIDAD	15	30	CUMPLE
107	Tee	De 2 1/2" galvanizado	Unidad	UNIDAD	8	16	CUMPLE
108	Tee	De 1 1/2" galvanizado	Unidad	UNIDAD	15	30	CUMPLE
109	Tee	De 1 1/4" galvanizado	Unidad	UNIDAD	10	20	CUMPLE
110	Tee	De 1" galvanizado	Unidad	UNIDAD	5	10	CUMPLE
111	Union doble galvanizada	Unión doble de 1 1/2" fabricada con polipropileno homopolímero de alto peso molecular (PP-H), de gran resistencia a altas presiones y temperaturas.	Unidad	UNIDAD	5	10	CUMPLE
112	Union doble galvanizada	Unión doble de 1 1/4" fabricada con polipropileno homopolímero de alto peso molecular (PP-H), de gran resistencia a altas presiones y temperaturas.	Unidad	UNIDAD	5	10	CUMPLE
113	Union doble galvanizada	Unión doble de 1" fabricada con polipropileno homopolímero de alto peso molecular (PP-H), de gran resistencia a altas presiones y temperaturas.	Unidad	UNIDAD	5	10	CUMPLE

Arq. EDGARDO BENITEZ G.
Jefe de División
Mantenimiento Técnico

840

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	EVALUACIÓN TÉCNICA OFERENTES
							DE ACERO S.A.
114	Union doble galvanizada	Unión doble de 1/2" fabricada con polipropileno homopolímero de alto peso molecular (PP-H), de gran resistencia a altas presiones y temperaturas.	Unidad	UNIDAD	5	10	CUMPLE
115	Union doble galvanizada	Unión doble de 2 1/2" fabricada con polipropileno homopolímero de alto peso molecular (PP-H), de gran resistencia a altas presiones y temperaturas.	Unidad	UNIDAD	5	10	CUMPLE
116	Union doble galvanizada	Unión doble de 2" fabricada con polipropileno homopolímero de alto peso molecular (PP-H), de gran resistencia a altas presiones y temperaturas.	Unidad	UNIDAD	5	10	CUMPLE
117	Union doble galvanizada	Unión doble de 3/4" fabricada con polipropileno homopolímero de alto peso molecular (PP-H), de gran resistencia a altas presiones y temperaturas.	Unidad	UNIDAD	5	10	CUMPLE
118	Valvulas	Válvula 1/2" para canilla.	Unidad	UNIDAD	200	400	CUMPLE
119	Valvulas	Válvula de descarga. Registro integrado de 1 1/2" de alta presión.	Unidad	UNIDAD	25	50	NO COTIZA
120	Valvulas	Válvula de descarga. Registro integrado de 1 1/4" de alta presión.	Unidad	UNIDAD	25	50	NO COTIZA
121	Valvulas	Válvula de descarga. Registro integrado para regulación de residuos y mantenimiento, alta y baja presión de 1 1/2"- DM40.	Unidad	UNIDAD	25	50	NO COTIZA
122	Llave de paso	Tipo exclusa de bronce de 3 pulgadas.	Unidad	UNIDAD	3	6	VER INFORME DE MUESTRA
123	Llave de paso	Tipo exclusa de bronce de 4 pulgadas	Unidad	UNIDAD	4	8	CUMPLE

Arq. EDGARDO BENITEZ G.
Jefe de División
Mantenimiento Técnico

839