MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SUB UNIDAD OPERATIVA N° 23 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Items	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Maxima	Cantidad Adjudicada	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	SAN BENITO S.A.			
								Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA. INC)	Precio Total
1	**TINER** - TIPO DE SOLVENTE: MEZCLA DE ACETATOS, ALCOHOLES, SOLVENTES HIDROCARBONADOS Y CETONAS. ASPECTO: LIQUIDO TRANSPARENTE INCOLORO DE OLOR CARACTERISTICO. DENSIDAD 0,87+ 0,02G/CM3 A 25 °C. RARNGO DE DESTILACIÓN: 56-156°C.	BIDON X 5 LITROS	LITROS	5	5	60.000	-73,33%	QUIMAFLEX	NACIONAL	16.000	80.000
2	**PINTURA LATEX PARA EXTERIOR** - PINTURADE COLOR BLANCO. PINTURA ELABORADA A BASE DE EMULSION ACRILICA PURA, QUE CONTIENE BIOXIDO DE TITANIO COMO PIGMENTO. DEBE PROPORCIONAR UN ACABADO SEMIBRILLO DE GRAN RESISTENCIA AL LAVADO, A LA INTERPERIE Y AL DESGASTE. AREAS DE APLICACIÓN: PARA INTERIORES Y EXTERIORES. APLICACIÓN SOBRE REVOQUES, ENDUIDO, YESO, PAPEL, PANELES ACUSTICVOS, LADRILLO, FIBROCEMENTO. MODO DE APLICACIÓN A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA FACILITAR SU APLICACIÓN. DILUYENTE AGUA, RENDIMIENTO 10 A 12M2/LITRO Y POR MANO. VISCOSIDAD 90 - 95 UK A 25°C, SOLIDOS EN VOLUMEN 41,0 A 48,5%	TARRO DE 18 LITROS	LITROS	3	3	260.000	-44,61%	PINTALATEX	NACIONAL	144.000	432.000
3	**PINTURA AL AGUA EXTERIOR** - PINTURA A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS EN DISPERSION ACUOSA QUE PROPORCIONE UN RECUBRIMIENTO ELASTICO, PLEXIBLE, IMPERMEABLE DE GRAN ADHERENCIA. DEBE EVITAR EL CRECIMIENTO DE HONGOS. RESISTENTE AL LAVADO CON AGUA. DE COLOR TERRACOTA. DEBE OFRECER RESISTENCIA A LA INTERPERIE (COLOR INALTERABLE, ENTIZADO: NEGATIVO). APLICABLE A: SUPERFICIES EXTERIORES, REVOQUE, LADRILLOS, HORMIGÓN, MATERIALES PARA FRENTE, PISOS POLIDEPORTIVOS, SUPERFICIES GALVANIZADAS. MODO DE APLICACIÓN: DEBE APLICARSE A PINCEL, RODILLO O SOPLETE. VISCOSIDAD 80 - 95 UK; SOLIDOS DE LA PINTURA (NO VOLATILES) MINIMO: 45,0%, RENDIMIENTO 10 A 14 M2/LITRO Y POR MANO.	TARRO DE 18 LITROS	LITROS	3	3	250.000	-42,40%	PINTALATEX	NACIONAL	144.000	432.000
4	**PINTURA LÁTEX ACRÍLICO INTERIOR - EXTERIOR** BLANCO. ELABORADA A BASE DE POLÍMEROS EN DISPERSION ACUOSA Y PIGMENTOS. DEBE PERMITIR APLICACION SOBRE REVOQUE, ENDUIDO YESO, PAPEL, PANELES ACUSTICOS, LADRILLO, FIBROCEMENTO. COMPONENTES MINIMOS: CUARZO, DIÓXIDO DE TITANIUM, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO, RESINAS ACRÍLICAS, TEXANOL, ETILENO Y AGUA ENTRE OTROS COMPONENTES QUÍMICOS. LA PINTURA PARA EXTERIOR DEBE ESTAR FORMULADOS PARA: 1. QUE EL COLOR SEA RESISTENTE. 2. QUE RESISTA A LA FLEXIÓN POR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA. 3. NO SALPIQUE DURANTE SU APLICACIÓN 4. DE FÁCIL RETOCADO EN LA SUPERFICIE YA PINTADA. 5. RESISTENTE AL MOHO Y LOS HONGOS PROVOCADOS POR LA HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE 6. RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA MODO DE APLICACIÓN: DEBE PERMITIR APLICACIÓN A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA SU APLICACIÓN. DILUYENTE: AGUA. RENDIMIENTO: 12 A 14 M2/LITRO Y POR MANO.	TARRO DE 18 LITROS	LITROS	4	4	280.000	-48,57%	QUIMAFLEX	NACIONAL	144.000	576.000
5	**PINTURA LÁTEX ACRÍLICO INTERIOR - EXTERIOR** BLANCO. ELABORADA A BASE DE POLÍMEROS EN DISPERSION ACUOSA Y PIGMENTOS. DEBE PERMITIR APLICACION SOBRE REVOQUE, ENDUIDO YESO, PAPEL, PANELES ACUSTICOS, LADRILLO, FIBROCEMENTO. COMPONENTES MINIMOS: CUARZO, DIÓXIDO DE TITANIUM, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO, RESINAS ACRÍLICAS, TEXANOL, ETILENO Y AGUA ENTRE OTROS COMPONENTES QUÍMICOS. LA PINTURA PARA INTERIORES DEBEN ESTAR FORMULADOS PARA: 1. QUE RESISTA LAS LAVADAS. 2. BUENA CAPACIDAD PARA OCULTAR LA PINTURA ANTERIOR. 3. NO SALPIQUE DURANTE SU APLICACIÓN 4. DE FÁCIL RETOCADO EN LA SUPERFICIE YA PINTADA. MODO DE APLICACIÓN: DEBE PERMITIR APLICACIÓN A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA SU APLICACIÓN. DILUYENTE: AGUA. RENDIMIENTO: 10 A 12 M2/LITRO Y POR MANO.	TARRO DE 18 LITROS	LITROS	4	4	190.000	-45,26%	QUIMAFLEX	NACIONAL	104.000	416.000
6	**COLORANTE PARA PINTURA** - POMO COLORANTE. CONCENTRADO DE PIGMENTOS DE ALTA CALIDAD QUE PERMITA LOGRAR POR EL SIMPLE TEÑIDO EL TONO DESEADO. RESISTE LA SUCIEDAD, DEBEN PERMITIR QUE LAS MANCHAS SE ELIMINEN FÁCILMENTE SIN QUE QUEDE AUREOLA. DEBE SER DE FÁCIL APLICACIÓN Y RÁPIDO SECADO. NO DEBE DEJAR OLOR. DEBE SER UNIVERSAL (COMPATIBLE PARA TODO TIPO DE PINTURA). SECADO AL TACTO 1 HORA. SECADO ENTRE MANOS 3 A 4 HORAS	POMO X 120 ML.	UNIDAD	10	10	5.000	140,00%	TONALBA	NACIONAL	12.000	120.000

Lic. Virginia Paredes Irala

DR. ROBERT N. ARCE CACERES
Director General
Hospital Mat. Inf. Fdo. de la Mora

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL MAT. INF. DE FDO. DE LA MORA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SUB UNIDAD OPERATIVA N° 23 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Maxima	Cantidad Adjudicada	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	SAN BENITO S.A.			
								Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA. INC)	Precio Total
7	**PINTURA SINTETICA** DE COLOR BRILLANTE (A ELEGIR). ESMALTE SINTETICO ELABORADO CON RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS. LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTERPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO: BRILLANTE. VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25°C, SOLIDOS 49,2 - 51,2%. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACIÓN: SE APLICA A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO: 10 A 14M2LITRO Y POR MANO	TARRO DE 3.600 CC.	LITROS	5	5	90.000	48,88%	REALLUX	NACIONAL	134.000	670.000
8	**PINTURA SINTETICA.** ESMALTE SINTETICO ELABORADO CON RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS. DE COLOR MARRON TABACO. LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTERPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO: BRILLANTE. VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25°C, SOLIDOS 49,2 - 51,2%. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACIÓN: SE APLICA A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO: 10 A 14M2LITRO Y POR MANO	TARRO DE 3.600 CC.	LITROS	5	5	120.000	11,66%	REALLUX	NACIONAL	134.000	670.000
9	**PINTURA SINTETICA.** PINTURA EPOXI: RESISTENTE A LA CORROSION, ABRASION, AMBIENTE DE PRODUCTOS QUIMICOS. OPTIMA ADHERENCIA SOBRE HIERRO Y ALUMINIO. AREAS DE APLICACIÓN: PARA PINTAR SUPERFICIES METALICAS, TANQUES, CAÑERIAS, MAMPOSTERIA Y PISOS. ASPECTO: BRILLANTE, TIEMPO DE SECADO A 25°C Y HR<85%= AL TACTO 1 - 3 HS. SOLIDOS EN VOLUMEN 54%. RENDIMIENTO A 25 MIC. SECOS (M2/1) 26,6M2/LITRO. CADA ENVASE DEBE ESTAR ACOMPAÑADO POR SU RESPECTIVO CATALIZADOR.	TARRO DE 3,600 LTS.	LITROS	3	3	350.000	-61,71%	REALLUX	NACIONAL	134.000	402.000
10	**PINTURA SINTETICA** BLANCA BRILLANTE BIDON POR 3,6 LTS.	FRASCO/LATA X 3,5 - 4 LITROS	LITROS	4	4	250.000	-46,40%	REALLUX	NACIONAL	134.000	536.000
11	**PINTURA AL AGUA.** PINTURA BLANCA AL AGUA INTERIOR Y EXTERIOR DE 1RA.CALIDAD	BALDE X 18 LITROS	LITROS	5	5	75.000	92,00%	PINTALATEX	NACIONAL	144.000	720.000
12	**PINTURA ANTIOXIDO.** FORMULADO EN BASE A UNA MEZCLA EQULIBRADA DE RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS ANTICORROSIVOS QUE IMPIDEN O DETIENEN LA OXIDACION DE SUPERFICIES FERROSAS. AREA DE APLICACIÓN: SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES METÁLICAS. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO APLICACIÓN: A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA EN SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO: 10 A 14 M2/LITRO Y POR MANO.	TARRO DE 18 LITROS	LITROS	2	2	140.000	288,57%	REAL	NACIONAL	544.000	1.088.000
13	**ENDUIDO PARA EXTERIOR.** ENDUIDO PLÁSTICO AL AGUA PARA INTERIORES, APLICABLE SOBRE SUPERFICIES CEMENTICIAS, A LA CAL, FIBROCEMENTO, YESO, ETC. NO PERMITE EL DESARROLLO DE HONGOS. COMPOSICIÓN POLÍMEROS, CARGAS MINERALES, BIOCIDAS, FUNGICIDAS Y ADITIVOS QUÍMICOS. RENDIMIENTO: 1KG./M2 EN ESPESOR DE 1MM.	TARRO DE 30 KILOGRAMOS	UNIDAD	3	3	120.000	-20,00%	ENDUPLAX	NACIONAL	96.000	288.000
14	**ENDUIDO LATEX ACRILICO** CON ANTIHONGO	BALDE X 4 - 4.5 LITROS	LITROS	10	10	24.000	529,16%	ENDUPLAX	NACIONAL	151.000	1.510.000
15	**BARNIZ** SINTETICO - BRILLANTE - FRASCO DE 3,600 - 4,000LTS	FRASCO DE 3,600 - 4,000LTS	LITROS	3	3	180.000	-40,00%	COPAL REAL	NACIONAL	108.000	324.000
16	**BARNIZ AL AGUA.** SIN AGREGADO DE PLOMO, CROMO O MERCURIO. PRODUCTO DE BAJO OLOR, RÁPIDO SECADO, Y FACILIDAD DE APLICACIÓN. AREAS DE APLICACIÓN: MAMPOSTERÍA, MADERAS, METALES FERROSOS, GALVANIZADOS Y ALUMINIO(INTERIORES Y EXTERIORES).APLICACIÓN:PINCEL, RODILLO O SOPLETE.SECADO SECADO AL TACTO 1 HORA. SECADO ENTRE MANOS 3 A 4 HORAS	TARRO X 4 LTS. INCOLORO	LITROS	3	3	65.000	66,15%	COPAL REAL	NACIONAL	108.000	324.000
17	**AGUARRAS.** USO PREVISTO: DILUYENTE PARA PINTURAS Y ESMALTES SINTÉTICOS Y GRASOS. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: MEZCLA DE ALFA-PINENO, BETA-PINENO Y OTROS TERPÉNICOS EN DISTINTAS PROPORCIONES.	FRASCO X 1 LITRO	UNIDAD	10	10	6.000	108,33%	QUIMAFLEX	NACIONAL	12.500	125.000

Lic. Virginia Paredes Irala

DR. RUBEN N. ARCE
Director
Hospital Mat.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SUB UNIDAD OPERATIVA N° 23 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Items	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Maxima	Cantidad Adjudicada	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	SAN BENITO S.A.			
								Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA. INC)	Precio Total
18	**REMOVEDORES DE PINTURA.** CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS. ESTE PRODUCTO DEBE ESTAR ELABORADO A PARTIR DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, ALCOHOLES Y CLORADOS. DEBE CONTIENER HIDROCARBUROS PARAFÍNICOS DE P.F. 52/60 °C. ADEMÁS, DEBE CONTENER ESPESANTES CELULÓSICOS, AMONÍACO Y SUSTANCIAS DETERSIVAS, QUE LO HACEN SOLUBLE EN AGUA. PESO ESPECÍFICO: (20/20 °C) = 1,135 ± 0,02 G/CM3 NO DEBE CONTENER BENCENO. INFLAMABILIDAD :ESTE REMOVEDOR NO DEBE PRESENTAR NINGÚN RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN, DEBE SER NO INFLAMABLE. COLOR: AMARILLO CLARO. ASPECTO: OPALESCENTE Y DE ALTA VISCOSIDAD	BOTELLA X 1 LITRO	LITROS	5	5	18.000	50,00%	**ALBA**	**NACIONAL**	**27.000**	**135.000**
								Total Oferta			**8.848.000**

Lic. Virginia Paredes Irala

DR. RUBÉN N. ARCE CÁCERES
Director General
Hospital Mat. Inf. Fdo. de la Mora