MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Ñemoporãrã rasẽ ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

LPN Nº 04/2016 "ADQUISICIÓN DE MAQUINAS PARA LAVANDERIAS PARA HOSPITALES DEL MSPYBS-S2- PLURIANUAL- ID. Nº 300.965

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REFERENCIAL								OFERENTES									
ÍTEM*	CÓDIGO CATALOGO*	DESCRIPCIÓN DEL BIEN*	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN*	UNIDAD DE MEDIDA*	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/IVA**	PRECIO TOTAL C/IVA**		EMPRESA OFERENTE	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MARCA	PROCEDENCIAS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	% VARIACION
1	47111502-001	Lavarropa	• Capacidad mínima 8-4kgs. Factor 1/10. • Dos (2) puertas, Carga de ropa sucia por la parte frontal y descarga de ropa limpia por la parte posterior con sistema de traba neumática. • La lavadora debe impedir la posibilidad de que puedan abrirse ambas puertas (lado sucio y limpio) para evitar contaminaciones • El posicionamiento del tambor debe ser de forma automática y manual (ambos) • Velocidad de centrifugado 800rpm mínimo y 350G • Sistema de suspensión del tambor o bombo que garantice la absorción de vibraciones del centrifugado. • El Chasis debe estar construidos en perfiles de acero mecano-soldados decapados en caliente • Medidas mínimas del tambor o bombo: diámetro mínimo 1070mm. X 1020mm de profundidad fabricados en acero inoxidable y debe contar con 02 (dos) compartimentos. • Potencia de motor de 10KW (mínimo) • El equipo debe contar con al menos 2 (dos) compartimentos para productos químicos • Entrada de agua: deberá contar con al menos 02 (dos) de 1" mínimo • Desagüe: 02 (dos) de 3". mínimo • Aire comprimido: se debe proveer un compresor con la capacidad requerida y recomendada por el fabricante para el normal funcionamiento del equipo en caso de requerirlo. • Calefacción eléctrica: de 50Kw. Máximo • Programas y funciones mediante MICROPROCESADOR incorporado con las siguientes funciones mínimas; - Control abierto que permita la incorporación de elementos como la opción de pesaje de la carga, la instalación de un depósito de recuperación de agua, la tercera entrada de agua, etc. - Posibilidad de conexión a PC - Pantalla táctil a colores de 5.7" (mínimo) - 128MB DRAM - Slot para USB, Ethernet 10/100, • Características eléctricas: 3 fases en 50Hz. • Poseer Certificado de Calidad ISO 9001 y ISO 14.001 o equivalente a estos • Debe incluir todos los trabajos de instalación y puesta en marcha del equipo (Instalación eléctrica, agua, desagüe y obras civiles en caso de ser necesario anclado del equipo), 3 (tres) extractores axial de UH M300 como mínimo y de 40 a 50 como mínimo sin costo para la Institución. • Manuales deben estar en idioma español. • Se debe proveer un manual de despiece de la máquina. • Garantía de 1 año contra defectos de fabricación. Capacitación • Una vez instalado el equipo, deberá ofrecer una Capacitación para uso a los operarios, el cual no deberá ser menor de 5 (cinco) horas.-	UNIDAD	UNIDAD	1	550.000.000	550.000.000	1	M y F INDUSTRIA	UNIDAD	UNIDAD	MAMUTE	BRASIL	1	535.500.000	535.500.000	(3)
				UNIDAD	UNIDAD	1	550.000.000	550.000.000	2	MEGA SERVICE S.R.L.	UNIDAD	UNIDAD	GIRBAU	ESPAÑA	1	550.000.000	550.000.000	-

Lic. Nancy González Aranda, Jefa
Dpto. de Programación de Compras
D.G.C.A.S. - M.S.P. y B.S.

Abg. Mario G. Giménez G.
Asesor Jurídico

Lic. Virginia Parini L.
Departamento de Pag. y Presupuesto
SUB UOC S2 - M.S.P. y B.S.

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

2	4711601-001	Secadora electrica rotativa	• Capacidad mínima: 33Kgs de ropa • El Bombo o canasto de ropas debe ser fabricado en Acero Inoxidable de calidad AISI 430, cuyas perforaciones deberá realizarse mediante embutición (no perforación) • Medidas mínimas del bombo o canasto de ropas, diámetro: 940mm x 950 de profundidad como mínimo. • El ducto de extracción de humedad debe ser de 200mm (mínimo) • Potencia del motor: 0.80 KW. Mínimo • Potencia de calefacción eléctrica: 33KW (máximo). 380V /3 fases / 50hz. • Capacidad de evaporación de 25 l/h. (mínimo) • Control de velocidad del giro: debe contar con opción de automático y manual • Filtro atrapa pelusas amplias de fácil acceso para la limpieza. • Para el proceso de secado eficiente debe combinar el flujo de aire radial y axial. • El soporte del bombo o canasto de ropas debe estar montado sobre un eje con rodamientos. • Puerta debe ser amplio con doble cristal para el mejor aprovechamiento de la energía calorífica. • Control vía microprocesador con fácil acceso a las diferentes funciones mediante iconos u otros símbolos en la pantalla con al menos 10 programas pre definidos. • Sistemas de seguridad: debe contar con un botón de parada de emergencia, además de un sistema que permita bajar la temperatura en forma automática para evitar accidentes. • El equipo debe contar con un sistema de antiarrugas en caso de que las prendas queden en el interior de la secadora posteriores a la finalización del proceso de secado. • Poseer Certificado de Calidad ISO 9001 y ISO 14.001 o equivalente a estos • Debe incluir todos los trabajos de instalación y puesta en marcha del equipo (Instalación eléctrica, extracción de vapores y obras civiles en caso de ser necesario anclado del equipo). • Manuales deben estar en idioma español. • Se debe proveer un manual de despiece de la máquina. • Garantía de 1 año contra defectos de fabricación. Capacitación • Una vez instalado el equipo, deberá ofrecer una Capacitación para uso a los operarios, el cual no deberá ser menor de 3 (tres) horas.-	UNIDAD	UNIDAD	2	55.000.000	110.000.000	1	M y F INDUSTRIA	UNIDAD	UNIDAD	MAMUTE	BRASIL	2	67.400.000	134.800.000	23
				UNIDAD	UNIDAD	2	55.000.000	110.000.000	2	MEGA SERVICE S.R.L.	UNIDAD	UNIDAD	GIRBAU	ESPAÑA	2	55.000.000	110.000.000	-
3	4711150 2-001	Lavarropa	Lavadora horizontal para 60 kg. De ropas con la siguiente característica: estructura, partes en contactos con el agua, fabricado en acero Inxo AISI 304. Partes laterales y soporte en acero carbono SAE 1020. Acabado en pintura epoxi. PORTA EXTERNA, fabricada en acero INOX AISI 304. Bisabras dobles y cerradura de presión. Entrada de productos: amplia entrada lateral de producción químicos. Transmisión: por medio de correas en "v" con bajo costo operacional y facilidad de mantenimiento- Visor de nivel: convisor de nivel frontal y con graduación de litros. Panel de comando: montado en caja de distribución con acionamientos eléctricos, contactores, reles e llaves de sobrecarga dimensionados para atender todas las etapas del proceso de lavado. El controlador posee: - Control de digital de los tiempos de proceso, con programación de tiempo de rotación y reversión; - Indicación digital de temperatura de baño: - Interructor general: ON/OFF: - Botón de presionamiento del cesto; - Indicación sonora de finalización del ciclo de lavado; Seguridad: - Fabricada de acuerdo con las normas de la ABNT (Asociacion brasilera de normas técnicas) y de Normas Internacionales de construcción y seguridad. - Fin de carrera en las puertas que apaga inmediatamente el equipo en caso de abertura indebida; - Freno eléctrico que trab el cesto para descarga y apaga totalmente el equipo; - Protección para el sistema de poleas tipo gabinete	UNIDAD	UNIDAD	1	65.000.000	65.000.000	1	M y F INDUSTRIA	UNIDAD	UNIDAD	MAMUTE	BRASIL	1	164.300.000	164.300.000	153
				UNIDAD	UNIDAD	1	65.000.000	65.000.000	2	MEGA SERVICE S.R.L.	UNIDAD	UNIDAD			1	N/C	0	-
MONTO TOTAL								**725.000.000**							4		**660.000.000**	-

MONTO TOTAL DE LAS OFERTAS	1	M y F INDUSTRIA	134.800.000
	2	MEGA SERVICE S.R.L.	660.000.000
MONTO TOTAL GENERAL DE LAS OFERTAS			**1.494.600.000**

Lic. Nancy González Frutado; Jefa
Dpto. de Programacion de Compras
D.G.C. - M.S.P. y B.S.

Abogado Jefe
Asesor Jurídico

Ing. Marina Marini L.
Departamento de Presupuesto
D.G.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos Caballero, Encargado
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.