Municipalidad de Yuty
Intendencia Municipal
Tel. 0547-257445

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2013 "ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA**"**

En la ciudad de YUTY, Departamento de CAAZAPA, República, a los dos días del mes de julio del año 2013, siendo las 14:30 hs, en la Oficina Administrativa de la Municipalidad de Yuty, se reúne el Comité de Evaluación de Ofertas, integrado por las siguientes personas: Lic. Gladys Margarita Román Dávalos, Contadora, Prof. Víctor Javier Cabrera, Director Administrativo y el Sr. Carlos Junior Samudio, Encargado de UOC, de manera a realizar el estudio, análisis y evaluación de la oferta recibida en el Acto de Apertura de Ofertas del llamado LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2013 "ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA"

Para el efecto se ha contado con las siguientes documentaciones:

1- Pliego de Bases y Condiciones
2- Reporte del llamado
3- Acta de apertura de sobres Nº 30 de fecha 28 de junio de 2013.
4- Las ofertas presentadas en el acto de apertura de sobres.

Para la verificación de las documentaciones y evaluación de las ofertas presentadas por los oferentes se tendrá en cuenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, Art. 26 "Evaluación de Ofertas", Art. 27 "Comité de Evaluación" y el Decreto Reglamentario Nº 21909/03 Art. 55 "Comité de Evaluación, Art. 56 al 61, y 63 al 65.
Acto seguido, se precede a la verificación de las ofertas respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, de acuerdo a lo establecido en el inciso 1 del art.61 del Decreto 21909/03 que reglamenta la ley 2051/03 "De contrataciones Públicas", según la siguiente planilla:

Documentos Sustanciales y No sustanciables	OFERENTES		
	Kurosu y Cía S.A	TARGET S.A	OBSERVACIONES
Formulario Oferta	CUMPLE	CUMPLE	
Garantía de Mantenimiento de Oferta	CUMPLE	CUMPLE	
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante	CUMPLE	CUMPLE	
Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC)	CUMPLE	CUMPLE	
Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales.	CUMPLE	CUMPLE	
Declaración Jurada Art. 40	CUMPLE	CUMPLE	
Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores	CUMPLE	CUMPLE	
Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta	CUMPLE	CUMPLE	
Certificado de Cumplimiento Tributario	CUMPLE	CUMPLE	
Autorización del Fabricante	CUMPLE	CUMPLE	
Balance de los tres últimos años 2010, 2011 y 2012	CUMPLE	CUMPLE	

De las verificaciones realizadas a los documentos sustanciales surge el siguiente detalle:

Ambas empresas cumplen con todos los requisitos legales de carácter sustancial.

Posteriormente se procede al tratamiento del inc. 2 del art. 61 del Decreto 21909/03 que reglamenta la ley 2051/03 "De contrataciones Públicas", según la siguiente planilla:

Nº	**Empresa**	**Monto de la Oferta**
1	KUROSU Y CÍA S.A	476.350.000
2	TARGET S.A	395.000.000

Carlos Junior Samudio Coronel
Encargado de UOC

GLADYS MARGARITA ROMAN DAVALOS
Lic. Ciencias Contables

Municipalidad de Yuty
Intendencia Municipal
Tel. 0547-257445

A continuación se procede al tratamiento del inc. 3 del art. 61 del Decreto 21909/03 que reglamenta la ley 2051/03 "De contrataciones Públicas".
Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más baja, la que será analizada en detalle para verificar la documentación que avale el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conforme a los requisitos de calificación. Si dicha oferta cumple con todos estos requisitos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.
Para calificar la **capacidad financiera de la empresa**, se realiza un análisis de acuerdo a los criterios establecidos en el pliego de bases y condiciones, utilizando el siguiente cálculo:
a) Coeficiente de Liquidez, activo corriente/ pasivo corriente; Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años
b) Endeudamiento: pasivo total / activo total No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años
c) Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo.

OFERENTE	TARGET S.A				
Balance General	**2010**	**2011**	**2012**	**PROMEDIO**	**PARAMETRO A CUMPLIR**
Activo corriente	2.867.283.525	10.270.002.898	20.376.700.522	11.171.328.982	CUMPLE
Pasivo corriente	2.683.933.125	734.327.428	8.920.718.001	4.112.992.851	
Activo total	3.958.277.365	11.036.209.253	21.853.862.676	12.282.783.098	
Pasivo total	2.683.933.125	3.829.481.362	11.390.273.601	5.967.896.029	
Utilidad del ejercicio	274.344.240	1.931.227.502	3.236.361.171	1.813.977.638	
Ventas netas	2.259.345.016	24.117.970.964	30.925.096.957	19.100.804.312	
Coeficiente de liquidez	1,07	13,99	2,28	5,78	>= 1
Coeficiente de Solvencia	0,68	0,35	0,52	0,52	<= 0,80
Rentabilidad	12,14	8,01	10,47	10,21	Positivo

Referente a la **Capacidad Técnica**, se realiza el análisis de las especificaciones técnicas conforme a lo solicitado en la Sección III del PBC.

	ESPECIFICACIONES	
MOTOR		
Fabricante y modelo	ESPECIFICAR	No especifica
Normas de Emisiones fuera de la Carretera	Tier 2	CUMPLE
Desplazamiento	4,5 l (276 in3)	CUMPLE
Potencia Neta Máxima	60 kW (80 hp) a 2000 r. p. m.	CUMPLE
ENFRIAMIENTO		
Tipo de Ventilador	Tipo de succión	CUMPLE
Clasificación del Refrigerante del Motor	–40°C (–40°F)	CUMPLE
Enfriador de Aceite del Motor	Intercambiador aceite/agua	CUMPLE
TREN DE POTENCIA		
Transmisión	Tipo de Transmisión Carraro, lo demás no Especifica.	No especifica
Convertidor de Par		No especifica
Velocidades Máximas de Desplazamiento con Motor Estándar, Medidas con Neumáticos Traseros 19.5L-24	4 de avance y 2 de retroceso	CUMPLE
Par Neto Máximo	343 Nm (253 lb-ft) a 1200 r.p.m.	CUMPLE
Reserva Neta de Par		No especifica
Lubricación		No especifica
Filtro de Aire		No especifica

Carlos Junior Samudio Coronel
Encargado de UOC

GLADYS MARGARITA ROMAN DAVALOS
Lic. Ciencias Contables

Municipalidad de Yuty
Intendencia Municipal
Tel. 0547-257445

EJES		
Oscilación del Eje, de Extremo a Extremo, Eje Delantero		No especifica
Potencias del Eje		No especifica
Estático Dinámico Final		No especifica
DIFERENCIALES		
Eje de MFWD		No especifica
Eje Trasero		No especifica
Dirección (ISO 5010)		No especifica
RADIO DE GIRO EN LOS BORDES DE LAS ACERAS		
Con Frenos Sin Frenos		No cumple
CÍRCULO DE GIRO DEL CUCHARÓN		
Con Frenos Sin Frenos	10,11 m (33 ft 2 in)….. como mínimo 11,05 m (36 ft 3 in)….. como mínimo	CUMPLE
Giros del Volante (de extremo a extremo)		No especifica
Mando Final, Tracción Delantera Mecánica y Eje Trasero		No especifica
FRENOS (ISO 3450)		
De Servicio	Asistidos, de disco húmedo hidráulico, montados interiores, autoajustables y autoigualables	CUMPLE
De Estacionamiento		No cumple
SISTEMA HIDRÁULICO		
Bomba Principal	Centro abierto, un solo engranaje	CUMPLE
CAUDAL DE LA BOMBA A 2200 R. P. M.		
Retroexcavadora Cargador	Desde 104 A 106 l/m (28 gpm) Desde 104 A 106 l/m (28 gpm)	CUMPLE
PRESIÓN DE ALIVIO DEL SISTEMA		
Retroexcavadora Cargador	24 993 kPa (3625 psi) 22 063 kPa (3200 psi)	CUMPLE
CONTROLES		
Retroexcavadora		No especifica
Cargador		No especifica
CILINDROS		
Tipo		No especifica

Carlos Junior Samudio Coronel
Encargado de UOC

GLADYS MARGARITA ROMAN DAVALOS
Lic. Ciencias Contables

Municipalidad de Yuty
Intendencia Municipal
Tel. 0547-257445

SISTEMA ELÉCTRICO		
Tensión	12 V	CUMPLE
Potencia del Alternador	95 A/h	CUMPLE
Luces		No especifica
Alcance desde el Centro del Eje Trasero	2,130 mm	No cumple
Profundidad de Excavación (según los valores máximos especificados por la SAE)	4,440 m	CUMPLE
Profundidad de Excavación (SAE)		
610 mm (2 ft) En Zanjas Planas 2440 mm (8 ft) En Zanjas Planas		No especifica
Ancho del Estabilizador, Transporte		No especifica
Extensión de Estabilizador en Funcionamiento		No especifica
Ancho Total del Estabilizador en Funcionamiento		No especifica
Rotación del Cucharón	186º	No cumple
Altura de Transporte	3,43 m (11 ft 3 in)	No cumple
DESEMPEÑO Y DIMENSIONES DEL CARGADOR		
Ángulo Máximo de Descarga del Cucharón	45º	CUMPLE
Ángulo de Llenado a Nivel del Suelo	47,3 NK	CUMPLE
MONITOREAMIENTO: (Este servicio de información deberá estar con el equipo)	.	**No cumple**
EL REPORTE DE DATOS DEBERÁ CONTAR CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:		
Ubicación geográfica actual y sistema marcación de límites de áreas para trabajo.-		**No cumple**
Horas Motor, y temperaturas de funcionamiento.		**No cumple**
Avisos de Mantenimiento y Alertas para Diagnostico		**No cumple**
Información sobre consumo de combustible		**No cumple**
Información de temperaturas máxima del refrigerante y del aceite hidráulico		**No cumple**
Garantía y Mantenimiento	Por Un año o 1500 horas, incluyendo filtros, aceites, lubricantes y Traslado con mano de obra	CUMPLE
ESTACIÓN DEL OPERADOR		
Tipo	Sin Cabina	CUMPLE
Facilidad de servicio	Filtro de Aceite Hidráulico, Elemento Reemplazable de Protección Enroscable.	**No cumple**
CAPACIDADES DE RECARGA		
Sistema de Enfriamiento	15 Ltrs.	**No cumple**
Eje Trasero	17,5 Ltrs.	**No cumple**
Aceite del Motor (incluye el filtro enroscable vertical)	13 Ltrs. (13,7 cuartos de galón) ….. como mínimo	CUMPLE

Carlos Junior Samudio Coronel
Encargado de UOC

GLADYS MARGARITA ROMAN DAVALOS
Lic. Ciencias Contables

Municipalidad de Yuty
Intendencia Municipal
Tel. 0547-257445

Transmisión y Convertidor de Par	15,1 Ltrs. (16 cuartos de galón)	CUMPLE
Tanque de Combustible (con llenado desde el nivel del suelo)	130 Ltrs	**No cumple**
Sistema Hidráulico	130 Ltrs.	CUMPLE
Depósito Hidráulico	40 Ltrs.	CUMPLE
CAJA DE MFWD		CUMPLE
Sistema Hidráulico	89 Ltrs. (23,6 galones)	CUMPLE
Depósito Hidráulico	37 Ltrs. (9,8 galones)	CUMPLE
PESOS OPERATIVOS		CUMPLE
Con Tanque de Combustible Lleno y Equipo Estándar	6292 kg (13 871 lb)	
DIMENSIONES TOTALES		No especifica
Despejo sobre el Suelo (Mínimo)		No especifica
Largo Total, Transporte		No especifica
Ancho Sobre los Neumáticos		No especifica
Altura hasta la Parte Superior de la Cabina y ROPS		No especifica
LONGITUD DE EJE A EJE		
Eje Delantero sin Accionamiento Eje de MFWD		No especifica
DESEMPEÑO Y DIMENSIONES DE LA RETROEXCAVADORA		
Las especificaciones de la retroexcavadora deben de ser con un cucharón de 610 mm x 0,18 m3 (24 in x 6,5 ft3)	Cucharon estándar de 0,22 m3	**No cumple**
CON RETROEXCAVADORA ESTÁNDAR		
Altura de Carga, Posición de Carga del Camión	3,33 m (10 ft 11 in)	CUMPLE
Alcance desde el Centro del Pivote de Rotación	5,44 m (17 ft 10 in)	CUMPLE

Nº	Empresas	Capacidad Legal	Capacidad Financiera	Experiencia	Capacidad Técnica	OBSERVACIONES
1	TARGET S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON VARIOS ITEM DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PBC.

Después de realizar en detalle la verificación de documentos que avale el cumplimiento de Capacidad Legal, Capacidad Financiera, Experiencia y Capacidad Técnica conforme a los requisitos de calificación, este comité concluye que la Empresa TARGET S.A, no cumple con los requisitos exigidos en el PBC como se puede visualizar en el cuadro precedente.

Se continúa con el tratamiento del inc. 3 del art. 61 del Decreto 21909/03 que reglamenta la ley 2051/03 "De contrataciones Públicas". En caso de que la oferta más baja no cumpla con ellos se la desechará y se analizará la segunda oferta más baja.

Carlos Junior Samudio Coronel
Encargado de UOC

GLADYS MARGARITA ROMAN DAVALOS
Lic. Ciencias Contables

Municipalidad de Yuty
Intendencia Municipal
Tel. 0547-257445

OFERENTE	KUROSU Y CÍA S.A				
Balance General	**2010**	**2011**	**2012**	**PROMEDIO**	**PARAMETRO A CUMPLIR**
Activo corriente	210.047.068.874	297.935.414.835	317.619.814.153	275.200.765.954	CUMPLE
Pasivo corriente	103.412.329.525	179.640.432.842	195.141.267.565	159.398.009.977	
Activo total	233.110.850.934	333.278.126.291	369.992.215.309	312.127.064.178	
Pasivo total	132.315.464.520	206.361.816.522	231.458.395.532	190.045.225.525	
Utilidad del ejercicio	29.045.612.139	40.255.785.148	29.468.911.548	32.923.436.278	
Ventas netas	322.198.045.901	566.035.327.906	401.217.538.600	429.816.970.802	
Coeficiente de liquidez	2,03	1,66	1,63	1,77	>= 1
Coeficiente de Solvencia	0,57	0,62	0,63	0,60	<= 0,80
Rentabilidad	9,01	7,11	7,34	7,82	Positivo

Referente a la **Capacidad Técnica**, se realiza el análisis de las especificaciones técnicas conforme a lo solicitado en la Sección III del PBC.

	ESPECIFICACIONES	
MOTOR		
Fabricante y modelo	John Deere Power Tech E 4045TT096 turboalimentado	CUMPLE
Normas de Emisiones fuera de la Carretera	Tier 2 de la EPA y Stage II de la UE	CUMPLE
Desplazamiento	4,5 l (276 in3)	CUMPLE
Potencia Neta Máxima	60 kW (80 hp) a 2000 r. p. m.	CUMPLE
ENFRIAMIENTO		
Tipo de Ventilador	Tipo de succión	CUMPLE
Clasificación del Refrigerante del Motor	–40°C (–40°F)	CUMPLE
Enfriador de Aceite del Motor	Intercambiador aceite/agua	CUMPLE
TREN DE POTENCIA		
Transmisión	PowerShiftTM de 4 velocidades, con engranajes de corte helicoidal, inversor hidráulico estándar y palanca del cargador para el corte eléctrico del embrague.-	CUMPLE
Convertidor de Par	Etapa única y fase doble con un índice de parada en equilibrio de 2,63 a 1, 280 mm (11 in)	CUMPLE
Velocidades Máximas de Desplazamiento con Motor Estándar, Medidas con Neumáticos Traseros 19.5L-24	4 de avance y 2 de retroceso	CUMPLE
Par Neto Máximo	343 Nm (253 lb-ft) a 1200 r.p.m.	CUMPLE
Reserva Neta de Par	35 %	CUMPLE
Lubricación	Sistema de presión con enfriador y filtro enroscables	CUMPLE
Filtro de Aire	Filtro dual de aire seco con elemento de seguridad y válvula de evacuación	CUMPLE
EJES		
Oscilación del Eje, de Extremo a Extremo, Eje Delantero	22o	CUMPLE
Potencias del Eje	Trasero	CUMPLE
Estático Dinámico Final	13 000 kg (28 660 lb) 7000 kg (15 432 lb) 30 600 kg (67 461 lb)	CUMPLE

Carlos Junior Samudio Coronel
Encargado de UOC

GLADYS MARGARITA ROMAN DAVALOS
Lic. Ciencias Contables

Municipalidad de Yuty
Intendencia Municipal
Tel. 0547-257445

DIFERENCIALES		
Eje de MFWD	Estándar abierto; control de tracción automático opcional con deslizamiento limitado	CUMPLE
Eje Trasero	Bloqueo 100 % hidráulico, eléctrico y accionado con el pie	CUMPLE
Dirección (ISO 5010)	Dirección de potencia hidrostática y dirección de emergencia	CUMPLE
RADIO DE GIRO EN LOS BORDES DE LAS ACERAS		
Con Frenos Sin Frenos	3,58 m (11 ft 9 in) 4,08 m (13 ft 5 in)	CUMPLE
CÍRCULO DE GIRO DEL CUCHARÓN		
Con Frenos Sin Frenos	10,11 m (33 ft 2 in) 11,05 m (36 ft 3 in)	CUMPLE
Giros del Volante (de extremo a extremo)	2,7	CUMPLE
Mando Final, Tracción Delantera Mecánica y Eje Trasero	Los mandos finales planetarios exteriores para trabajo pesado distribuyen las cargas de choque en tres engranajes	CUMPLE
FRENOS (ISO 3450)		
De Servicio	Asistidos, de disco húmedo hidráulico, montados interiores, autoajustables y autoigualables	CUMPLE
De Estacionamiento	Frenos independientes del servicio, de varios discos, húmedos, desconectados de forma hidráulica y accionados por resorte, con control de interruptor eléctrico.	CUMPLE
SISTEMA HIDRÁULICO		
Bomba Principal	Centro abierto, un solo engranaje	CUMPLE
CAUDAL DE LA BOMBA A 2200 R. P. M.		
Retroexcavadora Cargador	Desde 104 A 106 l/m (28 gpm) Desde 104 A 106 l/m (28 gpm)	CUMPLE
PRESIÓN DE ALIVIO DEL SISTEMA		
Retroexcavadora Cargador	24 993 kPa (3625 psi) 22 063 kPa (3200 psi)	CUMPLE
CONTROLES		
Retroexcavadora	Estándar manual de dos palancas; controles auxiliares con patrón de selección y funciones auxiliares opcionales eléctricas o manuales	CUMPLE
Cargador	Control de una sola palanca con interruptor estándar de corte eléctrico del embrague; función auxiliar manual opcional (con la segunda palanca)	CUMPLE
CILINDROS		
Tipo	Varillas pulidas, cromadas y termotratadas; pasadores de pivote de acero templado (bujes reemplazables)	CUMPLE
SISTEMA ELÉCTRICO		
Tensión	12 V	CUMPLE
Potencia del Alternador	90 A	CUMPLE
Luces	10 halógenas: 4 delanteras, 4 traseras y 2 laterales (intensidad lumínica de 32 500 cada una); luces de giro e intermitentes: 2 delanteras y 2 traseras; luces traseras y de detención; y 2 reflectores traseros	CUMPLE

Carlos Junior Samudio Coronel
Encargado de UOC

GLADYS MARGARITA ROMAN DAVALOS
Lic. Ciencias Contables

Municipalidad de Yuty
Intendencia Municipal
Tel. 0547-257445

Alcance desde el Centro del Eje Trasero	6,50 m (21 ft 4 in)	CUMPLE
Profundidad de Excavación (según los valores máximos especificados por la SAE)	4,34 m (14 ft 3 in)	CUMPLE
Profundidad de Excavación (SAE)		
610 mm (2 ft) En Zanjas Planas 2440 mm (8 ft) En Zanjas Planas	4,32 m (14 ft 2 in) 3,96 m (13 ft)	CUMPLE
Ancho del Estabilizador, Transporte	2,18 m (7 ft 2 in)	CUMPLE
Extensión de Estabilizador en Funcionamiento	3,10 m (10 ft 2 in)	CUMPLE
Ancho Total del Estabilizador en Funcionamiento	3,53 m (11 ft 7 in)	CUMPLE
Rotación del Cucharón	190o	CUMPLE
Altura de Transporte	3,43 m (11 ft 3 in)	CUMPLE
DESEMPEÑO Y DIMENSIONES DEL CARGADOR		
Ángulo Máximo de Descarga del Cucharón	45º	CUMPLE
Ángulo de Llenado a Nivel del Suelo	40º	CUMPLE
MONITOREAMIENTO: (Este servicio de información deberá estar con el equipo)	El equipo deberá estar equipado con un Sistema de Monitoreamiento a Distancia y Reporte de Datos al cliente según necesidad.-	
EL REPORTE DE DATOS DEBERÁ CONTAR CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:		
Ubicación geográfica actual y sistema marcación de límites de áreas para trabajo.-		CUMPLE
Horas Motor, y temperaturas de funcionamiento.		CUMPLE
Avisos de Mantenimiento y Alertas para Diagnostico		CUMPLE
Información sobre consumo de combustible		CUMPLE
Información de temperaturas máxima del refrigerante y del aceite hidráulico		CUMPLE
Garantía y Mantenimiento	Por Un año o 1500 horas, incluyendo filtros, aceites, lubricantes y Traslado con mano de obra	CUMPLE
ESTACIÓN DEL OPERADOR		
Tipo	Cabina con estación abierta y estructura ROPS y FOPS, acceso izquierdo y derecho	CUMPLE
Facilidad de servicio	Filtro de Aceite Hidráulico, Elemento Reemplazable de Protección Enroscable.	CUMPLE
CAPACIDADES DE RECARGA		
Sistema de Enfriamiento	32,9 Ltrs. (34,8 cuartos de galón)	CUMPLE
Eje Trasero	18 Ltrs. (19 cuartos de galón)	CUMPLE
Aceite del Motor (incluye el filtro enroscable vertical)	13 Ltrs. (13,7 cuartos de galón)	CUMPLE

Carlos Junior Samudio Coronel
Encargado de UOC

GLADYS MARGARITA ROMAN DAVALOS
Lic. Ciencias Contables

Municipalidad de Yuty
Intendencia Municipal
Tel. 0547-257445

Transmisión y Convertidor de Par	15,1 Ltrs. (16 cuartos de galón)	CUMPLE
Tanque de Combustible (con llenado desde el nivel del suelo)	155 Ltrs. (41 galones)	CUMPLE
Sistema Hidráulico	89 Ltrs. (23,6 galones)	CUMPLE
Depósito Hidráulico	37 Ltrs. (9,8 galones)	CUMPLE
CAJA DE MFWD		
Sistema Hidráulico	6,5 Ltrs. (6,9 cuartos de galón)	CUMPLE
Depósito Hidráulico	0,9 Ltrs. (1 cuarto de galón)	CUMPLE
PESOS OPERATIVOS		
Con Tanque de Combustible Lleno y Equipo Estándar	6292 kg (13 871 lb)	CUMPLE
DIMENSIONES TOTALES		
Despejo sobre el Suelo (Mínimo)	305 mm (12 in)	CUMPLE
Largo Total, Transporte	7,0 m (23 ft 3 in)	CUMPLE
Ancho Sobre los Neumáticos	2,1 m (7 ft 2 in)	CUMPLE
Altura hasta la Parte Superior de la Cabina y ROPS	2,7 m (9 ft)	CUMPLE
LONGITUD DE EJE A EJE		
Eje Delantero sin Accionamiento Eje de MFWD	2,11 m (6 ft 11 in) 2,14 m (7 ft)	CUMPLE
DESEMPEÑO Y DIMENSIONES DE LA RETROEXCAVADORA		
Las especificaciones de la retroexcavadora deben de ser con un cucharón de 610 mm x 0,18 m3 (24 in x 6,5 ft3)	Retroexcavadora con un cucharón de 610 mm x 0,18 m3 (24 in x 6,5 ft3)	CUMPLE
CON RETROEXCAVADORA ESTÁNDAR		
Altura de Carga, Posición de Carga del Camión	3,33 m (10 ft 11 in)	CUMPLE
Alcance desde el Centro del Pivote de Rotación	5,44 m (17 ft 10 in)	CUMPLE

Nº	Empresas	Capacidad Legal	Capacidad Financiera	Experiencia	Capacidad Técnica	OBSERVACIONES
1	KUROSU Y CÍA S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

Por lo descrito, este comité concluye que la empresa KUROSU Y CÍA S.A, cumple con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, tiene la capacidad necesaria para ejecutar el contrato respectivo.

El Comité de Evaluación considera pertinente recomendar, la adjudicación a la Empresa KUROSU Y CÍA S.A por un monto total de Gs. 476.350.000 (cuatrocientos setenta y seis millones trescientos cincuenta mil guaraníes).

Elevar el presente dictamen a consideración del Señor Intendente Municipal.-

Carlos Junior Samudio Coronel
Encargado de UOC

Víctor Javier Cabrera
Director Administrativo

GLADYS MARGARITA ROMAN DAVALOS
Lic. Ciencias Contables