Universidad Nacional de Concepción

Ruta V - Gral. Bernardino Caballero Km 2 - Campus Universitario

TEL. (0331) 241 069 – E-mail: uncadmin@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)

Cuadro Comparativo de Ofertas

Concurso de Ofertas Nº 04/12 "ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO"

			SCARPE SRL					EXIMPAR SRL					P.M.YA S.A.					D&D DISTRIBUIDORA SA					ANDRES H. ARCE S.A.				
o	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido
	FACULTAD DE ODONTOLOGIA – F.F. 10																										
01-	**Bombas de vacio y Accesorios:** Especificaciones técnicas: Alto poder de succión, de 550 mm/Hg. Bajo nivel de ruido, Sistema de recirculación de agua para garantizar menor consumo y aumento del rendimiento de succión. Consumo de 0,4 lsx min. Filtros de agua en la entrada de agua y en la entrada de succión para aumentar la seguridad. Voltaje 127 Volts 60 Hz Motor de 1 Hp, Rpm de 3.490 Tensión de comano de 24 V Caudal max: 200 L/min. Certificados de garantía: BPF (Buenas prácticas de fabricación);	Unidad	Quimis/Mod Q 355J	Brasil	7.873.200	4	31.492.800	No Cotiza	No Cotiza	0	4	0	Quimis	Brasil	7.337.000	4	29.348.000	Dabi Atlante	Brasil	6.450.000	4	25.800.000	Gnatus	Brasilera	5.270.000	4	21.080.000
10-	**Bombas de Succión** Especificaciones técnicas: Kit de Alta Succión	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	0	10	0	No Cotiza	No Cotiza	0	10	0	No Cotiza	No Cotiza	0	10	0	Dabi Atlante	Brasil	645.000	10	6.450.000	Gnatus	Brasilera	1.230.000	10	12.300.000
05-	**Luz Halógena: Fotopolimerizador y blanqueador LED** Especificaciones técnicas: Foto activación a través de luz fría en extensión de onda en la franja de 470 nm. Control digital para visualizar el tiempo, con padrón numérico de 7 segmentos. Ajuste del tiempo de activación. Botón de ajuste y activación del LED. Acoplado al equipamiento en un soporte individual. Puntera de blanqueamiento para 3 dientes. Alimentación de 12 V y 50/60 Hz. Timer de 10,20,40,60,80 y 90 segs. Sonorizador de 1 bip cada 10 segs. Conductor de luz fabricado en polimero, giratorio, removible y reutilizable. Certificados de garantía: BPF (Buenas prácticas de fabricación);	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	0	11	0	No Cotiza	No Cotiza	0	11	0	No Cotiza	No Cotiza	0	11	0	Yc	China	1.450.000	11	15.950.000	Gnatus	Brasilera	1.200.000	11	13.200.000

			SCARPE SRL					EXIMPAR SRL					P.M.YA S.A.					D&D DISTRIBUIDORA SA					ANDRES H. ARCE S.A.				
	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido
08-	**Aparato de Rayos X Portátil Grande.**Especificaciones técnicas:Confeccionado con material ligero, con alto grado de aislamiento a la radiación. Base ligera, que permite fácil manejo. Cilindro de extensión blindado. Cabezal que permita movimientos libres. Tiempo de exposición en centésimas de segundos con 21 intervalos. Display electrónico. Potencia de entrada de 1.200 VA, Tensión del tubo: 70 kvp, Tiempo de exposición: 70 ms a 3,2 s, Longitud del cilindro: 200 mm, Filtro equivalente en aluminio: 1.5 mm, Dimensión del foco del tubo: 0,8 x 0,8 mm, Factor de enfriamiento: 1:30s, Licencia otorgada por Ministerio de Salud y Bienestar Social, Dirección de Protección contra las radiaciones de uso y aplicación en medicina. Certificados de garantía: BPF (Buenas prácticas de fabricación);	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	0	1	0	No Cotiza	No Cotiza	0	1	0	No Cotiza	No Cotiza	0	1	0	Dabi Atlante	Brasil	8.000.000	1	8.000.000	Gnatus	Brasilera	8.240.000	1	8.240.000
08-	**Autoclave de 21 Lts.**Especificaciones técnicas:Tanque de acero inoxidable. Volúmen: 21 Lts. Diámetro de la cámara: 240 mm. Profundidad de la cámara: 450 mm. Consumo de agua: 360-380 ml. Tensión de alimentación: 220 V, Frecuancia: 50/60 Hz, Potencia: 1700 W Presión de esterilización: 1,7 kgf/cm2 (+ - 4) Temperatura de operación: 128° C (+ - 5) Tiempo de esterilización: 16 ms Tiempo del ciclo completo: 60 ms aprox. 2 bandejas, Válvula antivacío Válvula de seguridad, Dispositivo con sistema de seguridad contra apertura accidental de la puerta. Tecla de emergencia: que interrumpe el ciclo en caso de emergencia. Filtro sinterizado para evitar obstrucción de cañerías, Termostato que protege contra elevación excesiva de la temperatura. Pies de goma Manguera de drenaje de vapor Llave general. Certificados de garantía: BPF (Buenas prácticas de fabricación);	Unidad	Quimis/Mod Q 290tab21	Brasil	23.500.000	3	70.500.000	No Cotiza	No Cotiza	0	3	0	Quimis	Brasil	24.750.000	3	74.250.000	Dabi Atlante	Brasil	11.000.000	3	33.000.000	Gnatus	Brasilera	7.315.000	3	21.945.000

			SCARPE SRL					EXIMPAR SRL					P.M.YA S.A.					D&D DISTRIBUIDORA SA					ANDRES H. ARCE S.A.				
	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido
11	**Sillón Odontológico:** Estructura construida en acero macizo, con tratamiento anticorrosivo, revestida en poliestireno alto impacto. Con 2 brazos y base construida en acero con tratamiento anticorrosivo, totalmente protegida por orla antideslizante. Tapizado con apoyo lumbar resaltado, montado sobre estructura rígida, recubierta con poliuretano inyectado de alta resistencia, revestido con material laminado, sin costura. Sistema de elevación electromecánico activado por moto reductor de baja tensión con 24 volts. Comandos a través del pedal fijo en la base que activen: Subida y descenso del asiento, Subida y descenso del respaldo, Vuelta automatica a la posición cero, Posición de escupir y retorno a la última posición, Dos programaciones de trabajo (P1 y P2) con memorización del estado anterior. Activación del reflector con dos intensidades. Interrupción de los movimientos del sillón con identificación luminosa, Ambidiestro. Respaldo de cabeza biarticulable, movible, anatómico, con movimientos antero-posterior longitudinal y de altura. Unidad Dental. Con 1 Jeringa triple con pico giratorio, amovible y autoclavable, 1 Terminal para alta rotación y 1 Terminal para micromotor, Sistema con válvulas anti-reflujo y reservatorio translúcido para solución bactericida Brazos Articulables con trabamiento neumático activado por botón localizado bajo el cuerpo de la Unidad Dental. Pedal progresivo para la activación de las puntas. Cobertura de acero inoxidable amovible. Caja de Conexión separada del sillon Cuerpo de la Unidad Dental construido en acero macizo, con tratamiento anticorrosivo, revestido en poliestireno, alto impacto. Los sillones deben contar con agua pressurisada. Manija frontal y central. Ambidiestro, Reflector, Reflector LED con concentración de luz y dirección precisa sin calentamiento – 3 LEDs, -Potencia: 12.000 a 20.000 LUX. - Temperatura de color de la luz: 5.500k. -Cabezal con sistema giratorio de 620°.-Accionamiento a través del pedal del sillón: Unidad de Agua Composición: 1 Terminal para conexión a la bomba de vacío. 1 Eyector de saliva (Sistema Venturi) 1 Jeringa triple con pico giratorio, amovible y autoclavable. Mangueras eyectores con Filtro de sólidos y acople rápido. Soporte de las puntas con accionamiento neumático individual. Válvulas con filtro del agua incorporado, Conductores en acero inoxidable movibles y autoclavables. Comando eléctrico para agua del Llena vaso. Sistema de regulaje del vaciamiento de agua para Llenar vaso y la Bacha, Bacha de porcelana profunda, movible, con rejilla para retención de liquidos Cuerpo con movimiento horizontal de 90°, Ambidiestro. Taburetes con sistema de elevación a gas del asiento, accionado por una palanca lateral y con suave movimiento. Base con cinco ruedas resistentes y Acolchonamiento resistente, con forro sin costura. Certificados de garantía: BPF (Buenas prácticas de fabricación); Obs: La cotización de los equipos debe incluir pre-instalación e instalación con todos los materiales necesarios y la mano de obra.	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	0	4	0	No Cotiza	No Cotiza	0	4	0	No Cotiza	No Cotiza	0	4	0	Dabi Atlante	Brasil	12.000.000	4	48.000.000	Gnatus	Brasilera	21.199.000	4	84.796.000
							101.992.800					0					103.598.000					137.200.000					161.561.000

FACULTAD DE MEDICINA F.F. 30

			SCARPE SRL					EXIMPAR SRL					P.M.YA S.A.					D&D DISTRIBUIDORA SA					ANDRES H. ARCE S.A.				
) go	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido
709-	**Microscopio binocular:** Aumentos: Desde 40x hasta 1.600x, □ Sistema óptico de corrección infinita, □ Objetivos Plan Acromáticos:-4x/0,10, -10x/0,25, -40x/0,65 retráctil, -100x/1,25 retráctil, de inmersión a aceite, □ Par de oculares WF 10x/ 18mm campo amplio. □ Par de oculares P16x., □ Rango de movimiento de objeto: 75 x 50mm. □ Tubo binocular inclinado de 45□ y fototubo incorporado. □ Distancia interpupilar: variable entre 55 y 75mm. □ Rango total para enfoque: 20mm con stop de seguridad de autofocus. □ Movimiento micro: 0,002mm. □ Condensador Abbe 1,25 N.A. con diafragma iris ajustable. □ Iluminación con lámpara de halógeno de 6V/20W de intensidad regulable. □ Incluye el suministro: Filtro azul, aceite de inmersión, lámpara de repuesto, funda de protección y manual de instrucciones. □ Peso del microscopio: 7,65 Kg. □ Conexión eléctrica: 220 Volt. □ Servicio pos-venta Garantía mínima de un año	Unidad	Quimis/Mo d Q 711ba2	Brasil	13.786.000	1	13.786.000	Boeco	Alemania	8.000.300	1	8.000.300	Motic	China	13.530.000	1	13.530.000	No Cotiza	No Cotiza	0	1	0	No Cotiza	No Cotiza	0	1	0
311-	Rotador para 4 placas DSR-210v □ Movimiento orbital □ Timer: de 0-30 minutos, temporizador □ mecánico. □ Con tacómetro □ Rango de velocidad 40-240rpm □ Tamaño de la plataforma: 230x230, con goma antideslizante para placas de petri. □ Tamaño de la órbita: 20mm □ Capacidad de carga de 0,5 kg □ Dimensiones: 230x230x150 mm □ Peso: 4,5/5,3 kg □ Conexión de 210v □ Servicio pos-venta Garantía mínima de un año.	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	0	1	0	Boeco	Alemania	3.311.000	1	3.311.000	Quimis	Brasil	9.900.000	1	9.900.000	No Cotiza	No Cotiza	0	1	0	No Cotiza	No Cotiza	0	1	0

		SCARPE SRL					EXIMPAR SRL					P.M.YA S.A.					D&D DISTRIBUIDORA SA					ANDRES H. ARCE S.A.				
escripción	Unidad de Medida	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido
tómetro de filtro SYSTEMA OPTICO: Rango de medida de sorbancia: 0,0 a 3,5 A, Selección de la longitud de onda tomática mediante banco óptico. Rango de LEDS 340-405-505-5-560-600-635-670 nm mas dos posiciones libres. Semi ancho banda: 5nm (+/- 1nm), Fuente de luz: diodos luminosos (LED) s cuales tienen una durabilidad de uso aprox. 20.000 horas. ONTROL DE TEMPERATURA: Sistema Peltier, programable sde 25°C a 40°C en intervalos de 1°C, Estabilidad: +/- 0,2°C, STEMA DE ASPIRACION: Sistema de flujo continuo corporado mediante bomba peristáltica. Motor de bomba ntrolado paso a paso, Volumen de aspiración programable sde 100 ul a 5000 ul, Calibración automática de la bomba y del sicionamiento. PANTALLA E IMPRESORA: Pantalla LCD troiluminada grafica: 320x240 pixeles, Teclado de membrana til, Impresora térmica grafica, MODOS DE CALCULO Y TOGRAMACION: Lectura monocromática o dicromática, sorbancia/Concentración, Punto Final(con factor y standar), néticas (con factor y standard), modo diferencial (con factor y ndard), tiempo fijo (con factor y standard), modo cociente, Cut F. 150 técnicas programables, 50 unidades de concentración ogramables, Personalización del equipo, Control de la pantalla a impresora, Software e 13 idiomas. Almacenamiento de los tos de control de calidad de los últimos 31 resultados, ftware de comunicación con PC, El valor del blanco de activo y/o factor pueden ser almacenados. CUBIERTAS Y JBOS: Cubeta de flujo continuo cap. 18 ul, Cubetas manuales: acro, semi-micro y micro. OTRAS CARACTERISTICAS: ltros duraderos y resistentes a la humedad (HCF) y temperatura, seño ergonómico para facilitar la inserción de muestra, Control calidad interno, Software de comunicación con PC obteniendo l las posibilidades de almacenar todos los datos obtenidos de s pacientes y posteriormente clasificarlos por diferentes nceptos, se pueden obtener e imprimir informes de resultados tuales e históricos, Capacidad de memoria hasta 2000 sultados, Conexión RS 232 y USB, Conexión eléctrica 230V 98V-264V), Consumo: 30W, Frecuencia: 50/60Hz, Peso 9.5 kg, mensiones: 387x337x150mm, Servicio pos-venta. Garantía nima de un año.	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	0	1	0	Biosystems	España	10.703.000	1	10.703.000	No Cotiza	No Cotiza	0	1	0	No Cotiza	No Cotiza	0	1	0	No Cotiza	No Cotiza	0	1	0
						13.786.000					22.014.300					23.430.000					0					0
						115.778.800					22.014.300					127.028.000					137.200.000					161.561.000

Econ. Nilton Cesar Pereira Zeballos
DIRECTOR de UOC