UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Cuadro comparativo

CONEXIÓN DE CIRCUITOS DE AIRE ACONDICIONADO A TABLEROS CORRESPONDIENTES SEGÚN PROYECTO DE ADECUACIÓN

Ítem	Código	DESCRIPCION	Cant	Unid.	Tecno Ingeniería		Juan Canatta		Nelson Acevedo	
1	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS								
		FF10								
1.1		Conexión del Aire Acondicionado del circuito 29 al Tablero Seccional Planta Baja T 1 (Facultad de Ingeniería) con conductor multifilar de 4 mm2. Según proyecto	1,00	gl	340.400	340.400	314.600	314.600	322.095	322.095,00
1.2		Conexión de los Aires Acondicionados Circuito 25;26;27 al Tablero Seccional Planta Baja TI1 (Facultad de Ingeniería). Según proyecto	1,00	gl	197.800	197.800	214.500	214.500	174.000	174.000,00
1.3		Conexión de los Aires Acondicionados Circuito 10 y 11 al Tablero Seccional TI4 (Facultad de Ingeniería). Según proyecto	1,00	gl	133.400	133.400	143.000	143.000	116.000	116.000,00
1.4		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 14 al Tablero Seccional TI4 (Facultad de Ingeniería) con llave termomagnetica 1x16 A Según proyecto	1,00	gl	101.200	101.200	107.250	107.250	75.500	75.500,00
1.5		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 16 al Tablero Seccional TI2 (Facultad de Ingeniería) con llave termomagnetica 1x20 A , con conductores multifilar de 4 mm2 . Según proyecto	1,00	gl	345.000	345.000	350.350	350.350	338.380	338.380,00
1.6		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 5 al Tablero Seccional TI6 (Facultad de Ingeniería) Según proyecto	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	58.000	58.000,00
1.7		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 16 al Tablero Seccional TI6 (Facultad de Ingeniería) Según proyecto	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	58.000	58.000,00
1.8		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 8 al Tablero Seccional TI7 (Facultad de Ingeniería) Según proyecto	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	58.000	58.000,00
1.9		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 13 al Tablero Seccional TI7 (Facultad de Ingeniería) Según proyecto	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	58.000	58.000,00
1.10		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 16 al Tablero Seccional TI7 (Facultad de Ingeniería) Según proyecto	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	58.000	58.000,00
1.11		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 6 al Tablero Seccional TL5 (Laboratorio).Según proyecto	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	58.000	58.000,00
1.12		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 1 al Tablero Seccional TL4 (Laboratorio).Según proyecto	1,00	gl	105.800	105.800	107.250	107.250	58.000	58.000,00
1.13		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 3 al Tablero Seccional TL2 (Laboratorio).Según proyecto	1,00	gl	105.800	105.800	107.250	107.250	58.000	58.000,00
1.14		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 4 al Tablero Seccional T_L2 (Laboratrrio).Según proyecto	1,00	gl	105.800	105.800	107.250	107.250	58.000	58.000,00
1.15		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 1 al Tablero Seccional T_L1 (Laboratorio).Según proyecto	1,00	gl	105.800	105.800	107.250	107.250	58.000	58.000,00
1.16		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 12 al Tablero Seccional TD1 (Derecho) con llave termomagnetica 1x16 A . Según proyecto	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	75.500	75.500,00
1.17		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 16 al Tablero Seccional TD1 (Derecho) con llave termomagnetica 1x16 A . Según proyecto	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	75.500	75.500,00
1.18		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 15 al Tablero Seccional TD3 (Derecho) con conductor multifilar 4 mm2 . Según proyecto	1,00	gl	105.800	105.800	107.250	107.250	189.440	189.440,00
1.19		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 16 al Tablero Seccional TD3 (Derecho) con llave termomagnetica 1x25 A , con conductores multifilar de 4 mm2 . Según proyecto	1,00	gl	455.400	455.400	423.280	423.280	416.530	416.530,00
1.20		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 17 al Tablero Seccional TD3 (Derecho)) con llave termomagnetica 1x25 A , con conductores multifilar de 4 mm2 . Según proyecto	1,00	gl	575.000	575.000	623.280	623.280	451.605	451.605,00
1.21		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 18 al Tablero Seccional TD3 (Derecho) con llave termomagnetica 1x25 A , con conductores multifilar de 4 mm2 . Según proyecto	1,00	gl	667.000	667.000	724.370	724.370	557.150	557.150,00
1.22		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 19 al Tablero Seccional TD3 (Derecho) con llave termomagnetica 1x25 A , con conductores multifilar de 4 mm2 . Según proyecto	1,00	gl	713.000	713.000	724.370	724.370	598.300	598.300,00
1.23		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 23 al Tablero Seccional TD4 (Derecho) con llave termomagnetica 1x20 A , con conductores multifilar de 4 mm2 . Según proyecto	1,00	gl	676.200	676.200	724.370	724.370	598.300	598.300,00
1.24		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 6 al Tablero General TH (Humanidades) con llave termomagnetica 1x32 A, Según proyecto.	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	75.500	75.500,00
1.25		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 16 al Tablero General TH (Humanidades) con llave termomagnetica 1x25 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	391.000	391.000	423.280	423.280	397.078	397.078,00
1.26		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 17 al Tablero General TH (Humanidades) con llave termomagnetica 1x25 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	234.600	234.600	211.640	211.640	200.328	200.328,00
1.27		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 18 al Tablero General TH (Humanidades) con llave termomagnetica 1x25 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	289.800	289.800	311.740	311.740	303.492	303.492,00
1.28		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 2 al Tablero Seccional TH7 (Humanidades). Según proyecto.	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	58.000	58.000,00
1.29		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 3 al Tablero Seccional TH7 (Humanidades). Según proyecto.	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	58.000	58.000,00
1.30		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 6 al Tablero Seccional TH7 (Humanidades). Según proyecto.	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	58.000	58.000,00
1.31		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 7 al Tablero Seccional TH7 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x10 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	552.000	552.000	592.306	592.306	451.850	451.850,00
1.32		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 8 al Tablero Seccional TH7 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x16 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	621.000	621.000	628.806	628.806	541.484	541.484,00
1.33		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 9 al Tablero Seccional TH7 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x10 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	473.800	473.800	463.230	463.230	397.782	397.782,00
1.34		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 10 al Tablero Seccional TH7 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x16 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	584.200	584.200	617.306	617.306	452.946	452.946,00
1.35		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 11 al Tablero Seccional TH7 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x10 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	414.000	414.000	423.280	423.280	304.950	304.950,00
1.36		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 6 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x25 A. Según proyecto.	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	75.500	75.500,00
1.37		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 7 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x16 A. Según proyecto.	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	75.500	75.500,00
1.38		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 8 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x10 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	460.000	460.000	498.717	498.717	377.530	377.530,00
1.39		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 9 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x16 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	621.000	621.000	628.806	628.806	489.236	489.236,00
1.40		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 10 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x10 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	414.000	414.000	423.280	423.280	396.324	396.324,00
1.41		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 11 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x16 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	538.200	538.200	556.717	556.717	393.488	393.488,00

1.42		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 12 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x10 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	299.000	299.000	324.240	324.240	287.534	287.534,00
1.43		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 13 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x16 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	460.000	460.000	498.717	498.717	341.240	341.240,00
1.44		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 14 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x16 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	207.000	207.000	223.450	223.450	212.155	212.155,00
1.45		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 15 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x16 A, con conductores multifilar de 4 mm2. Según proyecto	1,00	gl	322.000	322.000	333.190	333.190	286.076	286.076,00
1.46		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 5 al Tablero Seccional TH3 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x16 A. Según proyecto.	1,00	gl	115.000	115.000	115.360	115.360	75.500	75.500,00
1.47		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 6 al Tablero Seccional TH3 (Humanidades) con llave termomagnetica 1x16 A. Según proyecto	1,00	gl	115.000	115.000	115.360	115.360	75.500	75.500,00
1.48		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 7 al Tablero Seccional TH3 (Humanidades). Según proyecto con conductor (2x2mm2).	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	58.000	58.000,00
1.49		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 8 al Tablero Seccional TH3 (Humanidades). Según proyecto, con conductor (2x2mm2).	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	58.000	58.000,00
1.50		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 5 al Tablero Seccional TH6 (Humanidades). Según proyecto	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	58.000	58.000,00
1.51		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 6 al Tablero Seccional TH6 (Humanidades). Según proyecto	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	58.000	58.000,00
1.52		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 1 al Tablero Seccional TH9 (Humanidades). Según proyecto	1,00	gl	115.000	115.000	115.360	115.360	58.000	58.000,00
1.53		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 8 al Tablero Seccional TR1 (Rectorado) con llave termomagnetica 1x25 A. Según proyecto.	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	75.500	75.500,00
1.54		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 13 al Tablero Seccional TR4 (Rectorado) con llave termomagnetica 3x32 A, conductor multifilar 6 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	446.200	446.200	480.717	480.717	416.998	416.998,00
1.55		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 5 al Tablero Seccional TCF (Laboratorio de construcciones civiles y CEFI) con llave termomagnetica 1x20 A, con conductor multifilar de 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	200.328	200.328,00
1.56		Cambio de llave termomagnetica 1x32A, del tablero seccional TCF, (Laboratorio de construcciones civiles y CEFI). Según proyecto	1,00	gl	230.000	230.000	213.360	213.360	162.500	162.500,00
1.57		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 1 al Tablero Seccional TF1 (FACEA). Según proyecto.	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	58.000	58.000,00
1.58		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 3 al Tablero Seccional TF1 (FACEA). Según proyecto	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	58.000	58.000,00
1.59		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 22 al Tablero Seccional TF1 (FACEA). Según proyecto.	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	58.000	58.000,00
1.60		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 24 al Tablero Seccional TF1 (FACEA) Con llave termomagnetica 1x20 A. Según proyecto.	1,00	gl	105.800	105.800	107.250	107.250	75.500	75.500,00
1.61		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 26 al Tablero Seccional TF1 (FACEA) Con llave termomagnetica 1x20 A. Según proyecto.	1,00	gl	105.800	105.800	107.250	107.250	75.500	75.500,00
1.62		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 27 al Tablero Seccional TF1 (FACEA). Según proyecto.	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	58.000	58.000,00
1.63		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 28 al Tablero Seccional TF1 (FACEA). Según proyecto.	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	58.000	58.000,00
1.64		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 29 al Tablero Seccional TF1 (FACEA). Según proyecto.	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	58.000	58.000,00
1.65		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 32 al Tablero Seccional TF1 (FACEA) con llave termomagnetica 1x10 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	1.058.000	1.058.000	1.072.500	1.072.500	867.000	867.000,00
1.66		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 33 al Tablero Seccional TF1 (FACEA) con llave termomagnetica 1x20 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	648.600	648.600	643.500	643.500	516.500	516.500,00
1.67		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 11 al Tablero Seccional TF2 (FACEA). Según proyecto.	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	58.000	58.000,00
1.68		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 12 al Tablero Seccional TF2 (FACEA). Según proyecto.	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	58.000	58.000,00
1.69		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 13 al Tablero Seccional TF2 (FACEA). Según proyecto.	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	58.000	58.000,00
1.70		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 14 al Tablero Seccional TF2 (FACEA). Según proyecto.	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	58.000	58.000,00
1.71		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 15 al Tablero Seccional TF2 (FACEA). Según proyecto.	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	58.000	58.000,00
1.72		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 19 al Tablero Seccional TF5 (FACEA). Con conductor multifilar de 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	345.000	345.000	321.750	321.750	542.812	542.812,00
1.73		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 20 al Tablero Seccional TF5 (FACEA). Con conductor multifilar de 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	322.000	322.000	321.750	321.750	525.397	525.397,00
1.74		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 21 al Tablero Seccional TF5 (FACEA). Con conductor multifilar de 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	289.800	289.800	311.740	311.740	506.522	506.522,00
1.75		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 22 al Tablero Seccional TF5 (FACEA). Con conductor multifilar de 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	266.800	266.800	29.360	29.360	471.690	471.690,00
1.76		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 23 al Tablero Seccional TF5 (FACEA). Con conductor multifilar de 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	253.000	253.000	215.950	215.950	454.274	454.274,00
1.77		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 8 al Tablero Seccional TF6 (FACEA). Según proyecto.	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	58.000	58.000,00
1.78		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 10 al Tablero Seccional TF6 (FACEA). Con llave termomagnetica 1x25 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	506.000	506.000	431.900	431.900	306.408	306.408,00
1.79		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 11 al Tablero Seccional TF6 (FACEA). Con llave termomagnetica 1x25 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	414.000	414.000	423.280	423.280	358.656	358.656,00
1.80		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 12 al Tablero Seccional TF6 (FACEA). Con llave termomagnetica 1x25 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	437.000	437.000	423.280	423.280	358.656	358.656,00
1.81		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 17 al Tablero Seccional TSUM (SUM). Con llave termomagnetica 1x10 A. Según proyecto.	1,00	gl	105.800	105.800	107.250	107.250	75.500	75.500,00
1.82		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 18 al Tablero Seccional TSUM (SUM), conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	271.400	271.400	215.950	215.950	269.992	269.992,00
1.83		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 19 al Tablero Seccional TC10 (CyT). Con llave termomagnetica 1x20 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	391.000	391.000	423.280	423.280	399.194	399.194,00
1.84		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 20 al Tablero Seccional TC10 (CyT). Con llave termomagnetica 1x16 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	345.000	345.000	344.750	344.750	302.034	302.034,00
1.85		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 21 al Tablero Seccional TC10 (CyT). Con llave termomagnetica 1x20 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	552.000	552.000	592.592	592.592	396.946	396.946,00
1.86		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 22 al Tablero Seccional TC10 (CyT). Con llave termomagnetica 1x20 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	657.800	657.800	712.635	712.635	461.694	461.694,00
1.87		Suministro y conexión de llave termomagnetica de corte de Tablero Seccional TC5 (CyT). llave termomagnetica 3x25 A. Según proyecto.	1,00	gl	197.800	197.800	215.950	215.950	174.500	174.500,00
1.88		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 7 al Tablero Seccional TC8 (CyT). Con llave termomagnetica 1x20 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	345.000	345.000	308.450	308.450	322.366	322.366,00
1.89		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 8 al Tablero Seccional TC8 (CyT). Con llave termomagnetica 1x20 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	437.000	437.000	423.280	423.280	326.614	326.614,00
1.90		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 9 al Tablero Seccional TC8 (CyT). Con llave termomagnetica 1x20 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	506.000	506.000	431.900	431.900	358.656	358.656,00
1.91		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 10 al Tablero Seccional TC8 (CyT). Con llave termomagnetica 1x20 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	575.000	575.000	623.280	623.280	396.404	396.404,00
1.92		Suministro y conexión de llave termomagnetica de corte de Tablero Seccional TC9 (CyT). llave termomagnetica 3x25 A. Según proyecto.	1,00	gl	197.800	197.800	215.950	215.950	174.500	174.500,00
1.93		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 1 al Tablero Seccional TC9 (CyT). Según proyecto.	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	58.000	58.000,00

1.94		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 3 al Tablero Seccional TC9 (CyT) . Según proyecto.	1,00	gl	69.000	69.000	74.360	74.360	58.000	58.000,00
1.95		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 7 al Tablero Seccional TC11 (CyT) Con llave termomagnetica 1x20 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto	1,00	gl	289.800	289.800	311.740	311.740	287.408	287.408,00
1.96		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 8 al Tablero Seccional TC11 (CyT) Con llave termomagnetica 1x20 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	391.000	391.000	423.280	423.280	358.656	358.656,00
1.97		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 9 al Tablero Seccional TC11 (CyT) Con llave termomagnetica 1x20 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	492.200	492.200	518.280	518.280	394.946	394.946,00
1.98		Conexión del Aire Acondicionado Circuito 10 al Tablero Seccional TC11 (CyT) . Con llave termomagnetica 1x20 A, conductor multifilar 4 mm2. Según proyecto.	1,00	gl	598.000	598.000	628.280	628.280	464.610	464.610,00
		SUB-TOTAL FF10				**26.086.600**		**26.519.079**		**23.133.554**
						-		0		-
2		**CONEXIÓN DE TABLEROS SECCIONALES**				-		0		-
2.1		PROVISION Y TENDIDO DE CONDUCTOR TIPO SUBTERRANEO DE 4X1X50 mm2 + 1x16mm2 P/TIERRA PARA TABLERO PLANTA BAJA INGENIERIA	30,00	ml	312.323	9.369.690	336.050	10.081.500	276.433	8.292.990,00
2.2		PROVISION Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE 4X1X50 mm2 SUBTERRANEO PARA TABLERO PRIMER PISO INGENIERIA	36,00	ml	327.520	11.790.720	350.350	12.612.600	255.920	9.213.120,00
2.3		PROVISION Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE 4X1X50 mm2 SUBTERRANEO PARA TABLERO SEGUNDO PISO INGENIERÍA Y PROVISIÓN Y MONTAJE DE INTERRUPTOR DE 3X200A	41,00	ml	327.520	13.428.320	350.350	14.364.350	281.123	11.526.043,00
2.4		PROVISION Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE 4X1X150 mm2 SUBTERRANEO PARA TABLERO LABORATORIO DE INGENIERIA Y PROVISIÓN Y MONTAJE DE INTERRUPTOR DE 3X200A	110,00	ml	463.680	51.004.800	500.500	55.055.000	511.212	56.233.320,00
2.5		PROVIDSION Y MONTAJE DE INTERRUPTOR DE 3X200A	1,00	un	2.168.440	2.168.440	2.309.450	2.309.450	1.040.000	1.040.000,00
2.6		PROVISION Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE 4X1X150 mm2 SUBTERRANEO PARA TABLERO HUMANIDADES Y PROVISION DE MONTAJE DE INTERRUPTOR DE 3X200A	110,00	ml	463.680	51.004.800	350.350	38.538.500	600.000	66.000.000,00
2.7		PROVISION Y MONTAJE DE INTERRUPTOR DE 3X200A	1,00	ml	2.168.440	2.168.440	2.309.450	2.309.450	1.040.000	1.040.000,00
2.8		PROVISION Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE 4X1X50 mm2 SUBTERRANEO PARA TABLERO DERECHO	80,00	ml	301.760	24.140.800	323.180	25.854.400	237.500	19.000.000,00
2.9		PROVISION Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE 2X6 MM2 PARA TABLERO SECCIONAL INGENIERÍA PRIMER PISO TI4	25,00	ml	16.148	403.700	17.875	446.875	12.000	300.000,00
2.10		PROVISION Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE 4X10 MM2 PARA TABLERO SECCIONAL HUMANIDADES PB TH1	100,00	ml	37.679	3.767.900	40.040	4.004.000	35.000	3.500.000,00
2.11		PROVISION Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE 4X25MM2 PARA TABLERO SECCIONAL DE HUMANIDADES SEGUNDO PISO TH7	15,00	ml	93.748	1.406.220	100.100	1.501.500	90.000	1.350.000,00
2.12		PROVISION Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE 4X16 MM2 PARA TABLERO SECCIONAL HUMANIDADES SEGUNDO PISO TH4	15,00	ml	74.704	1.120.560	78.650	1.179.750	53.333	799.995,00
2.13		PROVISIÓN Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE4X2X240 MM2SUBTERRANEO PARATABLERO FACEA	2,85	ml	1.420.480	4.048.368	1.437.150	4.095.878	1.373.684	3.914.999,40
		SUB-TOTAL FF 10				**175.822.758**		**172.353.253**		**182.210.467**
						-		0		-
						-		0		-
		FF30				-		0		-
2.14		PROVISION Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE4X2X240 MM2SUBTERRANEO PARATABLERO FACEA	72,15	ml	1.420.480	102.487.632	1.437.150	103.690.373	1.413.721	101.999.970,15
2.15		PROVISION Y MONTAJE DE REGISTROS DE 0,80X0,80 M	10,00	un	1.155.520	11.555.200	1.138.800	11.388.000	585.000	5.850.000,00
2.16		PROVISION Y MONTAJE DE REGISTROS DE 0,60X0,60 M	10,00	un	1.038.680	10.386.800	199.550	1.995.500	475.000	4.750.000,00
2.17		PROVISION Y MONTAJE DE ELECTRODUCTO DE PVC 3X100MM CON PROTECCION MECANICA	50,00	ml	110.400	5.520.000	121.550	6.077.500	50.000	2.500.000,00
2.18		Traslado y montaje de transformador trifásico de 500 KVA 23000/380 V 50 Hz estándar existen a la nueva ubicación indicada en el plano (incluye desmontaje del puesto de entrega y líneas existentes)	1,00	un	4.273.400	4.273.400	4.578.860	4.578.860	3.700.000	3.700.000,00
		SUB-TOTAL FF30				**134.223.032**		**127.730.233**		**118.799.970**
		FF10				-		0		-
						-		0		-
3	82101502-007	**Cartel con Impresión**								
		Cartel de obra de 1.5x2m	1,00	gl	460.000	460.000	572.000	572.000	1.000.000	1.000.000,00
		SUB TOTAL FF10				460.000	572.000	572.000	1.000.000	1.000.000,00
		TOTAL FF30								
		TOTAL FF10								
		TOTAL								

Total general sumatoria	336.592.390	327.174.565	325.143.992
Total general oferta	336.592.332	327.174.564	325.144.039
Diferencia	58	1	-47

Obs: Las diferencias que se observan se deben a redondeo en las multiplicaciones finales