ANEXO B-02-08

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
Unidad Operativa de Contrataciones

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		SCARPE S.R.L					EXIMPAR S.R.L					IN SITU S.A				
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
	Rectorado															
	Fotometro de Filtro															
	Caracteristicas															
	Sistema Optico															
	- Rango de absorbancia: -0,200 a 2.200 A															
	- Resolución Digital: 0,0001 A															
	- Selección de la longitud de onda automatica mediante tambor de Filtros 340-405-505-546-600-635-670 nm mas dos posiciones libres															
	- Ancho de banda: 10nm **(**+/- 2 nm**)**															
	- Fuente de luz: Lámpara de halógeno 6V 10W															
1	**Control de Temperatura**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	BIOSYSTEMS	ESPAÑA	1	11.134.200	11.134.200	BIOCHROM	INGLESA	1	15.700.000	15.700.000
	- Sistema Peltier, programable desde 23ºC a 40ºC en intervalos de 1ºC															
	- Estabilidad: +/- 0,2ºC															
	Pantalla															
	- Pantalla LCD gráfica: 64 x 240 pixels															
	- Alta velocidad **(**800 caracteres/segundo**)**															
	Modos de Cálculo y Programación															

- Absorbancia/Concentración, Punto Final (con factor y standard), Cinéticas (con factor y Standard), Modo diferencial (con factor y Standard), Tiempo fijo (con factor y Standard), Modo Poligonal Multistandard (curva de calibración)
- Software en español, inglés, ...
- 75 Tests programables
- 50 Unidades de concentración programables
- Programación del nombre del laboratorio
- Software de comunicación con PC
- El valor del blanco de reactivo y/o factor pueden ser almacenados
Cubetas y Tubos
- Cubetas manuales: macro, semi-micro y micro
- Tubos de 12 mm de diametro
Otras caracteristicas
- Filtros compensados protegidos contra duras condiciones de humedd y temperatura
- Control de Calidad interno
- Software de comunicación con PC obteniendo asi las posibilidades de almacenar todos los datos obtenidos de los pacientes y posteriormente clasificarlos por diferentes conceptos; se pueden obtener e imprimir informes de resultados actuales e históricos
- Conexión electrica 230 V **(**198V-264V**)**
- Frecuencia 50/60Hz
- Peso 9,5 Kg.
- Dimenciones: 387 x 337 x 150 mm
Debe Incluir
- 1 Caja x 100 undades Cubeta de plástico semi+micro

	Garantia															
	Garantia por 12 meses, contra toda falla de diseño y/o fabricación, contando a partir de la fecha de entrega, instalación y enseñanza de funcionamiento del equipo que corre por cuenta de la empresa. La empresa debe contar con asistencia tecnica permanente de post-venta para mantenimiento correctivo, preventivo y reparaciones; taller propio excelentemente equipado y debe contar con stock de repuestos y accesorios originales de fabrica															
	Total Ítem I:					**NO COTIZA**					**11.134.200**					**15.700.000**
	Medicina															
2	Estufa de Cultivo (Grande) rango de temperatura +5ºC a 80ºC; Control digital de temperatura Autotuning PID “Sistema Blast”; Doble visor de temperatura interna y programada; Interruptor de corte de funcionamiento; 2 puertas internas de vidrio (visibilidad 100%); Exactitud : + - 0,1ºC; Estantes tipo Rejilla; Extensión de garantia a 2 años Gratuita	QUIMIS-MODELO Q316M5	BRASIL	1	5.507.000	5.507.000	ZELIAN	ARGENTINA	1	8.360.000	8.360.000	QUIMIS	BRASIL	1	3.500.000	3.500.000
	Total Ítem II:					**5.507.000**					**8.360.000**					**3.500.000**
	Medicina															
3	MicroCentrifuga para la determinación simultanea de 24 hasta 48 microhematocriticos en tubos capilares de 75 x 2 mm.; Motor flotante, con eje de acero inoxidable.; Velocidad máxima entre 10.000 y 12.000 r.p.m. Interruptor de seguridad que impide funcionamiento con la tapa abierta.; Reloj interruptor automatico de 10 minutos	QUIMIS-MODELO Q222HM	BRASIL	1	4.540.000	4.540.000	ZELIAN	ARGENTINA	1	3.245.000	3.245.000	PRESVAC	ARGENTINA	1	2.890.000	2.890.000
	Total Ítem III:					**4.540.000**					**3.245.000**					**2.890.000**
	Medicina															

4	Destilñadores de Agua tipo hongo; caldera, tapa, condensador y trampa de vapor en acero inoxidable.; Para la producción de agua destilada exenta de pirógenos.; Calefacción eléctrica blindada en vaina de acero inoxidable.; Rendimiento de 2 a 4 litros/hora según modelo	QUIMIS-MODELO Q341-25	BRASIL	1	2.612.000	2.612.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	QUIMIS	BRASIL	1	1.970.000	1.970.000
	Total Ítem IV:					**2.612.000**					NO COTIZA					**1.970.000**
Totales:						**12.659.000**					**22.739.200**					**24.060.000**

Mg. Zully López de Paniagua
Directora de la UOC

		SOLUCIÓN LAB					Empresa 5					Empresa 6				
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
	Rectorado															
	Fotometro de Filtro															
1	**Caracteristicas** **Sistema Optico** - Rango de absorbancia: -0,200 a 2.200 A - Resolución Digital: 0,0001 A - Selección de la longitud de onda automatica mediante tambor de Filtros 340-405-505-546-600-635-670 nm mas dos posiciones libres - Ancho de banda: 10nm (+/- 2 nm) - Fuente de luz: Lámpara de halógeno 6V 10W **Control de Temperatura** - Sistema Peltier, programable desde 23ºC a 40ºC en intervalos de 1ºC - Estabilidad: +/- 0,2ºC	CE FDA	JAPONÉS	1	10.850.000	10.850.000										

Pantalla
- Pantalla LCD gráfica: 64 x 240 pixels
- Alta velocidad **(**800 caracteres/segundo**)**
Modos de Cálculo y Programación
- Absorbancia/Concentración, Punto Final (con factor y standard), Cinéticas (con factor y Standard), Modo diferencial (con factor y Standard), Tiempo fijo (con factor y Standard), Modo Poligonal Multistandard (curva de calibración)
- Software en español, inglés, ...
- 75 Tests programables
- 50 Unidades de concentración programables
- Programación del nombre del laboratorio
- Software de comunicación con PC
- El valor del blanco de reactivo y/o factor pueden ser almacenados
Cubetas y Tubos
- Cubetas manuales: macro, semi-micro y micro
- Tubos de 12 mm de diametro
Otras caracteristicas
- Filtros compensados protegidos contra duras condiciones de humedd y temperatura
- Control de Calidad interno
- Software de comunicación con PC obteniendo asi las posibilidades de almacenar todos los datos obtenidos de los pacientes y posteriormente clasificarlos por diferentes conceptos; se pueden obtener e imprimir informes de resultados actuales e históricos
- Conexión electrica 230 V **(**198V-264V**)**

	- Frecuencia 50/60Hz - Peso 9,5 Kg. - Dimenciones: 387 x 337 x 150 mm **Debe Incluir** - 1 Caja x 100 undades Cubeta de plástico semi+micro **Garantia** de fabrica						
	Total Ítem I:					**10.850.000**	
	Medicina						
2	Estufa de Cultivo (Grande) rango de temperatura +5ºC a 80ºC; Control digital de temperatura Autotuning PID "Sistema Blast"; Doble visor de temperatura interna y programada; Interruptor de corte de funcionamiento; 2 puertas internas de vidrio (visibilidad 100%); Exactitud : + - 0,1ºC; Estantes tipo Rejilla; Extensión de garantia a 2 años Gratuita	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
	Total Ítem II:						
	Medicina						
3	MicroCentrifuga para la determinación simultanea de 24 hasta 48 microhematocriticos en tubos capilares de 75 x 2 mm.; Motor flotante, con eje de acero inoxidable.; Velocidad máxima entre 10.000 y 12.000 r.p.m. Interruptor de seguridad que impide funcionamiento con la tapa abierta.; Reloj interruptor automatico de 10 minutos	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	
	Total Ítem III:						
	Medicina						
4	Destilñadores de Agua tipo hongo; caldera, tapa, condensador y trampa de vapor en acero inoxidable.; Para la producción de agua destilada exenta de pirógenos.; Calefacción eléctrica blindada en vaina de acero inoxidable.; Rendimiento de 2 a 4 litros/hora según modelo	EQUITRON	JAPONÉS	1	2.900.000	2.900.000	

	Total Ítem IV:	**2.900.000**											
Totales:		**2.900.000**											

Mg. Zully López de Paniagua
Directora de la UOC