Anexo B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Coordinación Operativa de Contrataciones Subsecretaría de Estado de Tributación

Cuadro comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 19/2012

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

OFERENTE			GSM SERVICIOS - Victor Gerardo Meadoza Benitez							MOLMAN S.A.							GOTZE INGENIERIA S.A.						
ÍTEM	DESCRIPCION	CÓDIGO DE CATÁLOGO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENT.	ORIGEN	MARCA	CANT.	PRECIO UNITARIO IVA Incluido	PRECIO TOTAL IVA Incluido	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENT.	ORIGEN	MARCA	CANT.	PRECIO UNITARIO IVA Incluido	PRECIO TOTAL IVA Incluido	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENT.	ORIGEN	MARCA	CANT.	PRECIO UNITARIO IVA Incluido	PRECIO TOTAL IVA Incluido
			LOTE 1 – DESMALEZADORA Y MOTOSIERRA							LOTE 1 – DESMALEZADORA Y MOTOSIERRA							LOTE 1 - DESMALEZADORA Y MOTOSIERRA						
1	Desmalezadora profesional a combustión: Desmalezadora de de 2 HP mínimo: Modelo: Especificar – Cilindrada 39 cc – Potencia 2 HP. Herramienta de Corte Cuchillo de tres puntas (nylon o sierra circular) – Velocidad de Motor 10.000 rpm – Garantía 1 año. Características Generales: - Desmalezadora de uso profesional; - Peso reducido y excelente balance; - Potencia adecuada para trabajos fuertes; - Cuerpo con bordes redondeados y protegido para una operación cómoda y segura; - Usa diferentes herramientas de corte.	27112014-002				5	-	Unidad	Unidad	Italia	Oleomac Sparta 44	5	1.717.000	8.585.000						5		
2	Motosierra Profesional Mediana a combustión: Motor desplazamiento de cilindro: 70,7 cm3. Potencia: 5,3 hp. Velocidad máxima recomendada del motor: 13.500 rpm. Volumen del depósito de combustible: 0,77 lts. Volumen del depósito de aceite: 0,40l. Tipo de bomba de aceite: Ajustable flor. Equipo de corte. Paso de la cadena: 3/8". Longitud del brazo recomendada: 38-70 cm. Presión del ruido: 103 dB(A). Potencia del ruido: 115 dz(A). Vibración en manular delantero/trasero: 3,5 m/s2 Peso sin equipamiento de corte: 6,1 kg	27111508-013				3	-	Unidad	Unidad	Suecia	Husqvarna 372 XP	3	3.187.800	9.563.400						3		
								NO COTIZA							18.148.400								NO COTIZA
			LOTE 2 – MANIFOLD							LOTE 2 – MANIFOLD							LOTE 2 – MANIFOLD						
1	Manifold de 3 vías, com visor, equipado com um manômetro. Fabricado em alumínio de alta calidad, con sus correspondientes mangueras	41103311-004	Unidad	Unidad	Argentina	Brass Manifold	3	600.000	1.800.000					3							3		
									1.800.000							NO COTIZA							NO COTIZA
			LOTE 3 - AMOLADORA							LOTE 3 - AMOLADORA							LOTE 3 - AMOLADORA						
1	Amoladora de 9 pulgadas. Especificaciones: 2000 watts – Disco de 9 pulgadas (230 Mm) – Potente y robusto motor de 2000 watts – Mejor performance para trabajos que exigen gran resistencia – Varios ajustes de posición de la capa de protección – Empuñadura auxiliar de dos posiciones (derecha e izquierda) – Botón traba para rápido y fácil cambio de disco. Características Técnicas Potencia: 2000 W; Rotación: 6500 min. – 1; Disco: 9" (230 Mm) Eje: M14; Peso: Aproximado 4,2 kg.; Acompañan: 1 capa de protección 2 llaves de pernos, 1 arandela de apoyo, 1 tuerca redonda 1 empuñadura auxiliar.	27112704-001	Unidad	Unidad	Brasil	Black Decker	2	1.500.000	3.000.000	Unidad	Unidad	Taiwán	Bosch GWS22-230	2	1.404.000	2.808.000					2		
									3.000.000							2.808.000							NO COTIZA
			LOTE 4 – TORNILLADORES ELÉCTRICOS							LOTE 4 – TORNILLADORES ELÉCTRICOS							LOTE 4 - TORNILLADORES ELÉCTRICOS						
1	Tornillador a Batería: Voltaje 12 V Mandril 10 mm autoajustable, embrague ajustable 17 posiciones Torque máximo 32 Nm 2 Vel 0-400/0-1400 rpm Peso 1,8 kg 2 baterías INCD 1,3 Ah	27111701-005	Unidad	Unidad	Brasil	Black Decker	2	825.000	1.650.000	Unidad	Unidad	Chino	Dewalt-DCD710	2	1.290.000	2.580.000					2		-
2	Tornillador Eléctrico: * potente motor de 600 watts * porta herramienta encastre ¼" velocidad variable de 0 a 4000 rpm * cabezal metálico * reversible * incluye punta	27111701-005	Unidad	Unidad	USA	Dewalt	2	1.815.000	3.630.000	Unidad	Unidad	Chino	Power Tools	2	300.000	600.000					2		
									5.280.000							3.180.000							NO COTIZA
			LOTE 5 - CEPILLOS Y CEPILLADORAS							LOTE 5 - CEPILLOS Y CEPILLADORAS							LOTE 5 - CEPILLOS Y CEPILLADORAS						
1	Cepilladora eléctrica profesional: 15,000 rpm (Revoluciones por minuto) Potencia de 650 watts; 0 a 2 mm de profundidad de corte; 82 mm de ancho de corte; 82 mm de ancho de cepillado.	23101514-001	Unidad	Unidad	USA	Dewalt	2	2.600.000	5.200.000	Unidad	Unidad	Brasil	Makita KP0800	2	550.000	1.100.000					2		
2	Cepillo de carpintería para ajuste manual (chico)	23101514-002	Unidad	Unidad	Brasil	Somar	2	675.000	1.350.000	Unidad	Unidad	Brasil	Tramontina	2	92.500	185.000					2		
									6.550.000							1.285.000							NO COTIZA
			LOTE 6 - BOMBAS DE VACÍO							LOTE 6 - BOMBAS DE VACÍO							LOTE 6 - BOMBAS DE VACÍO						
1	Bomba de vacío para refrigeración: bomba de vacío eléctrica de 220 V para refrigeración de uso profesional de doble etapa de 1,5 HP con manómetro de alta y baja presión	40151502-001					3							3							3		
									NO COTIZA							NO COTIZA							NO COTIZA
			LOTE 7 - MOTOBOMBAS							LOTE 7 - MOTOBOMBAS							LOTE 7 - MOTOBOMBAS						
1	Motobomba centrífuga – sistema de combate a incendios. Tipo monoblok, con las siguientes características: Potencia: 5,5 HP 380/660V; Rotor: hierro fundido; caudal: 15 m3/h; altura: 45 mca. Tablero 5,5 HP/380(8-12,5A) para motobomba; Membrana p/tanque 300 litros.	40151510-007					1							1			Unidad	Unidad	China	JT	1	6.406.000	6.406.000
2	Motomba de desagote sumergible: con las siguientes condiciones de servicios. Potencia 1 HP-220V; Rotor: acero inoxidable; altura 12 mca — 2MCA; Caudal: 0 m3/h —30 m m3/h; Salida: 2"; peso de cuerpos hasta 56 mm. Tablero 1 HP/220V (4-6,3A) para bomba.	40151510-007					1							1			Unidad	Unidad	China	JT	1	2.123.000	2.123.000
3	Motobomba de desagote sumergible con las siguientes condiciones de servicios: Potencia 1 HP 380V; rotor: acero inoxidable; altura 12 mca — 2MCA; Caudal: 0 m3/h — 30m m3/h: Salida 2"; peso de cuerpos hasta 56 mm. Tablero 1HP/380V (1,6-2,5A) para motobomba, boya de corte inf/sup.	40151510-007					2							2			Unidad	Unidad	China	JT	2	4.427.000	8.854.000
4	Motobomba centrífuga de distribución tipo monoblok, con las siguientes características: Potencia 2 HP; Rotor: Hierro fundido; Caudal: 3000 L/H; Altura: 43 mca; Boya de corte inf/sup; Tablero 2HP/220V (8-12,5A) para motobomba.	40151510-007					1							1			Unidad	Unidad	China	JT	1	2.229.000	2.229.000
5	Motobomba centrífuga para desague tipo monoblock, con las siguientes características: Potencia: 2HP; Rotor: Hierro fundido; Caudal: 3000 L/H; Altura: 43 mca.; Tablero 2HP/220V (8-12,5A) para motobomba; boya de corte inf/sup.	40151510-007					2							2			Unidad	Unidad	China	JT	2	2.590.000	5.180.000
6	Motobomba centrífuga para elevación, tipo monoblock con las siguientes características: Potencia 5,5 HP-380/660V; rotor: hierro fundido; Caudal: 15 m3/h; Altura: 45 mca. Con los siguientes accesorios: Tablero 5,5 HP/380V(8-12,5A) para motobomba; boya de corte inf/sup.	40151510-007					1							1			Unidad	Unidad	China	JT	1	6.406.000	6.406.000
									NO COTIZA							NO COTIZA							31.198.000