DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS Nº 1/2

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "ADQUISICIÓN DE ELECTROCARDIOGRAFO PARA EL HOSPITAL SAN JORGE - FONACIDE"

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA Nº 140/2012 - I.D./P.A.C. Nº 248.603.-

Item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO REFERENCIAL REMITIDO POR EL D.P.C.	Empresa 1: INFOTEC S.A.					Empresa 2: STEVEN'S S.A.					Empresa 3: ARGON S.A.				
								Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS					Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS					Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS				
								Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia del Producto	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia del Producto	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia del Producto	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	42181716-001	ELECTROCARDIOGRAFO	Equipo para Electrocardiograma **Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN** Características Técnicas: Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos. Seguridad eléctrica acorde a normas. Modelo portátil de mesa con tecnología de microprocesador y sistema de autotest, Watch Dog, ampliación de señales, filtro de interferencias, programa de calibración trouble-shooting, alarma visual / acústica. Operación manual y automática con teclado (soft touch) identificado con simbología universal y en español para la selección de las derivaciones. Visualización de los valores medidos a través de pantalla LCD Termo impresora con temperatura y sensibilidad regulable, ajuste de posición y calibración (1 m V). **Para las derivaciones estándar : AVL, AVR, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, D1, D2 y D3.** Filtro para artefactos (HF, AC, tierra, etc.). Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. Procesamiento de señales por medio de microprocesadores. Evaluación automática de la curva de ECG y arritmia. Velocidad de barrido 25 y 50 mm/s, seleccionable. Amplitud de la señal de calibración 1 m V. Máxima corriente de derivación al paciente <0,05 mA. Principios de derivación Einthoven, Goldberger, Wilson, Nehb y Frank. Alimentación eléctrica 220 V. / 50 Hz. Debe contar con batería recargable de 2 horas de autonomía como mínimo. Todas las derivadas del electrocardiograma pueden ser impresas directamente a una impresora padrón con papel standard, por ejemplo ultilizando una impresora chorro de tinta, a través de un puerto USB **Tres canales deben ser presentados en el display en tiempo real, como mínimo.** El equipo debe detectar e indicar automáticamente en el display la desconexión o mala conexión de alguna vía del cable del paciente. El equipo debe cuentar con filtro de línea de AC (50Hz) El equipo cuente con filtro de EMG de: 25Hz, 35Hz y 45Hz que son utilizados para filtrar pacientes con escalofríos, pequeños temblores, pequeñas contracciones, etc. **El equipo debe tener filtro de DESVIO DE LINEA DE BASE de: 0,05Hz, 0,15Hz, 0,25Hz, 0,32Hz, 0,5Hz** El equipo debe contar con filtro pasa bajos de: 75Hz, 100Hz, 150Hz, que evita los ruidos de alta frecuencia Ganancia de la serial del ECG que puede ser configurable por el usuario: 2,5mm/mV; 5mm/mV; 10mm/mV; 20mm/mV o ganaocia automática (AGC). El equipo debe estar diseñado para uso continuo o sea es un equipo para uso hospitalario. Accesorios: **Manual de operación y servicio en español con certificado de calidad e inspección técnica.** Garantía de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios Cable de derivaciones y de alimentación eléctrica (2 de repuesto). Cable de alimentación eléctrica. Juego de electrodos reutilizables (pinzas, ventosas, etc.) para derivación precordial y de extremidades (2 de repuesto) 20 rollos de papel para termo impresora, milimetrado, para tres canales.	UNIDAD	UNIDAD	4	15.000.000	4	6.250.000	SINOHERO	CHINA	25.000.000	4	4.400.000	COMEN MEDICAL/AMBISEA	CHINA	17.600.000	4	7.700.000	EDAN	CHINA	30.800.000
PRECIO TOTAL I.V.A. INCLUIDO ==========>>>

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS Nº 2/2

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "ADQUISICIÓN DE ELECTROCARDIOGRAFO PARA EL HOSPITAL SAN JORGE - FONACIDE"

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA Nº 140/2012 - I.D./P.A.C. Nº 248.603.-

Item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO REFERENCIAL REMITIDO POR EL D.P.A.C.	Empresa 4: DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS					Empresa 5: SEMPRO S.A. Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS					Empresa 6: DEZETA S.A. Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS				
								Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia del Producto	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia del Producto	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia del Producto	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	42181716-001	ELECTROCARDIOGRAFO	Equipo para Electrocardiograma **Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN** Características Técnicas: Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos. Seguridad eléctrica acorde a normas. Modelo portátil de mesa con tecnología de microprocesador y sistema de autotest, Watch Dog, ampliación de señales, filtro de interferencias, programa de calibración trouble-shooting, alarma visual / acústica. Operación manual y automática con teclado (soft touch) identificado con simbología universal y en español para la selección de las derivaciones. Visualización de los valores medidos a través de pantalla LCD Termo impresora con temperatura y sensibilidad regulable, ajuste de posición y calibración (1 m V). Para las derivaciones estándar : AVL, AVR, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, D1, D2 y D3. Filtro para artefactos (HF, AC, tierra, etc.). Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. Procesamiento de señales por medio de microprocesadores. Evaluación automática de la curva de ECG y arritmia. Velocidad de barrido 25 y 50 mm/s, seleccionable. Amplitud de la señal de calibración 1 m V. Máxima corriente de derivación al paciente <0,05 mA. Principios de derivación Einthoven, Goldberger, Wilson, Nehb y Frank. Alimentación eléctrica 220 V. / 50 Hz. Debe contar con batería recargable de 2 horas de autonomía como mínimo. Todas las derivadas del electrocardiograma pueden ser impresas directamente a una impresora podrón con papel standard, por ejemplo utilizando una impresora chorro de tinta, a través de un puerto USB **Tres canales deben ser presentados en el display en tiempo real, como mínimo.** El equipo debe detectar e indicar automáticamente en el display la desconexión o mala conexión de alguna vía del cable del paciente. El equipo debe cuentar con filtro de línea de AC (50Hz) El equipo cuente con filtro de EMG de: 25Hz, 35Hz y 45Hz que son utilizados para filtrar pacientes con escalofríos, pequeños temblores, pequeñas contracciones, etc. **El equipo debe tener filtro de DESVIO DE LINEA DE BASE de: 0,05Hz, 0,15Hz, 0,25Hz, 0,32Hz, 0,5Hz** El equipo debe contar con filtro pasa bajos de: 75Hz, 100Hz, 150Hz, que evita los ruidos de alta frecuencia Ganancia de la serial del ECG que puede ser configurable por el usuario: 2,5mm/mV; 5mm/mV; 10mm/mV; 20mm/mV o ganancia automática (AGC). El equipo debe estar diseñado para uso continuo o sea es un equipo para uso hospitalario. Accesorios: **Manual de operación y servicio en español con certificado de calidad e inspección técnica.** Garantía de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios Cable de derivaciones y de alimentación eléctrica (2 de repuesto). Cable de alimentación eléctrica. Juego de electrodos reutilizables (pinzas, ventosas, etc.) para derivación precordial y de extremidades (2 de repuesto) 20 rollos de papel para termo impresora, milimetrado, para tres canales.	UNIDAD	UNIDAD	4	15.000.000	4	29.529.500	PHILIPS	CHINA	118.118.000	4	8.300.000	SPACEL ABS	USA	33.200.000	4	3.300.000	BIOCARE	CHINA	13.200.000
PRECIO TOTAL I.V.A. INCLUIDO ==========>>>