MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIRECCION SUB UOC S2

GOBIERNO NACIONAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 06/17 - ADQUISICION DE MAQUINAS DE LAVANDERIAS PARA HOSPITALES DEL MSP Y BS - ID 329.205

REFERENCIAL									OFERTAS								
Item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL	EMPRESAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO OFERTADO	PRECIO TOTAL	VARIACION DE PRECIO
1	47111502-001	Lavadora centrifugadora Capacidad Minima De 55 Kg. De Ropa	• Lavadora y centrifugadora en el mismo equipo. • Capacidad mínima: 55Kg. factor 1/10. • El chasis debe estar estructuralmente reforzado construido con perfil mecano-soldado con imprimación y pintura epoxi de alta resistencia. • El bombo y envolvente en acero inoxidable AISI-304. o calidad superior. • Las cajas de rodamientos debe ser del tipo monobloc para trabajo pesado. • Debe contar con al menos 4 Dosificadores para productos líquidos y polvos auto-limpiantes fabricados en polipropileno resistente a los agente químicos. • Debe estar equipado con MICROPROCESADOR con capacidad mínima de 8 programas que incluya al menos las siguientes funciones: Temperaturas modificables, programas largos, cortos y extra-cortos, sintéticos, económicos, antiarrugas, acelerador de programas y anulación centrifugados, etc. • Debe permitir optimizar el ahorro en el lavado mediante presostato de almenos 6 niveles de baño. • Velocidad de lavado: 30 rpm mínimo. • Velocidad de centrifugado: 460 rpm mínimo. • Factor G: 130 o superior. • Desagüe: simple o doble de 3" mínimo. • Entrada de agua: 1" como mínimo • Calefacción eléctrica: 35Kw. máximo. • Características eléctricas: 380V/3 fases/ 50Hz. • Poseer Certificado de Calidad ISO 9001, ISO 14.001 o equivalente a estos • Debe incluir todos los trabajos de instalación y puesta en marcha del equipo (Instalación eléctrica, agua, desagüe y obras civiles en caso de ser necesario anclado del equipo). • Capacitación al Personal de la Institución. • Manuales deben estar en idioma español. • Garantía de 1 año contra defectos de fabricación.	UNIDAD	UNIDAD	5	130.000.000	650.000.000	DYSA S.A.	UNIDAD	UNIDAD	5	BAUMER	BRASIL	185.150.000	925.750.000	42
							130.000.000		MEGA SERVICE S.A.	UNIDAD	UNIDAD	5	GIRBAU	ESPAÑA	130.000.000	650.000.000	-
2	47111502-001	Lavarropa INDUSTRIAL DE 84 KG.	• Capacidad mínima 84kgs. Factor 1/10. • Dos (2) puertas, Carga de ropa sucia por la parte frontal y descarga de ropa limpia por la parte posterior con sistema de traba neumática. • La lavadora debe impedir la posibilidad de que puedan abrirse ambas puertas (lado sucio y limpio) para evitar contaminaciones. • El posicionamiento del tambor debe ser de forma automática y manual (ambos) • Velocidad de centrifugado 800rpm mínimo y 350G • Sistema de suspensión del tambor o bombo que garantice la absorción de vibraciones del centrifugado. • El Chasis debe estar construidos en perfiles de acero mecano-soldados decapados en caliente • Medidas mínimas del tambor o bombo: diámetro mínimo 1070mm. X 1020mm de profundidad fabricados en acero inoxidable y debe contar con 02 (dos) compartimentos. • Potencia de motor de 10KW (mínimo) • El equipo debe contar con al menos 2 (dos) compartimentos para productos químicos • Entrada de agua: deberá contar con al menos 02 (dos) de 1" mínimo • Desagüe: 02 (dos) de 3". mínimo • Aire comprimido: se debe proveer un compresor con la capacidad requerida y recomendada por el fabricante para el normal funcionamiento del equipo en caso de requerirlo. • Calefacción eléctrica: de 50Kw. Máximo • Programas y funciones mediante MICROPROCESADOR incorporado con las siguientes funciones mínimas; - Control abierto que permita la incorporación de elementos como la opción de pesaje de la carga, la instalación de un depósito de recuperación de agua, la tercera entrada de agua, etc. - Posibilidad de conexión a PC - Pantalla táctil a colores de 5.7" (mínimo) - 128MB DRAM - Slot para USB, Ethernet 10/100. • Características eléctricas: 3 fases en 50Hz. • Poseer Certificado de Calidad ISO 9001 y ISO 14.001 o equivalente a estos • Debe incluir todos los trabajos de instalación y puesta en marcha del equipo (Instalación eléctrica, agua, desagüe y obras civiles en caso de ser necesario anclado del equipo) • Manuales deben estar en idioma español. • Se debe proveer un manual de despiece de la máquina. • Garantía de 1 año contra defectos de fabricación. Capacitación Una vez instalado el equipo, deberá ofrecer una Capacitación para uso a los operarios, el cual no deberá ser menor de 5 (cinco) horas.-	UNIDAD	UNIDAD	1	550.000.000	550.000.000	DYSA S.A.	UNIDAD	UNIDAD	1	BAUMER	BRASIL	397.780.000	397.780.000	(28)
							550.000.000		MEGA SERVICE S.A.	UNIDAD	UNIDAD	1	GIRBAU	ESPAÑA	550.000.000	550.000.000	-

Lic. Geordis Martinez
Jefa
Unidad de PAC y Presupuesto
D.G.C. M.S.P. y B.S.

Asesor Jurídico

Abog. JORGE ARCARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

MARIA BEATRIZ ALÉ NAJLE
Abogada
Mat. Nº: 22.453

Dirección General de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 06/17 - ADQUISICION DE MAQUINAS DE LAVANDERIAS PARA HOSPITALES DEL MSP Y BS - ID 329.205

REFERENCIAL									OFERTAS								
Item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL	EMPRESAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO OFERTADO	PRECIO TOTAL	VARIACION DE PRECIO
3	47111601-001	Secadora eléctrica rotativa 30 KG	• Capacidad mínima: 30 Kgs de ropa • El Bombo o canasto de ropas debe ser fabricado en Acero Inoxidable de calidad AISI 430, cuyas perforaciones deberá realizarse mediante embutición (no perforación) • Medidas mínimas del bombo o canasto de ropas, diámetro: 940mm x 950 de profundidad como mínimo. • El ducto de extracción de humedad debe ser de 200mm (mínimo) • Potencia del motor: 0.80 KW. Mínimo • Potencia de calefacción eléctrica: 33KW (máximo). 380V /3 fases / 50hz. • Capacidad de evaporación de 25 l/h. (mínimo) • Control de velocidad del giro: debe contar con opción de automático y manual • Filtro atrapa pelusas amplias de fácil acceso para la limpieza. • Para el proceso de secado eficiente debe combinar el flujo de aire radial y axial. • El soporte del bombo o canasto de ropas debe estar montado sobre un eje con rodamientos. • Puerta: debe ser amplio con doble cristal para el mejor aprovechamiento de la energía calorífica. • Control vía microprocesador con fácil acceso a las diferentes funciones mediante íconos u otros símbolos en la pantalla con al menos 10 programas pre definidos. • Sistemas de seguridad: debe contar con un botón de parada de emergencia, además de un sistema que permita bajar la temperatura en forma automática para evitar accidentes. • El equipo debe contar con un sistema de antiarrugas en caso de que las prendas queden en el interior de la secadora posteriores a la finalización del proceso de secado. • Poseer Certificado de Calidad ISO 9001 y ISO 14.001 o equivalente a estos • Debe incluir todos los trabajos de instalación y puesta en marcha del equipo (Instalación eléctrica, extracción de vapores y obras civiles en caso de ser necesario anclado del equipo). • Manuales deben estar en idioma español. • Se debe proveer un manual de despiece de la máquina. • Garantía de 1 año contra defectos de fabricación. Capacitación • Una vez instalado el equipo, deberá ofrecer una Capacitación para uso a los operarios, el cual no deberá ser menor de 3 (tres) horas.-	UNIDAD	UNIDAD	7	55.000.000	385.000.000	DYSA S.A.	UNIDAD	UNIDAD	7	BAUMER	BRASIL	76.120.000	532.840.000	38
							55.000.000		MEGA SERVICE S.A.	UNIDAD	UNIDAD	7	GIRBAU	ESPAÑA	55.000.000	385.000.000	-
							MONTO TOTAL REFERENCIA	1.585.000.000									

Lic. Claudia Martinez
Jefa
Unidad de PAC y Presupuesto
D.O.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Abg. Mara E. Gonzalez G.
Asesor Jurídico

MARIA SELIM ALE MAJLE
Abogada
Mat. Nº 12.453

Abog. Pablo
Director