MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE C[redacted]ONES

DIRECCION SUB UOC S2

GOBIERNO NACIONAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LAVARROPA CENTRIFUGADORA PARA EL HOSPITAL BARRIO OBRERO

CONTRATACION DIRECTA N° 10/17 - ID/PAC N° 332.753

REFERENCIAL								OFERTA N° 1 - MEGA SERVICE S.R.L.								OFERTA N° 2 COMERCIAL NAARA HNOS								OFERTA N° 3 PEREZ RAMIREZ							
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	MARCA	PROCEDENCIA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% VP	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	MARCA	PROCEDENCIA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% VP	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	MARCA	PROCEDENCIA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% VP
1	Lavadora centrifugadora Capacidad Mínima De 55 Kg. De Ropa	• Lavadora y centrifugadora en el mismo equipo. • Capacidad mínima: 55Kg. factor 1/10. • El chasis debe estar estructuralmente reforzado construido con perfil mecano-soldado con imprimación y pintura epoxi de alta resistencia. • El bombo y envolvente en acero inoxidable AISI-304, o calidad superior. • Las cajas de rodamientos debe ser del tipo monobloc para trabajo pesado. • Debe contar con al menos 4 Dosificadores para productos líquidos y polvos auto-limpiantes fabricados en polipropileno resistente a los agente químicos. • Debe estar equipado con MICROPROCESADOR con capacidad mínima de 8 programas que incluya al menos las siguientes funciones: Temperaturas modificables, programas largos, cortos y extra-cortos, sintéticos, económicos, antiarrugas, acelerador de programas y anulación centrifugados, etc. • Debe permitir optimizar el ahorro en el lavado mediante presostato de almenos 6 niveles de baño. • Medidas mínimas del bombo: 600x1.080mm. como mínimo. • Velocidad de lavado: 30 rpm mínimo. • Velocidad de centrifugado: 460 rpm mínimo. • Factor G: 130 o superior. • Desagüe: simple o doble de 3" mínimo. • Entrada de agua: 1" como mínimo • Calefacción eléctrica: 35Kw. máximo. • Características eléctricas: 380V/3 fases/ 50Hz. • Debe incluir todos los trabajos de instalación y puesta en marcha del equipo (Instalación eléctrica, agua, desagüe y obras civiles en caso de ser necesario anclado del equipo). • Capacitación al Personal de la Institución. • Manuales deben estar en idioma español. • Garantía de 1 año contra defectos de fabricación.	UNIDAD	1	UNIDAD	130.000.000	130.000.000	UNIDAD	1	GIRBAU	ESPAÑA	UNIDAD	130.000.000	130.000.000	0%	UNIDAD	1	IPSO	USA	UNIDAD	150.000.000	150.000.000	15%	UNIDAD	1	MAMUTE	BRASIL	UNIDAD	145.600.000	145.600.000	12%
							MONTO TOTAL						MONTO TOTAL OFERTADO	130.000.000							MONTO TOTAL OFERTADO	150.000.000							MONTO TOTAL OFERTADO	145.600.000	

Lic. Claudia Martínez
Jefa
Unidad de PAC y Presupuesto
D.O.C. - M.S.P. y B.S.

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Palacín