COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 73/2014
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
CUADRO COMPARATIVO

Item	Código Catálogo	Descripción		AR REPUESTOS INDUSTRIALES				GOLDEN TRADE S.R.L.				CS COMERCIAL			
			Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	56101515-004	**Cama sommier de una plaza** para: (Base mas colchón) Medidas 1,90 mts de largo por 0,90 metros de ancho. Estructura interna con resortes tipo bonell, de acero templado de orígen europeo, cubiertos con espuma progresiva. Base construida con madera, y patas roscables que permitan ajustar la altura.	80	Inmapol	Paraguay	1.114.500	89.160.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	-	Abigail Muebles	Nacional	630.000	50.400.000
2	56111514-001	**Mueble tipo recibidor**: de 1,70 mts de largo por 60 cm de profundidad, por 1,10 mts de alto. Estructura general de aglomerado de melamina de 18 mm. Cubierta y sobre cubierta de melamina de 18 mm. Con cajonera de tres cajones de 45 cm de ancho, por 45 cm de profundidad, por 65 cm de alto. Zócalos y franjas enchapado en lámina de acero inoxidable.	1	No Cotiza	No Cotiza	-	-	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	-	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	-
3	44101603-001	**Destructor de papel** de corte de 4 mm de tiras y trozos de 4 x 40 mm. Autoencendido y autodetención mediante foto célula. Unidad de corte de acero templado, puede destruir clips, CD, y grapas. Autoretroceso en caso de atasque de papel. Cesta con ventana que indica el nivel de los desechos. Volúmen del depósito de 25 litros. Destruye de 15 a 17 hojas de 70 gr aproximadamente por vez. Sistema de reducción de ruido	1	No Cotiza	No Cotiza	-	-	Ideal	Alemania	5.580.000	5.580.000	Fellowes	EEUU	2.900.000	2.900.000
4	56121704-003	**Armario para biblioratos** de estructura de metal, con cuatro compartimientos, con puerta corrediza. Medidas: Medidas 160 mts de ancho x 2,00 mts de alto x 0,50 mts de fondo y cinco separadores de bandejas metálicas. Estructura en chapa metálica tipo 5AE 1010/1020 de 1 mm de espesor punzonada y plegada con refuerzos.	2	No Cotiza	No Cotiza	-	-	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	-	Abigail Muebles	Nacional	1.700.000	3.400.000

5	56101703-002	**Escritorio tipo secretaria:** Tipo de placa melamínica PB imitación cedro, color cedro oscuro.Las uniones de las placas se harán mediante el uso de pegamentos y tornillos específicos para placas melamínicas. Estructura: la estructura superior del escritorio será de material de melamina de 18 mm, con estructura de caño cuadrado de hierro de 30 x 50 mm.con cajones incorporados en forma independiente a la extructura, con tres cajones con llave en el primer cajon y bloque automatico de los cajones. Cerraduras: Con cilindro de alta seguridad. Tiradores: En "C" color plateado. Medidas: Medidas 1,60 mts x 0,60 mts. Todos los materiales de melamina a utilizar deberran ser presentados a la UOC Nº 4 para su aprobación antes de la ejecución.	2	No Cotiza	No Cotiza	-	-	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	-	Abigail Muebles	Nacional	950.000	1.900.000
6	56101504-002	**Silla Tipo Gerencial:** Silla giratoria con sistema sincro. Brazos ajustables en altura, entre 12 y 25 cm, con distancia externa entre 46 y 52 cm, ancho mínimo de 5 cm y longitud de 22 cm, ajustable en profundidad, elaborados en polipropileno negro sobre un herraje de acero y cubierta superior en poliuretano. Sistema Neumático graduable en altura aproximada entre 38 y 55 cm, base anti-vuelco en nylon reforzada, de cinco aspas que no se deformen y con diámetro mínimo de 60 cm, con una carga de fibra de vidrio y rodachinas doble pista en nylon 100%, ejes de acero para piso duro y blando. Los sistemas de regulación de las dimensiones de la silla deben ser de manipulación segura, factible y accesible desde la posición habitual de trabajo, de manejo simple e intuitivo, en materiales resistentes al uso contínuo. Espaldar de cobertura alta (dorso-lumbar) la región dorsal debe ser recta y la región lumbar convexa, debe dar apoyo toráxico y lumbar sin impedir por su tamaño la libertad de movimientos de tronco y brazos. El espaldar debe ser tenso estructurado con superficie de membrana en malla negra con marco en polipropileno negro, con apoyo lumbar, regulable en altura (ajuste antropométrico con recorrido vertical de 10 a 15 cm), profundidad e inlcinación, la regulación de la inclinación del espaldar hacia atrás debe ser de 15º, pero debe mantener el ángulo de 90º cuando éste fija. Con sistema de bloqueo que garantice la rigidez del espaldar, (sin vaivén), con un ancho del espaldar no menor a 40 cm. Asiento recubierto con espuma inyectada de poliuretano de alta densidad y tapizado en microfibra rugosa o paño- poliéster o tela-poliéster, transpirable, antialérgica y antibacterial, absorvente al sudor, al calor y color uniforme. Ancho del asiento mínimo de 45 cm con borde anterior del asiento en cascada. La profundidad del asiento debe ser de 38 cm a 45 cm según las Normas Técnicas de prevensión NTP 242, desde la base del espaldar (curvatura lumbar), no se acepta el ajuste de la profundidaddel asiento por la inclinación del espaldar. Plato de soporte de acero tipo CR mínimo cal.14, electro soldado, pintura epóxica electroestática al horno, con giro de 360º.	10	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	-	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	-	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	-
TOTAL						**89.160.000**				**5.580.000**				**58.600.000**

5	56101703-002	**Escritorio tipo secretaria:** Tipo de placa melamínica PB imitación cedro, color cedro oscuro.Las uniones de las placas se harán mediante el uso de pegamentos y tornillos específicos para placas melamínicas. Estructura: la estructura superior del escritorio será de material de melamina de 18 mm, con estructura de caño cuadrado de hierro de 30 x 50 mm.con cajones incorporados en forma independiente a la extructura, con tres cajones con llave en el primer cajon y bloque automatico de los cajones. Cerraduras: Con cilindro de alta seguridad. Tiradores: En "C" color plateado. Medidas: Medidas 1,60 mts x 0,60 mts. Todos los materiales de melamina a utilizar deberran ser presentados a la UOC Nº 4 para su aprobación antes de la ejecución.	2	No Cotiza	No Cotiza	-	-	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	-	Abigail Muebles	Nacional	950.000	1.900.000
6	56101504-002	en altura, entre 12 y 25 cm, con distancia externa entre 46 y 52 cm, ancho mínimo de 5 cm y longitud de 22 cm, ajustable en profundidad, elaborados en polipropileno negro sobre un herraje de acero y cubierta superior en poliuretano. Sistema Neumático graduable en altura aproximada entre 38 y 55 cm, base anti-vuelco en nylon reforzada, de cinco aspas que no se deformen y con diámetro mínimo de 60 cm, con una carga de fibra de vidrio y rodachinas doble pista en nylon 100%, ejes de acero para piso duro y blando. Los sistemas de regulación de las dimensiones de la silla deben ser de manipulación segura, factible y accesible desde la posición habitual de trabajo, de manejo simple e intuitivo, en materiales resistentes al uso contínuo. Espaldar de cobertura alta (dorso-lumbar) la región dorsal debe ser recta y la región lumbar convexa, debe dar apoyo toráxico y lumbar sin impedir por su tamaño la libertad de movimientos de tronco y brazos. El espaldar debe ser tenso estructurado con superficie de membrana en malla negra con marco en polipropileno negro, con apoyo lumbar, regulable en altura (ajuste antropométrico con recorrido vertical de 10 a 15 cm), profundidad e inlcinación, la regulación de la inclinación del espaldar hacia atrás debe ser de 15º, pero debe mantener el ángulo de 90º cuando éste fija. Con sistema de bloqueo que garantice la rigidez del espaldar, (sin vaivén), con un ancho del espaldar no menor a 40 cm. Asiento recubierto con espuma inyectada de poliuretano de alta densidad y tapizado en microfibra rugosa o paño- poliéster o tela-poliéster, transpirable, antialérgica y antibacterial, absorvente al sudor, al calor y color uniforme. Ancho del asiento mínimo de 45 cm con borde anterior del asiento en cascada. La profundidad del asiento debe ser de 38 cm a 45 cm según las Normas Técnicas de prevensión NTP 242, desde la base del espaldar (curvatura lumbar), no se acepta el ajuste de la profundidaddel asiento por la inclinación del espaldar. Plato de soporte de acero tipo CR mínimo cal.14, electro soldado, pintura epóxica electroestática al horno, con giro de 360º.	10	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	-	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	-	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	-
		TOTAL				**89.160.000**				**5.580.000**				**58.600.000**	

Item	Código Catálogo	Descripción		ENGIENEERING				M&F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.				JM COMERCIAL INDUSTRIAL			
			Cantida	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proceden cia	Precio Unitario	Precio Total
1	56101515-004	**Cama sommier de una plaza** para: (Base mas colchón) Medidas 1,90 mts de largo por 0,90 metros de ancho. Estructura interna con resortes tipo bonell, de acero templado de origen europeo, cubiertos con espuma progresiva. Base construida con madera, y patas roscables que permitan ajustar la altura.	80	Engieneering	Nacional	1.200.000	96.000.000	Ngory	Nacional	1.000.000	80.000.000	JM	Nacional	700.000	56.000.000
2	56111514-001	**Mueble tipo recibidor:** de 1,70 mts de largo por 60 cm de profundidad, por 1,10 mts de alto. Estructura general de aglomerado de melamina de 18 mm. Cubierta y sobre cubierta de melamina de 18 mm. Con cajonera de tres cajones de 45 cm de ancho, por 45 cm de profundidad, por 65 cm de alto. Zócalos y franjas enchapado en lámina de acero inoxidable.	1	Engieneering	Nacional	7.500.000	7.500.000	Moblatec	Nacional	6.295.000	6.295.000	JM	Nacional	3.500.000	3.500.000
3	44101603-001	**Destructor de papel** de corte de 4 mm de tiras y trozos de 4 x 40 mm. Autoencendido y autodetención mediante foto célula. Unidad de corte de acero templado, puede destruir clips, CD, y grapas. Autoretroceso en caso de atasque de papel. Cesta con ventana que indica el nivel de los desechos. Volúmen del depósito de 25 litros. Destruye de 15 a 17 hojas de 70 gr aproximadamente por vez. Sistema de reducción de ruido	1	Engieneering	Nacional	No Cotiza	-	Haibo	Chino	2.100.000	2.100.000	Selowet	Aleman	3.800.000	3.800.000
4	56121704-003	**Armario para biblioratos** de estructura de metal, con cuatro compartimientos, con puerta corrediza. Medidas: Medidas 160 mts de ancho x 2,00 mts de alto x 0,50 mts de fondo y cinco separadores de bandejas metálicas. Estructura en chapa metálica tipo SAE 1010/1020 de 1 mm de espesor punzonada y plegada con refuerzos.	2	Engieneering	Nacional	1.950.000	3.900.000	Moblatec	Nacional	2.850.000	5.700.000	JM	Nacional	1.400.000	2.800.000
5	56101703-002	**Escritorio tipo secretaria:** Tipo de placa melamínica PB imitación cedro, color cedro oscuro.Las uniones de las placas se harán mediante el uso de pegamentos y tornillos específicos para placas melamínicas. Estructura: la estructura superior del escritorio será de material de melamina de 18 mm, con estructura de caño cuadrado de hierro de 30 x 50 mm.con cajones incorporados en forma independiente a la extructura, con tres cajones con llave en el primer cajon y bloque automatico de los cajones. Cerraduras: Con cilindro de alta seguridad. Tiradores: En "C" color plateado. Medidas: Medidas 1,60 mts x 0,60 mts. Todos los materiales de melamina a utilizar deberran ser presentados a la UOC Nº 4 para su aprobación antes de la ejecución.	2	Engieneering	Nacional	767.000	1.534.000	Moblatec	Nacional	1.750.000	3.500.000	JM	Nacional	700.000	1.400.000

6	56101504-002	**Silla Tipo Gerencial:** Silla giratoria con sistema sincro. Brazos ajustables en altura, entre 12 y 25 cm, con distancia externa entre 46 y 52 cm, ancho mínimo de 5 cm y longitud de 22 cm, ajustable en profundidad, elaborados en polipropileno negro sobre un herraje de acero y cubierta superior en poliuretano. Sistema Neumático graduable en altura aproximada entre 38 y 55 cm, base anti-vuelco en nylon reforzada, de cinco aspas que no se deformen y con diámetro mínimo de 60 cm, con una carga de fibra de vidrio y rodachinas doble pista en nylon 100%, ejes de acero para piso duro y blando. Los sistemas de regulación de las dimensiones de la silla deben ser de manipulación segura, factible y accesible desde la posición habitual de trabajo, de manejo simple e intuitivo, en materiales resistentes al uso continuo. Espaldar de cobertura alta (dorso-lumbar) la región dorsal debe ser recta y la región lumbar convexa, debe dar apoyo toráxico y lumbar sin impedir por su tamaño la libertad de movimientos de tronco y brazos. El espaldar debe ser tenso estructurado con superficie de membrana en malla negra con marco en polipropileno negro, con apoyo lumbar, regulable en altura (ajuste antropométrico con recorrido vertical de 10 a 15 cm), profundidad e inlcinación, la regulación de la inclinación del espaldar hacia atrás debe ser de 15º, pero debe mantener el ángulo de 90º cuando éste fija. Con sistema de bloqueo que garantice la rigidez del espaldar, (sin vaivén), con un ancho del espaldar no menor a 40 cm. Asiento recubierto con espuma inyectada de poliuretano de alta derisidad y tapizado en microfibra rugosa o paño- poliéster o tela-poliéster, transpirable, antialérgica y antibacterial, absorvente al sudor, al calor y color uniforme. Ancho del asiento mínimo de 45 cm con borde anterior del asiento en cascada. La profundidad del asiento debe ser de 38 cm a 45 cm según las Normas Técnicas de prevensión NTP 242, desde la base del espaldar (curvatura lumbar), no se acepta el ajuste de la profundidaddel asiento por la inclinación del espaldar. Plato de soporte de acero tipo CR mínimo cal.14, electro soldado, pintura epóxica electroestática al horno, con giro de 360º.	10	Engineering	Nacional	3.000.000	30.000.000	Moblatec	Nacional	1.300.000	13.000.000	JM	Nacional	650.000	6.500.000
TOTAL							**138.934.000**				**110.595.000**				**74.000.000**

VIVIANA MARGARITA AYALA CESPEDES
VS1° AVC- MIEMBRO DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

BETTINA MARÍA ALEJANDRA VERA RIVEROS
TTE JM- ASESOR JURÍDICO

MARÍA LILIA GÓMEZ RODRÍGUEZ
TTE AVC- PRESIDENTE COMITÉ DE EVALUACIÓN