Petropar

Unidad Operativa de Contratación

COMPARATIVO DE OFERTAS

Modalidad: Contratación Directa Nº 48/2013 **ID Nro. 262,301**

Nombre del Llamado: Adquisición de Electrodos y Accesorios de Maquinas de Soldar.

				T-MAX				ITARENDY				RECORD ELECTRIC				FLUIDOS			
Item Nº	Descripción del ítem	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total Gs IVA incluido
1	Electrodo rutílico, norma AWS E 6013, de Ø 2,5 mm.	Kg.	200	13.800	Oerlikon	Peru	2.760.000	11.800	Itarendy	Paraguay	2.360.000	10.560	Lincoln	China	2.112.000	19.800	Conarco	Brasil	3.960.000
2	Electrodo rutílico, norma AWS E 6013, de Ø 3,25 mm.	Kg.	250	13.800	Oerlikon	Peru	3.450.000	11.600	Itarendy	Paraguay	2.900.000	10.340	Lincoln	China	2.585.000	17.800	Conarco	Brasil	4.450.000
3	Electrodo básico, norma AWS E 7016 de 3,25 mm	Kg.	150	0	NC	NC	0	13.740	Itarendy	Paraguay	2.061.000	0	NC	NC	0	0	NC	NC	0
4	Electrodo básico, norma AWS E 7016 de 4 mm.	Kg.	150	0	NC	NC	0	13.480	Itarendy	Paraguay	2.022.000	0	NC	NC	0	0	NC	NC	0
5	Electrodo básico, norma AWS E 7018 de 2,5 mm	Kg.	150	14.375	Oerlikon	Peru	2.156.250	14.000	Itarendy	Paraguay	2.100.000	10.560	Lincoln	China	1.584.000	21.000	Conarco	Brasil	3.150.000
6	Electrodo básico, norma AWS E 7018 de 3,25 mm	Kg.	350	14.375	Oerlikon	Peru	5.031.250	13.740	Itarendy	Paraguay	4.809.000	12.155	Lincoln	China	4.254.250	19.000	Conarco	Brasil	6.650.000
7	Electrodo para hierro fundido gris globular, depósitos limables, norma AWS ENi-CI (Referencia Conarco Ni 100) de Ø 3,25 mm	Kg.	20	282.555	Oerlikon	Peru	5.651.100	416.500	Itarendy	Paraguay	8.330.000	466.400	Lincoln	Brasil	9.328.000	0	NC	NC	0
8	Electrodo, norma DIN 8555 E1 300, de Ø 3,25 mm (Ref. Ita Crom 300)	Kg.	250	15.755	Oerlikon	Peru	3.938.750	16.000	Itarendy	Paraguay	4.000.000	0	NC	NC	0	0	NC	NC	0
9	Electrodo norma DIN E6-55(60W)r, de 3,25 mm (Ref. Conarcrom 600, Ita Crom 600)	Kg.	100	28.290	Oerlikon	Peru	2.829.000	20.750	Itarendy	Paraguay	2.075.000	0	NC	NC	0	0	NC	NC	0
10	Electrodo norma DIN E6-55(60W)r, de 4,00 mm (Ref. Conarcrom 600, Ita Crom 600)	Kg.	100	27.025	Oerlikon	Peru	2.702.500	20.250	Itarendy	Paraguay	2.025.000	0	NC	NC	0	0	NC	NC	0
11	Electrodo AWS E 308 - 16, de 2,5 mm	Kg.	50	79.868	Oerlikon	Peru	3.993.400	64.000	Itarendy	Paraguay	3.200.000	88.550	Lincoln	Brasil	4.427.500	92.000	OK	Brasil	4.600.000
12	Electrodo AWS E 309 MoL - 16, de 2,5 mm	Kg.	50	89.700	Oerlikon	Peru	4.485.000	144.000	Itarendy	Paraguay	7.200.000	128.040	Lincoln	Brasil	6.402.000	0	NC	NC	0
13	Electrodo de Carbon Cobreado para repelado Ø 3/8" x 14" largo	Un.	100	6.900	Oerlikon	Peru	690.000	0	NC	NC	0	0	NC	NC	0	2.350	Carbografite	Brasil	235.000
14	Varilla de aporte para soldadura TIG ASW 308L Ø2 mm	Kg.	30	0	NC	NC	0	0	NC	NC	0	0	NC	NC	0	0	NC	NC	0
15	Alambre solido para soldadura MIG de uso en aceros de bajo y medio tenor de carbono Ø1,2 mm.(Ref.: Autrod 12.51) (incluir soporte carrete)	Kg.	5	221.109	Oerlikon	Peru	1.105.545	0	NC	NC	0	0	NC	NC	0	330.000	OK	Brasil	1.650.000
16	Electrodo para Corte Ø 4 mm (Ref: ITA CORT o CONARCO C)	Kg.	20	14.778	Oerlikon	Peru	295.560	15.500	Itarendy	Paraguay	310.000	17.490	Lincoln	Brasil	349.800	0	NC	NC	0
17	Boquilla ceramica para artorcha TIG Nº 6	Unidad	5	0	NC	NC	0	0	NC	NC	0	5.500	Sumig	Brasil	27.500	16.600	Halcon	Italia	83.000
18	Electrodo de Tungsteno Ø 1,6 mm(punta rojo).Para soldadura TIG	Unidad	10	0	NC	NC	0	0	NC	NC	0	12.540	Halcom	Italia	125.400	0	NC	NC	0
19	Regulador de paso de oxigeno para uso en equipos de oxicorte y soldadura oxiacetilenica; material laton forjado con diafragma de acero inox.; flujo 55m3/h ; presión de trabajo 0- 16bar; presión de cilindro 0-315 bar; con dos manómetros de 63mm	Unidad	2	0	NC	NC	0	0	NC	NC	0	392.700	Helvi	Italia	785.400	375.000	Condor	Brasil	750.000
20	Regulador de paso de CO2 para uso en soldadura MIG; de Laton forjado Con diafragma de 70mm que proporciona flujo para cortar 400mm, con dos manómetros de 63mm .Flujo: 70 m3/hr .Máx presión entregada:10 bar .Presión de trabajo: 0-16 bar .Presión cilindro: 0-315 bar	Unidad	1	0	NC	NC	0	0	NC	NC	0	523.600	Helvi	Italia	523.600	390.000	Condor	Brasil	390.000
21	Regulador de paso de acetileno para uso en equipos de oxicorte y soldadura oxiacetilenica; material latón forjado con diafragma de acero inox.; flujo 15m3/h ; presión de trabajo 0- 2,5bar; presión de cilindro 0-40 bar;con dos manómetros de 63mm	Unidad	2	0	NC	NC	0	0	NC	NC	0	0	NC	NC	0	380.000	Condor	Brasil	760.000
22	Torcha para maquina MIG Tamig 400.	Unidad	1	0	NC	NC	0	0	NC	NC	0	962.500	Sumig	Brasil	962.500	1.178.000	Sumic	Brasil	1.178.000
23	Torcha para maquina cortadora de plasma trifásica de 27mm de capacidad de corte . Helvi X1103 (corresponde también torcha de plasma HELVI MT6 T150)	Unidad	1	0	NC	NC	0	0	NC	NC	0	3.333.000	Eutectic Castolin	Italia	3.333.000	0	NC	NC	0
							39.088.355				43.392.000				36.799.950				27.856.000

Alcides Galeano E.
Sección Compras Directas y Excepciones
U.O.C. - PETROPAR