ANEXO B-02-08

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

Unidad Operativa de Contrataciones

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Nelson H. Acevedo					Ferreteria Industrial S.A.E									
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE I - Facultad de Ingeniería																
1	Mezcladora: Para la elaboración de mezclas de morteros y hormigones. Capacidad de 400 litros	MENEGOTTI	BRASIL	1	5.070.000	5.070.000	HORBACH	BRASIL	1	4.875.000	4.875.000					
Total Lote I:						**5.070.000**					**4.875.000**					
LOTE II - Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní																
1	Hidrolavadora según anexo de especificaciones técnicas	BLACK DECK	BRASIL	1	2.700.000	2.700.000	JACTO	BRASIL	1	2.400.000	2.400.000					
Total Lote II:						**2.700.000**					**2.400.000**					
LOTE III - Facultad de Ciencias Jurídicas																
1	Taladro eléctrico, potencia minima de 730 watt, mandril minimo p/ broca de 13mm, Veloc. Variable 0-3 100rpm, 0-52,000 GPM, capac. 1/2", para uso en concreto, madera y acero. Con ajuste de profundidad, mango lateral, barra de profundidad, llave.-	PROFIELD	CHINA	1	480.000	480.000	MAKITA	CHINA	1	336.000	336.000					
Total Lote III:						**480.000**					**336.000**					
LOTE IV - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales																
1	Microtractor Corpidor - (Tractor Corpidor)	MURRAY	AMERICANO	1	22.500.000	22.500.000	GOTZE	CHINA	1	13.000.000	13.000.000					
Total Lote IV:						**22.500.000**					**13.000.000**					
LOTE V - Facultad de Ciencias y Tecnología																
1	Fuente de Alimentación Digital: Alimentación : 220v/50Hz, Potencia 580W, Salida de tensión variable doble de 0 a 30v y corriente de 0 a 5A, display doble, control independiente de voltaje y corriente, modos de conexión independiente, serie y paralelo						MCP	CHINA	5	1.760.000	8.800.000					
2	Soldador de aire caliente: Potencia: 800w, rango de temperatura de 100°C a 450°C, varias boquillas						UNI-T881	TAIWAN	5	1.000.000	5.000.000					

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO U.O.C. Encarnación - Paraguay

3	Sistema de entrenamiento en microondas: Modulador FSK (1); Demodulador FSK (1); Amplificador RF (2); Detector (2); Filtro Pasa Banda 2.4GHz (1); Filtro Pasa Banda 2.5GHz (1); Divisor de Potencia (1); Amplificador de Bajo Ruido (1); Antena Yagi (2). Otros: Fuente de Alimentación (110V~220V / 60Hz) (2); Conductor de Alimentación DC (2); Conductor RS-232 (2); Conductor RF (3); Maleta para Transporte (1); Conductor de Antena (2); Soporte de Antena (2 conjuntos); Adaptador SMA (6); Terminador 50W (1); Software (1); Libro de texto (1); Cuaderno de Respuesta (1); CD (1) Amplificador de Bajo ruido: Banda de Frequência: 2.4 ~ 2.5GHz; Ganancia: 26 dB; Factor de ruido: 2.5 dB; Entrada P1dB: -25 dBm; Divisor de potencia: Tipo: 2 vias, Wilkinson; Banda de Frecuencia: 2.4 ~ 2.5GHz; Perdida por reflexión: 14 dB; Perdida por Inserçión: 0.5 dB; Filtro pasa banda (2.4GHz): Tipo: Edge-coupled; Frecuencia Central:2.4 GHz; Perdida por Reflexión: 10 dB; Perdida por Inserçión: 7.0 dB. Filtro pasa banda (2.5GHz): Tipo: Edge-coupled; Frecuencia Central: 2.5 GHz; Perdida por Reflexión: 10 dB; Perdida por Inserçión: 7.0 dB. Amplificador RF: Banda de Frequência: 2.4 ~ 2.5 GHz; Ganancia: 15 dB; Entrada: -5 dBm. Antena (Transmisión & Recepçión): •						MINIPA	BRASIL	1	24.000.000	24.000.000					
4	Prensa Hidraulica Grande: Metálica de acero laminado con tratamiento antioxidante. Volante manual, Placas protegidas por revestimiento de plástico de PVC antioxidante. Presion máxima 6,000 Kg. Altura entre placas de 45 cm. Peso Aproximado 350 Kg. Medidas: 81 cm x 121cm x 180 cm. Medida interior de las placas: 80x100 cm.						BOVENAU	BRASIL	1	11.000.000	11.000.000					
5	Extractor de Aire: Función: Extractor/ventilador. Modelo FV-20RG7. olumne de aire: 580/405 m3/h; Consumo 20/16 Watts; R.P.M.: 1290/1100; Ruido: 36/46Db(A); Dimension de Instalacion= 250x250 mm.						VCP	TAIWAN	2	840.000	1.680.000					
6	Multimetro Digital: Display LCD, 5 y ½ digitos, True RMS AC/AC+DC, Tensión DC: 200mV a 1000V, tension AC: 200mV a 750V, corriente DC: 2mA a 10A, corriente AC: 2mA a 10A, resistencia: 200 a 20MΩ, capacitancia 20nF a 6mF, frecuencia: 6K a 6MHz.Datalogger 100registros						MINIPA	BRASIL	5	1.800.000	9.000.000					

Universidad Nacional de Itapúa · RECTORADO · UNI · U.O.C. · Encarnación - Paraguay

7	Equipo de Prueba de Alta Tension: Punta de prueba de alta tensión para osciloscopio Rango de medida: de 1 a 40kV en DC y 1 a 28kV en AC, respuesta en frecuencia 50 a 60Hz, atenuación de 1:1000						MINIPA	BRASIL	5	250.000	1.250.000					
8	Fuente de Alimentacion Electrica: Modulador FSK (1); Demodulador FSK (1); Amplificador RF (2); Detector (2); Filtro Pasa Banda 2.4GHz (1); Filtro Pasa Banda 2.5GHz (1); Divisor de Potencia (1); Amplificador de Bajo Ruido (1); Antena Yagi (2). Otros: Fuente de Alimentação (110V~220V / 60Hz) (2); Conductor de Alimentação DC (2); Conductor RS-232 (2); Conductor RF (3); Maleta para Transporte (1); Conductor de Antena (2); Soporte de Antena (2 conjuntos); Adaptador SMA (6); Terminador 50W (1); Software (1); Libro de texto (1); Cuaderno de Respuesta (1); CD (1)Amplificador de Bajo ruido:Banda de Frequência: 2.4 ~ 2.5GHz; Ganancia: 26 dB; Factor de ruido: 2.5 dB; Entrada P1dB: -25 dBm; Divisor de potencia: Tipo: 2 vias, Wilkinson; Banda de Frecuencia: 2.4 ~ 2.5GHz; Perdida por reflexión: 14 dB; Perdida por Inserção: 0.5 dB; Filtro pasa banda (2.4GHz): Tipo: Edge-coupled; Frecuencia Central:2.4 GHz; Perdida por Reflexión: 10 dB; Perdida por Inserção: 7.0 dB.Filtro pasa banda (2.5GHz): Tipo: Edge-coupled; Frecuencia Central: 2.5 GHz; Perdida por Reflexión: 10 dB; Perdida por Inserción: 7.0 dB. Amplificador RF: Banda de Frequência: 2.4 ~ 2.5 GHz; Ganancia: 15 dB; Entrada: -5 dBm. Antena (Transmisión & Recepção): • Tipo: YAGI (tipo PCB); • Frecuencia Central: 2.45 GHz; • Ganancia: 9 dBi; • VSWR: 1.5:1.						MINIPA	BRASIL	1	49.000.000	49.000.000					
Total Lote VIII:						**0**					**109.730.000**					
TOTALES:						**30.750.000**					**130.341.000**					

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
UNI
U.O.C.
Encarnación - Paraguay

Dra. Zully López de Paniagua
Directora de la UOC