HOSPITAL MATERNO INFANTIL
FERNANDO DE LA MORA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa Nº 06/2.013 para el llamado de "ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES", ID Nº 257.125

Item	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Maxima	Cantidad Adjudicada	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	T-MAX S.A.				EXODO S.A.				M & M INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L.			
								Marca	Procedencia	Precio Unitario(IVA. INC)	Total IVA 10%	Marca	Procedencia	Precio Unitario(IVA. INC)	Total IVA 10%	Marca	Procedencia	Precio Unitario(IVA. INC)	Total IVA 10%
1	**PINTURA AL ESMALTE SINTÉTICO** - COLOR CELESTE. PINTURA DE COLOR CELESTE, TONO PASTEL. PINTURA ELABORADA A BASE DE EMULSION ACRILICA PURA, QUE CONTIENE BIOXIDO DE TITANIO COMO PIGMENTO. DEBE PROPORCIONAR UN ACABADO DE BRILLO DE GRAN RESISTENCIA AL LAVADO, A LA INTERPERIE Y AL DESGASTE. AREAS DE APLICACIÓN: PARA INTERIORES Y EXTERIORES. APLICACIÓN SOBRE REVOQUES, ENDUIDO, YESO, PAPEL, PANELES ACUSTICVOS, LADRILLO, FIBROCEMENTO. MODO DE APLICACIÓN A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA FACILITAR SU APLICACIÓN. DILUYENTE AGUA, RENDIMIENTO 10 A 12M2/LITRO Y POR MANO. VISCOSIDAD 90 - 95 UK A 25°C, SOLIDOS EN VOLUMEN 41,0 A 48,5%	UNIDAD	TARRO DE 18 LITROS	15	15	180.000	-22%	RENNER	BRASIL	130.000	1.950.000	ALBA	PARAGUAY	280.000	4.200.000	ALBA	PARAGUAY	140.000	2.100.000
2	**PINTURA LÁTEX ACRÍLICO INTERIOR** - EXTERIOR COLOR CELESTE. ELABORADA A BASE DE POLÍMEROS EN DISPERSION ACUOSA Y PIGMENTOS. DEBE PERMITIR APLICACION SOBRE REVOQUE, ENDUIDO YESO, PAPEL, PANELES ACUSTICOS, LADRILLO, FIBROCEMENTO. COMPONENTES MINIMOS: CUARZO, DIÓXIDO DE TITANIUM, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO, RESINAS ACRÍLICAS, TEXANOL, ETILENO Y AGUA ENTRE OTROS COMPONENTES QUÍMICOS. LA PINTURA PARA EXTERIOR DEBE ESTAR FORMULADOS PARA: 1. QUE EL COLOR SEA RESISTENTE. 2. QUE RESISTA A LA FLEXIÓN POR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA. 3. NO SALPIQUE DURANTE SU APLICACIÓN 4. DE FÁCIL RETOCADO EN LA SUPERFICIE YA PINTADA. 5. RESISTENTE AL MOHO Y LOS HONGOS PROVOCADOS POR LA HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE 6. RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA MODO DE APLICACIÓN: DEBE PERMITIR APLICACIÓN A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA SU APLICACIÓN. DILUYENTE: AGUA. RENDIMIENTO: 12 A 14 M2/LITRO Y POR MANO.	UNIDAD	TARRO DE 18 LITROS	6	6	150.000	-2%	FORTALATEX	PARAGUAY	147.680	886.080	FORTALATEX	PARAGUAY	300.000	1.800.000	FORTALATEX	PARAGUAY	150.000	900.000
3	**COLORANTE PARA PINTURA** - (COLORES A ELEGIR). POMO COLORANTE. CONCENTRADO DE PIGMENTOS DE ALTA CALIDAD QUE PERMITA LOGRAR POR EL SIMPLE TEÑIDO EL TONO DESEADO. RESISTE LA SUCIEDAD, DEBEN PERMITIR QUE LAS MANCHAS SE ELIMINEN FÁCILMENTE SIN QUE QUEDE AUREOLA. DEBE SER DE FÁCIL APLICACIÓN Y RÁPIDO SECADO. NO DEBE DEJAR OLOR. DEBE SER UNIVERSAL (COMPATIBLE PARA TODO TIPO DE PINTURA). SECADO AL TACTO 1 HORA. SECADO ENTRE MANOS 3 A 4 HORAS	UNIDAD	POMO X 120 ML.	50	50	7.000	97%	NO COTIZA				ALBA	PARAGUAY	27.800	1.390.000	ALBA	PARAGUAY	13.800	690.000
4	**PINTURA SINTETICA** DE COLOR BRILLANTE (A ELEGIR). ESMALTE SINTETICO ELABORADO CON RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS. LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTERPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO: BRILLANTE. VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25°C, SOLIDOS 49,2 - 51,2%. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACIÓN: SE APLICA A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO: 10 A 14M2LITRO Y POR MANO	UNIDAD	TARRO DE 3.600 CC.	6	6	64.000	103%	RENNER	BRASIL	130.000	780.000	RENNER	BRASIL	260.000	1.560.000	RENNER	BRASIL	130.000	780.000
5	**PINTURA SINTETICA**. PINTURA EPOXI: RESISTENTE A LA CORROSION, ABRASION, AMBIENTE DE PRODUCTOS QUIMICOS. OPTIMA ADHERENCIA SOBRE HIERRO Y ALUMINIO. AREAS DE APLICACIÓN: PARA PINTAR SUPERFICIES METALICAS, TANQUES, CAÑERIAS, MAMPOSTERIA Y PISOS. ASPECTO: BRILLANTE, TIEMPO DE SECADO A 25°C Y HR<85%= AL TACTO 1 - 3 HS. SOLIDOS EN VOLUMEN 54%. RENDIMIENTO A 25 MIC. SECOS (M2/1) 26,6M2/LITRO. CADA ENVASE DEBE ESTAR ACOMPAÑADO POR SU RESPECTIVO CATALIZADOR.	UNIDAD	TARRO DE 3,600 LTS.	3	3	195.000	213%	DUPONT	BRASIL	611.000	1.833.000	DUPONT	BRASIL	950.000	2.850.000	DUPONT	BRASIL	650.000	1.950.000
6	**PINTURA SINTETICA** BLANCA BRILLANTE RESISTENTE AL AGUA BIDON POR 3,6 LTS.	UNIDAD	FRASCO/LATA X 3,5 - 4 LITROS	4	4	64.000	134%	RENNER	BRASIL	130.000	520.000	RENNER	BRASIL	300.000	1.200.000	RENNER	PARAGUAY	150.000	600.000
7	**AGUARRAS**. USO PREVISTO: DILUYENTE PARA PINTURAS Y ESMALTES SINTÉTICOS Y GRASOS. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: MEZCLA DE ALFA-PINENO, BETA-PINENO Y OTROS TERPÉNICOS EN DISTINTAS PROPORCIONES.	UNIDAD	FRASCO X 1 LITRO	15	15	7.500	167%	NO COTIZA				ALBA	PARAGUAY	40.000	600.000	ALBA	PARAGUAY	20.000	300.000
8	**REMOVEDORES DE PINTURA**. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS. ESTE PRODUCTO DEBE ESTAR ELABORADO A PARTIR DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, ALCOHOLES Y CLORADOS. DEBE CONTIENER HIDROCARBUROS PARAFÍNICOS DE P.F. 52/60 °C. ADEMÁS, DEBE CONTENER ESPESANTES CELULÓSICOS, AMONÍACO Y SUSTANCIAS DETERSIVAS, QUE LO HACEN SOLUBLE EN AGUA. PESO ESPECÍFICO: (20/20 °C) = 1,135 ± 0,02 G/CM3 NO DEBE CONTENER BENCENO. INFLAMABILIDAD :ESTE REMOVEDOR NO DEBE PRESENTAR NINGUN RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSION, DEBE SER NO INFLAMABLE.	UNIDAD	BOTELLA X 1 LITRO	6	6	17.500	118%	DUPONT	BRASIL	38.090	228.540	DUPONT	BRASIL	80.000	480.000	DUPONT	BRASIL	40.000	240.000
								Total Oferta			6.197.620	Total Oferta			14.080.000	Total Oferta			7.560.000

Ma. Laura Lezcano
Encargada de la Sub-UOC

JUAN CARLOS SAMUDIO F.
Administrador
H.M.I. Fernando de la Mora

DR. RUBÉN W. ARCE CÁCERES
Director General
Hospital Mat. Inf. Fdo. de la Mora