COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DEL EJÉRCITO
COMANDANCIA

ADENDA N° 03 AL CONTRATO Nº 19/2019

PARA LA "ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES (PLURIANUAL)" EN LA MODALIDAD DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 02/2019. ID N° 363.612.-

El Comando del Ejército, con domicilio en la calle Avda. Madame Lynch y Vía Férrea (actual Autopista Ñu Guazú y Av. Dr Semidei) - Telefax N° 296-265 de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por su Comandante **GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZALEZ**, con **C.I.C. Nº 684.792**; nombrado por Orden General del Comando en Jefe N° 226 de fecha 26 de Octubre de 2018, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte; y el Señor **RAFAEL ENRIQUE CORTES,** con **C.I.C. Nº 1.153.552**, en su carácter de Representante Legal de la empresa **PINTUPAR S.R.L., R.U.C. Nº 80021413-7**, domiciliada en la calle Juez Pino N° 2739 c/ Aviadores del Chaco, de la ciudad de Asunción, con Teléf. N° (021) 606-160, **email: pintupar@pintupar.com**, a quien en adelante se le llamará la **CONTRATISTA**, de común acuerdo convienen celebrar la presente Adenda al Contrato para la **ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES (PLURIANUAL),** de acuerdo a la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 02/2019**, adjudicada por Resolución Nº 46 de fecha 05 de junio de 2019 detallados en la Cláusula Primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes.----------

CLAUSULA PRIMERA: La presente Adenda del Contrato se efectúa de conformidad al Art. 63 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", **CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS**, y aprobada por disposición de **LA CONVOCANTE**, según Resolución Nº 98 de fecha 14 de agosto de 2019. Asimismo, se hace mención que el Contrato a ser Adendado tiene fecha de celebración el 13 de junio de 2019, y las partes han decidido introducir en el mismo la modificación e inclusión en la Cláusula que se expresa a continuación:----------

CLÁUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO, EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

COMANDO DEL EJERCITO FF 30								
31	Pintura Latex interior: debe ser formulado en base a emulsiones y resinas acrílicas de alta adherencia, recomendado para la protección y embellecimiento de superficies exteriores e interiores, con anti hongos y bactericidas, debe ser resistente al lavado con esponja y detergente neutro y a la intemperie debe resistir al sol y la lluvia sin destetir o desaconsejar CARACTERISTICA: de fácil aplicación a rodillo o pincel sin goteo a rodillo y sin marcas a pincel, secado rápido, alto poder cubriente, excelente rendimiento, agradable aroma, alta adherencia y buena durabilidad, no contaminante del medio ambiente sin plomo ni mercurio. Color blanco opaco contenido titanio y carbonato de calcio en su formulación, entonable con colorante universal o colorante para latex, debe resistir al lavado y el desgaste en la intemperie con condiciones climáticas severas. USOS: se usa para recubrimiento de mampostería, revoques, concreto, enlucido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en general ya sea exteriores o interiores. DISOLUCION:agua potable, mínimo 10%. ACABADO: mate TIEMPO DE SECADO: mínimo 2 hs al tacto máximo 6hs para repintado, debe admitir la aplicación a pincel o rodillo, además de soplete.VENCIMIENTO: mínimo 1 año en deposito con su envase original cerrado.	Unidad	Balde de 18 litros	10	VINILATEX	PARAGUAYA	76.000	760.000
32	Colorante Entonador: características, colorantes líquido para teñir pinturas al agua en potes de 100 cc con tapa a tetina anti goteo, presentado en blister de 12 a 15 unidades COLORES: amarillo, rojo, ocre, verde claro, verde oscuro, azul, cedro, siena, negro, naranja y marrón.	Unidad	kit-juego	30	CLOROMIX	PARAGUAYA	80.000	2.400.000
SUB TOTAL								3.160.000

TOTAL COMARTE: Gs. 3.160.000 (Gs. Tres millones ciento sesenta mil).-

PRIMER CUERPO DEL EJERCITO								
136	Pintura Latex Color Exterior: Producto formulado en base de resina acrílica estirénica o vinílica, con alto contenido de sólidos, dispersables en agua, con pigmentos de alta calidad, que contengan en su formulación fungicida y bactericida, debe ser indicado el recubrimiento de mamposterías, revoques, concretos, enlucido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en gral, debe ser lavable y resistente a la intemperie, debe permitir el lavado con esponja y detergente neutro sin desteñir o salirse la película. COLOR: MARFIL, según muestra de la Unidad PESO ESPECIFICO: como mínimo 1.1 kg por litro de pintura.	Unidad	Balde de 18 litros	3	VINILATEX	PARAGUAYA	98.000	294.000
139	BARNIZ MARINO: Resistente a la acción del sol, hongos y humedad, dos fórmulas de filtro solar, alta resistencia a la impermeabilidad, rendimiento 8 a 10 m2 por mano, secativo al tacto de 5 horas, entre manos 8 horas, final 18 a 24 horas. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentado, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante, en balde de 3,6 Litros	Unidad	Balde de 3,6 litros	1	PINUPAR M/	PARAGUAYA	66.000	66.000
SUB TOTAL								360.000

LICEO								
243	PINTURA LATEX PARA EXTERIOR: deberán presentar las siguientes cualidades (pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada; poder cubriente: debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posible de manos; velado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; estabilidad: se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, en balde 18 litros.	Unidad	Balde de 18 litros	10	VINILATEX	PARAGUAYA	98.000	980.000
SUB TOTAL								980.000

Rafael E. Cortés
Gerente General
Pintupar S.R.L.

EDEFISFA								
252	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR A ELECCION: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco. Elaborada a base de polimeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	Balde de 18 litros	4	PINTUPAR S	PARAGUAYA	150.000	600.000
253	PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR A ELECCION: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco. Elaborada a base de polimeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	Balde de 18 litros	4	PINTUPAR S	PARAGUAYA	150.000	600.000
SUB TOTAL								1.200.000
CIMEFOR								
260	PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR A ELECCION: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco. Elaborada a base de polimeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14.	Unidad	Balde de 18 litros	3	PINTUPAR S	PARAGUAYA	110.000	330.000
261	AGUARRAS: Diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos, y grasos. CARACTERISTICAS QUIMICAS: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpénicos en distintas proporciones. En BOTELLA de 1 litro.	Unidad	BOTELLA de 1 lt.	1	PINTUPAR	PARAGUAYA	10.000	10.000
263	Pintura antioxido: Antioxido,anticorrosivo que impidan o detengan la oxidación de superficies ferrosas, de secado rápido, que proteja al hierro y que brindan un buen anclaje al acabado que se aplica.	Unidad	Balde de 3,6 litros	2	PINTUPAR C	PARAGUAYA	70.000	140.000
265	AGUARRAS: Diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos, y grasos. CARACTERISTICAS QUIMICAS: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpénicos en distintas proporciones. En BOTELLA de 1 litro.	Unidad	BOTELLA de 1 lt.	1	PINTUPAR	PARAGUAYA	10.000	10.000
SUB TOTAL								490.000
ESCUELA DE CABALLERIA FF30								
282	PINTURA LATEX PARA EXTERIOR color blanco: deberán presentar las siguientes cualidades (pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada; poder cubriente: debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posible de manos; velado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; estabilidad: se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento.	Unidad	Balde de 18 lts	2	VINILATEX	PARAGUAYA	80.000	160.000
284	SELLADOR PARA PINTURA, el sellador en el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante, en botella de 1 Litro.	Unidad	Botella de 1 litro	2	PINTUPAR F	PARAGUAYA	10.000	20.000
SUB TOTAL								180.000
CEIE								
289	PINTURA LATEX PARA EXTERIOR (COLOR BLANCO): deberan presentar las siguientes cualidades (pintabilidad: condicion de extenderse sin resistencia al dezlizamiento del pincel o rodillo; nivelacion: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada; poder cubriente: debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor numero posible de manos; velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; estabilidad: se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, este debera ser blando y facil de despar. En balde de 3,6 litros.	Unidad	Balde de 3,6 litros	1	PINTUPAR S	PARAGUAYA	30.000	30.000
SUB TOTAL								30.000

TOTAL EJERCITO: Gs. 3.240.000 (Guaraníes tres millones doscientos cuarenta mil)

Rafael E. Cortés
Gerente General

PINTUPAR S.R.L									
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	MONTO
2	10	1	0	350	10	1	99	COMANDO DEL EJÉRCITO FF 10	3.240.000
2	10	2	0	350	10	1	99	COMARTE	3.160.000
TOTAL									6.400.000

TOTAL AMPLIADO: Gs. 6.400.000 (Guaraníes seis millones cuatrocientos mil).-

CLAUSULA SEGUNDA: Todas las demás cláusulas suscritas entre las partes en el Contrato N° 19/2019, celebrado el 13 de junio de 2019, que no se opongan a las modificaciones introducidas en el presente instrumento, se mantienen inalterables, con las modificaciones e inclusiones introducidas en la presente adenda.----------

EN FE DE LO CUAL, la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA**, prestando su conformidad, firman la presente Adenda del Contrato, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 16 días del mes de agosto del año 2019.----------

RAFAEL ENRIQUE CORTES
C. I. N° 1.153.552
CONTRATISTA
Rafael E. Cortés
Gerente General
Pintupar S.R.L.

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DEL EJERCITO
COMANDANCIA
EJERCITO PARAGUAYO

GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZALEZ
C. I. N° 684.792
CONTRATANTE