FUERZA AÉREA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección
- - -

ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 14/2017
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el **"CONTRATANTE"**, con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" Nº 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el **CNEL DCEM EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR**; en carácter de **DIRECTOR DEL CENTRO FINANCIERO Nº 4**, con **C.I. Nº 1.444.732** y el **TTE JM RODRIGO ARIEL ARZA DÍAZ, ASESOR JURÍDICO DEL CENTRO FINANCIERO Nº 4**, con **C.I. Nº 3.606.956**; y por la otra el Sr. **MARCIANO ARIEL ESPÍNOLA LÓPEZ** con **C.I. 2.338.119**, quien concurre en carácter de **REPRESENTANTE LEGAL** de la firma **FERRETERÍA – COMERCIAL ÑANDU**, domiciliado en Claudio Arrua c/ San Martín – Luque, en adelante denominado el "**PROVEEDOR**", convienen en celebrar la presente Adenda Nº 01 al Contrato de "**ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES**", destinados al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2017; el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:----------

CLÁUSULA PRIMERA: Por la cual amplia la **Cláusula 13. Alcance del Suministro**, del Contrato Nº 14 de fecha 22 de febrero, en las condiciones y cantidades expresadas a continuación: ----------

LOTE Nº 02 - IBA PINTURAS EDILICIAS								
Ítems	**DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Enduido acrílico (galón de 3,600 cc). Producto de alta consistencia a base de polimeros en dispensión acuosa, especialmete formulado para efectuar trabajos en superficie exteriores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de facil aplicacion, óptima lijabilidad y maxima resistencia a la interperie. Tiempo de secado 2 a 4 horas.	8	PINTUMAX	NACIONAL	Balde	Unidad	19.800	158.400
2	Esmalte sintético color rojo, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mapostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25°0C, solidos 49,2 - 51, 2%.	7	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	66.000	462.000
3	Esmalte sintético color blanco, brillante (galón de 3.600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mapostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25°0C, solidos 49,2 - 51, 2%.	7	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	66.000	462.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – Asesor Jurídico – CF Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AEREA – CENTRO FINANCIERO Nº 4

FERRETERIA ÑANDU Tel.: 640 540

4	Esmalte sintético color azul, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mapostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25°0C, solidos 49,2 - 51, 2%.	7	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	66.000	462.000
5	Pintura sintética color verde, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mapostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25°0C, solidos 49,2 - 51, 2%.	7	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	66.000	462.000
6	Esmalte sintético color gris espacial, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mapostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25°0C, solidos 49,2 - 51, 2%.	7	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	66.000	462.000
7	Esmalte sintético color amarillo, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mapostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25°0C, solidos 49,2 - 51, 2%.	7	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	66.000	462.000
8	Esmalte sintético color negro, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mapostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25°0C, solidos 49,2 - 51, 2%.	7	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	66.000	462.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
Asesor Jurídico
CF Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4

FERRETERIA ÑANDU
RUC 540

9	Barniz (galón de 3,600 litros), resistente a la acción del sol, hongos y humedad. Dos fórmulas de filtros solar, alta resistencia a la impermeabilidad, rendimiento 8 A 10 M² por mano, secarse al toque 4 A 5 horas. entre manos 8 horas, final 18 A 24 horas. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmeto, el envase no debe mostrar corroción goteras.	12	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	60.000	720.000
10	Pomo para pintura, color a elección, concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. Resiste la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen facilmente sin que quede aureola. Debe ser de fácil aplicación y rapido secado. No debe dejar olor. Debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura). Secado al tacto en una hora. Secado entre manos 3 a 4 horas, aproxiamdamente.	29	BLASCOR	NACIONAL	Pomo	Unidad	4.150	120.350
11	Sellador de 3,600 cc.selador para pintura, caracteristicas, producto elaborado en base de emulsion acrilica,diluible en agua hasta 3 partes de agua por un sellador. debe poder aplicarse sobre superficies tanto interiores como exteriore nuevas o pintadas de yeso,mamposteria, con el objeto de mejorar la adhesion y rendimiento de la pintura de terminacion. Debe tener un rendimiento minimo de 10M por litro por mano de producto preparado, su secado total no exceder las 6 hs para repintar.	4	ARTI	NACIONAL	Balde	Unidad	20.000	80.000
12	Aguarras (de 900 cc),líquido transparente y claro, mezcla d eparafinas, cicloparafinas e hidrocarburos aromaticos, quimicamnet estable, no corrosivos y de olor tipico. Caracteristicas y usos: formulado especialmente para la dilusión de pinturas y bamices que van a ser aplicadas a pincel, soplete o rodillo. Densidad: 0,8 + 0,015G/ML. Punto de ebullición: 145-188°C. Color y saybol: +25. Solubilidad: Insoluble en metanol y agua. Poder Kauri butanol: 38-40.Punto de inflamación: 38-42°C. Condición de almacebaje: Mantener en envases cerrados, en ambientes frescos, evitar contacto con agua. Inflamable: Tóxico por ingestión e inhalación prolongada.	24	BLASCOR	NACIONAL	Botella	Unidad	9.000	216.000
13	Thinner (de 900 cc), líquido incoloro de olor caracteristico a petroleo, insoluble en agua, formulado como adelgazador de pinturas y para la	16	BLASCOR	NACIONAL	Botella	Unidad	10.000	160.000

FERRETERIA ÑANDU
Tel: 640340

	dilución de pinturas, selladores, lacas para madera y primarios.							
14	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco (de 18 litros), fromulado en base a resina acrílica estirenica o vinilinica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, emduído, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergemte neutro sin disteñir o salirse la pelicula, no debera tener un olor desagradable, la convocamente optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso especifico mínimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscocidad mínimo 100 KU, dilusión en agua mínimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimineto de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos.	2	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	70.000	140.000
15	Pintura al agua color verde tenis para piso (de 18 litros), debera ser de la linea premiun, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol; se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de disipar.	2	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	150.000	300.000
16	Pintura látex exterior color Ceramica (de 18 litros), debera ser de la linea premiun, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol; se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de disipar.	2	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	95.000	190.000
17	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color celeste (de 18 litros), fromulado en base a resina acrílica estirenica o vinilinica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, emduído, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergemte neutro sin disteñir o salirse la pelicula, no debera tener un olor desagradable, la convocamente optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso especifico mínimo de 1,1 kg por litro de	2	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	95.000	190.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION * COMANDO DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA * Asesor Jurídico * CF Nº 4 *

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION * COMANDO DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA * CENTRO FINANCIERO Nº 4 *

FERRETERIA ÑANDU
Tel.: 640 540

	pintura. Acabado mate, viscocidad mínimo 100 KU, dilusión en agua mínimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimineto de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos.							
18	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco hielo (de 18 litros), fromulado en base a resina acrílica estirenica o vinilinica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, emduído, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergemte neutro sin disteñir o salirse la pelicula, no debera tener un olor desagradable, la convocamente optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso especifico mínimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscocidad mínimo 100 KU, dilusión en agua mínimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimineto de un año como minimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos.	4	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	90.500	362.000
19	Pintura al agua color naranja (de 18 litros), fromulado en base a resina acrílica estirenica o vinilinica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, emduído, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergemte neutro sin disteñir o salirse la pelicula, no debera tener un olor desagradable, la convocamente optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso especifico mínimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscocidad mínimo 100 KU, dilusión en agua mínimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimineto de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos. Para exterior	2	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	95.000	190.000

FERRETERIA ÑANDU
Tel.: 640 540

20	Pintura al agua color rojo tanino preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y al sol, de buena calidad y durabilidad, de 18 LTS. Para exterior	3	BLASCOR	NACIONAL	Balde	Unidad	110.000	330.000
TOTAL AMPLIACIÓN								**6.390.750**

El monto total de la ampliación otorgada a la empresa **FERRETERÍA – COMERCIAL ÑANDU**, asciende a **Gs. 6.390.750.- (Guaraníes Seis millones trescientos noventa mil setecientos cincuenta).**----------

CLÁUSULA SEGUNDA: PRECIO Y VALOR DE LA ADENDA

2.1. Para los fines de esta adenda del Contrato se conviene en establecer que el valor máximo de la Contratación, no podrá exceder la suma de **Gs. 6.390.750.- (Guaraníes Seis millones trescientos noventa mil setecientos cincuenta)**, pudiendo ser inferior a este monto, dependiendo de la cantidad de pedidos emitidos en el año. El valor que la FAP pagará por la Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes, es la descripta en la planilla con las descripciones y especificaciones técnicas. El plazo máximo para pago, es de 60 (Sesenta) días calendario.----------

2.2. Los precios señalados en este contrato comprenden todo gravamen tributario y adicional sean éstas: tasas, honorarios y cualquier otro gasto en que incurra el proveedor en la celebración y ejecución del contrato y los mismos estarán sujetos a variación hasta el momento de la remisión de las Tintas, Pinturas y Colorantes.----------

2.3. Queda entendido que en dichos precios están incluidos los gastos generales del proveedor.----------

CLÁUSULA TERCERA: Ampliar la **Cláusula 21. DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

3.1. El PROVEEDOR deberá ampliar la póliza de seguros por el 10 % del monto total de la ampliación.----------

En conformidad firman las partes en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Luque - Paraguay a los 06 días del mes de abril del año dos mil diecisiete.----------

MARCIANO ARIEL ESPINOLA LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
FERRETERÍA – COMERCIAL ÑANDU
FERRETERIA ÑANDU
Tel.: 640 540

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
CNEL DCEM – DIRECTOR CF Nº 4 FAP

RUBRICO ARIEL ARZA DÍAZ
TTE JM – ASESOR JURÍDICO CF Nº 4