COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DEL EJÉRCITO
COMANDANCIA

ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 19/2019

PARA LA "ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES (PLURIANUAL)" EN LA MODALIDAD DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 02/2019. ID N° 363.612.-

El Comando del Ejército, con domicilio en la calle Avda. Madame Lynch y Vía Férrea (actual Autopista Ñu Guazú y Av. Dr Semidei) - Telefax N° 296-265 de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por su Comandante **GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZALEZ**, con **C.I.C. Nº 684.792**; nombrado por Orden General del Comando en Jefe N° 226 de fecha 26 de Octubre de 2018, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte; y el Señor **RAFAEL ENRIQUE CORTES,** con **C.I.C. Nº 1.153.552**, en su carácter de Representante Legal de la empresa **PINTUPAR S.R.L., R.U.C. Nº 80021413-7**, domiciliada en la calle Juez Pino N° 2739 c/ Aviadores del Chaco, de la ciudad de Asunción, con Teléf. N° (021) 606-160, **email: pintupar@pintupar.com**, a quien en adelante se le llamará la **CONTRATISTA**, de común acuerdo convienen celebrar la presente Adenda al Contrato para la **ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES (PLURIANUAL),** de acuerdo a la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 02/2019**, adjudicada por Resolución Nº 46 de fecha 05 de junio de 2019 detallados en la Cláusula Primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes.----------

CLAUSULA PRIMERA: La presente Adenda del Contrato se efectúa de conformidad al Art. 63 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", **CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS**, y aprobada por disposición de **LA CONVOCANTE**, según Resolución Nº 77 de fecha 19 de julio de 2019. Asimismo, se hace mención que el Contrato a ser Adendado tiene fecha de celebración el 13 de junio de 2019, y las partes han decidido introducir en el mismo la modificación e inclusión en la Cláusula que se expresa a continuación:----------

CLÁUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO, EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CUARTA DIVISION DE INFANTERIA								
74	TINNER tipo de solvente: mezcla de acetatos, alcoholes, solventes hidrocarbonados y cetonas, aspecto: líquido transparente incoloro de olor característico, densidad 0.87+ 0,02gcm3 a 25 °c, rango de destilación: 56-156°c. En botella de litro.	Unidad	Botella	6	PINTUPAR	PARAGUAYA	12.000	72.000
SUB TOTAL								72.000
PRIMERA DIVISION DE INFANTERIA								
114	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque. Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	Balde de 18 litros	8	VINILTEX	PARAGUAYA	80.000	640.000
115	PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR BLANCO: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque. Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	Balde de 18 litros	6	VINILATEX	PARAGUAYA	76.000	456.000
116	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR OCRE: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque. Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	Balde de 18 litros	5	VINILATEX	PARAGUAYA	98.000	490.000
117	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR VERDE OTAM: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque. Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	Balde de 18 litros	4	VINILATEX	PARAGUAYA	98.000	392.000
118	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR CERAMICA: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque. Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	Balde de 18 litros	4	VINILATEX	PARAGUAYA	98.000	392.000
SUB TOTAL								2.370.000

18/07/2019 07:14

Total 1ra D.C: Gs. 2.442.000 (Guaraníes dos millones cuatrocientos cuarenta y dos mil).-

Rafael Cortés

Rafael E. Cortés
Gerente General
Pintupar S.R.L.

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DEL EJERCITO
COMANDANCIA
EJERCITO PARAGUAYO

TROPAS ESPECIALES DEL EJERCITO								
62	**Aguarrás Mineral**: Líquido transparente y claro, mezcla de parafinas, cicloparafinas e hidrocarburos aromaticos, quimicamente estable, no corrosivos y de olor tipico. CARACTERISTICAS Y USOS: formulado especialmente para la dilucion de pinturas y barnices que van a ser aplicadas a pincel, soplete o rodillo. DENSIDAD: 0,8 + 0,015g/ml. PUNTO DE EBULLICION: 145-188°C. COLOR SAYBOL: +25. SOLUBILIDAD: insoluble en metanol y agua. PODER KAURI BUTANOL: 38-40.PUNTO DE INFLAMACION: 38-42°C.CONDICION DE ALMACEBAJE: mantener en envases cerrados, en ambientes frescos, evitar contacto con agua.INFLAMABLE: toxico por ingestion e inhalacion prolongada.	Unidad	Botella de 1 Litro	1	PINTUPAR S	PARAGUAYA	10.000	10.000
SUB TOTAL								10.000
QUINTA DIVISION DE INFANTERIA								
161	**ENDUIDO PLASTICO:** Producto de consistencia a base de polimeros, en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies interiores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia. Colores: blanco, ditly ente en agua. Tiempo de secado 2 a 4 horas. Botella de 1 kilo.	Unidad	Botella de 1 lt.	1	PINTUPAR	PARAGUAYA	10.000	10.000
SUB TOTAL								10.000
ECEME								
215	**PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR:** En diferentes colores, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante, en balde de 18 litros.	Unidad	Balde de 18 litros	17	VINILATEX	PARAGUAYA	76.000	1.292.000
SUB TOTAL								1.292.000

Total I CE: Gs. 1.312.000 (Guaraníes un millón trescientos doce mil).-

ACADEMIL FF30								
234	**PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO HIELO:** Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polimeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con	Unidad	Balde de 18 litros	14	VINILATEX	PARAGUAYA	98.000	1.372.000
235	**PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR BLANCO:** Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polimeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o	Unidad	Balde de 18 litros	7	VINILATEX	PARAGUAYA	76.000	532.000
SUB TOTAL								1.904.000

Total CIMEE: 1.904.000 (Guaraníes un millón novecientos cuatro mil).-

COMANDO DEL EJERCITO FF 30								
28	**Pintura Esmalde Sintético:** elaborado con resinas alquidicas de alta calidad y pigmentos de alto poder cubritivo, indicado para proteger superficies de metal, mamosteria y madera tanto interior como exterior, resistente al lavado y alos rayos del sol. COLORES: seleccion de colores segun muestra de la Institucion. ACABADO: brillante o sanitado segun necesidad. DILUCION: minimo 10% de dilucion con aguarras o thinner universal para aplicacion a pincel o rodillo, debe ser adecuado para aplicacion a soplete. SECADO: al tacto en 5 horas maximo, con posibilidad de repintado en 24 hs. RENDIMIENTO: 10M² por litro por mano como minimo. PODER CUBRITIVO: debe cubrir la superficie en dos manos como maximo.PESO ESPECIFICO: minimo e 0.85. VISCOCIDAD: minimo de 100 copa ford n° 4 a 25°C. DUREZA: debe resistir el rasgado en forma manual.OBS: no debe contener plomo en su formulacion.	Unidad	Balde de 3,6 litros	15	TITANLUX	PARAGUAYA	80.000	1.200.000
29	**Pintura Latex Color Exterior:** Producto formulado en base de resina acrilica estirenica o vinilica, con alto contenido de solidos, dispersables en agua, con pigmentos de alta calidad, que contenges en su formulacion fungicida y bactericida, debe ser indicado el recubrimiento de mamposterias, revoques, concretos, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en gral, debe ser lavable y resistente a la interperie, debe permitir el lavado con esponja y detergente neutro sin destehir o salirse la pelicula. COLORES: Verde Otam, ceramica, todos los colores segun muestra de la Unidad.PESO ESPECIFICO: como minimo 1,1 Kg por litro de pintura.	Unidad	Balde de 18 litros	27	VINILATEX	PARAGUAYA	98.000	2.646.000
SUB TOTAL								3.846.000

Total TEE: Gs. 3.846.000 (Guaraníes tres millones ochocientos cuarenta y seis mil).-

COMANDO DEL EJERCITO FF 30								
28	**Pintura Esmalde Sintético:** elaborado con resinas alquidicas de alta calidad y pigmentos de alto poder cubritivo, indicado para proteger superficies de metal, mamosteria y madera tanto interior como exterior, resistente al lavado y alos rayos del sol. COLORES: seleccion de colores segun muestra de la Institucion. ACABADO: brillante o sanitado segun necesidad. DILUCION: minimo 10% de dilucion con aguarras o thinner universal para aplicacion a pincel o rodillo, debe ser adecuado para aplicacion a soplete. SECADO: al tacto en 5 horas maximo, con posibilidad de repintado en 24 hs. RENDIMIENTO: 10M² por litro por mano como minimo. PODER CUBRITIVO: debe cubrir la superficie en dos manos como maximo.PESO ESPECIFICO: minimo e 0.85. VISCOCIDAD: minimo de 100 copa ford n° 4 a 25°C. DUREZA: debe resistir el rasgado en forma manual.OBS: no debe contener plomo en su formulacion.	Unidad	Balde de 3,6 litros	15	TITANLUX	PARAGUAYA	80.000	1.200.000
SUB TOTAL								1.200.000
TROPAS ESPECIALES DEL EJERCITO								
61	**PINTURA LATEX PARA EXTERIOR: COLOR MARFIL**, formulado en base a resina acrilico estirenica o vinilica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mamposteria, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin destehir o salirse la pelicula, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar aplanamientos, el color deberá ajustarse perfectamente a la muestra a ser provcida por la convocante, el peso especifico minimo 1,1 kg por litro de pintura, acabado mate, viscosidad minimo 100 ku, dilución en agua minimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboración impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos, balde de 18 litros.	Unidad	Balde de 18 litros	2	PINTUPAR S	PARAGUAYA	150.000	300.000
SUB TOTAL								300.000

HOSPITAL DEL EJERCITO								
64	**Pintura Latex Color Exterior:** Producto formulado en base de resina acrílica estirénica o vinílica, con alto contenido de sólidos, dispersables en agua, con pigmentos de alta calidad, que contengas en su formulación fungicida y bactericida, debe ser indicado el recubrimiento de mamposterías, revoques, concretos, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en gral, debe ser lavable y resistente a la intemperie, debe permitir el lavado con esponja y detergente neutro sin desteñir o salirse la película. COLOR: Verde Otam, color según muestra de la Unidad.PESO ESPECIFICO: como mínimo 1, Kg por litro de pintura.	Unidad	Balde de 18 litros	3	VINILATEX	PARAGUAYA	98.000	294.000
SUB TOTAL								294.000

SEGUNDA DIVISION DE INFANTERIA								
81	**Pintura Latex Color Exterior:** Producto formulado en base de resina acrílica estirénica o vinílica, con alto contenido de sólidos, dispersables en agua, con pigmentos de alta calidad, que contengas en su formulación fungicida y bactericida, debe ser indicado el recubrimien o de mamposterías, revoques, concretos, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en gral, debe ser lavable y resistente a la intemperie, debe permitir el lavado con esponja y detergente neutro sin desteñir o salirse la película. **COLOR**: BLANCO, color según muestra de la Unidad.PESO ESPECIFICO: como mínimo 1,1 Kg por litro de pintura.	Unidad	Balde 18 lts.	10	VINILATEX	PARAGUAYA	80.000	800.000
SUB TOTAL								800.000

PRIMER CUERPO DEL EJERCITO								
137	**Pintura Latex Color Exterior:** Producto formulado en base de resina acrílica estirénica o vinílica, con alto contenido de sólidos, dispersables en agua, con pigmentos de alta calidad, que contengas en su formulación fungicida y bactericida, debe ser indicado el recubrimiento de mamposterías, revoques, concretos, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en gral, debe ser lavable y resistente a la intemperie, debe permitir el lavado con esponja y detergente neutro sin desteñir o salirse la película. COLOR: VERDE MUSGO, según muestra de la Unidad.PESO ESPECIFICO: como mínimo 1,1 Kg por litro de pintura.	Unidad	Balde de 18 litros	3	VINILATEX	PARAGUAYA	98.000	294.000
138	**PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR BLANCO:** Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco. Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, panele acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	Balde de 18 litros	1	VINILATEX	PARAGUAYA	76.000	76.000
SUB TOTAL								370.000

Total 3ra DI: Gs. 2.964.000 (Guaraníes dos millones novecientos sesenta y cuatro mil).-

PINTUPAR S.R.L									
TIPO	PRG.	SUBP.	SGOG	PRY.	F.F.	O.F.	DPTO.	Rubro Presupuestario	MONTO
2	10	6	350	0	10	1	15	1ra DC	2.442.000
2	10	6	350	0	10	1	14	I CE	1.312.000
2	15	1	350	0	10	1	11	CIMEE	1.904.000
2	10	4	350	0	10	1	15	TEE	3.846.000
2	10	6	350	0	10	1	10	3ra DI	2.964.000
TOTAL									**12.468.000**

El monto total a ser ampliado es de Gs. 12.468.000 (Guaraníes doce millones cuatrocientos sesenta y ocho mil).----------

CLAUSULA SEGUNDA: Todas las demás cláusulas suscritas entre las partes en el Contrato N° 19/2019, celebrado el 13 de junio de 2019, que no se opongan a las modificaciones introducidas en el presente instrumento, se mantienen inalterables, con las modificaciones e inclusiones introducidas en la presente adenda.----------

EN FE DE LO CUAL, la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA**, prestando su conformidad, firman la presente Adenda del Contrato, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 22 días del mes de julio del año 2019.----------

RAFAEL ENRIQUE CORTES
C. I. N° 1.153.552
CONTRATISTA

Rafael E. Cortés
Gerente General
Pintupar S.R.L.

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DEL EJERCITO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
COMANDANCIA
EJERCITO PARAGUAYO

GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZALEZ
C. I. N° 684.792
CONTRATANTE