

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA PARA LA COTIZACIÓN

ADQUISICIÓN DE PINTURAS

| Nº | Descripción | Presentación | Unidad de medida | Cantidad |
|----|--|--------------|------------------|----------|
| 1 | ÁCIDO MURIÁTICO: Ácido clorhídrico comercial o de uso industrial, diluido en ciertas proporciones con agua, usado para acelerar el envejecimiento y curado de superficies nuevas de mamposterías y para limpieza de ladrillos vistos. En balde de 1 litro. | Balde | Unidad | 1 |
| 2 | ACEITE DE LINO: Líquido protector y nutritivo, para la conservación y el mantenimiento de madera en interiores y exteriores con tiempo de secado al aire de 6 a 8 horas. En balde de 1 litro. | Balde | Unidad | 1 |
| 3 | AGUARRAS: Formulado especialmente para la dilución de pinturas que van a ser aplicadas a pincel, soplete o rodillo. En balde de 1 litro. | Balde | Unidad | 1 |
| 4 | THINNER: Líquido inflamable, incoloro, traslúcido de olor típico. Utilizado para diluir pintura. En balde de 1 litro. | Balde | Unidad | 1 |
| 5 | REMOVEDOR DE PINTURA: Producto formulado exclusivamente a base de solventes (sin caustico), para remover o recapar todo tipo de pinturas y barnices. En balde de 5 litros. | Balde | Unidad | 1 |
| 6 | DILUYENTE: Para retiro de adhesivo sintético. Formulado con solventes y retardantes especiales para disolver al aire todo tipo de esmaltes sintéticos o alquídicos, colores, fondos antióxido o barnices sintéticos, reduciendo su viscosidad de manera que pueda ser fácilmente aplicable mediante brocha o pistola. Líquido inodoro. En balde de 1 litro. | Balde | Unidad | 1 |
| 7 | ENDUIDO ACRÍLICO INTERIOR: Elaborado con resinas especiales en dispersión acuosa con contenido de cargas minerales biosidas, fungicidas y aditivos químicos que tiene como finalidad alisar rápidamente las paredes interiores. De óptima lijabilidad. Tiempo de secado 6 horas. Rendimiento 1 Kg/m2 en espesor de 1mm. En balde de 25 litros. | Balde | Unidad | 1 |
| 8 | ENDUIDO ACRÍLICO EXTERIOR: Con resinas en dispersión acuosa, con contenido de cargas minerales que tiene como finalidad alisar rápidamente paredes exteriores. Composición polímero acrílico en dispersión acuosa formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores con anti hongos. De óptima lijabilidad. Cobertura: 1 m2/litro x mano, Tiempo de secado: 2 a 8 horas, Rendimiento: 1Kg/m2 en espesor de 1mm. En balde de 25 litros. | Balde | Unidad | 1 |
| 9 | SELLADOR AL AGUARRAZ: Elaborado con resinas especiales, diluible en agua. Destinado a asegurar la adhesión de pinturas y revestimientos. Secado 2 horas, repintado 4 horas. Rendimiento: diluido 6 m2/litro por mano. En balde de 18 litros. | Balde | Unidad | 1 |
| 10 | SELLADOR ACRÍLICO: Fondo transparente concentrado, diluible con agua, preparado a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, para el sellado y la fijación de las superficies nuevas que entizan o ya pintadas, unificando la absorción de la superficie facilitando así la aplicación de las pinturas al látex. Acabado mate transparente. Tiempo de secado de 3 a 4 horas. Rendimiento: de 10 a 14 m2/litro y por mano. En balde de 18 litros. | Balde | Unidad | 1 |
| 11 | PINTURA LÁTEX PROFESIONAL COLOR BLANCO 100% ACRÍLICO: Poder cubritivo, resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano. En balde de 18 litros. | Balde | Unidad | 1 |
| 12 | PINTURA LÁTEX PROFESIONAL COLOR NEGRO 100% ACRILICO: Poder cubritivo resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste. Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano. En balde de 18 litros. | Balde | Unidad | 1 |

Subgerencia Operativa de Contrataciones
Karem Beatriz, Sanz Vernazza

☎ 419 1578
☎ 419 1895

✉ carolinaauada@bnf.gov.py
✉ karemsanz@bnf.gov.py



| | | | | |
|----|--|-------|--------|---|
| 13 | PINTURA LÁTEX PROFESIONAL COLOR AZUL 100% ACRILICO: Poder cubritivo resistente al lavado, la intemperie y al desgaste. Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano. En balde de 18 litros. | Balde | Unidad | 1 |
| 14 | PINTURA LÁTEX PROFESIONAL COLOR ARENA 100% ACRILICO: Poder cubritivo resistente al lavado, la intemperie y al desgaste. Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano. En balde de 18 litros. | Balde | Unidad | 1 |
| 15 | PINTURA LÁTEX PROFESIONAL COLOR CERÁMICO: Poder cubritivo resistente al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano. En balde de 18 litros. | Balde | Unidad | 1 |
| 16 | PINTURA SINTÉTICA INTERIOR - EXTERIOR PROFESIONAL COLOR BLANCO PURO: resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano. En balde de 3.6 litros. | Balde | Unidad | 1 |
| 17 | PINTURA SINTÉTICA INTERIOR - EXTERIOR PROFESIONAL COLOR ARENA: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano. En balde de 3.6 litros. | Balde | Unidad | 1 |
| 18 | PINTURA SINTÉTICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR GRAFITO: resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano. En balde de 3.6 litros. | Balde | Unidad | 1 |
| 19 | PINTURA SINTÉTICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR GRAFITO OSCURO: resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano. En balde de 3.6 litros. | Balde | Unidad | 1 |
| 20 | PINTURA SINTÉTICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR GRIS ESPACIAL: resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano. En balde de 3.6 litros. | Balde | Unidad | 1 |
| 21 | PINTURA SINTÉTICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR TABACO: resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano. En balde de 3.6 litros. | Balde | Unidad | 1 |
| 22 | PINTURA SINTÉTICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR CEDRO: resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano. En balde de 3.6 litros. | Balde | Unidad | 1 |
| 23 | BARNIZ MARINO MATE: Formulado con resinas y aditivos. Para uso sobre madera en interior o exterior. Secado al tacto a las 5 horas, repintado a las 24 horas. Rendimiento 9 a 11 m2 por litro por mano. En balde de 3.6 litros. | Balde | Unidad | 1 |
| 24 | BARNIZ INCOLORO BRILLANTE: Formulado con resinas y aditivos. Para uso sobre madera en interior o exterior. Secado al tacto a las 5 horas, repintado a las 24 horas. Rendimiento 9 a 11 m2 por litro por mano. En balde de 3.6 litros. | Balde | Unidad | 1 |
| 25 | PINTURA ANTIOXIDO PARA METALES INTERIOR - EXTERIOR COLOR GRIS OSCURO: Fondo al cromato, formulado con resina del tipo alquídico, aceite polimérico, óxido de hierro, cromato de zinc y cargas seleccionadas, que actúa sobre los metales para protegerlos y evitar la corrosión. Tiempo de secado: 3 a 4 horas. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano. En balde de 3.6 litros. | Balde | Unidad | 1 |
| 26 | ENTONADOR PARA PINTURA COLOR OCRE: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. En pomo de 120 cc. | Pomo | Unidad | 1 |
| 27 | ENTONADOR PARA PINTURA COLOR MARRÓN: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. En pomo de 120 cc. | Pomo | Unidad | 1 |



| | | | | |
|----|---|--------|--------|---|
| 28 | ENTONADOR PARA MADERA COLOR CEDRO: tinta para pigmentos de modo a obtener acabados decorativos, realizar pátinas, ajustar tonos o colorear una superficie. Aplicación para entonar lacas, o cualquier producto para protección de madera tanto de base agua como solvente. Para uso interior y exterior. En frasco de 240 cc. | Frasco | Unidad | 1 |
| 29 | PINTURA LÁTEX AL AGUA PARA PISO: Formulación desarrollada para lograr una excelente resistencia a la intemperie y a la abrasión, para aplicación en interiores o exteriores. Secado de 4 a 6 horas. Rendimiento 6 m2 mano por kg. En balde de 18 litros. | Balde | Unidad | 1 |
| 30 | TINTA LUSTRE COLOR CAOBA: Resistente a la abrasión, roce y uso continuo, Tiempo de secado: 3 a 4 horas, Rendimiento: 12 a 15 m2/litro y por mano. En balde de 3,6 litros. | Balde | Unidad | 1 |
| 31 | TINTA LUSTRE COLOR NOGAL: Resistente a la abrasión, roce y uso continuo, Tiempo de secado: 3 a 4 horas, Rendimiento: 12 a 15 m2/litro y por mano. En balde de 3,6 litros. | Balde | Unidad | 1 |
| 32 | PINTURA AISLANTE ACRÍLICA: Impermeabilizante plástico con incorporación de fibra de poliamida, caucho y filtros ultravioletas que le confieren al producto terminado elasticidad, tenacidad y transitabilidad. Forma una membrana polimérica in situ de notable calidad estanca. Secado entre 8 y 12 horas. Rendimiento 1 kg m2. En balde de 20 kg. | Balde | Unidad | 1 |
| 33 | RESINA ACRÍLICA: indicada para impermeabilizar y dar brillo a superficies porosas. Proporciona un acabado resistente y durable. Para su aplicación en piedras naturales absorbentes, fibrocemento, tejas de barro, ladrillos transparentes y piso. Secado al tacto a los 10 minutos, entre manos a las 4 horas, y final a las 24 horas. En balde de 3,6 litros. | Balde | Unidad | 1 |
| 34 | PINTURA ANTIHUMEDAD: sellador e impermeabilizante antihongo en base solvente para interiores, que permite la liberación gradual de la humedad retenida (impermeable al vapor de agua) y evita el deterioro causado durante el secado de la superficie (ampollas, manchas, flojedad de la película etc.). Aplicación sobre paredes secas o húmedas formando una película impermeable. Tiempo de secado 1 hora al tacto. Rendimiento 4 m2/litro/mano. En balde de 1 litro. | Balde | Unidad | 1 |
| 35 | PINTURA ANTI CUPÍ: pintura de acción anti chilófago (cupí) que no altera el aspecto de la madera. Rendimiento 3 a 4 m2 por litro por mano. En bidón de 18 litros. | Bidón | Unidad | 1 |
| 36 | TEXTURADO RÚSTICO: Revestimiento acrílico formulado sobre la base de resinas acrílicas y cargas minerales, preparado para ser aplicado sobre distintas superficies, con óptima adherencia al sustrato. Permite variedad de texturas (según aplicación) que permiten un agradable efecto decorativo inalterable con el tiempo. Es impermeable, resistente y flexible, permitiendo respirar a las paredes. Secado superficial entre las 4 y las 8 horas, secado final entre los 5 a 7 días. En balde de 30 kg. | Balde | Unidad | 1 |
| 37 | HERBICIDA: líquido destinado para el control de malezas dicotiledóneas de porte herbáceo, arbustivo y sub-arbustivo, selectivo con colorantes en la formulación. Sin efectos adversos en contacto con la piel o por inhalación. No inflamable. Apariencia y color característicos. Estado físico: Líquido concentrado soluble. Olor: suave a amina. En bidón de 5 litros. | Bidón | Unidad | 1 |

LISTADO DE LOCALES ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN

| Nº | Denominación | Ciudad | Dirección |
|----|---|----------------------|--|
| 1 | Casa Matriz | Asunción | Independencia Nacional y 25 de mayo |
| 2 | Sucursal Sajonia | Asunción | Avda. C. A. López casi De La Conquista. |
| 3 | Sucursal ANDE | Asunción | Avenida España esquina Padre Cardozo, Edificio Central de la ANDE. |
| 4 | Sucursal Mercado de Abasto | Asunción | Epifanio Méndez Fleitas casi Defensores del Chaco. |
| 5 | Sucursal Mercado Nº 4 | Asunción | Avenida Perú casi República de Colombia. |
| 6 | Sucursal Hipermercado Luisito Eusebio Ayala | Asunción | Avenida Eusebio Ayala Km 4. |
| 7 | CAC Mercado de Abasto | Asunción | Defensores del Chaco casi Cacique Cara Cará. |
| 8 | Sucursal Microcentro | Asunción | Nuestra Señora de la Asunción esquina Eduardo Víctor Haedo. |
| 9 | Oficina Periférica Edificio Ex Remmele II | Asunción | Eduardo Víctor Haedo casi Independencia Nacional. |
| 10 | Oficina Periférica Edificio Centro Financiero, Pisos 5º, 6º, 7º y 13º | Asunción | Chile casi Eduardo Víctor Haedo. |
| 11 | Oficina Periférica Edificio InterExpress, Pisos 10º Oficina 1001, 12º y 13º | Asunción | Yegros esquina Luis Alberto de Herrera. |
| 12 | Oficina Periférica Salón 25 de mayo | Asunción | 25 de mayo casi Yegros |
| 13 | Oficina Periférica Villa Milleres | Asunción | Eduardo Víctor Haedo esquina Chile. |
| 14 | Local Guardería TICEI | Asunción | Eligio Ayala casi Tacuarí. |
| 15 | Sucursal Luque | Luque | 14 de Mayo casi Gaspar Rodríguez de Francia |
| 16 | Sucursal San Lorenzo | San Lorenzo | Coronel Romero esquina Julia Miranda Cueto |
| 17 | Sucursal Mariano Roque Alonso | Mariano Roque Alonso | Hipermercado Luisito Mariano Roque Alonso, Ruta Transchaco Km 12 |
| 18 | Centro de Negocios Bancarios | Mariano Roque Alonso | Ruta Transchaco Km 14 casi Augusto Roa Abasto, Predio de la ARP (Expo) |
| 19 | Sucursal Ñemby | Ñemby | Teniente Rivas esquina Teniente Peralta |
| 20 | Sucursal Itauguá | Itauguá | Ruta Mariscal Estigarribia esquina Teniente Gutiérrez |

Observación: Se deberá contemplar la posibilidad de entrega de los bienes, en otros locales dentro de las ciudades de Asunción y Gran Asunción. Este listado no es limitativo.

Subgerencia Operativa de Contrataciones
Karem Beatriz, Sanz Vernazza

☎ 419 1578
☎ 419 1895

✉ carolinaauada@bnf.gov.py
✉ karemsanz@bnf.gov.py