	Lexmark MS821dn	**Xerox VersaLink B600DN**	**HP LaserJet Enterprise M607dn**
Fecha introducción mercado doméstico	June 2018	October 2017	May 2017
Fabricante/Modelo/País	Lexmark/INA/China	Fuji Xerox and Xerox/B600/INA	Canon/INA/China and Brazil
Ciclo de trabajo mensual (pág/mes)	250,000 impressions	250,000 impressions	250,000 impressions
Volumen mensual recomendado (pág/mes)	3,000 to 50,000 impressions	20,000 impressions	5,000 to 20,000 impressions
ESPECIFICACIONES GENERALES			
Configuración	Desktop	Desktop	Desktop
Tecnología	Laser	Laser	Laser
Controlador (Fabricante/Modelo)	Lexmark	Xerox ConnectKey	HP
Procesador/Bits/Mhz	Dual Core/1 GHz	Dual Core/INA/1.05 GHz	INA/INA/1.2 GHz
Capacidad de memoria Est./Máx.	512 MB/4.5 GB	2 GB/2 GB	512 MB/1.5 GB
Disco Duro	Optional 500-GB	Optional 320-GB	Optional 500-GB
PDLs/Emulaciones	PCL 5e/6, PostScript 3, XPS, PPDS, opt IPDS	PCL 5e/6, Adobe PostScript 3, XPS	PCL 6, PostScript 3
Tiempo de Calentamiento	INA	47 sec	Información no disponible
Tiempo de primera página en B/N y color (seg.)	4.5 sec	6.3 sec	5.3 sec
INTERFAZ/CONECTIVIDAD			
Sistemas Operativos del cliente soportados	Windows Server 2008/7/Server 2012/8/8.1/10,	Windows Server 2000/Server 2003/Server	Windows XP/Server 2003/Vista/Server
Interfaz estándar	10/100/1000BaseTX Ethernet, USB 2.0, USB	10/100/1000BaseT Ethernet, USB 3.0	10/100/1000BaseTX Ethernet, USB 2.0, USB
Interfaz opcional	10/100/1000BaseTX Ethernet, Parallel, Serial,	802.11b/g/n	802.11b/g/n
Redes soportadas	Windows, Mac, Citrix, Linux, Netware, UNIX	Windows, Mac, Citrix, Linux, UNIX	Windows, Mac, Citrix, Linux, Novell Netware,
Software de gestión de la impresora	MarkVision Enterprise	Xerox CentreWare Web, Xerox Embedded Web	HP Web JetAdmin, HP Proxy Agent
Compatibilidad con impresión móvil	Yes (Apple AirPrint, Google Cloud Print,	INA	Yes (Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP
Comunicación de campo cercano	No	Standard	Optional
Plataforma de software integrado o interfaz de	No Aplicable	Extensible Interface Platform (EIP)	Open Extensibility Platform (OXP)
VELOCIDAD Y RESOLUCIÓN			
Velocidad en B/N y color (ppm)	55 ppm	58 ppm	55 ppm
Resolución No-mejorada (HxV) ppp	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	600 x 600 dpi
Resolución mejorada (HxV) ppp	2400 x 600 dpi	INA	1200 x 1200 dpi
COLOR			
Tipo	No Aplicable	No Aplicable	No Aplicable
Gestión del color	No Aplicable	No Aplicable	No Aplicable
Profundidad de color (Bits)	No Aplicable	No Aplicable	No Aplicable
MANEJO DE PAPEL			
Tamaños papel estándar/máximo	2/6	2/6	2/6
Capacidad de papel Est./Máx. (hojas)	650 sheets/4,400 sheets	700 sheets/3,250 sheets	650 sheets/4,400 sheets
Tamaño máximo de papel (largo X ancho) mm	8.5" x 14"	8.5" x 14"	8.5" x 14"
Área máxima de impresión (largo X ancho) mm	8.17" x 13.67"	8.18" x 13.68"	8.1" x 13.6"
Gramaje de papel (g/m2)	16-lb to 125-lb bond	16-lb bond to 80-lb cover	16-lb to 32-lb bond
Capacidad estándar de salida de papel (hojas)	550 sheets	500 sheets	500 sheets
Otras salidas de papel	None	Optional finisher, optional mailbox	Optional finisher with mailbox
Bypass/Gramaje de papel (g/m2)	100 sheets/16-lb to 125-lb bond	150 sheets/16-lb bond to 80-lb cover	100 sheets/16-lb to 53-lb bond
Dúplex automático	Standard	Standard	Standard
CARACTERÍSTICAS			
Fuentes residentes	89 PCL, 158 PostScript, 39 PPDS	83 PCL, 136 PostScript	105 PCL, 92 PostScript, 1 Unicode, 2 Windows
Procesa una e imprime varias	Standard	Standard	Standard
Compatible con IPP (Web)	Standard	Standard	INA
Colación	Standard	Standard	Standard
Impresión desde USB	Yes (BMP, DCX, DOC/DOCX, GIF, JPEG,	Yes (JPEG, PDF, PDF/A, TIFF, XPS)	Yes (CHT, PCL, PDF, PRN, PS)
Otros	Direct PDF print	Direct print from USB supports JPEG, PDF,	PDF direct print; print from USB; supports
ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD			
Autentificación del usuario de red	Yes	Yes	Yes
Filtros IP	Yes	Yes	Yes
Filtros MAC	No	Información no disponible	Yes
Sobreescritura de disco duro	Optional	Optional	Optional
Sobreescritura máxima	3	Información no disponible	3
Encriptación de disco duro	Optional	Optional	Optional
Impresión segura	Standard	Standard	Standard
Impresión segura cifrada	Standard	Standard	Standard
IPsec	Yes	Yes	Yes
Secure Sockets Layer (SSL)	Yes	Yes	Yes
SNMPv3	Yes	Yes	Yes
Seguridad de capa de transporte	Yes	Yes	Yes
Otros	IPv6; 802.1x authentication; opt hard disk	802.1x authentication; IPv6; 256-bit encryption;	1,000 user PIN codes; 802.1x authentication;
INFORMACIÓN ADICIONAL			
Pantalla/caracteres	LCD/INA	5" color touchscreen/NA	2.7" color touchscreen/NA
Cumple con Energy Star	Yes	Yes	Yes
Nivel de ruido (imprimiendo/en espera) dB	57 dB/14 dB	70 dB/42 dB	55 dB//inaudible
Máximo consumo de energía (W) con la	0.2W	0.2W	0.1W
Máximo consumo de energía (W) en modo	1.4W	0.9W	3.1W
Máximo consumo de energía (W) en reposo	39W	72W	15.3W
Máximo consumo de energía (W) imprimiendo	670W	900W	780W
Máximo consumo de energía (W)	Información no disponible	Información no disponible	Información no disponible
TEC	2.1KWh	Información no disponible	2.1KWh
Fuente de alimentación (V/Hz/A)	100-240/50-60/INA	110-127/50-60/12	100-127/50-60/12
Garantía	One-year	One-year	One-year
Peso (unidad básica) kg	56 lbs	49.2 lbs	47.7 lbs
Dimensiones (mm)	17.5" x 16.85" x 20.1"	17.5" x 16.8" x 18.3"	15" x 17" x 18.3"