Conozca la nueva generación de aspiradores quirúrgicos de Fanem®: Diapump® Colibrí, un equipo versátil y robusto desarrollado para satisfacer una amplia gama de procedimientos de aspiración de secreciones y sustancias líquidas con diferentes densidades.
Proporciona movilidad, facilidad de manipulación y permite la succión adecuada en cada tipo de aplicación mediante el control y monitoreo de la presión de aspiración.
Su utilización es indicada para variados ambientes de aplicaciones, tales como centros quirúrgicos, obstétricos, unidades de terapia intensiva adulta, pediátrica y neonatal, unidades de hospitalización, clínicas y ambulatorios, entre otros.
Diapump® Colibrí. Su mejor aspiración.

Principales características

- Motor a pistón y exento de aceite;
- Gabinete protegido contra penetración de agua;
- Ajuste de intensidad de aspiración y vacío;
- Protección de salida por filtro de aire de alta capacidad;
- Flujo de aspiración: 60 LPM;
- Vacuómetro con rango de lectura de 0 a -760 mmHg / 0 a -100 kPa;
- Rango máximo: -90 kPa / -675 mmHg;
- Tecla para selección de modo de operación: continuo o intermitente/pedal;
- Doble sistema de protección de entrada por filtro hidrofóbico y flotador mecánico integrado que interrumpen la aspiración e impiden el desbordamiento en caso de frasco lleno;
- Frasco colector graduado en policarbonato. Capacidad de 5 litros,

- Vacuómetro con rango de lectura de 0 a -760 mmHg / 0 a -100 kPa;
- Rango máximo: -90 kPa / -675 mmHg;
- Tecla para selección de modo de operación: continuo o intermitente/pedal;
- Doble sistema de protección de entrada por filtro hidrofóbico y flotador mecánico integrado que interrumpen la aspiración e impiden el desbordamiento en caso de frasco lleno;
- Frasco colector graduado en policarbonato. Capacidad de 5 litros, autoclavable y con manija en la tapa para facilitar el transporte;
- Permite el acople de 2 frascos colectores, capacidad de hasta 10 litros (20 litros opcional);
- Aspirador móvil, con manijas frontal y posterior, montado en un pedestal con cuatro ruedas giratorias de 3" de diámetro con frenos;
- Cánula YANKAUER opcional disponible en los modelos: desechable o de acero inoxidable, semicurva o recta.

Datos técnicos

- Frecuencia: 50 o 60 Hz;
- Potencia eléctrica: 150 VA;
- Alimentación: 127V - 220V (interruptor basculante integrado);