DICTAMEN Nº 402
05 AGO. 2013

Vº Bº
Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

Contrato Abierto BNF-P Nº 445 /2013

ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.

Entre el **BANCO NACIONAL DE FOMENTO**, domiciliado en las calles Independencia Nacional y 25 de Mayo, República del Paraguay, representado para este acto por su presidente el **LIC. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO**, con Cédula de Identidad N° 916.313, denominada en adelante **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, **COLTEC de DOMINGO IGNACIO GASTÓN GAONA**, con Cédula de Identidad Civil N° 3.510.043, con Registro Único del Contribuyente Nº 3510043-5, domiciliada en la calle Oliva N° 1043 c/ Colón, de la ciudad de Asunción, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato abierto para la **"ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO"**, con un **monto mínimo** de **G. 78.186.500 (Guaraníes setenta y ocho millones ciento ochenta y seis mil quinientos)** y un **monto máximo** de **G. 156.535.000 (Guaraníes ciento cincuenta y seis millones quinientos treinta y cinco mil) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA)** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
Adquisición de Pinturas.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato.
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones.
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
d) La oferta del **PROVEEDOR** de fecha 28 de mayo de 2013.
e) La resolución de adjudicación N° 8 Acta 93 de fecha 11 de julio de 2013, emitida por la **CONTRATANTE** y su respectiva notificación.
f) La Garantía de Cumplimiento de Contrato

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Domingo I. Gastón Gaona
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 24.434

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
PRESIDENCIA
Asunción

DICTAMEN Nº 402

Vº Bº
Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

05 AGO. 2013

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2013	1	001	-	-	350	30	1	99	156.535.000

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones **(PAC) N° 24/2013**, con el **ID Nº 255984/2013**.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO SBE Nº 11/2013**, convocado por el **BNF**. La adjudicación fue realizada según Resolución N° 8 Acta 93 de fecha 11 de julio de 2013.----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	MARCA	PROCEDEN-CIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTA-CIÓN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL MÍNIMO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL MÁXIMO INCLUIDOIVA
						MÍNIMA	MÁXIMA			
1	Ácido Muriaco: Ácido clorhídrico comercial o de uso industrial, diluido en ciertas proporciones de agua, es usado para acelerar el envejecimiento y curado de superficies nuevas de mamposterías y para limpieza de ladrillos vistos.	Arca	Paraguay	Unidad	Envase de 1 litro	45	90	8.111	364.995	729.990
2	Aceite de lino	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 1 litro	15	30	9.967	149.505	299.010
6	Enduido acrílico interior: Características: Elaborado con resinas especiales en dispersión acuosa con alto contenido de cargas que tiene como finalidad alisar rápidamente las paredes interiores. Secado 6 horas, rendimiento 1 m2 lt	Arca	Paraguaya	Unidad	Envases de 30 Kilos	20	40	65.000	1.300.000	2.600.000
7	Enduido acrílico exterior: Características: Optima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Cobertura: 1 m2 /litro x mano, tiempo de secado: 2 a 8 horas, rendimiento: 1kg en espesor de 1mm	Arca	Paraguaya	Unidad	Envases de 30 Kilos	20	40	78.750	1.575.000	3.150.000
9	Sellador Acrílico	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 18 litros	60	120	65.000	3.900.000	7.800.000
10	Pintura látex profesional color blanco. características: resistente al lavado, la intemperie y al desgaste, rendimiento: 12 a 14 m2/litros y por mano, solido en volumen: 48,8%; viscosidad: 90-95 UK a 25 °G , peso específico 1,40 gr/ml.	Arcalatex	Paraguaya	Unidad	Envase de 18 litros	120	240	112.000	13.440.000	26.880.000
11	Pintura látex profesional color arena- características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 48,8% viscosidad: 90-95 UK a 25 °C, peso específico 1,40 gr/ml	Arcalatex	Paraguaya	Unidad	Envase de 18 litros	100	200	122.000	12.200.000	24.400.000
12	Pintura látex profesional color rojo bomeo- características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 48,8% viscosidad: 90-95 UK a 25 °C, peso específico 1,40 gr/ml	Arcalatex	Paraguaya	Unidad	Envase de 18 litros	6	12	175.000	1.050.000	2.100.000
13	Pintura látex profesional color cerámico- características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 48,8% viscosidad: 90-95 UK a 25 °C, peso específico 1,40 gr/ml	Arcalatex	Paraguaya	Unidad	Envase de 18 litros	6	12	135.000	810.000	1.620.000
14	Pintura sintética int-ext profesional color blanco puro - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envase de 3,6 litros como mínimo	50	100	92.000	4.600.000	9.200.000
15	Pintura sintética profesional exterior color arena - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2%	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envase de 3,6 litros como mínimo	50	100	82.000	4.100.000	8.200.000

Domingo I. Gastón Gaona
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 24.434

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
PRESIDENCIA
Función

DICTAMEN N° 402

05 AGO. 2013

Vº Bº
Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

	viscosidad; 70-75 UK a 25 °C									
16	Pintura sintética profesional exterior color grafito - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envase de 3,6 litros como mínimo	5	10	90.000	450.000	900.000
18	Pintura sintética profesional exterior color gris espacial - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	75	150	70.000	5.250.000	10.500.000
19	Pintura sintética profesional exterior color beige - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	10	20	75.000	750.000	1.500.000
20	Pintura sintética profesional exterior color marrón - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	7	15	80.000	560.000	1.200.000
21	Pintura sintética profesional exterior color ocre - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	5	10	88.000	440.000	880.000
22	Pintura sintética profesional exterior color negro - características: debe ser resistente a la interperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	8	16	80.000	640.000	1.280.000
23	Pintura sintética profesional exterior color verde - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	5	10	80.000	400.000	800.000
24	Pintura sintética profesional exterior color azul capri - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	5	10	85.000	425.000	850.000
25	Pintura sintética profesional exterior color bermellón - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	5	10	85.000	425.000	850.000
26	Pintura sintética profesional exterior color terracota - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	6	13	82.000	492.000	1.066.000
27	Barniz marino mate - características: formulado con resinas y aditivos de avanzada tecnología. Para uso sobre madera en interior o exterior. Secado el tacto a las 5hs, repintando a las 24 hs. Rendimiento 9 a 11 m2 por litro por mano	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros.	5	10	80.000	400.000	800.000
28	Pintura anti óxido para metales int-ext color marrón - características: fondo al cromato, formulado con resina del tipo arquídico, aceite polimérico, óxido de hierro, cromato de zinc y cargas muy seleccionadas, que actúa sobre los metales para protegerlos y evitar la corrosión.	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	25	50	70.000	1.750.000	3.500.000
29	Pintura anti óxido para metales int-ext color rojo - características: fondo al cromato, formulado con resina del tipo arquídico, aceite polimérico, óxido de hierro, cromato de zinc y cargas muy seleccionadas, que actúa sobre los metales para protegerlos y evitar la corrosión	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	10	20	75.000	750.000	1.500.000
30	Pintura antioxido para metales int-ext color gris - características: fondo al cromato, formulado con resina del tipo arquídico, aceite polimérico, óxido de hierro, cromato de zinc y cargas muy seleccionadas, que actúa sobre los metales para protegerlos y evitar la corrosión Pintura anti óxido	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	25	50	63.600	1.590.000	3.180.000

Domingo I. Gastón Gaona
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 24.434

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
PRESIDENCIA
Asunción

39	Pintura látex al agua para piso - características: formulación desarrollada para lograr una excelente resistencia a la intemperie y la abrasión, para aplicación en interiores o exteriores , secado de 4 a 6 horas, rendimiento 6 m2 mano por kg	Alcatex	Paraguaya	Unidad	Envase de 5 litros	20	40	75.000	1.500.000	3.000.000
40	Pintura metálica color aluminio - características: debe ser resistente a la intemperie , a la abrasión, al manoseo y a los lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, sólidos en volumen: 49,2 - 51,2%; viscosidad: 70-75 UK a 25°C	Alcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	5	10	90.000	450.000	900.000
41	Tinta lustre color caoba - características: resistente a la abrasión, rose y uso continuo, tiempo de secado: 3 a 4 hora, rendimiento: 12 a 15 m2/litro por mano	Alcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	10	20	85.000	850.000	1.700.000
42	Tinta lustre color nogal - características: resistente a la abrasión, rose y uso continuo, tiempo de secado: 3 a 4 hora, rendimiento: 12 a 15 m2/litro por mano	Alcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	25	50	85.000	2.125.000	4.250.000
44	Pintura aislante acrílica triple fibrada - características impermeabilizante plástico con incorporación de fibra de poliamida, gaucho y filtros ultravioletas que confieren al producto terminado cualidades extraordinarias de elasticidad, tenacidad y transitabilidad	Alcatex	Paraguaya	Unidad	Envase de 20 kilos	40	80	262.500	10.500.000	21.000.000
45	Pintura antihumedad - características; sellador e impermeabilizante anti hongo en base solvente para interiores, que permite la liberación gradual de la humedad retenida (impermeable al vapor de agua) y evita el deterioro causado durante el secado de la superficie, (machas)	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 1 Litro	25	50	36.000	900.000	1.800.000
47	Pintura anticupi'i	Alcalux	Paraguaya	Unidad	Bidón de 18 litros	15	30	270.000	4.050.000	8.100.000
		TOTAL GUARANÍES							G.78.186.500	G.156.535.000

5.1 La **CONTRATANTE** se compromete a pagar al **PROVEEDOR** como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).------

5.2 El precio del contrato estará sujeto a reajustes. El **PROVEEDOR** solicitará por escrito al BNF el reajuste de precios exponiendo la causa del mismo. El BNF, reconocerá las variaciones sobre los precios descriptos en el Formulario de Ofertas Planilla de precios, en función a la fluctuación del Dólar Americano, de acuerdo a la siguiente fórmula:

V1 =P*{(Cmc/Co)-1}

P = Precio del bien

Cmc = Tipo de cambio referencial (emitido por el BCP) Guaraní/Dólar Americano, del último día hábil del mes anterior a la presentación de la factura.

Co= tipo de cambio referencial (emitido por el BCP) Guaraní/Dólar Americano, del día de la apertura de Ofertas.

Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los servicios aún no ejecutados; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los servicios que fueron ejecutados antes de la verificación del reajuste.----------

5.3 Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación con la: La **CONTRATANTE** queda autorizada a realizar todas las pruebas que considere conveniente para verificar la calidad de lo adjudicado. Las verificaciones dispuestas por la **CONTRATANTE**, podrán realizarse mediante pruebas técnicas. Si se notaren defectos o fuesen ellos de la clase, origen o calidad diferente a los especificados, las sustituciones de estos últimos, serán por cuenta del **PROVEEDOR**.----------

Domingo I. Gastón Gaona
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 24.434

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF PRESIDENCIA Asunción

5.4 Las inspecciones y pruebas se realizarán en: Coordinación con la División Servicios Generales – Oficina Técnica de Obras del BNF.----------

5.5 El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: 24 (veinticuatro) horas de realizado el reclamo escrito por la **CONTRATANTE**.----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde el 14 de agosto de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección:

Ítems	Descripción de los Bienes	Cantidad Mínima/ Máxima		Unidad de Medida	Lugar de Entrega de los Bienes	Fecha Final de Entrega de los Bienes
1	**ACIDO MURIÁTICO:** Acido clorhìdrico comercial o de uso industrial, diluido en ciertas proporciones con agua, es usado para acelerar el envegecimiento y curado de superficies nuevas de mamposterìas y para limpieza de ladrillos vistos.	45	90	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.
2	**ACEITE DE LINO:** Liquido protector y nutritivo, para la conservación y el mantenimiento de maderas en interiores y exteriores con tiempo de secado al aire de 6 a 8 horas, viscosidad a 20ºC de 0,900+/-5 Kg/Litro, solidos de 80+/-2%	15	30	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.
6	**ENDUIDO ACRILICO INTERIOR** - Catacterísticas: Elaborado con resinas especiales en dispersión acuosa con alto contenido de cargas que tiene como finalidad alisar rápidamente las paredes interiores. Secado 6 horas. Rendimiento 1 m2 lt	20	40	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.
7	**ENDUIDO ACRILICO EXTERIOR** - Características: Optima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie, Cobertura: 1 m2/litro x mano, Tiempo de secado: 2 a 8 horas, Rendimiento: 1Kg/m2 en espesor de 1mm.	20	40	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.
9	**SELLADOR ACRÍLICO:** fondo transparente concentrado, diluible con agua, preparado a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, para el sellado y la fijación de las superficies nuevas que entizan o ya pintadas, unificando la absorción de la superficie facilitando así la aplicación de las pinturas al látex. Acabado mate transparente. Tiempo de secado de 3 a 4 horas. Rendimiento de 10 a 14 m2/litro y por mano.	60	120	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.
10	**PINTURA LATEX PROFESIONAL COLOR BLANCO** - Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 ºC, Peso especifico 1,40 gr./ml.	120	240	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.

Domingo I. Gastón Gaona
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 24.434

11	**PINTURA LATEX PROFESIONAL COLOR ARENA** - Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 ºC, Peso especifico 1,40 gr./ml.	100	200	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.
12	**PINTURA LATEX PROFESIONAL COLOR ROJO BORNEO** - Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 ºC, Peso especifico 1,40 gr./ml.	6	12	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.
13	**PINTURA LATEX PROFESIONAL COLOR CERAMICO** - Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 ºC, Peso especifico 1,40 gr./ml.	6	12	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.
14	**PINTURA SINTETICA INT-EXT PROFESIONAL COLOR BLANCO PURO** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	50	100	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.
15	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR ARENA** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	50	100	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.
16	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR GRAFITO** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	5	10	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.
18	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR GRIS ESPACIAL** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	75	150	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.
19	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR BEIGE** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	10	20	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.
20	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR MARRON** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	8	15	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.
21	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR OCRE** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	5	10	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.
22	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR NEGRO** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo	8	16	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a

	y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.				y 25 de Mayo – División Servicios Generales	72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.
23	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR VERDE** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	5	10	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.
24	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR AZUL CAPRI** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	5	10	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.
25	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR BERMELLON** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	5	10	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.
26	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR TERRACOTA** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	7	13	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.
27	**BARNIZ MARINO MATE** - Características: Formulado con resinas y aditivos de avanzada tecnoclogia. Para uso sobre madera en interior o exterior. Secado al tacto a las 5 hs, repintado a las 24 hs. Rendimiento 9 a 11 m2 por litro por mano.	5	10	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.
28	**PINTURA ANTIOXIDO PARA METALES INT-EXT COLOR MARRON** - Características: Fondo al cromáto, formulado con resina del tipo arquídico, aceite polimérico, óxido de hierro, cromato de zinc y cargas muy seleccionadas, que actúa sobre los metáles para protegerlos y evitar la corrosión. Tiempo de secado: 3 a 4 horas. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano.	25	50	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.
29	**PINTURA ANTIOXIDO PARA METALES INT-EXT COLOR ROJO** - Características: Fondo al cromáto, formulado con resina del tipo arquídico, aceite polimérico, óxido de hierro, cromato de zinc y cargas muy seleccionadas, que actúa sobre los metáles para protegerlos y evitar la corrosión. Tiempo de secado: 3 a 4 horas. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano.	10	20	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.
30	**PINTURA ANTIOXIDO PARA METALES INT-EXT COLOR GRIS** - Características: Fondo al cromáto, formulado con resina del tipo arquídico, aceite polimérico, óxido de hierro, cromato de zinc y cargas muy seleccionadas, que actúa sobre los metales para protegerlos y evitar la corrosión., Tiempo de secado: 3 a 4 horas. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano.	25	50	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.

Domingo I. Gastón Gaona
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 24.434

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
PRESIDENCIA
Asunción

39	**PINTURA LATEX AL AGUA PARA PISO -** Características: Formulación desarrollada para lograr una excelente resistencia a la intemperie y a la abrasión, para aplicación en interiores o exteriores. Secado de 4 a 6 horas. Rendimiento 6 m2 mano por kg.	20	40	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.
40	**PINTURA METALICA, COLOR ALUMINIO** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, a la abrasión, al manoseo y a los lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	5	10	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.
41	**TINTA LUSTRE COLOR CAOBA -** Características: Resistente a la abrasión, roce y uso continuo, Tiempo de secado: 3 a 4 horas, Rendimiento: 12 a 15 m2/litro y por mano.	10	20	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.
42	**TINTA LUSTRE COLOR NOGAL -** Características: Resistente a la abrasión, roce y uso continuo, Tiempo de secado: 3 a 4 horas, Rendimiento: 12 a 15 m2/litro y por mano.	25	50	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.
44	**PINTURA AISLANTE ACRÍLICA TRIPLE FIBRADA** - Características: Impermeabilizante plástico con incorporación de fibra de poliamida, caucho y filtros ultravioletas que le confieren al producto terminado cualidades extraordinarias de elasticidad, tenacidad y transitabilidad. Forma una membrana polimérica in situ de notable cualidad estanca. Secado entre 8 y 12 horas. Rendimiento 1 kg m2.	40	80	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.
45	**PINTURA ANTIHUMEDAD -** Características: sellador e impermeabilizante antihongo.en base solvente para interiores, que permite la liberación gradual de la humedad retenida (impermeable al vapor de agua) y evita el deterioro causado durante el secado de la superficie (ampollas, manchas, flojedad de la película etc.). Aplicación sobre paredes secas o húmedas formando una película impermeable. Tiempo de secado 1 hora al tacto. Rendimiento 4 m2 por litro por mano.	25	50	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.
47	**PINTURA ANTICUPI´I:** pintura de acción anti chilofago (cupi´i), que no altera el aspecto de la madera. Rendimiento 3 a 4 m2/lt/mano	15	30	Unidad	Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales	El mismo debe ser proveído por partes según necesidad de la Institución, en un plazo no mayor a 72 horas, según orden por escrito, durante el tiempo de vigencia del contrato.

<u>OBSERVACIÓN</u>: Los productos deberán especificar en su envase fecha de vencimiento.----------

Por razones de espacio físico, las entregas se harán en forma parcial, mediante Ordenes de Compra emitidas por la División de Servicios Generales del BNF, los Bienes deberán ser entregados en un plazo máximo de 72 horas de recibida la Orden de Compra.----------

Domingo I. Gastón Gaona
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 24.434

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF PRESIDENCIA Asesoría

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: la **División Servicios Generales**.----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los **10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato**. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al **10% (diez por ciento) del monto máximo** del contrato abierto.----------

10. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

Domingo I. Gastón Galo
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 24.434

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
PRESIDENCIA
Asunción

DICTAMEN Nº _____

05 AGO. 2013

Vº Bº

Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con las leyes de la República del Paraguay, en el día 14, del mes de agosto del año 2013.----------

Firmado por_____ BNF

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
PRESIDENCIA
Asunción

Firmado por_____ **PROVEEDOR**

Domingo I. Gastón Gaona
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 24.434

GRANDES PINTURERIAS "COLTEC"
de Domingo Gaston
RUC: 3510043-5
Oliva Nº 1043 c/ Colón
Telefax: 442 727 // Asunción - Paraguay