CONTRATO Nº 99 /2019

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 23/2019
"ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUAL PARA LA SENATUR"
ID N° 371.451
Suscrito con DARIO RENE OLMEDO BENITEZ

Entre la SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO, domiciliada en Palma 468, República del Paraguay, representada para este acto por la Encargada de Despacho Doña **Delia Benítez**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma de **Darío Rene Olmedo Benítez**, con RUC Nº 2346757-6 domiciliado en República Argentina c/ Concepción, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **Darío Rene Olmedo Benítez**, con Cédula de Identidad N° 2.346.757, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIVISUAL PARA LA SENATUR" – ID N° 371.451,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación a la contratación de la firma **Darío Rene Olmedo Benítez** para el **"ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUAL PARA LA SENATUR"**, a ser desarrollado por cuenta, cargo y riesgo de La Contratista conforme a las especificaciones técnicas y las disposiciones del Contrato.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este".

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 371.451.----------

ARIO OLMEDO
0981-959424

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Por Concurso de Ofertas N° 23/2019 "ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIO VISUAL PARA LA SENATUR" ID N° 371.451, convocado por la *Secretaria Nacional de Turismo*. La adjudicación fue realizada según Acto Administrativo N°1.501.----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cant	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
	Cámara Fotográfica y Accesorios						
1	Cámara 4K XDCAM Super 35mm Compact Camcorder - Dispositivo de imagen (tipo) Sensor "Exmor" CMOS Super35 - Elementos de imagen efectivos 3840 (H) x 2160 (V) (16:9) 4096 (H) x 2160 (V) (17:9 en salida RAW) - Filtros ópticos incorporados Filtros ND - Apagado: BORRAR 1: 1/4ND 2: 1/16ND 3: 1/64ND ND lineal variable (1/4ND a 1/128ND) - Sensibilidad ISOS-Log2/Log3 Gamma ISO2000	Unidad	1	SONY	JAPON	48.000.000	48.000.000
2	Lente FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS Lens con 2x Teleconverter Kit - Longitud focal 100 a 400 mm - Apertura máxima f / 4.5 a 5.6 - Apertura mínima f / 32 a 40 - Montura de lente Sony E - Compatibilidad de formato de fotograma completo - Ángulo de visión de 24 ° a 6 ° 10 - Teleconvertidor FE 2.0x Modificador 2x - Diseño óptico 8 elementos en 5 grupos - Light Loss 2 Stop - Largo 1.68 "/ 42.7 mm - Diámetro 2.50 "/ 63.5 mm - Peso 7.3 oz / 207 g	Unidad	1	SONY	JAPON	31.000.000	31.000.000
3	Lente E PZ 18-200mm f/3.5-6.3 OSS Lens con UV Filter Kit - Longitud focal 18 a 200 mm (Longitud focal equivalente de 35 mm: 27 a 300 mm) - Apertura máxima f/ 3.5 a 6.3 - Apertura mínima f / 22 a 40 - Compatibilidad de formato APS-C - Ángulo de visión de 76 ° a 8 ° - Aumento Máximo 0.35x - Distancia mínima de enfoque 11.81"/ 30 cm	Unidad	1	SONY	JAPON	13.000.000	13.000.000

DARIO OLMEDO
0981-959424

4	Trípode de fibra de carbono de 2 etapas con cabeza de fluido - Carga útil recomendada: 13 lb 5.9 kg - Patas ligeras de fibra de carbono - Placa base Easy Lock - Sistema Bowl de 75 mm - Diseño de pierna de 2 etapas con monobloqueo - Rango de altura 32.5 ″ a 73 ″ - Configuración de ajuste de arrastre 0-3 - 0-5 Configuraciones de balance de contador	Unidad	1	IKAN	USA	9.000.000	9.000.000
5	Maleta rígida de transporte con espuma personalizada para Cámara 4K XDCAM Super 35mm Compact Camcorder - Case Type Hard Case - Interior Dimensions (L x W x H) 21.78 x 16.69 x 10.62" / 55.32 x 42.39 x 26.97 cm - Type of Closure Latch - Carrying/Transport Options Built-In Wheels, Retractable Handle, Side Handle, Top Handle - Material of Construction Polypropylene - Water Resistance Water Resistant	Unidad	1	JASON	USA	7.000.000	7.000.000
6	Batería de larga duración de Ión-Litio - Batería de Ión-Litio (85 Wh) - Tiempo de duración máximo de 360 minutos - Función INFO inteligente muestra el estado de la batería en el camcorder	Unidad	1	SONY	JAPON	5.000.000	5.000.000
7	Adaptador de CA / Cargador de batería doble Requerimientos de alimentación CA 100V~240V 50/60 Hz Consumo de energía89 W Alimentación de CC[36 W] 12 V / 3,0 A Tensión de carga16,4 V Medidas (An. x Al. x Prof.)177 x 53,2 x 137 mm	Unidad	1	SONY	JAPON	3.000.000	3.000.000
8	Grabador y Monitor en 4K para supervisión de imágenes en alta definición para todo tipo de cámaras - Entradas de video SDI 1 - Salidas de video SDI 1 - Velocidades de transmisión SDI - 270 Mb/s, 1.5 Gb/s, 3 Gb/s, 6 Gb/s - Entradas de video HDMI 1 - Salidas de video HDMI 1 - Entradas de audio analógico - 2 x mini XLR para señales balanceadas con alimentación fantasma - Salidas de audio analógico - 1 x 3.5 mm para auriculares - Altavoz integrado - Monoaural - Dimensiones de la pantalla - 7" - 1920 x 1200 - Entradas de audio SDI - 2 canales integrados mediante la conexión SDI 6G	Unidad	1	BLACKMAGIC DESIG	USA	10.000.000	10.000.000
9	Vicera para-sol para monitores de 7 pulgadas - Sistema de para-sol para monitores de 7 pulgadas	Unidad	1	IKAN	USA	600.000	600.000

DARIO OLMEDO
0981959424

10	Tarjetas de Memoria SD clase 10 de 128 GB - Card Type SDXC - Storage Capacity 128 GB - Bus Type UHS-II - Speed Class 10 - UHS Speed Class U3 - Video Speed Class V90 - Data Transfer Read Speed: 300 MB/s Maximum (Burst) - Write Speed: 299 MB/s Maximum (Burst) - Write Speed: 90 MB/s Minimum - Durability Dustproof, Magnet-Proof, Shockproof, Static Proof, - Temperature Extremes, UV Light Resistant, Waterproof, X-Ray Proof	Unidad	4	SONY	JAPON	2.500.000	10.000.000
11	Luz Led para montaje en Cámara - Durable lightweight aluminum frame - Bi-color adjustable from 3200K-5600K - Dimmable from 10-99% - LED display - Equivalent to 100 watts incandescent light - Incluye: 1 x Shoe Mount - 1 x OYB120 Light 1 x Battery Charger - 1 x Battery	Unidad	1	IKAN	USA	1.100.000	1.100.000
12	Kit de iluminación led bicolor - Durable lightweight aluminum frame - Bi-color adjustable from 3200K-5600K - 96 CRI LEDs - DMX Ethernet and wireless remote control - Equivalent to 400 watts incandescent light - Full power mode to turn on all LEDs equivalent to 700 watts incandescent light fixed at color temperature of 4400K - Battery powered by two Sony "L" style batteries (both batteries required) INCLUYE : 1 x Light Bag - 1 x Stand Bag - 3 x Power Adapter - 3 x Barn Doors - 3 x Compact Light Stand - 3 x Dual Battery Charger - 3 x OYB5 Light Fixture - 3 x Remote Control - 3 x Yoke - 6 x Batteries	Unidad	1	IKAN	USA	19.000.000	19.000.000
13	Filtro UV Transparente - Filter Type UV - Filter Factor 1 (+0-Stop) - Shape Circle - Circular Size 77 mm - Front Accessory Thread / Bayonet 77 mm - Filter Material Glass - Ring Material Aluminum - Knurling Top - Coatings Multi-Coating	Unidad	1	HOYA	JAPON	800.000	800.000
14	Filtro Polarizador circular - Los filtros de polarización circulares eliminan los destellos y los reflejos para ofrecer una calidad de imagen óptima. Este filtro se puede girar para lograr la polarización deseada al instalarlo en el objetivo. - Dimensiones (aprox.): 55,7 x 63,3 x 15 mm	Unidad	1	SONY	JAPON	4.300.000	4.300.000
15	Filtro UV Transparente - Filter Type UV - Filter Factor 1 (+0-Stop) - Shape Circle - Circular Size 67 mm - Front Accessory Thread / Bayonet 67 mm - Filter Material Glass	Unidad	1	HOYA	JAPON	400.000	400.000

DARIO OLMEDO
0981-959424

16	Filtro Polarizador Circular - Filter Type Circular Polarizer - Filter Factor 2.3 - 2.8 (1.2 - 1.5 Stop) - Shape Circle - Circular Size 67 mm - Rotating Yes - Front Accessory Thread / Bayonet 67 mm	Unidad	1	TIFFEN	USA	200.000	200.000
17	Convertidor de voltaje con 6 salidas - Transformador con selector de voltaje para seis salidas	Unidad	1	POWERCOVERTER	CHINA	400.000	400.000
18	Comprensor de aire 12 voltaje - Potencia 12v - Presión máxima 20 Bar - Presión de la pistola 0,7pcm - 20l/min - Incluye 3 Picos y 1 Manguera	Unidad	2	SCHULZ	BRASIL	300.000	600.000
19	Sistema de micrófono solapero inalámbrico - Tipo de oscilador Sintetizador PLL controlado por cristal - Tipo de recepción Space Diversity - Respuesta en frecuencia de 23 Hz a 18 kHz (típico) - Relación señal-ruido (típica)96 dB (desviación máxima, ponderada) - Distorsión (T.H.D)0,9 % o menos (-60 dBV, entrada de 1 kHz) - Salida analógica Minijack de 3 polos, asimétrica - Nivel de salida analógica:-60 dBV (con ± 5 kHz de desviación) Rango de ajuste de salida analógica-12 dB - +12 dB (paso de 3 dB) - Salida de auriculares Minijack estéreo φ 3,5 mm (5/32 pulgadas) - Visualización LCD	Unidad	1	SONY	JAPON	4.500.000	4.500.000
20	Sistema de micrófono de mano inalámbrico - Tipo de oscilador Sintetizador PLL controlado por cristal - Tipo de cápsula Dinámica - Directividad Unidireccional - Máximo nivel de entrada 151 dB SPL (con 21 dB de nivel de atenuador) - Rango de ajuste del atenuador de audio De 0 dB a 21 dB (en incrementos de 3 dB) - Relación señal-ruido (típica)96 dB (desviación máxima, ponderada) - Retraso de audio Aprox. 0,35 m seg - Señal de tono piloto 32 kHz / 32,382 kHz / 32,768 kHz - Visualización LCD	Unidad	2	SONY	JAPON	4.800.000	9.600.000
21	Micrófono boom con entrada Canon Kit de micrófono tipo boom para cámara: - 1 Micrófono MC-85. 1 - Soporte de fijación a cámara - 1 Canastilla de protección - 1 Cobertor felpudo - 1 Cable de audio XLR-H a mini-plug stereo - 1 maleta de transporte. Accesorios varios - Alimentación de micrófono: phantom o baterías AA - Micrófono MCA-85 BA A condensador super cardioide	Unidad	1	BEYERDYNA MIC	ALEMANIA	5.300.000	5.300.000

ARIO OLMEDO
0981-959424

22	Auricular cerrado profesional para mezcla de audio - Auricular tipo cerrado impedancia: 32 OHMS - Respuesta en frecuencia: 22-18,000 HZ - Nivel de presión sonora: 98 dB incluye 1 cable	Unidad	2	BEYERDYNAMIC	ALEMANIA	900.000	1.800.000
23	Monitor 4k de 17 pulgadas - Display Size 17.3" / 43.9 cm - Screen Resolution 1920 x 1080 - Aspect Ratio 16:9 - Viewing Angle Horizontal: 178° - Vertical: 178° - Maximum Brightness 300 cd/m2 - Contrast Ratio 700:1 - Dot Pitch 0.1989 x 0.1989 mm	Unidad	2	IKAN	USA	19.000.000	38.000.000
24	Procesador i9 - 10 Cores/20 Threads - 3.50 GHz up to 4.40 GHz Max Turbo Frequency/19.25 MB Cache - Quad DDR4-2666 Memory channels - Compatible only with Motherboards based on Intel x299 chipsets - Intel Optane Memory supported	Unidad	2	INTEL	USA	8.000.000	16.000.000
25	Placa Base - Procesadores de escritorio Intel® Core ™ de novena / octava generación - Iluminación Aura Sync RGB, que incluye encabezados para tiras RGB estándar y direccionables - Refrigeración por agua, disipador térmico M.2 y controles de ventilador flexibles - Tarjeta de expansión dual-M.2 instalada verticalmente con disipador térmico para un máximo enfriamiento y rendimiento - Optimización de 5 vías: ajuste automatizado de todo el sistema, que proporciona perfiles de sobreaceleración	Unidad	2	ASUS	USA	2.500.000	5.000.000
26	Tarjeta Gráfica de 8 GB de última generación - Memory Speed 14 GBPS - Standard Memory Config 11 GB GDDR6 - Memory Interface Width 352-bit - Memory Bandwidth (GB/sec) 616 GB/s	Unidad	2	GIGABYTE	CHINA	14.000.000	28.000.000
27	Memoria RAM 64 GB DDR4 HYPERX FURY - Overclocking automático: hasta 3466 MHz[1] - Actualización a DDR4 rentable y de gran rendimiento - Compatibilidad con Intel XMP para las últimas tecnologías de procesador - Un funcionamiento frío gracias a la memoria DDR4 de 1.2 V con un consumo de energía reducido - Diseño FURY asimétrico con un disipador de calor de bajo perfil	Unidad	2	KIMGSTON	CHINA	11.000.000	22.000.000
28	Disco SSD 1 tb interno - Interface SATA III (6 Gb/s) - Sequential Read Speed 550 MB/s - Sequential Write Speed 520 MB/s - Drive Type SSD - Form Factor 2.5" - SMART Support Yes - TRIM Support Yes	Unidad	2	SAMSUNG	KOREA	1.500.000	3.000.000

DARIO OLMEDO
0981-959424

29	Fuente de alimentación 750W, negro - Potencia total: 750 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V - Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX - Tipo de cableado: Modular. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX - Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold - Color del producto: Negro - Diámetro de ventilador: 12 cm - Número de ventiladores: 1 Ventilador(es) - Ancho: 140 mm - Profundidad: 150 mm - Altura: 86 mm	Unidad	2	COOLER MASTER	CHINA	2.000.000	4.000.000
30	Refrigeración líquida Cooler Master MasterLiquid 240 - Diámetro de ventilador: 12 cm - Grosor de ventilador: 2,5 cm - Ancho de radiador: 27,7 cm - Profundidad de radiador: 12 cm - Altura de radiador: 2,7 cm - Control de energía - Voltaje de bomba: 12 - Voltaje del ventilador: 12 V	Unidad	2	COOLER MASTER	CHINA	1.000.000	2.000.000
31	Caja CoolerMaster mcm-h500p - Caja con dos ventiladores RGB de 200 mm preinstalados en la parte delantera y dos ventiladores opcionales de 200 mm en la parte superior garantiza un alto volumen de entrada de aire fresco. - Una cubierta de fuente de alimentación, cubierta de corte de CPU y cubiertas de cable adicionales para una gestión limpia del cable. - Dos ranuras PCI adicionales en la parte posterior para el montaje vertical de la tarjeta gráfica. - Panel lateral de vidrio templado teñido de color gris claro y tapas superiores / frontales de plástico para una vista clara del interior. - Admite radiadores de hasta 360 mm en la parte superior y frontal y admite GPU de hasta 412 mm.	Unidad	2	COOLER MASTER	CHINA	6.000.000	12.000.000
32	Mouse Sensor Optical - dpi 1000 - Scroll Type Scroll Wheel - Number of Buttons 8 - Hand Orientation Right	Unidad	2	LOGITCH	CHINA	400.000	800.000
33	Teclado - Tecnología inalámbrica LIGHTSPEED. - Los interruptores mecánicos Romer-G ofrecen un rendimiento mecánico silencioso y preciso y una vida útil de 70 millones de clics. - Seis teclas G programables ponen secuencias de macros personalizadas y comandos en la aplicación. - Bluetooth: dispositivo habilitado con Bluetooth con Windows 8 o posterior, Mac OS X 10.12 o posterior, Chrome OS o Android 3.2 o posterior, iOS 10 o posterior.	Unidad	2	LOGITCH	CHINA	1.000.000	2.000.000

DARIO OLMEDO
0981959424

34	Synology DiskStation DS418 - Potente NAS de 4 bahías para oficinas y usuarios domésticos Rendimiento secuencial con más de 226 MB/s de lectura y 170 MB/s de escritura - Procesador de cuatro núcleos de 64 bits a 1,4 GHz - Memoria DDR4 de 2 GB, el doble de tamaño que su predecesor - Dos puertos 1GbE compatibles con conmutación por error y Link Aggregation - Transcodificación de vídeo H.265 4K de 10 bits sobre la marcha - Capacidad de volumen individual sin procesar de más de 40TB - Nuevos seguros de la bandeja de discos para la seguridad de los activos - 4 discos duros de 8 teras	Unidad	1	SYNOLOGY	USA	15.000.000	15.000.000
35	Software de edición con efectos - Necesita una versión de 64 bits de uno de los siguientes sistemas operativos: Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10 - Procesador de 4 núcleos a 2.5 GHz (se recomiendan 3 GHz y 8 núcleos para 4K) - 1,5 GB de espacio en el disco duro para la instalación del programa - 8 GB de RAM (se recomiendan 16 GB) - Conexión USB 2.0 (para importar desde videocámaras AVCHD, XDCAM EX, NXCAM o DVD) - Tarjeta de sonido compatible con Windows - Unidad de DVD-ROM (solo para instalación desde un DVD) - Unidad de grabación de CD compatible (solo para grabación de CD)	Unidad	1	VEGAS	USA	700.000	700.000
36	Sistema de edición por suscripción de un año - Delivery Method Download - Tipo de licencia estándar - Duración de la licencia: Suscripción de 1 año - Número de usuarios admitidos: 1 - Cantidad de dispositivos compatibles: 1 - Requisitos del sistema: Sistemas operativos compatibles Windows 10, Windows 7 SP1, Windows 8 - macOS X 10.1, macOS X 10.11, macOS X 10.12 - Requisito de memoria 8 GB (se recomiendan 16 GB) - Requisito de almacenamiento 8 GB	Unidad	1	ADOBE	USA	6.000.000	6.000.000
37	Software completo para diseño, web, fotografía, video y creación gráfica - Suite de software creativo más completo, esta suscripción de 12 meses ofrece acceso completo a más de 20 aplicaciones para todas sus necesidades de diseño, web, fotografía, video y creación gráfica. Incluyendo aplicaciones conocidas y favoritas, como Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere, Lightroom y Dreamweaver, junto con soluciones más especializadas como Adobe XD, Typekit, Audition, Spark y After Effects, Creative Cloud ofrece un rango versátil de control para editar, producir, compartir y gestionar proyectos creativos.	Unidad	2	ADOBE	USA	15.000.000	30.000.000

ARIO OLMEDO
0981-959424

38	Batería para Drone - Batería de polímero de iones de litio - Configuración de batería 4S - Capacidad 5870 mAh - Voltaje 15.2 V - Energía 89.2 Wh - Potencia máxima de carga 100 W - Rango de temperatura de carga 41 a 104 ° F (5 a 40 ° C) - Peso 1.03 lb (468 g)	Unidad	4	DJI	CHINA	2.000.000	8.000.000
39	Pista de aterrizaje y despegue para drones - Material de calidad superior: la alfombrilla de aterrizaje para aviones no tripulados, está hecha de material impermeable de nylon de primera calidad, lo suficientemente fuerte como para usar sobre arena o pasto crecido. doble cara con doble color. El color es durabilidad, impresión de alta precisión y protección contra el sol, resistente a la decoloración e impermeable. Es muy portátil, liviano y fácil de desplegar y doblar rápidamente.	Unidad	1	HOMGA	CHINA	400.000	400.000
40	Tarjeta de memoria 64 GB Micro SD - Tipo de tarjeta microSDXC - Capacidad de almacenamiento de 64 GB - Bus Type UHS-I - Speed Class 10 - UHS Speed Class U3 - Video Speed Class V30	Unidad	2	SANDISK	USA	200.000	400.000
41	Tarjeta de memoria 128 GB Micro SD - Tipo de tarjeta microSDXC - Capacidad de almacenamiento 128 GB - Bus Type UHS-I - Velocidad clase 10 - UHS Speed Class U3 - Video Speed Class V30 - Rendimiento de la aplicación Clase A2 - Velocidad de lectura de transferencia de datos: 160 MB / s máximo (Burst) - Velocidad de escritura: 90 MB / s máximo (Burst) - Velocidad de escritura: 30 MB / s mínimo - Durabilidad a prueba de golpes, temperaturas extremas, resistente al agua, a prueba de rayos X	Unidad	1	SANDISK	USA	300.000	300.000
42	Filtro UV Transparente para lente de 50 mm Ef/1.8 - Es un filtro transparente de uso general que ayuda a absorber la luz ultravioleta.	Unidad	2	HOYA	JAPON	200.000	400.000
43	Polarizador para lente de 50 mm Ef/1.8 - Ayuda a reducir los reflejos y el deslumbramiento al filtrar la luz que se ha polarizado debido al reflejo de una superficie no metálica. - La luz del sol, naturalmente, se polariza parcialmente debido al reflejo de los electrones en las moléculas de aire, lo que hace que la luz se difunda en lo que aparece como neblina.	Unidad	2	HOYA	JAPON	400.000	800.000
44	Filtro UV Transparente para lente de 24-70 mm - Es un filtro transparente de uso general diseñado para absorber la luz ultravioleta y reducir el tono azulado de la luz del día.	Unidad	2	HOYA	JAPON	350.000	700.000
45	Polarizador para lente de 24-70 - El filtro polarizador circular ayuda a reducir los reflejos y el deslumbramiento al filtrar la luz que se ha polarizado debido al reflejo de una superficie no metálica.	Unidad	2	HOYA	JAPON	300.000	600.000

IO OLMEDO
0981-959424

46	Lente Fish eye Ef 8 mm F/2.8 full frame - Es un objetivo de la serie L de Canon que ofrece flexibilidad a un tipo de lente convencional. - Capaz de producir efectos de ojo de pez circulares y rectangulares, esta lente se caracteriza por su notable distorsión y calidad de imagen redondeada junto con un inmenso ángulo de visión de 180 ° en la posición de 8 mm.	Unidad	2	CANON	JAPON	13.000.000	26.000.000
47	Filtro UV Transparente para lente fish eye Ef 8 mm F/2.8 - Filtro para lente (objetivo)	Unidad	2	TADASHI	CHINA	300.000	600.000
48	Polarizador para lente fish eye Ef 8 mm F/2.8	Unidad	2	TADASHI	CHINA	700.000	1.400.000
49	Filtro UV Transparente para lente de 150-600 mm - Es el filtro UV protector de mayor rendimiento de Chiaro que ofrece una transmisión de luz del 99%.	Unidad	2	CHARD	CHINA	1.000.000	2.000.000
50	Polarizador para lente de 150-600 mm - El filtro MRC polarizador circular de alta transmisión F-Pro Kaesemann de 95 mm de B + W ayuda a reducir los reflejos y el deslumbramiento al filtrar la luz que se ha polarizado debido al reflejo de una superficie no metálica.	Unidad	2	B+W	ALEMANIA	2.000.000	4.000.000
51	Tarjeta de memoria SD para cámara fotográfica full frame - Memoria SD 64 GB Class: 10 / UHS-I - Máxima Velocidad de Lectura: 95 MB/s - Máxima Velocidad de Escritura: 90 MB/s - Switch de Protección Anti-escritura: A prueba de agua/golpes - Compatible con formatos de video AVCHD y XAVC-S	Unidad	2	SONY	JAPON	1.400.000	2.800.000
52	Lector USB SD/ micro SD card - Diseñado para fotógrafos y camarógrafos que requieren velocidades de transferencia rápidas, el CF Reader con microSD / SD UHS-II de GNARBOX tiene una ranura para tarjeta CompactFlash, que transfiere datos a velocidades de hasta 160 MB / s, más una ranura para tarjeta SD UHS-II Ranura para tarjeta microSD UHS-II, que transfieren datos a velocidades de hasta 300 MB / s.	Unidad	3	GNARBOX	CHINA	600.000	1.800.000
53	Limpiador en seco para sensor de cámara (pincel y pegatina) - El sistema de limpieza del sensor de la cámara DSLR SensorScope de Delkin viene con un telescopio que tiene un interruptor de encendido / apagado para que ya no tenga que mantener presionado el botón para encender la luz. También tiene 3 tamaños de hisopos. Pequeño, mediano y grande para los sensores de fotograma completo. También incluye un SensorPen.	Unidad	4	DELKIN DEVICES	CHINA	1.600.000	6.400.000
54	Protector de cristal templado GSP-5DM4 para cámara digital profesional full frame - Película Protectora, Cámara óptica Profesional Protector de Pantalla de Cristal Templado para Canon 5D Mark III/IV 5D3 5D4	Unidad	4	JJC	CHINA	300.000	1.200.000

DARIO OLMEDO
0981-959424

55	Toallita limpiadora 100 uds TFT/LCD (sin alcohol) - Gracias a que no contienen alcohol, no dejarán molestas huellas o aureolas en la superficie. Con tan sólo pasarlas en un cómodo movimiento disfrutarás de una superficie limpia, sin polvo ni huellas que puedan interferir en la visualización de tu pantalla u objetivo.	Unidad	4	GREATSHIELD	CHINA	400.000	1.600.000
56	Disco Duro de 3TB - Tipo Disco Duro Mecánico - Capacidad 3TBVelocidad (rpm) 7200rpm - Interfaz SATA III (6.0 Gb/s)Memoria Caché 64 MB - Factor de Forma 3.5"	Unidad	4	TOSHIBA	CHINA	900.000	3.600.000
57	Cámara fotográfica profesional full frame Sensor CMOS de fotograma completo (36 x 24,0 mm) con 30,4 megapíxeles efectivos DIGIC 6+ Gama de sensibilidad ISO normal de ISO 100 – ISO 32000 Cobertura de visor de 100% AF de 61 puntos de alta precisión y velocidad (hasta 41 puntos de tipo en cruz) Velocidad máxima de disparos en serie de 7,0 disparos/seg. Monitor LCD de 3,2 pulgadas Disparo Dual Pixel RAW Disparo con Visión en Director Grabación de vídeo 4K Grabación de vídeo HD de alta velocidad de fotogramas por segundo (119,9p/ 100,0p) AF CMOS Dual Pixel Función Wi-Fi/NFC (comunicación inalámbrica) Función GPS	Unidad	1	CANON	JAPON	21.000.000	21.000.000
58	Lente 50 mm Ef/1.8 Lente (objetivo) full frame	Unidad	1	CANON	JAPON	1.000.000	1.000.000
59	Lente 24-70 Lente (objetivo) full frame	Unidad	1	CANON	JAPON	14.000.000	14.000.000
60	Lente 150-600 mm Lente (objetivo) full frame	Unidad	1	SIGMA	CHINA	8.000.000	8.000.000
61	Batería para cámara fotográfica full frame Battery Grip BG-E20	Unidad	1	CANON	JAPON	3.000.000	3.000.000
62	Flash profesional para cámara digital full frame Flash profesional	Unidad	1	CANON	JAPON	4.500.000	4.500.000
63	Mochila para cámara fotográfica full frame Mochila para traslado	Unidad	1	BENRO	CHINA	900.000	900.000
64	Batería para cámara fotográfica full frame Baterías extras	Unidad	2	CANON	JAPON	800.000	1.600.000
65	Tripode para cámara fotográfica full frame Tripode Pro	Unidad	1	WEIFENG	CHINA	1.700.000	1.700.000
66	Convertidor de voltaje	Unidad	2	ONEVER	CHINA	600.000	1.200.000
							489.000.000.-

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Guaraníes cuatrocientos ochenta y nueve millones (IVA Incluido).----------

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

DARIO OLMEDO
0981-959424

La vigencia del Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones. --------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección Palma 468 c/ Alberdi.----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Marketing Turístico y la Dirección de Administración de la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR).----

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".---------

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).-

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

DARIO OLMEDO
0981-959424

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 19 mes diciembre y año2019.----------

Darío René Olmedo Benítez
Proveedor
DARIO OLMEDO
0981-959424

Delia Benítez
Encargada de Despacho