EJÉRCITO PARAGUAYO
CENTRO FINANCIERO Nº 2

CONTRATO 104

LCO Nº 18/2020

"ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES (PLURIANUAL)"

EMPRESA: FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A.

I.D. Nº 379.996

TELEFONO: UOC Nº 021 - 296-265

2020

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DEL EJÉRCITO
COMANDANCIA

CONTRATO Nº 104/2020

PARA LA "ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES (PLURIANUAL)" EN LA MODALIDAD DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 18/2020. ID Nº 379.996.-

El Comando del Ejército, con domicilio en la calle Avda. Madame Lynch y Vía Férrea (actual Autopista Ñu Guazú y Av. Dr. Semidei) - Telefax N° 296-265 de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por su Comandante **GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZALEZ**, con **C.I.C. Nº 684.792**; nombrado por Orden General del Comando en Jefe Nº 226 de fecha 26 de Octubre de 2018, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte; y el Señor **CESAR RAÚL COELHO DE SOUZA IBARRA,** con **C.I.C. Nº 965.787**, en su carácter de Vice Presidente de la empresa **FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A., R.U.C. Nº 80033363-2**, domiciliada en la calle Defensores del Chaco N° 2078, de la ciudad de Asunción, con Teléf. N° (021) 503-115/ (021) 500-646, email:licitacionesinternacional@outlook.com, a quien en adelante se le llamará la **CONTRATISTA**, de común acuerdo convienen celebrar el presente Contrato para la **ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES (PLURIANUAL)",** de acuerdo a la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 18/2020,** adjudicada por Resolución Nº 188 de fecha 11 de diciembre de 2020, detallados en la Cláusula Primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes.----------

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO

1.1 El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA,** con relación a la **ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES (PLURIANUAL)"** para el **COMANDO DEL EJÉRCITO Y UNIDADES COMPONENTES,** que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.----------

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DE CONTRATO

2.1 Los documentos del Contrato son los siguientes:

a. Resolución Aprobatoria del llamado a Contratación. ----------
b. Pliego de Bases y Condiciones, Adendas y comunicaciones complementarias. ----------
c. Ofertas Presentadas. ----------
d. Documentación técnica que contiene la descripción de los bienes, las especificaciones técnicas, programa de suministros. ----------
e. Garantía de Mantenimiento de Oferta. ----------
f. Resolución N° 188/2020, por la que se Adjudica la Contratación. ----------
g. Garantía de Cumplimiento de Contrato. ----------

2.2. Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contraigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC. ----------

CLÁUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

3.1 El crédito presupuestario para la presente Licitación proveniente del Sub Grupo 350 – Objeto del Gasto Específico – Recurso del Tesoro (FF 10) y Recursos Institucionales (FF 30) del Presupuesto General de la Nación aprobado en el Ejercicio Fiscal 2020 y supeditado del Presupuesto General de la Nación años 2021, que serán ejecutados de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de las unidades responsables, y conforme al plan de caja del Ministerio de Hacienda. ----------

3.2 Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° **379.996.** --------

CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

4.1 El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 18/2020 – ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES (PLURIANUAL)**. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 188 de fecha 11 de diciembre de 2020. ----------

FERRETERIA
INTERNACIONAL S.A.

CLÁUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES – AÑO 2020.

					FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.			
ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad 2020	Presentación	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
TERCERA DIVISION DE CABALLERIA (3a DC) - AÑO 2020 - 2021								
45	PINTURA LATEX INTERIOR COLOR MARFIL: formulado en base a resina acrilico estirenica o vinilica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mamposteria, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin destefiir o salirse la pelicula, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos, el color deberá ajustarse perfectamente a la muestra a ser provida por la convocante, el peso especifico minimo 1,1 kg por litro de pintura, acabado mate, viscosidad minimo 100 ku, dilución en agua minimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos, balde de 18 litros.	Unidad	10	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	76.440	764.400
SEGUNDA DIVISION DE INFANTERIA (2ª DI) - AÑO 2020 - 2021								764.400
52	Pintura latex para interior color blanco, debe ser formulado en base a emulsiones y resinas acrilicas de alta adherencia, recomendado para la proteccion y embellicimiento de superficies esterior o interiores, con anti hongos y bactericidas, debe ser resistente al lavado con esponja y detergente neutro y a la interperie debe resistir al sol y la lluvia sin destefiir o descacarar.CARACTERISTICA: de facil aplicacion a rodillo o pincel sin goteo a rodillo y sin marcas a pincel, secado rapido, alto poder cubriente, exelente rendimiento, agradable aroma, alta adherencia y buena durabilidad, no contaminante del medio ambiente sin plomo ni mercurio. Color blanco opaco contenido titanio y carbonato de calcio en su formulacion, entonable con colorante universal o colorante para latex, debe resistir el lavado y el desgaste en la interperie con condiciones climaticas severas. USOS: se usa para recubrimiento de mamposteria, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en general ya sea exteriores o interiores. DISOLUCION:agua potable, minimo 10%. ACABADO: mate. TIEMPO DE SECADO: maximo 2 hs al tacto maximo 6hs para repintado, debe admitir la aplicacion a pincel o rodillo, ademas de soplete.VENCIMIENTO: minimo 1 año en deposito con su envase original cerrado.	Unidad	23	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	38.766	891.618
53	Pintura latex para exterior color Verde Musgo , debe ser formulado en base a emulsiones y resinas acrilicas de alta adherencia, recomendado para la proteccion y embellicimiento de superficies esterior o interiores, con anti hongos y bactericidas, debe ser resistente al lavado con esponja y detergente neutro y a la interperie debe resistir al sol y la lluvia sin destefiir o descacarar.CARACTERISTICA: de facil aplicacion a rodillo o pincel sin goteo a rodillo y sin marcas a pincel, secado rapido, alto poder cubriente, exelente rendimiento, agradable aroma, alta adherencia y buena durabilidad, no contaminante del medio ambiente sin plomo ni mercurio. Color blanco opaco contenido titanio y carbonato de calcio en su formulacion, entonable con colorante universal o colorante para latex, debe resistir el lavado y el desgaste en la interperie con condiciones climaticas severas. USOS: se usa para recubrimiento de mamposteria, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en general ya sea exteriores o interiores. DISOLUCION:agua potable, minimo 10%. ACABADO: mate. TIEMPO DE SECADO: maximo 2 hs al tacto maximo 6hs para repintado, debe admitir la aplicacion a pincel o rodillo, ademas de soplete.VENCIMIENTO: minimo 1 año en deposito con su envase original cerrado.	Unidad	10	Balde 18 lts.	BLASCOR	PARAGUAY	99.768	997.680
56	Sellador Aceite de lino: Aceite natural cocido procedente de la semilla de lino, de alto contenido en yodo. Se puede aplicar en exterior o interior. Una vez aplicado, el aceite de linaza no cristaliza como un barniz. En botella 1 litros	Unidad	6	Botella de 1 litros	BLASCOR	PARAGUAY	141.219	847.314
SEGUNDO CUERPO DE EJERCITO (II CE) - AÑO 2020 - 2021								2.736.612
67	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polimeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	15	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	77.400	1.161.000
68	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR VERDE OTAM: Deberán presentar las siguientes cualidades: (PINTABILIDAD: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer de apoco luego de la aplicación, poder cubriente: Disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posibles de manos, velado: la película de pintura debe quedar libre pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, estabilidad: se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de disipar, en balde de 18 litros.	Unidad	10	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	118.767	1.187.670
69	PINTURA LATEX COLOR AMARILLO EXTERIOR: Deberán presentar las siguientes cualidades: (PINTABILIDAD: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer de apoco luego de la aplicación, poder cubriente: Disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posibles de manos, velado: la película de pintura debe quedar libre pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, estabilidad: se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de disipar, en balde de 18 litros.	Unidad	7	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	114.467	801.269
71	PINTURA SINTETICA: Color a rojo, elaborado con resinas sintéticas y pigmentos. La compocisión debe permitir la resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicado tanto en el interior como en el exterior sobre superficie de mamposteria, madera o metal, acabado brillante, viscosidad 70 - 75 UK, a 25°, sólidos 49,2 - 51,2%. Diluyente aguarras mineral. Modo de aplicación: se aplica a pincel, rodillo y soplete, y a sea con su consistencia normal o diluido con el diluyente en balde de 3,6 litros	Unidad	4	Balde 3,6 lts.	BAMBI	PARAGUAY	245.733	982.932
TERCERA DIVISION DE INFANTERIA (3ª DI) - AÑO 2020 - 2021								4.132.871
79	Pintura antioxido: Antioxido,anticorrosivo que impidan o detengan la oxidación de superficies ferrosas, de secado rápido, que proteja al hierro y que brindan un buen anclaje al acabado que le aplica, en Balde de 3500 CC.	Unidad	10	Balde	BAMBI	PARAGUAY	11.502	115.020
								115.020

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

PRIMER CUERPO DEL EJERCITO (I CE) - AÑO 2020 - 2021								
110	Pintura Latex Color Exterior: Producto formulado en base de resina acrilica estirenica o vinilica, con alto contenido de solidos, dispersables en agua, con pigmentos de alta calidad, que contengas en su formulacion fungicida y bactericida, debe ser indicado el recubrimiento de mamposterias, revoques, concretos, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en gral, debe ser lavable y resistente a la interperie, debe permitir el lavado con esponja y detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula. COLOR: MARFIL , valde de 18 litros, segun colores a eleccion de la Convocante de la Unidad.PESO ESPECIFICO:como minimo 1,1 Kg por litro de pintura.	Unidad	10	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	115.020	1.150.200
111	Pintura Latex Color Exterior: Producto formulado en base de resina acrilica estirenica o vinilica, con alto contenido de solidos, dispersables en agua, con pigmentos de alta calidad, que contengas en su formulacion fungicida y bactericida, debe ser indicado el recubrimiento de mamposterias, revoques, concretos, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en gral, debe ser lavable y resistente a la interperie, debe permitir el lavado con esponja y detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula. COLOR: VERDE MUSGO, valde de 18 litros, segun colores a eleccion de la Convocante de la Unidad.PESO ESPECIFICO: como minimo 1,1 Kg por litro de pintura.	Unidad	5	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	115.020	575.100
112	"PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR BLANCO: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polimeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia norma o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	3	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	115.020	345.060
115	ENDUIDO PARA INTERIOR: Producto de buena consistencia a base de polimeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies interiores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Colores blanco, diluyente al Agua. Balde de 30 kilogramos	Unidad	1	Balde	BLASCOR	PARAGUAY	132.012	132.012
PRIMERA DIVISION DE CABALLERIA (1a DC) - AÑO 2020 - 2021								2.202.372
121	Pintura Latex Color Exterior: Producto formulado en base de resina acrilica estirenica o vinilica, con alto contenido de solidos, dispersables en agua, con pigmentos de alta calidad, que contengas en su formulacion fungicida y bactericida, debe ser indicado el recubrimiento de mamposterias, revoques, concretos, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en gral, debe ser lavable y resistente a la interperie, debe permitir el lavado con esponja y detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula. COLOR: BLANCO, valde de 18 litros, segun colores a eleccion de la Convocante de la Unidad.PESO ESPECIFICO: como minimo 1,1 Kg por litro de pintura.	Unidad	12	Balde de 18 litros	BAMBI	PARAGUAY	75.422	905.064
122	PINTURA LATEX INTERIOR COLOR VERDE OTAM: formulado en base a resina acrilica estirenica o vinilica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos, el color deberá ajustarse perfectamente a la colores a eleccion de la Convocante a ser proveida por la convocante, el peso especifico minimo 1,1 kg por litro de pintura, acabado mate, viscosidad minimo 100 ku, dilución en agua minimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboración impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos, balde de 18 litros.	Unidad	11	Balde 18 lts.	BAMBI	PARAGUAY	116.043	1.276.473
SEXTA DIVISION DE INFANTERIA (6a DI) - AÑO 2020 - 2021								2.181.537
123	PINTURA SINTETICA: Color a elección brillante, elaborado con resinas sintéticas y pigmentos. La composicion debe permitir la resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicado tanto en el interior: como en el exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal, acabado brillante, viscosidad 70 - 75 UK, a 25°, sólidos 48,2 - 51,2%. Diluyente aguarras mineral. Modo de aplicación: se aplica a pincel, rodillo y soplete, y a sea con su consistencia normal o diluido con el diluyente en balde de 3,6 litros.	Unidad	9	Balde de 3,6 litros	BLASCOR	PARAGUAY	142.936	1.285.424
130	FIJADOR PARA PINTURA EN BALDES DE 1 LITROS	Unidad	8	Balde	BLASCOR	PARAGUAY	32.235	257.888
131	ENDUIDOS LATEX ACRILICO: EN BALDE DE 25 KG	Unidad	10	Balde	BLASCOR	PARAGUAY	88.983	889.830
QUINTA DIVISION DE INFANTERIA (5a DI) - AÑO 2020 - 2021								2.434.142
140	PINTURA LATEX ACRILICO INTERIOR/EXTERIOR, deberán ser de la linea Premium, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol; se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, COLOR BLANCO, en balde de 18 litros.	Unidad	5	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	113.100	565.500
141	PINTURA LATEX INTERIOR COLOR VERDE OTAM: formulado en base a res na acrilica estirenica o vinilica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos, el color deberá ajustarse perfectamente a la colores a eleccion de la Convocante a ser proveida por la convocante, el peso especifico minimo 1,1 kg por litro de pintura, acabado mate, viscosidad minimo 100 ku, dilución en agua minimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboración impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos, balde de 18 litros.	Unidad	3	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	167.700	503.100

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

142	PINTURA LATEX INTERIOR COLOR VERDE MUSGO: formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la película, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos, el color deberá ajustarse perfectamente a la colores a eleccion de la Convocante a ser proveida por la convocante, el peso especifico minimo 1,1 kg por litro de pintura, acabado mate, viscosidad minimo 100 ku, dilución en agua minimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboración impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos, balde de 18 litros.	Unidad	3	Ba de de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	176.280	528.840
TERCER CUERPO DEL EJERCITO (III CE) - AÑO 2020 - 2021								**1.597.440**
147	PINTURA LATEX INTERIOR COLOR VERDE OTAM: formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la película, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos, el color deberá ajustarse perfectamente a la colores a eleccion de la Convocante a ser proveida por la convocante, el peso especifico minimo 1,1 kg por litro de pintura, acabado mate, viscosidad minimo 100 ku, dilución en agua minimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboración impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos, balde de 18 litros.	Unidad	7	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	176.000	1.232.000
148	PINTURA LATEX INTERIOR COLOR VERDE MUSGO: formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la película, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos, el color deberá ajustarse perfectamente a la colores a eleccion de la Convocante a ser proveida por la convocante, el peso especifico minimo 1,1 kg por litro de pintura, acabado mate, viscosidad minimo 100 ku, dilución en agua minimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboración impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos, balde de 18 litros.	Unidad	13	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	198.825	2.584.725
149	PINTURA ESMALTE SINTETICO (COLOR A ELECCION): brillante, esmalte sintético elaborado con resinas sintéticas y pigmentos, la composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados, en balde de 18 litros.	Unidad	13	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	273.700	3.558.100
150	ANTIOXIDO AMARILLO Y ROJO en paquete de 1 kilo, Resina plastificada para piso	Unidad	10	Paquete	BLASCOR	PARAGUAY	146.425	1.464.250
151	AGUARRAS: Uso previsto: diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos grado. Características Químicas: mescla de Alfa - Pineno, Beta- Pineno y otros terpénicos en distintas proporciones, en bidon de 5 Litros.	Unidad	16	BIDON DE 5 LTS	BAMBI	PARAGUAY	16.200	259.200
152	Pintura al aceite color según colores a eleccion de la Convocante de la Unidad: de 3,6 litros, con antihongo, de alto poder cubritivo.	Unidad	15	Balde de 3,6 litros	BAMBI	PARAGUAY	46.800	702.000
COMINGE FF 10 - AÑO 2020								**9.800.275**
153	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR VERDE MUSGO: formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la película, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos, el color deberá ajustarse perfectamente a la colores a eleccion de la Convocante a ser proveida por la convocante, el peso especifico minimo 1,1 kg por litro de pintura, acabado mate, viscosidad minimo 100 ku, dilución en agua minimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboración impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos, balde de 18 litros.	Unidad	20	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	144.000	2.880.000
154	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR CERAMICO: formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la película, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos, el color deberá ajustarse perfectamente a la colores a eleccion de la Convocante a ser proveida por la convocante, el peso especifico minimo 1,1 kg por litro de pintura, acabado mate, viscosidad minimo 100 ku, dilución en agua minimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboración impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos, balde de 18 litros.	Unidad	20	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	144.000	2.880.000

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION - COMANDO DEL EJERCITO PARAGUAYO

COMINGE FF 30 - AÑO 2020								5.760.000
157	PINTURA SINTÉTICO COLOR GAMUSA: elaborado con resinas sintéticas y pigmentos. la composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. debe ser aplicable tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. acabado: brillante. viscosidad 70 - 75 uk a 25°c, solidos 49,2 - 51,2%. diluyente: aguarrás mineral. modo de aplicación: se aplica a pincel, rodillo o soplete ya sea con su consistencia normal o diluido con el diluyente. en envase de 3,6 litros.	Unidad	20	Balde de 3,6 litros	BAMBI	PARAGUAY	81.000	1.620.000
158	PINTURA ACRILICA COLOR AZUL: formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la película, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. el color deberá ajustarse perfectamente a la colores a eleccion de la Convocante a ser proveida por la convocante, el peso específico mínimo 1,1 kg por litro de pintura. acabado mate, viscosidad mínimo 100 ku, dilución en agua mínimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos. balde de 18 litros	Unidad	2	Balde de 3,6 litros	BAMBI	PARAGUAY	125.000	250.000
159	"PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR MARFIL: formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la película, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. el color deberá ajustarse perfectamente a la colores a eleccion de la Convocante a ser proveida por la convocante, el peso específico mínimo 1,1 kg por litro de pintura. acabado mate, viscosidad mínimo 100 ku, dilución en agua mínimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos. balde de 18 litros.	Unidad	19	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	144.000	2.736.000
160	Pintura antioxido: Antioxido,anticorrosivo que impidan o detengan la oxidación de superficies ferrosas, de secado rápido, que proteja al hierro y que brindan un buen anclaje al acabado que se aplica, en BOTELLA de 1 litro.	Unidad	19	BOTELLA de 1 lt.	BLASCOR	PARAGUAY	13.500	256.500
162	LACA BRILLANTE en lata de 1 litro	Unidad	20	LATA de 1 lt	BAMBI	PARAGUAY	27.000	540.000
163	SELLADOR PARA PINTURA, el sellador en el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante.	Unidad	17	Balde de 18 litros	BAMBI	PARAGUAY	22.500	382.500
164	AGUARRAS: uso previsto: diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos y grasos. características químicas: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpénicos en distintas proporciones en botella de 1 litros	Unidad	50	BOTELLA de 1 lt.	BAMBI	PARAGUAY	7.650	382.500
165	"TINER: tipo de solvente: mezcla de acetatos, alcoholes, solventes hidrocarbonados y cetonas. aspecto: liquido transparente incoloro de olor característico. densidad 0,87+ 0,02g/cm3 a 25 °c. rango de destilación: 56-156°c. en botella de 1 litros.	Unidad	50	BOTELLA de 1 lt.	BAMBI	PARAGUAY	10.800	540.000
								6.707.500
CIMEE - AÑO 2020 - 2021								
180	PINTURA AL AGUA EXTERIOR/INTERIOR COLOR VERDE OTAN: Debe ser Agua sin mezcla, de color verde otan, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	15	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	97.500	1.462.500
181	PINTURA AL AGUA EXTERIOR/INTERIOR COLOR BLANCO: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	20	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	97.500	1.950.000
182	PINTURA SINTÉTICA (COLOR A ELECCION): brillante, esmalte sintético elaborado con resinas sintéticas y pigmentos, la composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados, debe ser aplicable tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal, acabado: brillante. Viscosidad 70 - 75 uk a 25°c, solidos 49,2 - 51,2%. diluyente: aguarrás mineral. Modo de aplicación: se aplica a pincel, rodillo o soplete ya sea con su consistencia normal o diluida con el diluyente en balde de 3,6 litros.	Unidad	14	Balde de 3,6 litros	BLASCOR	PARAGUAY	117.000	1.638.000
183	COLORANTES PARA PINTURA COLOR OCRE; concentrado de pigmentos de buena que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. resiste la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola. debe ser de fácil aplicación y rápido secado. no debe dejar olor. debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura). secado al tacto 1 hora. secado entre manos 3 a 4 horas, aproximadamente. EN POMO DE 120 cc	Unidad	72	POMO	AMANECER	PARAGLAY	4.622	332.784
184	ENDUIDO PARA EXTERIOR: Producto de buena consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Colores blanco, diluyente al Agua. Balde de 25 kg	Unidad	5	Balde de 25 kg	BLASCOR	PARAGLAY	78.000	390.000
								9.773.284

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

EPOE - AÑO 2020 - 2021								
189	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR A ELECCION: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco. Elaborada a base de polimeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete. ya sea con consistencia normal o diluida con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	9	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	78.000	702.000
ACADEMIL FF10 - AÑO 2020								702.000
195	COLORANTES PARA PINTURA : concentrado de pigmentos de buena que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. resiste la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola. debe ser de fácil aplicación y rápido secado. no debe dejar olor. debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura). secado al tacto 1 hora. secado entre manos 3 a 4 horas, aproximadamente. EN POMO DE 120 cc	Unidad	20	Pomo	AMANECER	PARAGUAY	3.327	66.540
199	Acido Muriático: Neutralización de superficies como cemento y hormigón, en Botella de 1 litro	Unidad	21	Botella	BAMBI	PARAGUAY	5.443	114.303
ACADEMIL FF30 - AÑO 2020								180.843
200	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR BLANCO HIELO, formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mamposteria, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula no debera tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. el color debera ajustarse perfectamente a la colores a eleccion de la convocante a ser proveida por la convocante, el peso especifico minimo 1,1 kg por litro de pintura. acabado mate, viscosidad minimo 100 ku. dilusion en agua minimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboracion impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como maximo en dos manos. balde de 18 litros	Unidad	1	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	141.633	141.633
201	PINTURA LATEX INTERIOR COLOR VERDE OTAN DE LA LINEA PREMIUM/ORO, formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mamposteria, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula. no debera tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soponar apilamientos. el color debera ajustarse perfectamente a la colores a eleccion de la convocante a ser proveida por la convocante, el peso especifico minimo 1,1 kg por litro de pintura. acabado mate, viscosidad minimo 100 ku. dilusion en agua minimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboracion impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como maximo en dos manos. TAMBOR DE 200 LITROS	Unidad	2	TAMBOR DE 200 LITROS	BLASCOR	PARAGUAY	1.326.000	2.652.000
								2.793.633
LICEO - AÑO 2020 - 2021								
222	ENDUIDO EXTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polimeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistenc a la intemperie. Colores blanco, diluyente al Agua. Tiempo de secado 2 a 4 horas, en balde de 25 Kilos.	Unidad	40	Balde de 25 KILOS	BLASCOR	PARAGUAY	93.600	3.744.000
223	COLORANTES PARA PINTURA COLOR A ELECCION; concentrado de pigmentos de buena que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. resiste la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola. debe ser de fácil aplicación y rápido secado. no debe dejar olor. debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura). secado al tacto 1 hora. secado entre manos 3 a 4 horas, aproximadamente. EN POMO DE 120 cc	Unidad	218	pomo	AMANECER	PARAGUAY	3.900	850.200
								4.594.200
CEIE - AÑO 2020 - 2021								
250	PINTURA LATEX PARA INTERIOR/EXTERIOR: (COLOR A ELECCION): deberan presentar las siguientes cualidades (pintabilidad: condicion de extenderse sin resistencia al dezlizamiento del pincel o rodillo; nivelacion: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada; poder cubriente: debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor numero posible de manos; velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; estabilidad: se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, este debera ser blando y facil de despar. En balde de 18 litros.	Unidad	6	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	102.757	616.542
CECOPAZ - AÑO 2020 - 2021								616.542
257	TINER tipo de solvente: mezcla de acetatos, alcoholes, solventes hidrocarbonados y cetonas, aspecto: liquido transparente incoloro de olor caracteristico, densidad 0,67+ 0,02g/cm3 a 25 °c, rango de destilación: 56-156°c. en botella de 1 litros.	Unidad	4	BOTELLA	BAMBI	PARAGUAY	8.375	33.500
259	ENDUIDO PARA EXTERIOR: Producto de consistencia a base de polimeros, en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies interiores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia. Colores: blanco, diluyente en agua. Tiempo de secado 2 a 4 horas. TARRO DE 30 KILIGRAMO MINIMO.	Unidad	2	BALDE	BLASCOR	PARAGUAY	129.285	258.570
260	Pintura antioxido: Antioxido,anticorrosivo que impidan o detengan la oxidación de superficies ferrosas, de secado rápido, que proteja al hierro y que brindan un buen anclaje al acabado que se aplica. Balde de 3,6 litros	Unidad	2	BALDE de 3,6 lts	BAMBI	PARAGUAY	68.445	136.890
262	PINTURA EPOXICA: Resistente al agua Resistente a ácidos débiles, álcalis, grasas, aceites, solventes derivados del petróleo y disolventes aromáticos. Buena adherencia. Resistente a ácidos débiles. Buena resistencia al desgaste. Alto contenido de sólidos. Alto Cubrimiento. TARRO DE de 1.800 CC MINIMO	Unidad	2	BALDE de 3,6 lts	BAMBI	PARAGUAY	243.360	486.720

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A

263	Pintura Latex Acrilico Color Exterior/Interior: Producto formulado en base de resina acrilica estirenica o vinilica, con alto contenido de solidos, dispersables en agua. con pigmentos de alta calidad, que contengas en su formulacion fungicida y bactericida, debe ser indicado el recubrimiento de mamposterias, revoques, concretos, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en gral. debe ser lavable y resistente a la interperie, debe permitir el lavado con esponja y detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula. COLORES: BLANCO, PESO ESPECIFICO: como minimo, BALDE DE 18 litro de pintura.	Unidad	2	BALDE DE 18 LTS	BLASCOR	PARAGUAY	168.943	337.886
264	Pintura Latex Acrilico Color Exterior/Interior: Producto formulado en base de resina acrilica estirenica o vinilica, con alto contenido de solidos, dispersables en agua, con pigmentos de alta calidad, que contengas en su formulacion fungicida y bactericida, debe ser indicado el recubrimiento de mamposterias, revoques, concretos, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en gral. debe ser lavable y resistente a la interperie, debe permitir el lavado con esponja y detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula. COLORES A ELECCION, PESO ESPECIFICO: como minimo BALDE DE 18 litro de pintura.	Unidad	3	BALDE DE 18 LTS	BLASCOR	PARAGUAY	95.075	285.225
268	LACA: Un producto muy novedoso de excepcional nivelación y excelente acabado brillante, satinado o mate. Desarrollado a base de una mezcla de resinas nitrocelulósicas. LATA X 3,6 LITROS MÍNIMO	Unidad	3	LATA de 3,6 lts.	BAMBI	PARAGUAY	75.225	225.675
269	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: COLOR A ELECCION, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicado, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante. en balde de 18 litros.	Unidad	4	Balde de 18 litros	BAMBI	PARAGUAY	167.310	669.240
272	"BARNIZ : Resistente a la acción del sol, hongos y humedad, dos formulas de filtro solar, alta resistencia a la impermeabilidad, rendimiento 8 a 10 m2 por mano, secarse al toque 4a 5 horas, entre manos 8 horas, final 18 a 24 horas. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante, en botella de 1 litro	Unidad	2	BOTELLA de 1 litros	BAMBI	PARAGUAY	6.874	13.748
								2.447.454
	TOTAL ADJUDICADO AÑO 2020							55.540.125

CLÁUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES – AÑO 2021:

					FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.			
Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad 2021	Presentación	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
CENTRO FINANCIERO Nº 2 - AÑO 2021								
1	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polimeros en dispersión acuosa que contiene bioxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	20	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	99.000	1.980.000
9	Pintura Latex para Exterior: Producto formulado en base de resina acrilica estirenica o vinilica, con alto contenido de solidos, dispersables en agua, con pigmentos de alta calidad, que contengas en su formulacion fungicida y bactericida, debe ser indicado el recubrimiento de mamposterias, revoques, concretos, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en gral, debe ser lavable y resistente a la interperie, debe permitir el lavado con esponja y detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula. COLORES: Verde Otam, ceramica.PESO ESPECIFICO: como minimo 1,1 Kg por litro de pintura.	Unidad	20	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	99.000	1.980.000
15	Pintura antioxido: Antioxido,anticorrosivo que impidan o detengan la oxidación de superficies ferrosas, de secado rápido, que proteja al hierro y que brindan un buen anclaje al acabado que se aplica. Balde de 3,6 litros	Unidad	30	Balde de 3,6 litros	BAMBI	PARAGUAY	115.000	3.450.000
16	Pinturas al Aceite para madera color cedro en LATA de 5 litros, con antihongo, de alto poder cubritivo.	Unidad	20	LATA de 5 litros	BLASCOR	PARAGUAY	98.000	1.960.000
CUARTA DIVISION DE INFANTERIA (4a DI) - AÑO 2021								9.370.000
35	Pintura Latex Color Exterior: Producto formulado en base de resina acrilica estirenica o vinilica, con alto contenido de solidos, dispersables en agua, con pigmentos de alta calidad, que contengas en su formulacion fungicida y bactericida, debe ser indicado el recubrimiento de mamposterias, revoques, concretos, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en gral. debe ser lavable y resistente a la interperie, debe permitir el lavado con esponja y detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula. COLOR: Marfil, color segun colores a eleccion de la Convocante de la Unidad.PESO ESPECIFICO: como minimo 1,1 Kg por litro de pintura.	Unidad	15	Balde 18 lts.	BLASCOR	PARAGUAY	95.000	1.425.000
41	Aguarrás Mineral: Liquido transparente y claro, mezcla de parafinas, ciclopaafinas e hidrocarburos aromaticos, quimicamente estable, no corrosivos y de olor tipico. CARACTERISTICAS Y USOS: formulado especialmente para la dilucion de pinturas y barnices que van a ser aplicadas a pincel, soplete o rodillo. DENSIDAD: 0,8 + 0,015g/ml. PUNTO DE EBULLICION: 145-188°C. COLOR SAYBOL: +25. SOLUBILIDAD: insoluble en metanol y agua. PODER KAURI BUTANOL: 38-40.PUNTO DE INFLAMACION: 38-42°C.CONDICION DE ALMACEBAJE: mantener en envases cerrados, en ambientes frescos, evitar contacto con agua.INFLAMABLE: toxico por ingestión e inhalacion prolongada.	Unidad	25	Botella	BAMBI	PARAGUAY	5.758	143.950
42	COLORANTES PARA PINTURA; color segun colores a eleccion de la Convocante de la Unidad, concentrado de pigmentos de buena que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. resiste la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede rastros, debe ser de fácil aplicación y rápido secado, no debe dejar olor. debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura), secado al tacto 1 hora. secado entre manos 3 a 4 horas, aproximadamente. EN POMO DE 120 cc	Unidad	87	Pomo	AMANECER	PARAGUAY	5.860	514.170

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

FUERZAS ARMADAS DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY COMANDO DEL EJERCITO PARAGUAYO

43	SELLADOR ACRILICO PARA PINTURA, el sellador en el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante. Por litro.	Unidad	6	Botella de 1 lts	BLASCOR	PARAGUAY	20.280	121.680
44	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLO CERAMICO: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 4 Litros.	Unidad	5	Balde 4 lts.	BLASCOR	PARAGUAY	41.245	206.225
								2.411.025
SEGUNDA DIVISION DE INFANTERIA (2ª DI) - AÑO 2020 - 2021								
61	SELLADOR PARA PINTURA, el sellador en el momento de la apertura del envaso debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante. en balde de 18 Litros	Unidad	20	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	78.000	1.560.000
65	Sellador para madera Aceite de lino: Aceite natural cocido procedente de la semilla de lino, de alto contenido en yodo. Se puede aplicar en exterior o interior. Una vez aplicado, el aceite de linaza no cristaliza como un barniz. En botella 1 litros	Unidad	10	Botella de 1 lt.	BLASCOR	PARAGUAY	171.600	1.716.000
SEGUNDO CUERPO DE EJERCITO (II CE) - AÑO 2020 - 2021								3.276.000
67	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	21	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	77.400	1.625.400
68	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR VERDE OTAM: Deberán presentar las siguientes cualidades: (PINTABILIDAD: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer de apoco luego de la aplicación, poder cubriente: Disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posibles de manos, velado: la película de pintura debe quedar libre pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, estabilidad: se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de disipar, en balde de 18 Litros.	Unidad	18	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	118.767	2.137.806
69	PINTURA LATEX COLOR AMARILLO EXTERIOR: Deberán presentar las siguientes cualidades: (PINTABILIDAD: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer de apoco luego de la aplicación, poder cubriente: Disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posibles de manos, velado: la película de pintura debe quedar libre pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, estabilidad: se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de disipar, en balde de 18 Litros.	Unidad	18	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	114.467	2.060.406
71	PINTURA SINTETICA: Color a rojo, elaborado con resinas sincéticas y pigmentos. La compocision debe permitir la resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicado tanto en el interior como en el exterior sobre superficie de mamposteria, madera o metal, acabado brillante, viscosidad 70 - 75 UK. a 25°, sólidos 49,2 - 51,2%. Diluyente aguarras mineral. Modo de aplicación: se aplica a pincel, rodillo y soplete, y a sea con su consistencia normal o diluido con el diluyente en balde de 3,6 litros	Unidad	15	Balde 3,6 lts.	BAMBI	PARAGUAY	245.733	3.685.995
								9.509.607
SEGUNDA DIVISION DE CABALLERIA (2ª DC) - FF 30 AÑO 2021								
103	"ENDUIDO EXTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Colores blanco, diluyente al Agua. Tiempo de secado 2 a 4 horas, en balde de 25 Kilos.	Unidad	5	Balde	BLASCOR	PARAGUAY	72.000	360.000
								360.000
SEGUNDA DIVISION DE CABALLERIA (2ª DC) - FF 10 AÑO 2021								
107	MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABLE POR 18 LITROS. Membrana liquida flexible a base de polímeros acrílicos que actúa cubriendo grietas y fisuras, formando una película impermeable que evita la penetración de humedad. Es una pintura anti algas y anti hongos de fácil aplicación, con gran resistencia a la abrasión y óptima adherencia.	Unidad	8	Balde	BLASCOR	PARAGUAY	289.800	2.318.400
109	"ENDUIDO EXTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Colores blanco, diluyente al Agua. Tiempo de secado 2 a 4 horas, en balde de 18 lts	Unidad	10	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	72.000	720.000
PRIMER CUERPO DEL EJERCITO (I CE) - AÑO 2020 - 2021								3.038.400
110	Pintura Latex Color Exterior: Producto formulado en base de resina acrilica estirenica o vinilica, con alto contenido de solidos, dispersables en agua, con pigmentos de alta calidad, que contengas en su formulacion fungicida y bactericida, debe ser indicado el recubrimiento de mamposterias, revoques, concretos, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en gral, debe ser lavable y resistente a la interperie, debe permitir el lavado con esponja y detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula. COLOR: MARFIL , valde de 18 litros, según colores a eleccion de la Convocante de la Unidad.PESO ESPECIFICO:como minimo 1,1 Kg por litro de pintura.	Unidad	20	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	115.020	2.300.400
	Pintura Latex Color Exterior: Producto formulado en base de resina acrilica estirenica o vinilica, con alto contenido de solidos, dispersables en agua, con pigmentos de alta calidad, que contengas en su formulacion fungicida y bactericida, debe ser indicado el recubrimiento de mamposterias, revoques, concretos, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en gral, debe ser lavable y resistente a la interperie, debe permitir el lavado con esponja y detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula. COLOR: VERDE MUSGO, valde de 18 litros, según colores a eleccion de la Convocante de la Unidad.PESO ESPECIFICO: como minimo 1,1 Kg por litro de pintura.	Unidad	10	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	115.020	1.150.200

FERRETERIA INTERNACIONAL

112	PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR BLANCO: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco. Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 litros.	Unidad	5	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	115.020	575.100
118	ENDUIDO PARA INTERIOR: Producto de buena consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies interiores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Colores blanco, diluyente al Agua. Balde de 30 kilogramos	Unidad	8	Balde	BLASCOR	PARAGUAY	127.800	1.022.400
PRIMERA DIVISION DE CABALLERIA (1a DC) - AÑO 2020 - 2021								5.048.100
121	Pintura Latex Color Exterior: Producto formulado en base de resina acrilica estirenica o vinilica, con alto contenido de solidos, dispersables en agua, con pigmentos de alta calidad, que contenga en su formulacion fungicida y bactericida, debe ser indicado el recubrimiento de mamposterias, revoques, concretos, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en gral, debe ser lavable y resistente a la interperie, debe permitir el lavado con esponja y detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula. COLOR: BLANCO, valde de 18 litros, segun colores a eleccion de la Convocante de la Unidad.PESO ESPECIFICO: como minimo 1,1 Kg por litro de pintura.	Unidad	49	Balde de 18 litros	BAMBI	PARAGUAY	75.422	3.695.678
122	PINTURA LATEX INTERIOR COLOR VERDE OTAM: formulado en base a resina acrilica estirenica o vinilica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la película, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos, el color deberá ajustarse perfectamente a la colores a eleccion de la Convocante a ser proveida por la convocante, el peso especifico minimo 1,1 kg por litro de pintura, acabado mate, viscosidad minimo 100 ku, dilución en agua minimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos, balde de 18 litros.	Unidad	30	Balde 18 lts.	BAMBI	PARAGUAY	116.043	3.481.290
SEXTA DIVISION DE INFANTERIA (6a DI) - AÑO 2020 - 2021								7.176.968
137	AGUARRAS: Uso previsto: diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos graso. Características Químicas: mezcla de Alfa - Pineno, Beta- Pineno y otros terpénicos en distintas proporciones, en bidon de 5 litros.	Unidad	20	Bidon 5 lts	BAMBI	PARAGUAY	7.873	157.460
138	FIJADOR PARA PINTURA EN BALDES DE 1 LITROS	Unidad	20	Balde	BLASCOR	PARAGUAY	12.227	244.540
139	ENDUIDOS LATEX ACRILICO: EN BALDE POR 25 KG	Unidad	20	Balde	BLASCOR	PARAGUAY	93.600	1.872.000
QUINTA DIVISION DE INFANTERIA (5a DI) - AÑO 2020 - 2021								2.274.000
140	PINTURA LATEX ACRILICO INTERIOR/EXTERIOR, deberán ser de la linea Premium, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol; se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, COLOR BLANCO, en balde de 18 litros.	Unidad	10	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	113.100	1.131.000
141	PINTURA LATEX INTERIOR COLOR VERDE OTAM: formulado en base a resina acrilica estirenica o vinilica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la película, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos, el color deberá ajustarse perfectamente a la colores a eleccion de la Convocante a ser proveida por la convocante, el peso especifico minimo 1,1 kg por litro de pintura, acabado mate, viscosidad minimo 100 ku, dilución en agua minimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos, balde de 18 litros.	Unidad	6	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	167.700	1.006.200
142	PINTURA LATEX INTERIOR COLOR VERDE MUSGO: formulado en base a resina acrilica estirenica o vinilica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la película, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos, el color deberá ajustarse perfectamente a la colores a eleccion de la Convocante a ser proveida por la convocante, el peso especifico minimo 1,1 kg por litro de pintura, acabado mate, viscosidad minimo 100 ku, dilución en agua minimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos, balde de 18 litros.	Unidad	6	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	176.280	1.057.680
TERCER CUERPO DEL EJERCITO (III CE) - AÑO 2020 - 2021								3.194.880
147	PINTURA LATEX INTERIOR COLOR VERDE OTAM: formulado en base a resina acrilica estirenica o vinilica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la película, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos, el color deberá ajustarse perfectamente a la colores a eleccion de la Convocante a ser proveida por la convocante, el peso especifico minimo 1,1 kg por litro de pintura, acabado mate, viscosidad minimo 100 ku, dilución en agua minimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos, balde de 18 litros.	Unidad	6	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	176.000	1.056.000

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION - COMANDO DEL EJERCITO

148	PINTURA LATEX INTERIOR COLOR VERDE MUSGO: formulado en base a resina acrilica estirenica o vinilica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mamposteria, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos, el color deberá ajustarse perfectamente a la colores a eleccion de la Convocante a ser proveida por la convocante, el peso especifico minimo 1,1 kg por litro de pintura, acabado mate, viscosidad minimo 100 ku, dilución en agua minimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboración impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos, balde de 18 litros.	Unidad	6	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	198.825	1.192.950
149	PINTURA ESMALTE SINTETICO (COLOR A ELECCION). brillante, esmalte sintético elaborado con resinas sintéticas y pigmentos, la composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados, en balde de 18 litros.	Unidad	6	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	273.700	1.642.200
150	ANTIOXIDO AMARILLO Y ROJO en paquete de 1 kilo, Resina plastificada para piso	Unidad	2	Paquete	BLASCOR	PARAGUAY	146.425	292.850
151	"AGUARRAS: Uso previsto: diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos graso. Características Quimicas: mescla de Alfa - Pineno, Beta- Pineno y otros terpénicos en distintas proporciones, en bidon de 5 Litros.	Unidad	12	BIDON DE 5 LTS	BAMBI	PARAGUAY	16.200	194.400
152	Pintura al aceite color según colores a eleccion de la Convocante de la Unidad: de 3,6 litros; con antihongo, de alto poder cubritivo.	Unidad	7	Balde de 3,6 litros	BAMBI	PARAGUAY	46.800	327.600
								4.706.000
COMINGE FF 30 - AÑO 2021								
166	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR VERDE MUSGO: formulado en base a resina acrilica estirenica o vinilica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mamposteria, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos, el color deberá ajustarse perfectamente a la colores a eleccion de la Convocante a ser proveida por la convocante, el peso especifico minimo 1,1 kg por litro de pintura, acabado mate, viscosidad minimo 100 ku, dilución en agua minimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboración impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos, balde de 18 litros.	Unidad	100	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	171.733	17.173.300
167	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR CERAMICO: formulado en base a resina acrilica estirenica o vinilica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mamposteria, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos, el color deberá ajustarse perfectamente a la colores a eleccion de la Convocante a ser proveida por la convocante, el peso especifico minimo 1,1 kg por litro de pintura, acabado mate, viscosidad minimo 100 ku, dilución en agua minimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboración impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos, balde de 18 litros.	Unidad	50	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	155.067	7.753.350
170	PINTURA ACRILICA COLOR AZUL: formulado en base a resina acrilica estirenica o vinilica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mamposteria, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos, el color deberá ajustarse perfectamente a la colores a eleccion de la Convocante a ser proveida por la convocante, el peso especifico minimo 1,1 kg por litro de pintura, acabado mate, viscosidad minimo 100 ku, dilución en agua minimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboración impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos, balde de 18 litros	Unidad	10	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	281.000	2.810.000
171	"PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR MARFIL: formulado en base a resina acrilica estirenica o vinilica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mamposteria, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos, el color deberá ajustarse perfectamente a la colores a eleccion de la Convocante a ser proveida por la convocante, el peso especifico minimo 1,1 kg por litro de pintura, acabado mate, viscosidad minimo 100 ku, dilución en agua minimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboración impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos, balde de 18 litros.	Unidad	50	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	140.733	7.036.650
172	Pintura antioxido: Antioxido,anticorrosivo que impidan o detengan la oxidación de superficies ferrosas, de secado rápido, que proteja al hierro y que brindan un buen anclaje al acabado que se aplica, en LATA de 1 litro.	Unidad	51	LATA	BAMBI	PARAGUAY	21.489	1.095.939
174	LACA BRILLANTE: nitrocelulósica de acabado brillante para madera. Rápido secado, transparencia y resistencia superficial. El rendimiento es de 7-10 m²/lt. por capa. La dilución es del 6a 10%	Unidad	30	LATA	BAMBI	PARAGUAY	42.067	1.262.010
175	SELLADOR PARA PINTURA, el sellador en el momento de la apertura del envase debe estar homogéneo, bien cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante. En lata de 1 litro.	Unidad	30	LATA	BAMBI	PARAGUAY	22.867	686.010

FERRETERIA INTERNACIONAL

176	AGUARRAS: uso previsto: diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos y grasos. características químicas: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpénicos en distintas proporciones en botella de 1 litros	Unidad	250	BOTELLA de 1 lt.	BAMBI	PARAGUAY	8.722	2.180.500
177	COLORANTES PARA PINTURA COLOR A ELECCION: concentrado de pigmentos de buena que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. resiste la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola. debe ser de fácil aplicación y rápido secado. no debe dejar olor. debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura). secado al tacto 1 hora. secado entre manos 3 a 4 horas, aproximadamente. EN POMO DE 120 cc	Unidad	200	POMO	AMANECER	PARAGUAY	6.855	1.371.000
178	TINER: tipo de solvente: mezcla de acetatos, alcoholes, solventes hidrocarbonados y cetonas. aspecto: líquido transparente incoloro de olor característico. densidad 0,87- 0,02g/cm3 a 25 °c. rango de destilación: 56-156°c. en botella de 1 litros.	Unidad	200	BOTELLA	AMANECER	PARAGUAY	10.043	2.008.600
179	PINTURA LATEX PARA EXTERIOR: deberán presentar las siguientes cualidades (pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada; poder cubriente: debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posible de manos; velado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; estabilidad: se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, este debera ser blando y facil de desipar. en balde 18 litros.	Unidad	50	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	102.667	5.133.350
								48.390.709
CIMEE - AÑO 2020 - 2021								
180	PINTURA AL AGUA EXTERIOR/INTERIOR COLOR VERDE OTAN: Debe ser Agua sin mezcla, de color verde otan, Elaborada a base de polimeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	15	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	97.500	1.462.500
181	PINTURA AL AGUA EXTERIOR/INTERIOR COLOR BLANCO: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polimeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	20	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	97.500	1.950.000
182	PINTURA SINTÉTICA (COLOR A ELECCION): brillante, esmalte sintético elaborado con resinas sintéticas y pigmentos. la composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados, debe ser aplicable tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal, acabado: brillante. Viscosidad 70 - 75 uk a 25°c, solidos 49,2 - 51,2%. diluyente: aguarrás mineral. Modo de aplicación: se aplica a pincel, rodillo o soplete ya sea con su consistencia normal o diluida con el diluyente en balde de 3,6 litros.	Unidad	14	Balde de 3,6 litros	BLASCOR	PARAGUAY	117.000	1.638.000
183	COLORANTES PARA PINTURA COLOR OCRE: concentrado de pigmentos de buena que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. resiste la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola. debe ser de fácil aplicación y rápido secado. no debe dejar olor. debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura). secado al tacto 1 hora. secado entre manos 3 a 4 horas, aproximadamente. EN POMO DE 120 cc	Unidad	72	POMO	AMANECER	PARAGUAY	4.622	332.784
184	ENDUIDO PARA EXTERIOR: Producto de buena consistencia a base de polimeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Colores blanco. diluyente al Agua. Balde de 25 kg	Unidad	5	Balde de 25 kg	BLASCOR	PARAGUAY	78.000	390.000
ECEME - AÑO 2021								5.773.284
185	PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR A ELECCION: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polimeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	87	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	59.280	5.157.360
186	PINTURA LATEX AL AGUA EXTERIOR COLOR VERDE MUSGO, formulado en base a resina acrilica estirenica o vinilica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula, no debera tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. el color debera ajustarse perfectamente a la colores a eleccion de la convocante a ser proveida por la convocante. el peso especifico minimo 1,1 kg por litro de pintura. acabado mate, viscosidad minimo 100 ku, dilusion en agua minimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboracion impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como maximo en dos manos. balde de 18 litros.	Unidad	54	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	62.400	3.369.600
187	PINTURA LATEX AL AGUA EXTERIOR COLOR OCRE, formulado en base a resina acrilica estirenica o vinilica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula, no debera tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. el color debera ajustarse perfectamente a la colores a eleccion de la convocante a ser proveida por la convocante, el peso especifico minimo 1,1 kg por litro de pintura. acabado mate, viscosidad minimo 100 ku, dilusion en agua minimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboracion impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como maximo en dos manos. balde de 18litros.	Unidad	65	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	70.200	4.563.000

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION COMANDO DEL E. M. G. COMANDO EN JEFE EJERCITO PARAGUAYO

188	Pinturas al Aceite: para madera color cedro en balde de 5 litros, con antihongo, de alto poder cubritivo.	Unidad	20	Balde de 5 litros	BAMBI	PARAGUAY	60.840	1.216.800
EPOE - AÑO 2020 - 2021								**14.306.760**
189	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR A ELECCION: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate alcoiopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	30	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	78.000	2.340.000
								2.340.000
ACADEMIL FF10 - AÑO 2021								
203	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR BLANCO, formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula, no debera tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. el color debera ajustarse perfectamente a la colores a eleccion de la convocante a ser proveida por la convocante. el peso especifico minimo 1,1 kg por litro de pintura. acabado mate, viscosidad minimo 100 ku, dilusion en agua minimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboracion impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como maximo en dos manos. balde de 18 litros	Unidad	35	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	101.400	3.549.000
204	PINTURA LATEX INTERIOR COLOR VERDE OTAN DE LA LINEA PREMIUM/ORO , formulado en base a resina acrilica estirenica o vinilica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula, no debera tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. el color debera ajustarse perfectamente a la colores a eleccion de la convocante a ser proveida por la convocante, el peso especifico minimo 1,1 kg por litro de pintura. acabado mate, viscosidad minimo 100 ku, dilusion en agua minimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboracion impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como maximo en dos manos. TAMBOR DE 200 LITROS	Unidad	2	TAMBOR DE 200 LITROS	BLASCOR	PARAGUAY	819.000	1.638.000
205	PINTURA LATEX INTERIOR COLOR DE LA LINEA PREMIUM/ORO BLANCO HIELO, formulado en base a resina acrilica estirenica o vinilica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula, no debera tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. el color debera ajustarse perfectamente a la colores a eleccion de la convocante a ser proveida por la convocante, el peso especifico minimo 1,1 kg por litro de pintura. acabado mate, viscosidad minimo 100 ku, dilusion en agua minimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboracion impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como maximo en dos manos. TAMBOR DE 200 LITROS	Unidad	2	TAMBOR DE 200 LITROS	BLASCOR	PARAGUAY	819.000	1.638.000
208	COLORANTES PARA PINTURA ; concentrado de pigmentos de buena que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. resiste la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola. debe ser de fácil aplicación y rápido secado. no debe dejar olor. debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura). secado al tacto 1 hora. secado entre manos 3 a 4 horas, aproximadamente. EN POMO DE 120 cc	Unidad	80	Pomo	AMANECER	PARAGUAY	2.730	218.400
209	Tinner: liquido incoloro de olor característico a petroleo, insoluble en agua, formulado como adelgazador de pinturas y para la dilusion de pintura, selladores, lacas para maderas y primarios, en botella de 1 litros	Unidad	50	Botella de 1 litros	BAMBI	PARAGUAY	4.290	214.500
210	AGUARRAS: Diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos, y grasos. CARACTERISTICAS QUIMICAS: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpénicos en distintas proporciones. En BOTELLA de 1 litro.	Unidad	20	BOTELLA de 1 lt.	BAMBI	PARAGUAY	3.900	78.000
ACADEMIL FF30 - AÑO 2021								**7.335.900**
212	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR BLANCO, formulado en base a resina acrilica estirenica o vinilica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula, no debera tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alergenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. el color debera ajustarse perfectamente a la colores a eleccion de la convocante a ser proveida por la convocante, el peso especifico minimo 1,1 kg por litro de pintura. acabado mate, viscosidad minimo 100 ku, dilusion en agua minimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como minimo y fecha de elaboracion impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como maximo en dos manos. balde de 18 litros.	Unidad	70	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	117.390	8.217.300
215	COLORANTES PARA PINTURA ; concentrado de pigmentos de buena que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. resiste la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola. debe ser de fácil aplicación y rápido secado. no debe dejar olor. debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura). secado al tacto 1 hora. secado entre manos 3 a 4 horas, aproximadamente. EN POMO DE 120 cc	Unidad	20	Pomo	AMANECER	PARAGUAY	2.730	54.600
217	Tinner: liquido incoloro de olor característico a petroleo, insoluble en agua, formulado como adelgazador de pinturas y para la dilusion de pintura, selladores, lacas para maderas y primarios, en botella de 1 litros	Unidad	20	Botella de 1 litros	BAMBI	PARAGUAY	4.290	85.800
LICEO - AÑO 2020 - 2021								**8.357.700**
	COLORANTES PARA PINTURA COLOR A ELECCION; concentrado de pigmentos de buena que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. resiste la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola. debe ser de fácil aplicación y rápido secado. no debe dejar olor. debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura). secado al tacto 1 hora. secado entre manos 3 a 4 horas, aproximadamente. EN POMO DE 120 cc	Unidad	200	pomo	AMANECER	PARAGUAY	3.900	780.000

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION COMANDO DEL EJERCITO PARAGUAYO

225	ENDUIDO EXTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polimeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Colores blanco, diluyente al Agua. Tiempo de secado 2 a 4 horas, en balde de 3,6 Kilos.	Unidad	180	Balde de 3,6 KILOS	BLASCOR	PARAGUAY	39.000	7.020.000
COMISOE FF 10 - AÑO 2021								**7.800.000**
229	ENDUIDO PARA EXTERIOR: Producto de buena consistencia a base de polimeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Colores blanco, diluyente al Agua.	Unidad	31	Balde de 15 litros	BLASCOR	PARAGUAY	5.871	182.001
COMISOE FF 30 - AÑO 2021								**182.001**
233	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: En diferentes colores, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá verir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante. en balde de 18 litros.	Unidad	30	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	24.916	747.480
CIMEFOR 2021								**747.480**
234	PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR A ELECCION: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polimeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	18	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	132.600	2.386.800
235	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR A ELECCION: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polimeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	15	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	132.600	1.989.000
239	PINTURA LATEX ACRILICO INTERIOR/EXTERIOR, deberán ser de la linea Premium, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol; se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, en balde de 18 litros	Unidad	5	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	148.200	741.000
240	AGUARRAS: Diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos, y grasos. CARACTERISTICAS QUIMICAS: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpénicos en distintas proporciones. En BOTELLA de 1 litro.	Unidad	8	BOTELLA de 1 lt.	BAMBI	PARAGUAY	3.775	30.200
CEIE - AÑO 2020 - 2021								**5.147.000**
251	PINTURA LATEX PARA EXTERIOR: (COLOR A ELECCION): deberan presentar las siguientes cualidades (pintabilidad: condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; nivelacion: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada; poder cubriente: debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor numero posible de manos; velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; estabilidad: se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, este debera ser blando y facil de despar. En balde de 18 litros.	Unidad	4	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	196.567	786.268
252	PINTURA LATEX PARA INTERIOR (COLOR A ELECCION): deberan presentar las siguientes cualidades (pintabilidad: condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; nivelacion: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada; poder cubriente: debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor numero posible de manos; velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; estabilidad: se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, este debera ser blando y facil de despar. En balde de 18 litros.	Unidad	3	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	166.857	500.571
253	AGUARRAS: uso previsto: diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos y grasos. características químicas: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpénicos en distintas proporciones.en botella de 1 ltrs.	Unidad	1	BOTELLA	BAMBI	PARAGUAY	166.625	166.625
254	Tinner: liquido incoloro de olor característico a petroleo, insoluble en agua, formulado como adelgazador de pinturas y para la difusion de pintura, selladores, lacas para maderas y primarios, en botella de 1 litros	Unidad	1	BOTELLA	BAMBI	PARAGUAY	179.085	179.085
CECOPAZ - AÑO 2020 - 2021								**1.632.549**
260	Pintura antioxido: Antioxido,anticorrosivo que impidan o detengan la oxidación de superficies ferrosas, de secado rápido, que proteja al hierro y que brindan un buen anclaje al acabado que se aplica. Balde de 3,6 litros	Unidad	2	BALDE de 3,6 lts.	BAMBI	PARAGUAY	68.445	136.890
263	Pintura Latex Acrilico Color Exterior/Interior: Producto formulado en base de resina acrilica estirenica o vinilica, con alto contenido de solidos, dispersables en agua, con pigmentos de alta calidad, que contengas en su formulacion fungicida y bactericida, debe ser indicado el recubrimiento de mamposterias, revoques, concretos, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en gral, debe ser lavable y resistente a la interperie, debe permitir el lavado con esponja y detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula. COLORES: BLANCO, PESO ESPECIFICO: como minimo, BALDE DE 18 litro de pintura.	Unidad	2	BALDE DE 18 LTS	BLASCOR	PARAGUAY	168.943	337.886
264	Pintura Latex Acrilico Color Exterior/Interior: Producto formulado en base de resina acrilica estirenica o vinilica, con alto contenido de solidos, dispersables en agua, con pigmentos de alta calidad, que contengas en su formulacion fungicida y bactericida, debe ser indicado el recubrimiento de mamposterias, revoques, concretos, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en gral, debe ser lavable y resistente a la interperie, debe permitir el lavado con esponja y detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula. COLORES A ELECCION, PESO ESPECIFICO: como minimo BALDE DE 18 litro de pintura.	Unidad	3	BALDE DE 18 LTS	BLASCOR	PARAGUAY	95.075	285.225

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION COMANDO DEL EJERCITO COMANDO DE INGENIEROS EJERCITO PARAGUAY

269	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: COLOR A ELECCION, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada. Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, e envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en e envoltorio, asi como la referencia del fabricante. en balde de 18 litros.	Unidad	2	Balde de 18 litros	BAMBI	PARAGUAY	167.310	334.620
TROPAS ESPECIALES DEL EJERCITO (TEE) - AÑO 2021								1.094.621
274	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: COLOR VERDE OTAM, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada. Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante. en balde de 18 litros.	Unidad	3	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	120.900	362.700
275	PINTURA LATEX INTERIOR COLOR MARFIL: formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos, el color deberá ajustarse perfectamente a la colores a eleccion de la Convocante a ser proveida por la convocante, el peso especifico mínimo 1,1 kg por litro de pintura, acabado mate, viscosidad mínimo 100 ku, dilución en agua mínimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos, balde de 18 litros.	Unidad	3	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	140.400	421.200
275	PINTURA AL AGUA PARA EXTERIOR: COLOR VERDE OTAM, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada. Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante. en balde de 18 litros.	Unidad	2	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	150.833	301.666
277	PINTURA LATEX PARA EXTERIOR: COLOR MARFIL, formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos, el color deberá ajustarse perfectamente a la colores a eleccion de la Convocante a ser proveida por la convocante, el peso especifico mínimo 1,1 kg por litro de pintura, acabado mate, viscosidad mínimo 100 ku, dilución en agua mínimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos, balde de 18 litros.	Unidad	2	Balde de 18 litros	BLASCOR	PARAGUAY	165.167	330.334
								1.415.900
								154.888.884

OBSERVACION: TODOS LOS BIENES DEBERAN SER PROVEIDAS DE ACUERO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE FIGURAN EN EL PBC

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - AÑO 2020									
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	ADJUDICADO
1	1	0	20	350	10	1	2	3RADC	764.400
1	1	0	20	350	10	1	4	2DA DI	2.736.612
1	1	0	20	350	10	1	8	IICE	4.132.871
1	1	0	20	350	10	1	10	3RA DI	115.020
1	1	0	20	350	10	1	14	I CE	2.202.372
1	1	0	20	350	10	1	15	1RA DC	2.181.537
1	1	0	20	350	10	1	16	6TA DI	2.434.142
1	1	0	20	350	10	1	17	5TA DI	1.597.440
1	1	0	20	350	10	1	99	IIICE	9.800.275
1	1	0	21	350	10	1	99	COMINGE	5.760.000
1	1	0	21	350	30	1	99	COMINGE	6.707.500
1	1	0	22	350	10	1	11	CIMEE	5.773.284
1	1	0	24	350	10	1	11	EPOE	702.000
1	1	0	25	350	10	1	11	ACADEMIL	180.843
1	1	0	25	350	30	1	11	ACADEMIL	2.793.633
1	1	0	26	350	10	1	11	LICEMIL	4.594.200
1	1	0	32	350	10	1	11	CEIE	616.542
1	1	0	34	350	10	1	11	CECOPAZ	2.447.454
TOTAL ADJUDICADO AÑO 2020									**55.540.125**

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - AÑO 2021									
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	Unidad Responsable	ADJUDICADO
1	1	0	14	350	10	1	99	CFN°2	9.370.000
1	1	0	20	350	10	1	1	4TA DI	2.411.025
1	1	0	20	350	10	1	4	2DA DI	3.276.000
1	1	0	20	350	10	1	8	IICE	9.509.607
1	1	0	20	350	10	1	12	2DA DC	3.038.400
1	1	0	20	350	30	1	12	2DA DC	360.000
1	1	0	20	350	10	1	14	I CE	5.048.100
1	1	0	20	350	10	1	15	1RA DC	7.176.968
1	1	0	20	350	10	1	16	6TA DI	2.274.000
1	1	0	20	350	10	1	17	5TA DI	3.194.880
1	1	0	20	350	10	1	99	IIICE	4.706.000
1	1	0	21	350	30	1	99	COMINGE	48.390.709
1	1	0	22	350	10	1	11	CIMEE	5.773.284
1	1	0	23	350	10	1	11	ECEME	14.306.760
1	1	0	24	350	10	1	11	EPOE	2.340.000
1	1	0	25	350	10	1	11	ACADEMIL	7.335.900
1	1	0	25	350	10	1	11	ACADEMIL	8.357.700
1	1	0	26	350	10	1	11	LICEMIL	7.800.000
1	1	0	27	350	10	1	7	COMISOE	182.001
1	1	0	27	350	30	1	7	COMISOE	747.480
1	1	0	30	350	10	1	11	CIMEFOR	5.147.000
1	1	0	32	350	10	1	11	CEIE	1.632.549
1	1	0	34	350	10	1	11	CECOPAZ	1.094.621
1	1	0	35	350	10	1	15	TEE	1.415.900
TOTAL ADJUDICADO AÑO 2021									**154.888.884**

MONTO TOTAL ADJUDICADO AÑO 2020: Gs. 55.540.125 (Guaraníes Cincuenta y cinco millones quinientos cuarenta mil cientos veinticinco. ----------

MONTO TOTAL ADJUDICADO AÑO 2021: Gs. 154.888.884 (Guaraníes Cientos cincuenta y cuatros millones ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y cuatro). ----------

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1 El plazo de vigencia de este Contrato regirá a partir de la firma y hasta el cumplimento total de las obligaciones. ----------

CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PROVISIÓN DEL SUMINISTRO

7.1 La **CONTRATISTA** se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada, a entregar el cien por ciento (100%) de los bienes y/o servicios adjudicados.----------

7.2 Los bienes serán entregados de acuerdo a las órdenes de compra emitida por las unidades responsables, una vez recepcionado la Orden de Compra, la empresa tendrá un plazo no mayor de 3 (tres) días hábiles para la entrega efectiva de los bienes en coordinación con las diferentes Giradurías, componentes del Comando del Ejército, en horario de 07:00 a 11:30 hs y de 14:30 a 17:30 hs., de lunes a viernes.----------

7.3 Cada Giraduría dependiente del Comando del Ejército, coordinarán con las Contratista/Proveedores para que los bienes sean entregados en los lugares establecidos por el mismo, en cada orden de compra estarán contemplados el nombre de cada Giradurías de quienes remiten a cada Empresa. Obs: Para cualquier consulta referente a la entrega de los bienes, podrán consultar al (021) 296.265. UOC N° 2 – Comando del Ejército, para la mejor Coordinación de los lugares para la recepción de los Bienes, por parte de los Proveedores. ----------

7.4 **Entiéndase** por plazo de entrega el período en el cuál el Suministro debe ingresar en los lugares designados por la **CONTRATANTE,** salvo las circunstancias establecidas en este instrumento. ----------

7.5 **CONDICIONES DE SUSTENTABILIDAD**: El oferente adjudicado se obliga a entregar los bienes en las condiciones ofertadas. Cumpliendo las especificaciones técnicas y criterios de sustentabilidad. ----------

CLAUSULA OCTAVA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

8.1 La Administración del Contrato estará a cargo de los Responsables de las Unidades afectadas.----------

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

CLÁUSULA NOVENA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

9.1 No se Prevé Anticipo. ----------

9.2 EL PROVEEDOR dentro de los diez días calendario siguientes a la firma del contrato, deberá entregar a LA CONTRATANTE una garantía de fiel cumplimiento de Contrato, cuyo valor será del 10% (diez por ciento) sobre el monto total del contrato, por la cual se garantice a ésta el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de EL PROVEEDOR. El plazo de esta garantía será hasta 30 (treinta) días posteriores a la fecha de culminación del presente contrato.----------

9.3 A tal efecto, deberá presentar a LA CONTRATANTE una Garantía de Cumplimiento de Contrato bajo alguna de las siguientes formas: (a) Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; (b) Póliza de Seguros emitida por una Compañia de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de caución en la República del Paraguay. Las garantías deberán ajustarse a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones. ----------

9.4 La **CONTRATANTE** se reserva el derecho de rechazar garantías que no cumplan con los requisitos arriba señalados o que no le fueren satisfactorias. ----------

CLÁUSULA DÉCIMA: PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.

10.1 Las Multas aplicables por falta de provisión de los bienes comprobada del Contratista será del 1% (un por ciento) por cada día de atraso en la entrega de los bienes. ----------

10.2 El monto total de la multa está limitado hasta un máximo del (10%) diez por ciento sobre el valor total del contrato.----------

10.3 El plazo de atraso máximo para la entrega del bien será de diez (10) días calendarios, a contar del día siguiente de expiración del plazo de entrega pactado en principio. ----------

10.4 La CONTRATANTE queda autorizada a deducir la multa, en forma automática y sin interpelación judicial o extrajudicial, de la factura presentada por el CONTRATISTA.----------

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

11.1 Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho la **CONTRATANTE** a la rescisión unilateral del presente Contrato:

a. Si la **CONTRATISTA** fuera declarada en quiebra o en estado de insolvencia o hubiere pedido arreglo judicial con la totalidad de sus acreedores, que le prive de la administración de sus bienes y/o servicios. ---
b. Cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. ----------
c. Por colusión o fraude debidamente comprobado de la **CONTRATISTA** desde la adjudicación hasta la finalización del Contrato, con funcionarios de la Convocante. ----------
d. Por haberse celebrado el Contrato contra expresa prohibición de la Ley 2051/03 o su reglamentación. ---
e. Si la **CONTRATISTA** no diere cumplimiento a la entrega del bien dentro del plazo de atraso máximo inclusive. ----------
f. Grave negligencia de la **CONTRATISTA** en el cumplimiento del contrato. ----------
g. Incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, en forma constante y reiterada. -
h. Si el producto entregado no reúne las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y las características indicadas en la oferta presentada por la **CONTRATISTA**, salvo que lo sustituya en el tiempo establecido. ----------

11.2 Si la **CONTRATANTE** decidiese rescindir el contrato, notificará la Resolución respectiva a la **CONTRATISTA**, quien deberá suspender el suministro de inmediato. La **CONTRATISTA** dispondrá de diez (10) días hábiles para pronunciarse. ----------

11.3 La rescisión del Contrato por los motivos señalados y en el plazo de quince (15) días hábiles siguientes a lo señalado, dará derecho a la **CONTRATANTE** a hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato.----

11.4 Habrá lugar a rescisión del Contrato por responsabilidad de la **CONTRATANTE** en caso de incumplimiento de la cláusula novena del presente contrato. ----------

11.5 Si la **CONTRATISTA** decidiese obtener la rescisión por el motivo señalado precedentemente, deberá notificar a la **CONTRATANTE**, la cual deberá pronunciarse dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha en que recibiere dicha notificación.----------

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

12.1 Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en lo estipulado por el presente contrato. --------

12.2 Cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida por la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción. ----------

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ANULACION DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

13.1 Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afecta el contrato ya suscrito entre las partes, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad quedará automáticamente rescindido, de pleno derecho a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **LA CONTRATANTE** reconocer los servicios o bienes proveídos.----------

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ALCANCE DEL SUMINISTRO

14.1 El suministro debe estar en un todo de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Sección de Suministros Requeridos del Pliego de Bases y Condiciones. ----------

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: VALOR Y PRECIOS DEL CONTRATO

15.1 Los precios señalados en este Contrato comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra la **CONTRATISTA** en la ejecución del Contrato y los mismos son fijos e invariables. Queda entendido que en dichos precios están incluidos todos los gastos generales de la **CONTRATISTA**, inclusive los de formalización y protocolización del presente Contrato por Escritura Pública. ----------

15.2 **La Cuenta Bancaria** del Contratista/Proveedor, debe estar debidamente habilitada a los efectos de realizar los pagos/ depósitos correspondientes a través del S.I.A.F (Sistema Integrado de Administración Financiera) ----------

15.3 Para los fines de este Contrato, se conviene establecer que el valor del Suministro, determinado sobre la base de las cantidades y precios que figuren en la planilla de precios fijados en la oferta de la **CONTRATISTA**, hasta un **MONTO TOTAL año 2020 Gs. 55.540.125 (Guaraníes Cincuenta y cinco millones quinientos cuarenta mil cientos veinticinco)**, y para el **Ejercicio Fiscal 2021 Gs. 154.888.884 (Guaraníes Cientos cincuenta y cuatros millones ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y cuatro)**, que incluye todo gasto, tasas e impuestos y puestos en los lugares indicados por la **CONTRATANTE.**----------

15.4 La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:
El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: El precio del Contrato estará sujeto a reajustes, siempre y cuando durante el proceso de contratación se produjeran variaciones del IPC publicado por el Banco Central del Paraguay y haya sufrido una variación igual o mayor al 15% referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:

$$Pr = \frac{P \times IPC1}{IPC0}$$

Dónde:	***Pr: Precio Reajustado.*** ***P: Precio adjudicado.*** ***IPC1: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega de los suministros.*** ***IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de sobres.***

En caso de que el PROVEEDOR se encuentre atrasado con respecto al plazo de provisión indicado en la Orden de Compra, no se reconocerá reajuste de precios.

El PROVEEDOR presentará las facturas de reajuste en forma independiente y simultáneamente con las facturas específicas por la provisión del bien.

El reajuste será aplicado a aquella parte del bien pendiente de provisión, luego de la variación de precio y solo será a solicitud de la PARTE.

No se reconocerán reajuste de precios en los siguientes casos:

- Si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado. ----------
- Cuando el proveedor ya percibió el pago correspondiente en su totalidad. ----------
- Cuando el proveedor percibió parcialmente el Pago, lo correspondiente a dicho importe. En éste caso el reajuste se efectuará por saldo a percibir. ----------
- Cuando el suministro fue realizado parcialmente de acuerdo al cronograma de entrega convenido, el importe correspondiente a dicho suministro. En éste caso el reajuste se efectuará por el saldo a suministrar, toda vez que no esté afectado por el punto 2. ----------

Los reajustes deberán ser solicitados por escrito al Comandante del Ejército – Comando del Ejército (Ex Caballería), por el Oferente. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente a cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente.

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

El reajuste tendrá aplicación sobre los bienes que aún no son entregados, previa resolución de la máxima autoridad del Comando del Ejército.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOCUMENTACIONES

16.1 **La CONTRATISTA** deberá otorgar Nota de Remisión debidamente completada en todos sus ítems por los bienes y/o servicios entregados conforme a la Orden de Compra emitida por la Unidad Responsable, que deberá estar de acuerdo con la Lista de bienes y/o servicios formuladas en el presente Contrato.----------

16.2 **La CONTRATISTA** deberá entregar Factura Crédito Legalmente habilitada, la que deberá estar confeccionada en guaraníes a nombre de la Unidad Responsable que emitió la Orden de Compra, siempre que la misma lo solicite y conforme a las Órdenes de Compras, Notas de Remisión y la Lista de bienes y/o servicios establecidas en el presente contrato.----------

16.3 **La CONTRATISTA** deberá confeccionar los documentos mencionados más arriba conforme a lo establecido en los Decretos Nº 6539/05 y Nº 6807/05, los cuales establecen, el Reglamento General de Timbrado y uso de Comprobantes de Ventas, Documentos Complementarios, Notas de Remisión y Comprobantes de Retención.----------

16.4 **La CONTRATISTA** deberá entregar a la Contratante el Recibo de Pago como comprobante de la Transferencia recibida, dentro de los 10 (Diez) días calendario posterior a la recepción de la transferencia de parte del Tesoro Público a la cuenta asignada y declarada por la Contratista. ----------

16.5 La CONTRATISTA deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la finalización de la ejecución del presente contrato, presentar a la Contratante constancia de Presentación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activo y Pasivos ante la Contraloría General de la Republica, de todos los sujetos obligados en cumplimiento de la Ley N° 6355/19. ----------

16.6 La CONTRATISTA deberá en el plazo de diez (10) días calendario desde la firma del presente contrato, Presentar a la Contratante los formularios de FIS Y FIP, en cumplimiento del Decreto N° 6121 del Ministerio de Hacienda de fecha 13 de octubre de 2016, conforme al Artículo 8°- Incisos a, b, c, d, y e.---

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO

17.1 Los Fondos para el pago del suministro están previstos en el Sub Grupo 350 - Objeto del Gasto Específico **"ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES (PLURIANUAL)"**, provenientes de Recursos del Tesoro (FF 10) y Recursos Institucionales (FF 30), incluidos en el Presupuesto General de la Nación 2020, y supeditado del Presupuesto General de la Nación años 2021. ----------

17.2 El pago se realizará en Guaraníes de acuerdo al Plan de Caja de cada Unidad Responsable, siempre que la CONTRATISTA cumpla lo establecido en el presente Contrato. ----------

Todo suministro recepcionado, será pagado con fondos provenientes del Ejercicio Fiscal 2020, previa presentación del Acta de Recepción Definitiva, lo que corresponda basándose en los bienes entregados **y de conformidad al Plan de Caja y a los Fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda**.- ----------

Observación: El pago se realizara conforme a las órdenes de compras/bienes y recepción final emitida por cada Unidad Responsable, siempre y cuando se encuentren avalados por las Actas respectivas.------ ----------

Del monto total Facturado, se efectuarán las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta y al Impuesto al Valor Agregado, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay.----------

Pago a los proveedores: El Plazo de pago después del cual la CONTRATANTE se obliga a pagar interés al PROVEEDOR es finalizado el día 60 (sesenta) de la emisión del Plan de caja. La tasa de interés a ser aplicada es de 0,1% (cero coma un porciento) por cada día de atraso hasta que se haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.-

Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una Retención equivalente al cero coma cuatro por ciento (0,4%) sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en carácter de "Contribución", de conformidad a lo dispuesto por el Art. 41° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", reglamentada por el Decreto Nº 21.909/03.----------

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

18.1 No se otorgaran anticipos. ----------

CLÁUSULA DECIMA NOVENA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO

19.1 Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho a la Extinción del contrato:

a. Vencimiento del plazo.----------
b. Acuerdo mutuo.----------
c. Rescisión por causa imputable a la CONTRATISTA.----------
d. Rescisión por causa imputable a la CONTRATANTE.----------

e. Aquellas establecidas expresamente en el contrato.----------
f. Las demás causas citadas en el Art. 57° de la Ley N° 2051/03.----------

CLÁUSULA VIGÉSIMA: CONTROL DE CALIDAD

20.1 La **CONTRATANTE** se reserva el derecho de realizar el Control de Calidad de cualquier producto adjudicado, en caso que el producto/servicio no cumpla con las especificac ones técnicas, el mismo será rechazado. Esto será causal de rescisión de Contrato, a no ser que la **CONTRATISTA** sustituya los bienes, en un plazo de ***48 (cuarenta y ocho)*** horas posterior a la notificación por parte de la **CONTRATANTE**.----------

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO

21.1 Una vez que el suministro esté debidamente revisado y preparado para su entrega por la **CONTRATISTA**, la misma realizará la entrega en los lugares indicados por la **CONTRATANTE**, en el anexo correspondiente del Pliego de Bases y Condiciones, procediéndose posteriormente a la verificación con los documentos pertinentes y con la participación del representante de la **CONTRATISTA** debidamente autorizado por la misma, por documento legal suficiente.----------

21.2 Las entregas serán asentadas en Notas de Recepciones Definitiva basándose en las entregas efectivamente efectuadas, conforme a las respectivas Notas de Remisiones o de Recepciones.----------

21.3 **FISCALIZACION.**

Los Señores Comandantes de las Unidades Responsables, mencionados en las líneas Presupuestarias, actuarán como representantes autorizados de la Contratante, debiendo conformar una comisión fiscalizadora de la recepción de los bienes y/o servicios adquiridos, independiente a las autoridades responsables de la ejecución del presupuesto (ordenadores de gastos, giradores u otro personal) en el marco del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay. Teniendo ésta Comisión Fiscalizadora, entre otras, la siguiente atribución: ----------
Inspeccionar que todos los bienes/servicios a ser entregados por el PROVEEDOR reúnan las condiciones técnicas solicitada, verificar la calidad de las mismas y si satisfacen los requisitos del contrato, rechazando aquellos que no cumplen y exigiendo su reposición.----------

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR

22.1 La **CONTRATISTA** y la **CONTRATANTE** estarán exentos de responsabilidad en el cumplimiento de plazos establecidos en este Contrato, toda vez que estén impedidos por causas atribuidas a casos fortuitos o de fuerza mayor. Para los fines de este Contrato se considerarán casos fortuitos o fuerza mayor los que como ejemplo, pero no limitativamente, se mencionan a continuación, siempre que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producido interrupciones en la ejecución del Contrato y se hayan utilizado la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias.----------

a. Guerra mundial y hostilidades bélicas, invasiones armadas, guerra civil, revoluciones, insurrecciones o destrucciones.----------
b. Huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas.----------
c. Incendios y naufragios.----------

22.2 Al producirse un caso fortuito o fuerza mayor la parte interesada deberá comunicárselo a la otra de inmediato, estableciéndose un plazo de ocho (8) días calendario, para aportar las pruebas correspondientes, a menos que existan graves impedimentos para ello.----------

22.3 En los casos mencionados en esta cláusula, los períodos de entregas parciales o finales, serán aplazados por el tiempo correspondiente al número de días transcurridos en el caso fortuito o fuerza mayor.----------

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO

23.1 Las partes contratantes podrán de mutuo acuerdo convenir la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren, sin tener obligaciones de pagarse indemnización alguna, debiendo abonarse todos los suministros recepcionados hasta la fecha de rescisión, cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses públicos, ejecutar total o parcialmente el contrato.----------

23.2 La extinción de las obligaciones contractuales por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causales o adquiridos a favor de la **CONTRATANTE** o la **CONTRATISTA**.----------

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: OTRAS DISPOSICIONES

24.1 Cuando las cláusulas del Contrato que se presten a dos o más interpretaciones deberán entenderse en el sentido que mejor convenga al interés público.----------

FERRETERIA
INTERNACIONAL S.A.

EN FE DE LO CUAL, la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA**, prestando su conformidad, firman el presente Contrato de 20 (veinte) páginas progresivamente numeradas, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los..15....días del mes de diciembre del año 2020. ----------

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

CESAR RAÚL COELHO DE SOUZA IBARRA
C. I. Nº 965.787
CONTRATISTA

FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN COMANDO DEL EJÉRCITO COMANDANCIA EJÉRCITO PARAGUAY

GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZALEZ
C. I. Nº 684.792
CONTRATANTE