SHIROSAWA company

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

RUC 80015897-0

COPIAS REALIZADAS DESDE 17/05/2023 HASTA 13/06/2023

CONCEPTO: SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO

MODELO / NUMERO DE SERIE	UBICACIÓN	CONTADOR ANTERIOR	CONTADOR ACTUAL	COPIAS REALIZADAS	MONTO POR COPIA	TOTAL
M-2040dn/VRD6X00252	MEDICINA	89.578	96.504	6.926	₲130	900.380
M-2040dn/VRD6Z00725	MEDICINA	100.597	102.424	1.827		237.510
M-2040dn/VRD8X03956	MEDICINA	63.494	63.494	0		0
		TOTAL COPIAS BLANCO Y NEGR		8.753	A FACTURAR:	₲1.137.890

BACKU

Shirosawa Company SAIC

Escaneado con CamScanner

Página de estado

MFP

ECOSYS M2040dn

VRD6X00252
06/13/2023 10:21

Versión del firmware 2S0_2000.002.802 2022.04.19 [2S0_1000.006.001] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Oficio II/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
SD Card:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM2FED30

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	192.168.55.60
Máscara subred:	255.255.0.0
Gateway predet.:	192.168.106.1

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fe2f:ed30/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Apagado

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	69656
Impresora	26848
Total	**96504**

Tamaño papel

A4	12731
B5	0
A5	0
Folio	21
Legal	98
Letter	25
Statement	2
Otro1	36710
Otro2	46917

Páginas escaneadas

Copia	13938
Otro	12197
Total	**26135**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
25444	71060	2	0	96502

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

Escaneado con CamScanner

Página de estado

MFP

ECOSYS M2040dn

VRD6Z00725

06/13/2023 10:08

Versión del firmware 2S0_2000.002.505 2020.03.18 [2S0_1000.004.301] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Legal/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
SD Card:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM30A394

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	23057
Impresora	79367
Total	**102424**

Tamaño papel

A4	83365
B5	4
A5	0
Folio	76
Legal	3987
Letter	423
Statement	0
Otro1	0
Otro2	14569

Páginas escaneadas

Copia	10061
Otro	53088
Total	**63149**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
4891	97533	2	0	102422

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

Escaneado con CamScanner