SHIROSAWA company

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

RUC 80015897-0

COPIAS REALIZADAS DESDE 14/04/2023 HASTA 17/05/2023

CONCEPTO: SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO

MODELO / NUMERO DE SERIE	UBICACIÓN	CONTADOR ANTERIOR	CONTADOR ACTUAL	COPIAS REALIZADAS	MONTO POR COPIA	TOTAL
M-2040dn/VRD6X00252	MEDICINA	85.215	89.578	4.363	₲130	567.190
M-2040dn/VRD6Z00725	MEDICINA	98.071	100.597	2.526		328.380
M-2040dn/VRD8X03956	MEDICINA	63.494	63.494	0		0
		TOTAL COPIAS BLANCO Y NEGRO		**6.889**	**A FACTURAR:**	**₲895.570**

BACKUP

Shirosawa Company SAIC

Escaneado con CamScanner

Página de estado

MFP

ECOSYS M2040dn

VRD6X00252
05/17/2023 07:01

Versión del firmware 2S0_2000.002.802 2022.04.19 [2S0_1000.006.001] [2S0_1100.001.003] [2S3_7000.001.004]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Oficio II/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
- Red: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- SD Card: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM2FED30
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.55.60
  - Máscara subred: 255.255.0.0
  - Gateway predet.: 192.168.106.1
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe2f:ed30/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- memoria USB: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Apagado

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 6291456 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 400000 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Contadores
- Copia 63824
- Impresora 25758
- **Total** 89578
- Tamaño papel
  - A4 12492
  - B5 0
  - A5 0
  - Folio 21
  - Legal 98
  - Letter 22
  - Statement 2
  - Otro1 30026
  - Otro2 46917
- Páginas escaneadas
  - Copia 13379
  - Otro 12197
  - **Total** 25576

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
23684	65894	2	0	89578

Borrado de datos
- Resultado: --

Indicador de tóner

Escaneado con CamScanner

Página de estado

MFP

ECOSYS M2040dn

VRD6Z00725

05/17/2023 08:22

Versión del firmware 2S0_2000.002.505 2020.03.18

[2S0_1000.004.301] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Oficio II/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
SD Card:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM30A394

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	21630
Impresora	78967
Total	100597

Tamaño papel

A4	83281
B5	4
A5	0
Folio	76
Legal	3685
Letter	417
Statement	0
Otro1	0
Otro2	13134

Páginas escaneadas

Copia	9913
Otro	52880
Total	62793

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
4791	95806	2	0	100595

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Escaneado con CamScanner