ME

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

Página 1

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha 13/12/2021

Hora 14:01

Facultad de Ciencias Agrarias

Nro. Recepción 195
Fecha Recepción 13/12/2021
Origen COMPRA
Dependencia ALM1 Almacén
Proveedor 434 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A

Nro. Factura 10317/320
Fecha Factura 13/12/2021
Nro. Remisión 9726/29
Nro. Orden Compra 42/44

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
C00108	Cable cordón de 2x1 (INTERNA-OC42-2021)	Unidad	6	277.650	1.665.900
C00107	Cable cordón de 2x2, (INTERN-O.C42-2021)	Unidad	4	490.000	1.960.000
C001011	Cable Multifilar, Cable de 1 mm, (INTERN-O.C42-2021)	Unidad	4	125.000	500.000
C00102	Cable Multifilar, Cable de 2 mm (INTERN-O.C42-2021)	Unidad	6	230.000	1.380.000
C00103	Cable Multifilar, Cable de 4 mm, (INTERN-O.C42-2021)	Unidad	8	439.000	3.512.000
C001012	Cable Multifilar, Cable de 6 mm (INTERN-O.C42-2021)	Unidad	4	645.000	2.580.000
C001014	Cable Multifilar, Cable de 10 mm (INTERN-O.C43-2021)	Unidad	3	1.145.000	3.435.000
C00132	Cable pre ensamblado de 2x16 tensión de servicio:	Unidad	1	675.000	675.000
C00102	Cable Multifilar verde amarelho de 2 mm en Rollo de 100	Unidad	1	230.000	230.000
C00103	Cable Multifilar verde amarelho de 4 mm en Rollo de 100	Unidad	2	440.000	880.000
A03702	Brazo para alumbrado publico Campana con brazo para	Unidad	25	96.300	2.407.500
C024080	Cinta aisladora de vinilo para B/T, color negro (INTERN-	Unidad	30	4.500	135.000
C02405	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante (INTERN-	Unidad	5	45.000	225.000
F004010	Foco LED Potencia equivalente a 100 Watts. Base E40.	Unidad	42	154.000	6.468.000
F004010	Foco LED Potencia equivalente a 70 Watts. Base E40.	Unidad	20	115.000	2.300.000
F004030	Foco LED Potencia equivalente a 45 Watts. Base E27.	Unidad	40	49.000	1.960.000
F004030	Foco LED Potencia equivalente a 32 Watts. Base E27.	Unidad	60	20.500	1.230.000
F004030	Foco LED Potencia equivalente a 15 Watts. Base E27.	Unidad	20	10.500	210.000
F00701	Fotocélula para Alumbrado Público, 105 a 305 Volts.	Unidad	50	25.500	1.275.000
B00502	Base para fotocélula. 220 Amper 250 Volts (INTERN-	Unidad	25	12.000	300.000
L025601	Llave Interruptora 1 - 0. Bipolar de 16 Amper 250 Volts	Unidad	10	21.000	210.000
L025043	Llave de luz con punto externo tipo Sica. (INTERN-O.C44-	Unidad	10	15.000	150.000
A0370001	Caja de llave plastica externa, Llave PANAN, embutida	Unidad	20	13.500	270.000
A0370001	Llave TM Monofásico de 25 Amper, (INTERN-O.C44-2021)	Unidad	50	7.000	350.000
L02550	Llave TM Monofásico de 32 Amper, con normas DIN	Unidad	30	7.000	210.000
L02521	Llave TM Trifásico de 100 Amper, con normas DIN	Unidad	4	30.000	120.000
L02550	Llave TM Trifásico de 32 Amper, con normas DIN	Unidad	30	25.000	750.000

Recibido por:	Firma:	C.P. ANTONIO D. VALDEZ L. Jefe División de Almacenes y Suministros
	Nombre y Apellido:	
Compras y Suministros:	Firma:	Abog. Marco A. Ramírez Ortega Jefe Departamento de Contrataciones
	Nombre y Apellido:	
Director Administrativo:	Firma:	Lic. Miguel Angel Arévalos A. Director Dirección de Administración y Finanzas
	Nombre y Apellido:	

ME

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha 13/12/2021

Hora 14:01

Facultad de Ciencias Agrarias

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
L02522	Llave TM Trifásico de 50 Amper, con normas DIN	Unidad	6	25.000	150.000
A0370001	Caja de llave plastica externa, Placa para llave de 2	Unidad	10	10.000	100.000
A0370001	Caja de llave plastica externa, Placa para llave de 3	Unidad	10	17.500	175.000
P02201	Plafón Portafoco de adorsar Tipo Plafón E27 (INTERN-	Unidad	200	4.500	900.000
P07302	Portafoco de porcelana E40 (INTERN-O.C44-2021)	Unidad	25	7.000	175.000
T022013	Llave Pico Toma Corriente de 10A - 250V (INTERN-	Unidad	20	4.200	84.000
T022013	Llave Pico Punto de 10A - 250V (INTERN-O.C44-	Unidad	20	3.500	70.000
T02603	Lampara Tubos led de 18w luz fria, T8 Alta eficiencia.	Unidad	500	16.500	8.250.000
A0370001	Caja Tablero electrico extertno de 3 agujeros (INTERN-	Unidad	20	9.000	180.000
A0370001	Caja Tablero electrico extertno de 24 agujeros (INTERN-	Unidad	3	126.000	378.000
A0370001	Zócalo para lámparas fluorescentes T8/10, por par	Unidad	152	3.500	532.000

Son Guaranies: Cuarenta y seis millones trescientos ochenta y dos mil cuatrocientos.-

Total 46.382.400

Recibido por:	Firma:	C.P. ANTONIO D. VALDEZ L. Jefe División de Almacenes y Suministros
	Nombre y Apellido:	
Compras y Suministros:	Firma:	Abog. Marco A. Ramírez Ortega Jefe Departamento de Contrataciones
	Nombre y Apellido:	
Director Administrativo:	Firma:	Lic. Miguel Angel Arévalos A. Director Dirección de Administración y Finanzas
	Nombre y Apellido:	

MC

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Agrarias

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de San Lorenzo a los 10 días del mes de Diciembre de 2021, siendo las 10:00 horas se reúnen, el Señor Bruno Henry, Auxiliar de la División de Almacenes y Suministros y el C.P. Antonio Darío Valdez Jefe de la División Almacenes y Suministros, respectivamente, para la verificación de los ítems que se detallan a continuación que fueron adjudicados en el marco del contrato para la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS" - CÓD. 09. ID 390.879** De la firma: **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	CANTIDAD
Cable cordón de 2x1, tensión de servicio 300 Volts, conector formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonado clase 4, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de poli cloruro de vinilo), antillama. Norma Mercosur 247-5, ABNT NBR 13249. Temperatura máxima en el conductor en Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C. Color del aislante: blanco. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Garantía escrita del fabricante, en rollo 100 de metros.	Unidad	Inpaco	6
Cable cordón de 2x2, tensión de servicio 300 Volts, conector formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonado clase 4, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de poli cloruro de vinilo), antillama. Norma Mercosur 247-5, ABNT NBR 13249. Temperatura máxima en el conductor en Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C. Color del aislante: blanco. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Garantía escrita del fabricante, en rollo 100 de metros.	Unidad	Inpaco	4
Cable Multifilar, Cable de 1 mm, tensión de servicio 750 Volts, conector formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonado clase 4, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de poli cloruro de vinilo), antillama. Norma Mercosur 24. Temperatura máxima en el conductor en Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C. Color del aislante: blanco. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Garantía escrita del fabricante, en rollo 100 metros.	Unidad	Inpaco	4
Cable Multifilar, Cable de 2 mm, tensión de servicio 750 Volts, conector formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonado clase 4, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de poli cloruro de vinilo), antillama. Norma Mercosur 24. Temperatura máxima en el conductor en Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C. Color del aislante: blanco, negro, rojo, verde. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Garantía escrita del fabricante, en rollo 100 metros.	Unidad	Inpaco	6

MC

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD	MARCA	CANTIDAD
Cable Multifilar, Cable de 4 mm, tensión de servicio 750 Volts, conector formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonado clase 4, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de poli cloruro de vinilo), antillama. Norma Mercosur 24. Temperatura máxima en el conductor en Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C. Color del aislante: blanco, negro, rojo, verde. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Garantía escrita del fabricante, en rollo 100 metros.	Unidad	Inpaco	8
Cable Multifilar, Cable de 6 mm tensión de servicio 750 Volts, conector formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonado clase 4, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de poli cloruro de vinilo), antillama. Norma Mercosur 24. Temperatura máxima en el conductor en Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C. Color del aislante: blanco, negro, rojo, verde. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Garantía escrita del fabricante, en rollo 100 metros.	Unidad	Inpaco	4
Cable Multifilar, Cable de 10 mm, tensión de servicio 750 Volts, conector formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonado clase 4, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de poli cloruro de vinilo), antillama. Norma Mercosur 24. Temperatura máxima en el conductor en Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C. Color del aislante: blanco, negro, rojo, verde. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Garantía escrita del fabricante, en rollo 100 metros.	Unidad	Inpaco	3
Cable pre ensamblado de 2x16 tensión de servicio: 0.6 / 1KV los cables pre ensamblados la fase aislada tiene que estar alrededor de un conductor neutro aislado, el conductor neutro: formado por hilos de aluminio sobre un hilo central de acero.	Unidad	Inpaco	1
Cable Multifilar verde amarelho de 2 mm en Rollo de 100 metros	Unidad	Inpaco	1
Cable Multifilar verde amarelho de 4 mm en Rollo de 100 metros	Unidad	Inpaco	2
Brazo para alumbrado publico Campana con brazo para iluminación abierto con proyector acrilico transparente para lámpara hasta 250 Watts. Portafoco de porcelana E40	Unidad	Luxacril	25
Cinta aisladora de vinilo para B/T, color negro, temperatura de operación continua -18°C a +105°C, espesor 0.177 mm, ancho 19 mm, adhesión según normativa ASTM D-1000, tensión de ruptura a 22°C, resistencia de aislación en alta humedad, absorción de agua 1%. Resistencia a los rayos UV. tamaño grande.	Unidad	3M	30
Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante presentacion 19MM x 9 Metros. Compuesta de goma EPR (Etileno Propileno) resistente a temperaturas hasta 90ªC en operaciòn continua. Color negro, puede ser usada en cables dielèctricos cuya temperatura de sobrecarga hasta 130ªC o para sellar los extremos a cables de baja y media tensiòn.	Unidad	3M	5
Foco LED Potencia equivalente a 100 Watts. Base E40.	Unidad	Gardex	42
Foco LED Potencia equivalente a 70 Watts. Base E40.	Unidad	Gardex	20
Foco LED Potencia equivalente a 45 Watts. Base E27.	Unidad	Gardex	40
Foco LED Potencia equivalente a 15 Watts. Base E27.	Unidad	Gardex	20

MC

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD	MARCA	CANTIDAD
Fotocélula para Alumbrado Público, 105 a 305 Volts. 50/60 hz, carga mínima 1000 Watts o 1800 VA, sistema FO - Fail Off.	Unidad	Exatron	50
Base para fotocélula. 220 Amper 250 Volts	Unidad	Exatron	25
Llave Interruptora 1 - 0. Bipolar de 16 Amper 250 Volts	Unidad	Conatel	10
Llave de luz con punto externo tipo Sica.	Unidad	Conatel	10
Caja de llave plastica externa, Llave PANAN, embutida de 25Amper -250 Volts	Unidad	Rawluz	20
Llave TM Monofásico de 25 Amper, con normas DIN VDE0100 parte 410-430, DIN VDE 0641 parte 11. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Garantía escrita del fabricante 3 años como minimo	Unidad	Rawluz	50
Llave TM Monofásico de 32 Amper, con normas DIN VDE0100 parte 410-430, DIN VDE 0641 parte 11. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Garantía escrita del fabricante 3 años como minimo	Unidad	Rawluz	30
Llave TM Trifásico de 100 Amper, con normas DIN VDE0100 parte 410-430, DIN VDE 0641 parte 11. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Garantía escrita del fabricante 3 años como minimo	Unidad	Rawluz	4
Llave TM Trifásico de 32 Amper, con normas DIN VDE0100 parte 410-430, DIN VDE 0641 parte 11. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Garantía escrita del fabricante 3 años como minimo	Unidad	Rawluz	30
Llave TM Trifásico de 50 Amper, con normas DIN VDE0100 parte 410-430, DIN VDE 0641 parte 11. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Garantía escrita del fabricante 3 años como minimo	Unidad	Rawluz	6
Caja de llave plástica externa, Placa para llave de 2 Agujeros	Unidad	Conatel	10
Caja de llave plástica externa, Placa para llave de 3 Agujeros	Unidad	Conatel	10
Plafón Porta foco de adorsar Tipo Plafón E27	Unidad	ET	200
Porta foco de porcelana E40	Unidad	ET	25
Llave Pico Toma Corriente de 10A - 250V	Unidad	Elektron	20
Llave Pico Punto de 10A - 250V	Unidad	Elektron	20
Lámpara Tubos led de 18w luz fría, T8 Alta eficiencia. Temperatura 6500k, 165-265V 50/60Hz	Unidad	Phillips	500
Caja Tablero eléctrico externo de 3 agujeros	Unidad	Argo	20
Caja Tablero eléctrico externo de 24 agujeros	Unidad	Argo	3
Zócalo para lámparas fluorescentes T8/10, por par	Unidad	CH	152

Una vez realizada la verificación siendo las 11:30 hs., el Sr. Bruno Antonio Henry Auxiliar de la Div. Almacenes y Suministros firma su conformidad por la recepción definitiva de los materiales citados más arriba, acompañado por el Jefe de la División.

Sr. Bruno Antonio Henry
Auxiliar
Div. Almacenes y Suministros

C.P. Antonio Darío Valdez
Jefe
Div. Almacenes y Suministros