Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

Contratación Directa Nº 08/2019 - "Adquisición de Artículos Eléctricos para la DIGESA" – Plurianual - ID Nº 364.743.-- CONTRATO Nº 38/2019

ORDEN Nº: 011/2020

SEÑORES: **JG GROUP S.A.**

R.U.C. **80105555-5**

Fecha de Emisión : **22/01/2020**

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta ORDEN DE COMPRA.-

Plazo de Entrega: **5 (cinco) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra.-**

Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción / Especificaciones Técnicas	Moneda	Precio	Importe
2	5	Unidad	Base de fotocélula. Marca Candi	Gs.	11.000	55.000
3	6	Unidad	Batería. Marca Cral. Batería de 90 Amper, 12 volt. altura y perfil a confirmar	Gs.	486.000	2.916.000
4	1	Unidad	**Cable multifilar. Marca Ficap.** Cable multifilar nº 1 rollo x 100 mts. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. Rollos de 100 m. TENSIÓN DE SERVICIO: 450 / 750 V, conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 4 o 5, aislación de PVC/A ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). Deben cumplir las siguientes normas: MERCOSUR 247 -3, MERCOSUR 280, ABNT NBR NM 247-3; TEMPERATURAS MÁXIMAS EN EL CONDUCTOR: Servicio Permanente: 70ºC; Sobrecarga: 100ºC; Cortocircuito: 160ºC (duración máx. 5 seg.)	Gs.	89.000	89.000
5	1	Unidad	**Cable multifilar. Marca Ficap.** Cable multifilar nº 2 rollo x 100 mts. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. Rollos de 100 m. TENSIÓN DE SERVICIO: 450 / 750 V, conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 4 o 5, aislación de PVC/A ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). Deben cumplir las siguientes normas: MERCOSUR 247 -3, MERCOSUR 280, ABNT NBR NM 247-3; TEMPERATURAS MÁXIMAS EN EL CONDUCTOR: Servicio Permanente: 70ºC; Sobrecarga: 100ºC; Cortocircuito: 160ºC (duración máx. 5 seg.)	Gs.	99.000	99.000
6	1	Unidad	**Cable multifilar. Marca Ficap.** Cable multifilar nº 4 rollo x 100 mts. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo., antillama. Rollos de 100 m. TENSIÓN DE SERVICIO: 450 / 750 V, conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 4 o 5, aislación de PVC/A ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). Deben cumplir las siguientes normas: MERCOSUR 247 -3, MERCOSUR 280, ABNT NBR NM 247-3; TEMPERATURAS MÁXIMAS EN EL CONDUCTOR: Servicio Permanente: 70ºC; Sobrecarga: 100ºC; Cortocircuito: 160ºC (duración máx. 5 seg.)	Gs.	288.000	288.000
7	1	Unidad	**Cable multifilar. Marca Ficap.** Cable multifilar nº 6 rollo x 100 mts. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. Rollos de 100 m. TENSIÓN DE SERVICIO: 450 / 750 V, conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 4 o 5, aislación de PVC/A ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). Deben cumplir las siguientes normas: MERCOSUR 247 -3, MERCOSUR 280, ABNT NBR NM 247-3; TEMPERATURAS MÁXIMAS EN EL CONDUCTOR: Servicio Permanente: 70ºC; Sobrecarga: 100ºC; Cortocircuito: 160ºC (duración máx. 5 seg.)	Gs.	418.800	418.800
8	1	Unidad	**Cable multifilar. Marca Ficap.** Cable multifilar nº 10 rollo x 100 mts. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. Rollos de 100 m. TENSIÓN DE SERVICIO: 450 / 750 V, conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 4 o 5, aislación de PVC/A ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). Deben cumplir las siguientes normas: MERCOSUR 247 -3, MERCOSUR 280, ABNT NBR NM 247-3; TEMPERATURAS MÁXIMAS EN EL CONDUCTOR: Servicio Permanente: 70ºC; Sobrecarga: 100ºC; Cortocircuito: 160ºC (duración máx. 5 seg.)	Gs.	746.400	746.400
11	1	Unidad	**Cable multifilar. Marca Ficap.** Cable multifilar de 16 mm. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. Rollos de 100 m. TENSIÓN DE SERVICIO: 450 / 750 V, conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 4 o 5, aislación de PVC/A ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). Deben cumplir las siguientes normas: MERCOSUR 247 -3, MERCOSUR 280, ABNT NBR NM 247-3; TEMPERATURAS MÁXIMAS EN EL CONDUCTOR: Servicio Permanente: 70ºC; Sobrecarga: 100ºC; Cortocircuito: 160ºC (duración máx. 5 seg.)	Gs.	1.342.500	1.342.500
12	1	Unidad	**Cable multifilar. Marca Ficap.** Cable multifilar de 25 mm. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. Rollos de 100 m. TENSIÓN DE SERVICIO: 450 / 750 V, conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 4 o 5, aislación de PVC/A ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). Deben cumplir las siguientes normas: MERCOSUR 247 -3, MERCOSUR 280, ABNT NBR NM 247-3; TEMPERATURAS MÁXIMAS EN EL CONDUCTOR: Servicio Permanente: 70ºC; Sobrecarga: 100ºC; Cortocircuito: 160ºC (duración máx. 5 seg.)	Gs.	2.148.000	2.148.000
13	1	Unidad	**Cable multifilar para telefonía. Marca Master.** Cable para teléfono.- rollo x 100 mts. Tipo externo	Gs.	143.000	143.000
15	5	Unidad	**Cinta aisladora de vinilo para B/T. Marca Millon.** Cinta aisladora 19 mm x 20 metros. En varios colores.	Gs.	5.000	25.000
20	5	Unidad	**Equipo de luz de emergencia. Marca Flight.** Equipo de luz de emergencia Led de 40 W con batería, de como mínimo 90 minutos de autonomía	Gs.	65.000	325.000
21	5	Unidad	**Fotocélula. Marca Exatron.** Fotocélula sensible a la luz, sistema de interruptor incorporado 220 volt. y 10 amperes	Gs.	24.000	120.000
22	5	Unidad	**Grapas para cables. Marca Sasssin.** Grapas para cables nº 12, soporte de plástico con clavo. caja x 50 unidades	Gs.	16.000	80.000
30	5	Unidad	Llave selector de velocidad para ventilador. Marca Wahson	Gs.	86.000	430.000
40	5	Unidad	Llave termomagnetica. Marca Legrand. Llave termo magnética de 75 amp. para 220 volt	Gs.	94.000	470.000
50	5	Unidad	Reactor para lámpara de vapor metálico 400 watts. Marca Lunar	Gs.	115.000	575.000
51	5	Unidad	Resistencia para Ducha. Marca Corona	Gs.	19.000	95.000
SUB TOTAL						10.365.700
LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%:				10%:	942.336	TOTAL: 942.336
TOTAL						**10.365.700**

SON GUARANIES: **Diez Millones Trescientos Sesenta y Cinco Mil Setecientos.-**

Forma de Pago: **A CREDITO**

Lugar de Entrega: **DIGESA**

Condiciones Especiales: **SEGÚN CONTRATAO**

Firma Director Administrativo

Carlos A. Espínola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Firma Ordenador

Ing. Luis A. Leguizamón Ovelar
Director General
DIGESA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Trámite Interno	División de compras y Suministros
Imputación Presupuestaria: 2 2 2 00 340 10 1 99 1	Registro Presupuesto		Auditor Interno